

amaran

amaran Pano 60c 双灯套装

一页精要

主要功能

- 双灯套装包含2台紧凑型60W输出RGBWW全彩面板灯
- 双灯套装包含丰富的配件：柔光箱*2、格栅*2、美肤柔光帽*2、amaran Ace Lock 安装转接件*2、电源适配器*2、充电线*2，可折叠灯架*2及保护便携双灯手提包
- 小巧便携的面板灯：轻薄尺寸，平板设计，便于携带
- CCT与彩色模式都有卓越的照度输出：照度高达22,220 lux @ 0.5m (6,500K)，轻松点亮拍摄空间
- 兼容USB-C PD 3.0协议的充电宝与电源适配器，移动供电易如反掌
- amaran Ace E-Lock电子快拆系统：可通过快拆卡口的电子触点与amaran Peak¹ 电池手柄极速配对，实现无线供电，迅速移动布光
- 2300K-10,000K超宽色温范围（CCT+模式下可达1800K-20,000K）
- G/M可调，精准匹配现场氛围
- 360°全彩控制：支持HSI（色相/饱和度/强度）与RGB彩色模式
- 快速操作模式一键调节灯光参数
- 自定义快捷键支持长按和双击两种快捷模式
- 0-100%无级亮度调节
- 12种光效模式：烟花、故障灯泡、闪电、电视、脉搏、闪光灯、爆炸、火焰、狗仔队、焊接、警车、聚会灯光
- 风扇提供静音及智能模式可调
- 低风扇噪音：最大输出时噪音值≤28dBA
- 标配锁定式USB-C连接线，连接更稳固
- 快速安装：可通过amaran Ace安装转接件或顶部1/4-20螺纹安装孔安装至灯架
- TIR光学透镜设计，增强照度输出
- 彩色显示屏，极简UI菜单界面，操作直观便捷
- amaran APP无线控制，轻松掌控灯光
- 专业级精准色彩还原：CRI: 96, TLCi: 97, TM-30 Rg: 101, TM-30 Rf: 93, SSI (Tungsten): 84, SSI (D56): 74

目标用户

amaran Pano 60c灯体轻巧便携，操作简单直观，双灯套装配备了布光所需的丰富附件，适用于需要高亮又便携的灯光的户外拍摄、活动拍摄和个人工作室。

amaran Pano 60c双灯套装是您外拍创作的理想搭档，它轻巧便携，配件丰富，随时准备好伴您外出拍摄。双灯套装中包含布光所需的柔光及控光附件，保护便携手提包让您可以轻松装卸灯具，更配备2支可折叠灯架，为您的移动拍摄创作做好准备。借助USB-C PD和附带的锁定式USB-C连接线，您可利用现有的PD移动电源和充电器随时随地为灯光供电，无需笨重电池；或者结合amaran Peak¹ 电池手柄，无线供电的同时将灯光变成手持布光利器，让您不论身处何处都能尽情创作，摆脱供电问题困扰。

对于同时具有工作室布光和外出拍摄双重需求的创作者来说，amaran Pano 60c拥有一流输出效果，白光鲜明自然，彩光绚丽缤纷，不论室内空间还是外拍布光，都能为您的每一次拍摄提供理想光线。超便携的设计让您在拍摄间隙中轻松高效地完成设备搭建和收纳。简要直观的灯体操作UI界面和amaran APP控制让您实现多灯无缝实时调节，助您把控每一寸光影，把握每一帧精彩。



产品描述

amaran Pano 60c 是一款60W输出的RGBWW全彩面板灯。双灯套装为有需要外拍创作需求的创作者配备了丰富的柔光及控光附件，内有2盏Pano 60c，更配备了2支便携可折叠灯架。amaran Pano 60c是为有便携需求的创作者设计的紧凑型60W面板灯，它能以平板电脑般小巧的灯体提供卓越的照度表现。它的供电方式便捷多样，兼容USB-C PD供电，也可通过amaran Ace E-Lock连接amaran Peak¹ 电池手柄进行无线充电，让您实现简洁高效的工作流，随时随地投入外出拍摄创作。

双灯套装配置加倍，更丰富，更多彩

amaran Pano 60c 双灯套装是追求轻量化、需要多灯创作的移动创作者的不二之选。套装中配备了丰富的双灯拍摄附件：柔光箱、控光格栅、美肤柔光帽、amaran Ace Lock 安装转接件及锁定式USB-C连接线。所有配件均为两套，更配备了2支便携可折叠灯架。所有配件都能轻松收纳在双灯便携手提包中，让您能从容应对各种拍摄环境。

极致轻巧，畅拍无界

amaran Pano 60c 灯体尺寸与10英寸平板电脑相当，非常轻巧便携，让您能轻装出行，轻松创作，轻快转场。仅610克（1.3磅）的重量让amaran Pano 60c能完美适配户外移动拍摄需求。

卓越照度表现

无论是狭小室内拍摄场地还是开阔户外场景，amaran Pano 60c 凭借发光面板上的TIR光学透镜设计，可在0.5米距离输出高达22,220lux（6500K）的高品质光线。不论CCT模式还是全彩模式，均能提供明亮鲜艳的色彩表现。

USB-C PD供电，创意不停电

amaran Pano 60c 支持USB-C PD供电，不管身处室内室外，用户都可以使用各类PD移动电源与充电器为灯光供电，而无需笨重的NP-F或V口电池。搭配amaran Ace E-Lock快拆接口与amaran Peak¹ 电池手柄，用户即可构建安全无线移动系统，全功率均能持续稳定供电，创作场景不受限。

直观操控，自定义控制

amaran Pano 60c的用户界面和调节旋钮简洁直观；快捷操作模式下无需进入菜单即可即时调节色温与亮度；自定义快捷键可以一键调用预设参数。此外，用户也可以通过蓝牙连接amaran App实现实时无线多灯控制。

¹ amaran Peak 电池手柄将于2025年Q3单独销售。

包装清单

物品名称	数量
amaran Pano 60c	2
amaran Pano 60c 柔光箱	2
amaran Pano 60c 格栅	2
amaran Pano 60c 柔光帽	2
amaran Ace 安装转接件	2
amaran 65W PD3.0 带自锁适配器	2
AC 输入线	2
amaran 2m 铝合金反折灯架	2
amaran Pano 60c 双灯套装手提包	1

amaran Pano 60c 照度数据

CCT	距离	裸灯	柔光箱	柔光箱+格栅	柔光帽
2,300K	0.5m	19,240 lux / 1,787 fc	6,210 lux / 577 fc	5,030 lux / 467 fc	4,660 lux / 433 fc
	1m	5,460 lux / 507 fc	1,435 lux / 133 fc	1,306 lux / 121 fc	1,237 lux / 115 fc
3,200K	0.5m	20,470 lux / 1,902 fc	6,650 lux / 618 fc	5,370 lux / 499 fc	4,980 lux / 463 fc
	1m	5,800 lux / 539 fc	1,528 lux / 142 fc	1,396 lux / 130 fc	1,323 lux / 123 fc
4,300K	0.5m	21,030 lux / 1,954 fc	6,860 lux / 637 fc	5,550 lux / 516 fc	5,150 lux / 478 fc
	1m	5,990 lux / 556 fc	1,580 lux / 147 fc	1,443 lux / 134 fc	1,363 lux / 127 fc
5,600K	0.5m	21,790 lux / 2,024 fc	7,130 lux / 662 fc	5,780 lux / 537 fc	5,350 lux / 497 fc
	1m	6,290 lux / 584 fc	1,642 lux / 153 fc	1,501 lux / 139 fc	1,416 lux / 132 fc
6,500K	0.5m	22,220 lux / 2,064 fc	7,310 lux / 679 fc	5,910 lux / 549 fc	5,480 lux / 509 fc
	1m	6,260 lux / 582 fc	1,680 lux / 156 fc	1,538 lux / 143 fc	1,449 lux / 135 fc
10,000K	0.5m	20,630 lux / 1,917 fc	6,830 lux / 635 fc	5,490 lux / 510 fc	5,100 lux / 474 fc
	1m	5,800 lux / 539 fc	1,564 lux / 145 fc	1,438 lux / 134 fc	1,357 lux / 126 fc
红	0.5m	5,730 lux / 532 fc	1,930 lux / 179 fc	1,500 lux / 139 fc	1,403 lux / 130 fc
	1m	1,756 lux / 163 fc	434 lux / 40 fc	425 lux / 39 fc	367 lux / 34 fc
绿	0.5m	9,648 lux / 896 fc	3,240 lux / 300 fc	2,614 lux / 243 fc	2,435 lux / 226 fc
	1m	2,826 lux / 263 fc	754 lux / 70 fc	689 lux / 64 fc	637 lux / 59 fc
蓝	0.5m	2,084 lux / 194 fc	706 lux / 66 fc	570 lux / 53 fc	565 lux / 52 fc
	1m	602 lux / 56 fc	164 lux / 15 fc	148 lux / 14 fc	147 lux / 14 fc

amaran Pano 60c 参数

CCT		2,300K - 10,000K
CRI		96
TLCI		97
SSI (D32)		84
SSI (D56)		74
TM-30 RG (平均)		101
TM-30 RF (平均)		93
输出功率（最大）		60W
输入功率（最大）		65W
彩色光源模型		RGBWW
光通量		6,790 lumens
供电规格		USB-C PD
光束角	裸灯	45°
	格栅	45°
工作电压	灯具输入电压	DC 20V
	适配器	AC 110V ~ 220V
工作温度		-10°C - 40°C / 14°F - 104°F
储存温度		-20°C - 80°C / -4°F - 176°F
控制方式		灯体控制、amaran App、Sidus Link
固件升级方式		amaran App、Sidus Link
遥控距离（蓝牙）		≤80m / ≤262.5ft
显示屏类型		TFT
散热方式		风扇散热
尺寸	灯体	25.5 x 15.5 x 3.0cm / 10.0 x 6.1 x 1.2in
	柔光箱	31.5 x 20.5 x 10.5cm / 12.4 x 8.0 x 4.1in
	格栅	32.0 x 20.0 x 17.0cm / 12.6 x 7.9 x 6.7in
	amaran Ace安装转接件	9.0 x 7.5 x 2.5cm / 3.5 x 3.0 x 1.0in
	AC 线	2m / 6.56ft
	适配器线	2.5m / 8.20ft

尺寸	灯架	43cm / 1.41ft (折叠)
		2m / 6.56ft (展开)
重量	手提包	49.0 x 30.0 x 20.0cm / 19.29 x 11.81 x 7.87in
	灯体	610g / 1.3lbs
	柔光箱	260g / 0.6lbs
	格栅	80g / 0.2lbs
	amaran Ace 安装转接件	180g / 0.4lbs
	灯架	920g / 2.03lbs
	手提包	2.2kg / 4.85lbs

包装信息及运输规格

产品名称		amaran Pano 60c 双灯套装	
		SKU	UPC
Pano 60c 双灯套装 - 炭灰色 (CN)		MP01050099	6977162452678
Pano 60c 双灯套装 - 炭灰色 (UK)		MP0104009A	6977162452685
Pano 60c 双灯套装 - 炭灰色 (EU)		MP0101009B	6977162452692
Pano 60c 双灯套装 - 炭灰色 (US)		MP0100009C	6977162452708
Pano 60c 双灯套装 - 炭灰色 (AU)		MP0103009D	6977162452715
Pano 60c双灯套装 - 炭灰色 (JP)		MP0102009E	6977162452722
Pano 60c 双灯套装 - 白色 (CN)		MP01050093	6977162452616
Pano 60c 双灯套装 - 白色 (UK)		MP01040094	6977162452623
Pano 60c 双灯套装 - 白色 (EU)		MP01010095	6977162452630
Pano 60c 双灯套装 - 白色 (US)		MP01000096	6977162452647
Pano 60c 双灯套装 - 白色 (AU)		MP01030097	6977162452654
Pano 60c 双灯套装 - 白色 (JP)		MP01020098	6977162452661
包装尺寸		50 x 21 x 32cm / 19.69 x 8.27 x 12.60in	
净重		4.3kg / 9.48lbs	
毛重		8.0kg / 17.64lbs	
装箱数量		2 pcs	
整箱尺寸		52 x 45 x 34cm / 20.47 x 17.72 x 13.39in	
整箱重量		16.7kg / 36.82lbs	