



主要卖点

- **25W双色温**便携高亮口袋灯
- 在**Boost模式**下可将灯具升到**32W**
- **色温范围 2,700K - 6,500K CCT**
- **amaran Ace Lock 快速安装卡口**: 一秒拆装
- **同类产品**中最高亮度: 可达 **6,320 lux @ 0.5m** (5,600K), 轻松照亮任何空间
- 提供**5种可选配色**: 炭灰色、白色、银色、粉色、绿色
- **超长续航** (最长可达**4小时40分钟**¹), 支持长时间内容创作
- **自定义按键**, 可自定义返回按键双击和长按的功能
- **正面磁吸附件安装**: 安装随附的圆顶柔光罩, 提供柔和、散射的光线
- 背面支持**磁吸固定**, 快速布灯
- **反向充电模式**: 当灯闲置时, 可通过USB-C (最大5V/2A) 为其他设备充电。
- **45W USB-C PD 快充** (40分钟内充至90%)²
- 通过附带的**amaran Ace Lock快拆转冷靴配件**快速安装至相机, 或通过顶部**1/4-20螺纹**安装至灯架
- **0-100% 无级调光**
- 通过**amaran App**轻松控制灯光
- **风扇提供静音及智能模式**
- **低风扇噪音**: 最大输出时噪音值≤28dB
- **简化的彩色菜单屏幕**, 便于操作
- **超微结构透镜设计**, 精妙聚光, 匀净光斑
- **9种光效**: 狗仔队、烟花、闪电、故障灯泡、电视、脉搏、闪光灯、爆炸、火焰
- **高显色**: CRI: **95+**, TLCI: **95+**, TM-30 RG: **102**, SSI (钨丝灯): **83**, SSI (D56): **73**
- **Ace 25x 套装**为创作者提供**便携套装解决方案**, 附有**蜂巢格栅、amaran Ace Lock快拆迷你延长杆、保护便携包**和**5mm六角扳手**。5mm六角扳手可用于精确调整Ace Lock配件的松紧度

产品描述

amaran Ace 25x是输出功率高达32W³的双色温便携高亮口袋LED灯, 专为移动创作者设计。amaran Ace 25x设计紧凑、高亮度, 采用amaran Ace Lock快装系统, 亮度、电池寿命和充电速度是其他同类口袋尺寸灯的两倍, 能够让您的内容闪耀光彩。

amaran Ace 25x 套装是多合一便携套装, 专为寻求便携式解决方案的创作者设计。

amaran Ace Lock一秒安装: 使用amaran Ace Lock进行创作更高效且更安全, 能够快速架灯和调整, 并在拍摄时保持稳定。无论是在相机上使用还是搭配三脚架⁴, 您都可以通过amaran Ace Lock迅速安装灯具, 仅需一秒钟即可开始拍摄, 节省宝贵的准备时间, 确保不错过每一个完美的镜头。

同类产品中最高亮度: 在Boost模式下, amaran Ace的先进光学设计可提供高达32W的强大输出, 在0.5米处色温5,600K下可输出6,320 lux的柔和自然光, 提供额外的亮度, 轻松照亮任何环境。

长时间电池续航, 实现不间断拍摄: 在静音模式下可运行4小时40分钟, 在标准模式下可运行70分钟, 为您的长做保驾护航。此外, 从0-90%的快速充电时间仅需40分钟, 让您减少等待时间, 专注于创作。在应急情况下, amare Ace 25x还可以反向为其他设备充电。

简易操作的自定义控制: 通过自定义快捷键, 您可以通过双击或长按轻松调用常用设置, 简化您的创作流程。创作者可通过用户友好的彩色屏幕进行控制, 或者通过amaran App的直观操作无线控制amaran Ace 25x, 满足内容创作者的需求。

终极便携创作者套件: amare Ace 25x 套装包含了创作之所有所需工具, 包括蜂巢格栅、amaran Ace Lock 快拆迷你延长杆、5mm六角扳手以及保护便携包。您可以快速地设置灯具, 并通过便携包安全地携带设备轻松转场。

¹ 电池续航时间在静音模式下测量, 输出功率降低至6.5W。

² 实际充电功率会随不同场景智能变化, 请以实际使用情况为准。

³ Boost模式可将输出功率从标准的25W提升至32W。

⁴ amaran Ace Lock 快拆迷你延长杆须单独购买。



目标受众

无论是在相机上作为主要光源使用，还是安装在三脚架上照亮您的空间或任何创意项目，Amaran Ace 25x 是一款为移动创作者而设计的高亮紧凑灯具，能够适应室内和室外各种环境。

对于希望提升内容质量的**旅行博主和网络达人**来说，Amaran Ace 25x 是理想的随行创作伴侣。Amaran Ace 25x 拥有同类产品中最高的亮度及柔和输出，保证您在镜头前始终呈现最佳状态。灯体重量不到一磅，可以轻松放入口袋或背包中。Amaran Ace 25x 套装的配件和收纳包确保设备安全无虞，让您安心创作。

在拍摄**婚礼、音乐会或直播**等需要快速调整的场景中，使用 Amaran Ace Lock 可在一秒钟内安装灯具，确保您不会错过任何完美的瞬间。即使在不可预知的环境下，也能始终以最佳光线为拍摄对象打光。此外，长达4小时40分钟的超长续航让您在长时间拍摄中尽情创作，避免拍摄流程被中断。

对于希望**设备有个性**的创作者来说，Amaran Ace 25x 提供多种颜色选择，他们可以根据自己的风格选择炭灰色、白色、银色、粉色或绿色，以完美搭配其美学偏好。

amaran Ace 25x 包装

| 名称 | 数量 |
|-------------------------|----|
| amaran Ace 25x | 1 |
| amaran Ace 圆顶柔光罩 | 1 |
| amaran Ace Lock 快拆转冷靴配件 | 1 |
| amaran USB-C 充电线 (50cm) | 1 |

amaran Ace 25x 套装包装

| 名称 | 数量 |
|-------------------------|----|
| amaran Ace 25x | 1 |
| amaran Ace 圆顶柔光罩 | 1 |
| amaran Ace 30° 蜂巢格栅 | 1 |
| amaran Ace Lock 快拆转冷靴配件 | 1 |
| amaran Ace Lock 快拆迷你延长杆 | 1 |
| amaran USB-C 充电线 (50cm) | 1 |
| 5mm 六角扳手 | 1 |
| amaran Ace 便携包 | 1 |

amaran Ace 25x 参数

| | | |
|---------------|-----------------------------|---|
| CCT | 2,700K – 6,500K | |
| CRI | 95+ | |
| TLCI | 95+ | |
| CQS | 94 | |
| SSI (钨丝灯) | 83 | |
| SSI (D56) | 73 | |
| TM-30 RG (平均) | 102 | |
| 最大输出功率 | 32W | |
| USB-C 最大输入功率 | 关机状态 | 36W |
| | 开机状态 | 41W |
| 光通量 | 3,414 lm | |
| 光束角 | 灯具 | 50° |
| | 蜂巢格栅 ¹ | 30° |
| 电池续航 | 标准模式 (25W) | 约 70 分钟 |
| | Boost 模式 (32W) | 约 50 分钟 |
| | 静音模式 (6.5W) | 约 4 小时 40 分钟 |
| 充电时间 | 0% - 100% | 约 90 分钟 |
| | 0% - 90% | 约 40 分钟 |
| | 90% - 100% | 约 50 分钟 |
| 最大噪音值 | 标准模式 (25W) | 28dB (25°C / 77°F) |
| | Boost 模式 (32W) | 32dB (40°C / 104°F) |
| 供电规格 | USB Type-C PD / QC | |
| 电池电压 | 7.4V | |
| 电池容量 | 4,500mAh / 33.3Wh | |
| USB-C 最大输出功率 | 5V/2A | |
| 工作温度 | -10°C - 40°C / 14°F - 104°F | |
| 储存温度 | -20°C - 80°C / -4°F - 176°F | |
| 控制方式 | 控制面板、Amaran App、Sidus Link | |
| 固件升级方式 | Amaran App、Sidus Link | |
| 遥控距离 | ≤80m / ≤262.5ft (蓝牙) | |
| 显示屏类型 | TFT | |
| 散热方式 | 主动散热 | |
| USB-C 充电线长度 | 50cm / 1.64ft | |
| 尺寸 | 灯具 | 11.8 x 7.7 x 3.3cm 4.65 x 3.03 x 1.30in |
| | 圆顶柔光罩 | 11.7 x 7.65 x 1.9cm 4.60 x 3.01 x 0.75in |
| | 蜂巢格栅* | 11.7 x 7.7 x 0.6cm 4.61 x 3.03 x 0.24in |
| | 快拆迷你延长杆 (收纳尺寸)* | 15.8 x 4.6 x 2.3cm 6.22 x 1.79 x 0.91in |
| | 快拆迷你延长杆 (延长尺寸)* | 32.7 x 4.6 x 2.3cm 12.87 x 1.79 x 0.91in |
| | 快拆转冷靴配件 | 4.5 x 4.0 x 1.9 cm 1.77 x 1.57 x 0.75in |
| | 便携包* | 18.7 x 9.3 x 9.3cm 7.36 x 3.66 x 3.66in |
| 重量 | 灯具 | 325.5g / 0.72lbs |
| | 圆顶柔光罩 | 32.5g / 0.07lbs |
| | 蜂巢格栅* | 18g / 0.04lbs |
| | 快拆迷你延长杆* | 233.4g / 0.51lbs |
| | 快拆转冷靴配件 | 27.5g / 0.06lbs |
| | 便携包* | 115.5g / 0.25lbs |

* 蜂巢格栅、快拆迷你延长杆、便携包为套装版所有



运输规格

| 产品名称 | amaran Ace 25x | |
|----------------------|--|---------------|
| | SKU | UPC |
| amaran Ace 25x (炭灰色) | MP0206000Q | 6977162450148 |
| amaran Ace 25x (白色) | MP02060002 | 6971842188123 |
| amaran Ace 25x (银色) | MP02060001 | 6971842188116 |
| amaran Ace 25x (粉色) | MP02060003 | 6971842188130 |
| amaran Ace 25x (绿色) | MP02060004 | 6971842188147 |
| 产品尺寸 (单品外包装) | 15.7 x 10.3 x 8.8cm 6.18 x 4.06 x 3.46in | |
| 净重 | 416g / 0.92lbs | |
| 毛重 | 555g / 1.22lbs | |
| 装箱数 | 20 pcs | |
| 包装尺寸 | 53.3 x 33.5 x 20.5cm 20.98 x 13.19 x 8.07in | |
| 整箱重量 | 11.9kg / 26.23lbs | |

| 产品名称 | amaran Ace 25x 套装 | |
|------------------------|--|---------------|
| | SKU | UPC |
| amaran Ace 25x套装 (炭灰色) | MP0206000Y | 6977162450186 |
| amaran Ace 25x套装(白色) | MP02060006 | 6971842188161 |
| amaran Ace 25x套装(银色) | MP02060005 | 6971842188154 |
| amaran Ace 25x套装(粉色) | MP02060007 | 6971842188178 |
| amaran Ace 25x套装(绿色) | MP02060008 | 6971842188185 |
| 产品尺寸 (单品外包装) | 20.1 x 9.8 x 9.8cm 7.91 x 3.86 x 3.86in | |
| 净重 | 564.5g / 1.24lbs | |
| 毛重 | 774.5g / 1.71lbs | |
| 装箱数 | 8 pcs | |
| 包装尺寸 | 43.5 x 22.2 x 22.2cm 17.1 x 8.74 x 8.74in | |
| 整箱重量 | 6.6kg / 14.55lbs | |

amaran Ace 25x 照度数据

| CCT | 距离 | Boost 模式 (32W) | | 标准模式 (25W) | |
|--------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 裸灯 | 柔光罩 | 裸灯 | 柔光罩 |
| 2,700K | 0.5m | 5,010 lux / 465 fc | 1,746 lux / 162 fc | 4,760 lux / 442 fc | 1,668 lux / 155 fc |
| | 1m | 1,301 lux / 121 fc | 441 lux / 41 fc | 1,227 lux / 114 fc | 421 lux / 40 fc |
| 3,200K | 0.5m | 5,880 lux / 546 fc | 2,077 lux / 193 fc | 4,860 lux / 452 fc | 1,732 lux / 161 fc |
| | 1m | 1,526 lux / 142 fc | 524 lux / 49 fc | 1,254 lux / 117 fc | 918 lux / 85 fc |
| 4,300K | 0.5m | 6,010 lux / 558 fc | 2,163 lux / 201 fc | 4,990 lux / 464 fc | 1,799 lux / 167 fc |
| | 1m | 1,563 lux / 145 fc | 547 lux / 51 fc | 1,287 lux / 120 fc | 455 lux / 42 fc |
| 5,600K | 0.5m | 6,320 lux / 587 fc | 2,293 lux / 213 fc | 5,230 lux / 486 fc | 1,910 lux / 177 fc |
| | 1m | 1,636 lux / 152 fc | 580 lux / 54 fc | 1,346 lux / 125 fc | 482 lux / 45 fc |
| 6,500K | 0.5m | 5,960 lux / 554 fc | 2,183 lux / 203 fc | 5,320 lux / 494 fc | 1,962 lux / 182 fc |
| | 1m | 1,544 lux / 143 fc | 552 lux / 51 fc | 1,379 lux / 128 fc | 494 lux / 46 fc |