

amaran

amaran Pano 120c 单灯套装

一页精要

主要卖点

- 紧凑型120W输出RGBWW全彩面板灯
- 小巧便携的面板灯：轻薄尺寸，尺寸与笔记本电脑相当，便于携带
- CCT与彩色模式都是卓越的照度输出：照度高达13,490 lux @ 1m (6,500K)，轻松点亮拍摄空间
- 功能齐全配件丰富的单灯套装：含柔光箱、格栅、美肤柔光帽、amaran Ace 安装转接件、电源适配器、充电线及保护便携手提包
- 兼容USB-C PD 3.0协议的充电宝与电源适配器，移动供电易如反掌
- amaran Ace E-Lock电子快拆系统：可通过快拆卡口的电子触点与amaran Peak¹ 电池手柄极速配对，实现无线供电，迅速移动布光
- 2300K-10,000K超宽色温范围（CCT+模式下可达1800K-20,000K）
- G/M可调，精准匹配现场氛围
- 360°全彩控制：支持HSI（色相/饱和度/强度）与RGB彩色模式
- 快速操作模式一键调节灯光参数
- 自定义快捷键支持长按和双击两种快捷模式
- 0-100%无级亮度调节
- 12种光效模式：烟花、故障灯泡、闪电、电视、脉搏、闪光灯、爆炸、火焰、狗仔队、焊接、警车、聚会灯光
- 风扇提供静音及智能模式可调
- 低风扇噪音：最大输出时噪音值≤28dBA
- USB-C接口带锁定结构，更稳固，更安全
- 快速安装：可通过amaran Ace 安装转接件或顶部1/4-20螺纹安装孔安装至灯架
- TIR结构光学透镜设计，增强照度输出
- 彩色屏幕，极简UI菜单界面，操作直观便捷
- amaran APP无线控制，轻松掌控灯光
- 专业级精准色彩还原：CRI: 96, TLCI: 97, TM-30 Rg: 101, TM-30 Rf: 93, SSI (Tungsten): 84, SSI (D56): 74

目标用户

amaran Pano 120c灯体轻巧便携，操作简单直观。单灯套装配备了布光所需的丰富附件，适用于户外拍摄、活动拍摄和摄影工作室。amaran Pano 120c拥有卓越的输出效果，白光鲜明自然，彩光绚丽缤纷。不管是室外空间，还是外拍活动，或者需要灵活布光的摄影工作室，拥有高亮输出的amaran Pano 120c 都能为您的每一次拍摄提供理想光线。

amaran Pano 120c单灯套装是您外拍创作的理想搭档，灯体轻薄便携，套装配件丰富，随时准备好伴您外出拍摄。套装中包含布光所需的柔光及控光附件，保护便携手提包让您可以轻松装卸灯具，随时做好转场准备。借助USB-C PD和附带的锁定式USB-C连接线，您可利用现有的PD移动电源和充电器随时随地为灯光供电，无需笨重电池，让您不论身处何处都能尽情创作，摆脱供电问题困扰。超便携的设计能让您在拍摄间隙中轻松高效地完成设备搭建和收纳。简要直观的灯体操作UI界面和amaran APP控制让您实现无缝实时调节，助您把握每一帧精彩。



产品描述

amaran Pano 120c是一款120W输出的RGBWW全彩面板灯。单灯套装为创作者搭配了丰富的柔光及控光附件。amaran Pano 120c是为有便携需求的创作者设计的紧凑型120W面板灯，它能以15寸笔记本电脑般小巧的灯体提卓越的照度表现。它的供电方式便捷多样，兼容DC供电、USB-C PD供电，也可通过amaran Ace E-Lock连接amaran Peak¹ 电池手柄进行无线充电，让您实现简洁高效的工作流，随时随地投入外出拍摄创作。

极致轻巧，畅拍无界

amaran Pano 120c 灯体尺寸与15寸笔记本电脑相当，轻巧便携，让您能轻装出行，轻松创作，轻快转场。仅1.6kg（3.5磅）的重量让amaran Pano 120c能完美适配户外移动拍摄和工作室中频繁的拆装布光需求。

卓越照度表现

无论是工作室里还是开阔户外场景，amaran Pano 120c 凭借发光面板上的TIR光学透镜设计，可在1米距离输出高达13,490lux（6500K）的高品质光线。不论是CCT模式还是全彩模式，均能提供更明亮鲜艳的色彩表现。

USB-C PD供电，创意不停电

除了可以使用常规的150W DC适配器进行供电外，amaran Pano 120c 也支持USB-C PD供电。不管身处室内室外，用户都可以使用各类PD移动电源与充电器为灯光供电，而无需笨重的NP-F或V口电池。通过amaran Ace E-Lock快拆接口连接amaran Peak¹ 电池手柄，用户即可构建稳固的无线移动供电系统，全功率均能持续稳定供电，创作场景不受限。

一体化丰富配置，高效便捷

amaran Pano 120c 单灯套装是追求轻量化的移动创作者的不二之选。套装中配备了丰富的拍摄附件：柔光箱、控光格栅、美肤柔光帽、amaran Ace 安装转接件及锁定式USB-C连接线。所有配件都能轻松收纳在套装内含的保护便携手提包中，让您能从应对各种拍摄环境。

直观操控，自定义控制

amaran Pano 120c 的用户界面和调节旋钮简洁直观；快捷操作模式下无需进入菜单即可即时调节色温与亮度；自定义快捷键可以一键调用预设参数。此外，用户也可以连接amaran App实现实时无线多灯控制。

¹ amaran Peak 电池手柄将于2025年Q3单独销售。

包装清单

名称	数量
amaran Pano 120c	1
amaran Pano 120c 柔光箱	1
amaran Pano 120c 控光格栅	1
amaran Pano 120c 柔光帽	1
amaran Ace 安装转接件	1
amaran 150W DC 带自锁适配器	1
AC 输入线	1
amaran Pano 120c 单灯套装手提包	1

amaran Pano 120c 照度数据

CCT	距离	裸灯	柔光箱	柔光箱+格栅	柔光帽
2,300K	1m	10,880 lux / 1,011 fc	2,950 lux / 274 fc	2,335 lux / 217 fc	2,700 lux / 251 fc
	3m	1,310 lux / 122 fc	312 lux / 29 fc	284 lux / 26 fc	303 lux / 28 fc
3,200K	1m	11,870 lux / 1,103 fc	3,240 lux / 301 fc	2,558 lux / 238 fc	2,910 lux / 270 fc
	3m	1,435 lux / 133 fc	344 lux / 32 fc	310 lux / 29 fc	331 lux / 31 fc
4,300K	1m	12,630 lux / 1,173 fc	3,450 lux / 321 fc	2,710 lux / 252 fc	3,080 lux / 286 fc
	3m	1,529 lux / 142 fc	365 lux / 34 fc	330 lux / 31 fc	351 lux / 33 fc
5,600K	1m	13,260 lux / 1,232 fc	3,620 lux / 336 fc	2,835 lux / 263 fc	3,220 lux / 299 fc
	3m	1,610 lux / 150 fc	382 lux / 35 fc	345 lux / 32 fc	368 lux / 34 fc
6,500K	1m	13,490 lux / 1,253 fc	3,680 lux / 342 fc	2,880 lux / 268 fc	3,260 lux / 303 fc
	3m	1,639 lux / 152 fc	390 lux / 36 fc	351 lux / 33 fc	375 lux / 35 fc
10,000K	1m	12,920 lux / 1,200 fc	3,530 lux / 328 fc	2,770 lux / 257 fc	3,130 lux / 291 fc
	3m	1,570 lux / 146 fc	380 lux / 35 fc	337 lux / 31 fc	359 lux / 33 fc
红	1m	4,020 lux / 373 fc	1,022 lux / 95 fc	815 lux / 76 fc	975 lux / 91 fc
	3m	497 lux / 46 fc	119 lux / 11 fc	101 lux / 9 fc	108 lux / 10 fc
绿	1m	6,070 lux / 564 fc	1,694 lux / 157 fc	1,314 lux / 122 fc	1,490 lux / 138 fc
	3m	747 lux / 69 fc	181 lux / 17 fc	161 lux / 15 fc	173 lux / 16 fc
蓝	1m	1,258 lux / 117 fc	379 lux / 35 fc	291 lux / 27 fc	353 lux / 33 fc
	3m	155 lux / 14 fc	40 lux / 4 fc	36 lux / 3 fc	42 lux / 4 fc

amaran Pano 120c 参数

CCT		2,300K - 10,000K
CRI		96
TLCI		97
SSI (D32)		84
SSI (D56)		74
TM-30 Rg（平均）		101
TM-30 Rf（平均）		93
输出功率（最大）		120W
输入功率（最大）		140W
彩色光源模型		RGBWW
光通量		13,855 lumens
供电规格		DC, USB-C PD
光束角	裸灯	45°
	格栅	45°
工作电压	灯具输入电压	DC 24V, PD 28V
	适配器	AC 110V ~ 220V
工作温度		-10°C - 40°C / 14°F - 104°F
存储温度		-20°C - 80°C / -4°F - 176°F
控制方式		灯体控制、 amaran App、 Sidus Link
固件升级方式		amaran App、 Sidus Link
遥控距离（蓝牙）		≤80m / ≤262.5ft
显示屏类型		TFT
散热方式		风扇散热
尺寸	灯体	35.5 x 25.6 x 3.6cm / 14.0 x 10.0 x 1.4in
	柔光箱	41.5 x 30.5 x 10.3cm / 16.3 x 12.0 x 4.0in
	格栅	42.0 x 31.4 x 7.0cm / 16.5 x 12.2 x 2.8in
	amaran Ace 安装转接件	9.0 x 7.5 x 2.5cm / 3.5 x 3.0 x 1.0in
	AC 线	2m / 6.56ft

尺寸	适配器线	2.5m / 8.20ft
	手提包	44.0 x 28.0 x 10.0cm / 17.3 x 11.0 x 3.9in
重量	灯体	1.6kg / 3.5lbs
	柔光箱	350g / 0.8lbs
	格栅	150g / 0.3lbs
	amaran Ace 安装转接件	180g / 0.4lbs
	手提包	400g / 0.9lbs

包装信息及运输规格

产品名称		amaran Pano 120c 单灯套装	
		SKU	UPC
Pano 120c 单灯套装 - 炭灰色 (CN)		MP0105009P	6977162452814
Pano 120c 单灯套装 - 炭灰色 (UK)		MP0104009Q	6977162452821
Pano 120c 单灯套装 - 炭灰色 (EU)		MP0101009R	6977162452838
Pano 120c 单灯套装 - 炭灰色 (US)		MP0100009S	6977162452845
Pano 120c 单灯套装 - 炭灰色 (AU)		MP0103009T	6977162452852
Pano 120c 单灯套装 - 炭灰色 (JP)		MP0102009U	6977162452869
Pano 120c 单灯套装 - 白色 (CN)		MP0105009H	6977162452753
Pano 120c 单灯套装 - 白色 (UK)		MP0104009J	6977162452760
Pano 120c 单灯套装 - 白色 (EU)		MP0101009K	6977162452777
Pano 120c 单灯套装 - 白色 (US)		MP0100009L	6977162452784
Pano 120c 单灯套装 - 白色 (AU)		MP0103009M	6977162452791
Pano 120c 单灯套装 - 白色 (JP)		MP0102009N	6977162452807
包装尺寸		45.5 x 29.9 x 12.8cm / 17.91 x 11.77 x 5.04in	
净重		2.81kg / 6.19lbs	
毛重		3.942kg / 8.69lbs	
装箱数量		3 pcs	
整箱尺寸		48.5 x 40.5 x 33.5cm / 19.09 x 15.94 x 13.19in	
整箱重量		12.7kg / 28.0lbs	