

amaran

amaran Pano 60c 单灯套装

一页精要

主要功能

- 紧凑型60W输出RGBWW全彩面板灯
- 小巧便携的面板灯：轻薄尺寸，平板设计，便于携带
- CCT与彩色模式都是卓越的照度输出：照度高达22,220 lux @ 0.5m (6,500K)，轻松点亮拍摄空间
- 双灯套装包含丰富的配件：含柔光箱、格栅、美肤柔光帽、amaran Ace 安装转接件、电源适配器、充电线及保护便携手提包
- 兼容USB-C PD 3.0协议的充电宝与电源适配器，移动供电易如反掌
- amaran Ace E-Lock电子快拆系统：可通过快拆卡口的电子触点与amaran Peak¹ 电池手柄极速配对，实现无线供电，迅速移动布光
- 2300K-10,000K超宽色温范围（CCT+模式下可达1800K-20,000K）
- G/M可调，精准匹配现场氛围
- 360°全彩控制：支持HSI（色相/饱和度/强度）与RGB彩色模式
- 快速操作模式一键调节灯光参数
- 自定义快捷键支持长按和双击两种快捷模式
- 0-100%无级亮度调节
- 12种光效模式：烟花、故障灯泡、闪电、电视、脉搏、闪光灯、爆炸、火焰、狗仔队、焊接、警车、聚会灯光
- 风扇提供静音及智能模式可调
- 低风扇噪音：最大输出时噪音值≤28dBA
- 标配锁定式USB-C连接线，连接更稳固
- 快速安装：可通过amaran Ace 安装转接件或顶部1/4-20螺纹安装孔安装至灯架
- TIR光学透镜设计，增强照度输出
- 彩色屏幕，极简UI菜单界面，操作直观便捷
- amaran APP无线控制，轻松掌控灯光
- 专业级精准色彩还原：CRI: 96, TLCI: 97, TM-30 Rg: 101, TM-30 Rf: 93, SSI (Tungsten): 84, SSI (D56): 74

目标用户

amaran Pano 60c灯体轻巧便携，操作简单直观，配备了布光所需的丰富附件，适用于户外拍摄、活动拍摄和个人工作室。单灯套装专为有高亮便携外拍灯光需求的创作者而设计。

amaran Pano 60c单灯套装是您外拍创作的理想搭档，它轻巧便携，配件丰富，随时准备好伴您外出拍摄。套装中包含布光所需的柔光及控光附件，保护便携手提包让您可以轻松装卸灯具，随时做好转场准备。借助USB-C PD和附带的锁定式USB-C连接线，您可利用现有的PD移动电源和充电器随时随地为灯光供电，无需笨重电池；或者结合amaran Peak¹ 电池手柄，无线供电的同时将灯光变成手持布光利器，让您不论身处何处都能尽情创作，摆脱供电问题困扰。

对于同时具有工作室布光 and 外出拍摄双重需求的创作者来说，amaran Pano 60c拥有一流输出效果，白光鲜明自然，彩光绚丽缤纷，不论室内空间还是外拍布光，都能为您的每一次拍摄提供理想光线。超便携的设计让您在拍摄间隙中轻松高效地完成设备搭建和收纳。简要直观的灯体操作UI界面和amaran APP控制让您实现无缝实时调节，助您把握每一帧精彩。



产品描述

amaran Pano 60c是一款60W输出的RGBWW全彩面板灯。单灯套装为创作者配搭了丰富的柔光及控光附件。 amaran Pano 60c是为有便携需求的创作者设计的紧凑型60W面板灯，它能以平板电脑般小巧的灯体提供卓越的照度表现。它的供电方式便捷多样，兼容USB-C PD供电，也可通过amaran Ace E-Lock连接amaran Peak¹ 电池手柄进行无线充电，让您实现简洁高效的工作流，随时随地投入外出拍摄创作。

极致轻巧，畅拍无界

amaran Pano 60c 灯体尺寸与10英寸平板电脑相当，非常轻巧便携，让您能轻装出行，轻松创作，轻快转场。仅610克（1.3磅）的重量让 amaran Pano 60c能完美适配户外移动拍摄需求。

卓越照度表现

无论是狭小室内拍摄场地还是开阔户外，amaran Pano 60c凭借发光面板上的TIR光学透镜设计，可在0.5米距离输出高达22,220lux（6500K）的高品质光线。不论是CCT模式还是全彩模式，均能提供更明亮鲜艳的色彩表现。

USB-C PD供电，创意不停电

amaran Pano 60c支持USB-C PD供电，不管身处室内室外，用户都可以使用各类PD移动电源与充电器为灯光供电，而无需笨重的NP-F或V口电池。搭配amaran Ace E-Lock快拆接口与amaran Peak¹ 电池手柄，用户即可构建安全无线移动系统，全功率均能持续稳定供电，创作场景不受限。

一体化丰富配置，高效便捷

amaran Pano 60c 单灯套装是追求轻量化的移动创作者的不二之选。套装中配备了丰富的拍摄附件：柔光箱、控光格栅、美肤柔光帽、amaran Ace 安装转接件及锁定式USB-C连接线。所有配件都能轻松收纳在套装内含的保护便携手提包中，让您能从容应对各种拍摄环境。

直观操控，自定义控制

amaran Pano 60c的用户界面和调节旋钮简洁直观；快捷操作模式下无需进入菜单即可即时调节色温与亮度；自定义快捷键可以一键调用预设参数。除了可以通过新手友好的灯体彩屏和旋钮控制外，用户也可以连接amaran App实现实时无线多灯控制。

¹ amaran Peak 电池手柄将于2025年Q3单独销售。

包装清单

名称	数量
amaran Pano 60c	1
amaran Pano 60c 柔光箱	1
amaran Pano 60c 格栅	1
amaran Pano 60c 柔光帽	1
amaran Ace 安装转接件	1
amaran 65W PD3.0 带自锁适配器	1
AC 输入线	1
amaran Pano 60c 单灯套装手提包	1

amaran Pano 60c 照度数据

CCT	距离	裸灯	柔光箱	柔光箱+格栅	柔光帽
2,300K	0.5m	19,240 lux / 1,787 fc	6,210 lux / 577 fc	5,030 lux / 467 fc	4,660 lux / 433 fc
	1m	5,460 lux / 507 fc	1,435 lux / 133 fc	1,306 lux / 121 fc	1,237 lux / 115 fc
3,200K	0.5m	20,470 lux / 1,902 fc	6,650 lux / 618 fc	5,370 lux / 499 fc	4,980 lux / 463 fc
	1m	5,800 lux / 539 fc	1,528 lux / 142 fc	1,396 lux / 130 fc	1,323 lux / 123 fc
4,300K	0.5m	21,030 lux / 1,954 fc	6,860 lux / 637 fc	5,550 lux / 516 fc	5,150 lux / 478 fc
	1m	5,990 lux / 556 fc	1,580 lux / 147 fc	1,443 lux / 134 fc	1,363 lux / 127 fc
5,600K	0.5m	21,790 lux / 2,024 fc	7,130 lux / 662 fc	5,780 lux / 537 fc	5,350 lux / 497 fc
	1m	6,290 lux / 584 fc	1,642 lux / 153 fc	1,501 lux / 139 fc	1,416 lux / 132 fc
6,500K	0.5m	22,220 lux / 2,064 fc	7,310 lux / 679 fc	5,910 lux / 549 fc	5,480 lux / 509 fc
	1m	6,260 lux / 582 fc	1,680 lux / 156 fc	1,538 lux / 143 fc	1,449 lux / 135 fc
10,000K	0.5m	20,630 lux / 1,917 fc	6,830 lux / 635 fc	5,490 lux / 510 fc	5,100 lux / 474 fc
	1m	5,800 lux / 539 fc	1,564 lux / 145 fc	1,438 lux / 134 fc	1,357 lux / 126 fc
红	0.5m	5,730 lux / 532 fc	1,930 lux / 179 fc	1,500 lux / 139 fc	1,403 lux / 130 fc
	1m	1,756 lux / 163 fc	434 lux / 40 fc	425 lux / 39 fc	367 lux / 34 fc
绿	0.5m	9,648 lux / 896 fc	3,240 lux / 300 fc	2,614 lux / 243 fc	2,435 lux / 226 fc
	1m	2,826 lux / 263 fc	754 lux / 70 fc	689 lux / 64 fc	637 lux / 59 fc
蓝	0.5m	2,084 lux / 194 fc	706 lux / 66 fc	570 lux / 53 fc	565 lux / 52 fc
	1m	602 lux / 56 fc	164 lux / 15 fc	148 lux / 14 fc	147 lux / 14 fc

amaran Pano 60c 参数

CCT		2,300K - 10,000K
CRI		96
TLCI		97
SSI (D32)		84
SSI (D56)		74
TM-30 RG (平均)		101
TM-30 RF (平均)		93
输出功率（最大）		60W
输入功率（最大）		65W
彩色光源模型		RGBWW
光通量		6,790 lumens@5600k
供电规格		USB-C PD
出光角	裸灯	45°
	控光格栅	45°
工作电压	灯具输入电压	DC 20V
	适配器	AC 110V ~ 220V
工作温度		-10°C - 40°C / 14°F - 104°F
储存温度		-20°C - 80°C / -4°F - 176°F
控制方式		灯体控制、amaran App、Sidus Link
固件升级方式		amaran App、Sidus Link
遥控距离（蓝牙）		≤80m / ≤262.5ft
显示屏类型		TFT
散热方式		风扇散热
尺寸	灯体	25.5 x 15.5 x 3.0cm / 10.0 x 6.1 x 1.2in
	柔光箱	31.5 x 20.5 x 10.5cm / 12.4 x 8.0 x 4.1in
	格栅	32.0 x 20.0 x 17.0cm / 12.6 x 7.9 x 6.7in
	amaran Ace 安装转接件	9.0 x 7.5 x 2.5cm / 3.5 x 3.0 x 1.0in
	AC 线	2m / 6.56ft

尺寸	适配器线	2.5m / 8.20ft
	手提包	33.5 x 17.5 x 9.0cm / 13.19 x 6.89 x 3.54in
重量	灯体	610g / 1.3lbs
	柔光箱	260g / 0.6lbs
	格栅	80g / 0.2lbs
	amaran Ace 安装转接件	180g / 0.4lbs
	手提包	250g / 0.55lbs

包装信息及运输规格

产品名称		amaran Pano 60c 单灯套装	
		SKU	UPC
Pano 60c 单灯套装 - 炭灰色 (CN)		MP0105008W	6977162452555
Pano 60c 单灯套装 - 炭灰色(UK)		MP0104008X	6977162452562
Pano 60c 单灯套装 - 炭灰色(EU)		MP0101008Y	6977162452579
Pano 60c 单灯套装 - 炭灰色(US)		MP01000090	00850065294575
Pano 60c 单灯套装 - 炭灰色(AU)		MP01030091	6977162452593
Pano 60c 单灯套装 - 炭灰色 (JP)		MP01020092	6977162452609
Pano 60c 单灯套装 - 白色 (CN)		MP0105008Q	6977162452494
Pano 60c 单灯套装 - 白色 (UK)		MP0104008R	6977162452500
Pano 60c 单灯套装 - 白色 (EU)		MP0101008S	6977162452517
Pano 60c 单灯套装 - 白色 (US)		MP0100008T	00850065294568
Pano 60c 单灯套装 - 白色 (AU)		MP0103008U	6977162452531
Pano 60c 单灯套装 - 白色 (JP)		MP0102008V	6977162452548
包装尺寸		36.6 x 20.5 x 13.3cm / 14.41 x 8.07 x 5.24in	
净重		1.25kg / 2.76lbs	
毛重		2.22kg / 4.89lbs	
装箱数量		6 pcs	
整箱尺寸		45.0 x 39.0 x 45.0cm / 17.7 x 15.4 x 17.7in	
整箱重量		14.7kg / 32.41lbs	