

全彩像素管灯 PT1c

终端零售价: ¥699.00

主要卖点

- 30 厘米 RGBWW 全彩 LED 像素拼接管灯
- 4 位独立可控像素点
- 内置 9.6Wh 可拆卸 18650 锂电池
- 全功率支持 70 分钟续航
- 180°可旋转磁吸端盖, 轻松调节安装角度, 更多出光方向选择
- 灯体两端有 3/8 螺纹安装孔, 满足多种拍摄场景安装需求和应用选择
- 发光面采用高透光率 PC 罩, 带来高质量柔和光线
- 支持多种控制方式: 控制面板控制、Sidus Link[®] App、DMX(需搭配艾蒙拉 DMX 转接器)
- 光参数值 @5600K: CRI=95, TLCI=98, TM-30 Rf=92, TM-30 Rg=100, SSI (D56)=75, SSI (D32)=85(以上数据均为平均值)
- 可调节色温范围: 2,700K ~ 10,000K, 并支持绿 / 品值微调
- Advanced (高阶) HSI 模式: 在 HUE (色调)、SAT (饱和度)、INT (亮度)可调节的基础上, 新增 CCT (色温)可调节
- 内置 10 种 DMX 配置, 可设定 DMX 信号丢失后维持状态
- 内置 9 种拟真光效: 烟花、火焰、狗仔队、故障灯泡、电视、脉搏、警车、闪电、派对, 满足不同拍摄需求
- 内置 7 种点控光效: 颜色替换、颜色轮换、单色移动、双色移动、三色移动、七彩缤纷、点控火焰
- 标配手提包, 方便收纳与携带运输

产品介绍

amaran PT 系列是艾蒙拉品牌推出的首个 RGBWW 全彩像素管灯系列 (PT 为 Pixel Tube 缩写), 共三款可选: PT1c、PT2c 与 PT4c, 灯体长度分别为 30/60/120 厘米, 三款分别内置 4/8/16 个可控像素点。灯体正面采用高透光率 PC 曲面柔光板, 带来高质量柔和光线, 180°超广发光角度。首次尝试云雾白配色, 整体简洁美观, 灯体外形紧凑, 功能全面。amaran PT 系列全彩像素管灯不仅适合在拍摄时为被拍物体做补光使用, 也适合在各种拍摄场景内做装饰布置, 搭配艾蒙拉 7 款多灯拼接件(单独售卖), 可打造多种创意造型。三款像素管灯均可接入智能灯光控制系统 Sidus Link[®], 使用手机或平板电脑就能控光调光。内置 9 种系统光效和 7 种点控光效, 一键模拟专业灯光效果。

amaran PT1c 长度为 30 厘米, 灯体内设有 4 个像素点, 内置 9.6Wh 锂电池, 100% 亮度下可使用 70 分钟, 可调色温域: 2,700K ~ 10,000K。内置 10 种 DMX 配置, 支持 DMX 控制台控制 (需单独购买艾蒙拉 DMX 转接器搭配使用)。灯体两端采用 180°可旋转磁吸端盖设计, 可根据需要旋转磁吸方向, 以调节出光面方向, 更适应刁钻角度安装需求。灯体两端各有一个 3/8 螺纹安装孔, 满足各样拍摄场景安装需求和应用选择。与艾蒙拉新款 1 尺格栅控光附件(单独售卖)搭配使用时可给人物补光, 支持绿 / 品值微调还原自然肤色, 也可做轮廓光勾勒被拍摄物品线条。



产品参数

| | | |
|----------|--------------------------------------|-----|
| 灯体尺寸 | Φ42 * 300 mm | |
| 灯体重量 | 351g | |
| 像素数量 | 4位 | |
| 输入功率 | 8W | |
| 输出功率 | 6W | |
| 供电规格 | 5V 2A | |
| 电池电压 | 3.7 V | |
| 电池容量 | 2,600 mAh / 9.6 Wh | |
| 续航时间 | @100%亮度:70分钟 | |
| 充电时间 | 5V / 2A:110分钟 | |
| 工作温度 | -10°C ~ +40°C | |
| CCT | 2,700 K ~ 10,000 K | |
| @5600K | CRI | 95 |
| | TLCI | 98 |
| | CQS | 96 |
| | SSI (D32) | 85 |
| | SSI (D56) | 75 |
| | TM-30 Rf | 92 |
| | TM-30 Rg | 100 |
| 光通量 | 370 lm | |
| 发光角度 | 180° | |
| 控制方式 | 控制面板、Sidus Link [®] App、DMX | |
| 固件升级方式 | Sidus Link [®] App | |
| 遥控距离(蓝牙) | ≤80米 | |
| 显示屏类型 | TFT | |
| IP等级 | IP20 | |
| 散热方式 | 被动散热 | |
| 电源线 | Type-C数据线 | |

照度数据

| 色温 | 0.5 m | 1 m |
|---------|---------|--------|
| 2,700K | 325 lux | 87 lux |
| 3,200K | 331 lux | 88 lux |
| 4,300K | 342 lux | 91 lux |
| 5,600K | 359 lux | 95 lux |
| 6,500K | 355 lux | 94 lux |
| 7,500K | 339 lux | 89 lux |
| 10,000K | 313 lux | 83 lux |

运输规格

| 产品名称 | 艾蒙拉 PT1c |
|--------|-----------------------|
| 单品净重 | 0.375 kg |
| 单品毛重 | 0.64 kg |
| 单品包装尺寸 | 36.7 * 7.8 * 7.6 cm |
| 装箱数量 | 20件/箱 |
| 装箱尺寸 | 43.5 * 41.0 * 33.6 cm |
| 装箱重量 | 13.5kg |

装箱清单

| 名称 | 数量 |
|--------------------|----|
| amaran PT1c | 1 |
| USB Type-C充电线 1.1米 | 1 |
| 手提包 | 1 |

