

amaran

amaran Pano 60c 单灯基础版 一页精要

主要功能

- 紧凑型60W输出RGBWW全彩面板灯
- **功能齐全极高效的配件**：含美肤柔光帽、amaran Ace安装转接件、USB-C连接线
- **小巧便携的面板灯**：轻薄尺寸，平板设计，轻松放入背包
- CCT与彩色模式都是**卓越的照度输出**：照度高达22,220 lux @ 0.5m (6,500K)，轻松点亮拍摄空间
- **兼容USB-C PD 3.0协议的充电宝与电源适配器**，移动供电易如反掌
- **amaran Ace E-Lock电子快拆系统**：可通过快拆卡口的电子触点与amaran Peak¹ 电池手柄极速配对，实现无线供电，迅速移动布光
- **2300K-10,000K超宽色温范围**（CCT+模式下可达1800K-20,000K）
- **G/M可调**，精准匹配现场氛围
- 通过 **360° 全彩色控制**实现任何颜色：**HSI**（色调、饱和度、亮度）和 **RGB** 色彩模式。
- **快速操作模式**一键调节灯光参数
- **自定义快捷键**支持长按和双击两种快捷模式
- **0-100%无级调光**
- **12种光效模式**：烟花、故障灯泡、闪电、电视、脉搏、闪光灯、爆炸、火焰、狗仔队、焊接、警车、聚会灯光
- **风扇提供静音及智能模式可调**
- **低风扇噪音**：最大输出时噪音值≤28dBA
- **标配锁定式USB-C连接线**，连接更稳固
- **快速安装**：可通过**amaran Ace 安装转接件**或**顶部1/4-20螺纹安装孔**安装至灯架
- **TIR光学透镜设计**，增强照度输出
- **彩色屏幕**，极简UI菜单界面，操作直观便捷
- **amaran APP无线控制**，轻松掌控灯光
- **专业级精准色彩还原**：CRI: 96, TLCI: 97, TM-30 Rg: 101, TM-30 Rf: 93, SSI (Tungsten): 84, SSI (D56): 74

目标用户

amaran Pano 60c 灯体轻巧便携，操作简单直观，单灯基础版配备了布光最需要的核心附件，适用于户外拍摄、活动拍摄和个人工作室。

Pano 60c单灯基础版是您外拍创作的理想搭档，它轻巧便携，随时准备好伴您外出拍摄。精心设计的轻薄灯体设计让它能轻松装入背包，节省装包空间。借助USB-C PD和附带的锁定式USB-C连接线，您可利用现有的PD移动电源和充电器随时随地为灯光供电，无需笨重电池；或者结合amaran Peak¹ 电池手柄，无线供电的同时将灯光变成手持布光利器，让您不论身处何处都能尽情创作，摆脱供电问题困扰。

对于同时具有工作室布光和外拍拍摄双重需求的创作者来说，amaran Pano 60c拥有一流输出效果，白光鲜明自然，彩光绚丽缤纷，不论室内空间还是外拍布光，都能为您的每一次拍摄提供理想光线。超便携的设计让您在拍摄间隙中轻松高效地完成设备搭建和收纳。简要直观的灯体操作UI界面和amaran APP控制让您实现无缝实时调节，助您把握每一帧精彩。



产品描述

amaran Pano 60c是一款60W输出的RGBWW全彩面板灯。单灯基础版为创作者精简配搭了最核心的创作附件。amaran Pano 60c是为有便携需求的创作者设计的紧凑型60W面板灯，它能以平板电脑般小巧的灯体提供卓越的照度表现。它的供电方式便捷多样，兼容USB-C PD供电，也可通过amaran Ace E-Lock连接amaran Peak¹ 电池手柄进行无线，让您实现简洁高效的工作流，随时随地投入创作。

精简配置，高效便携

amaran Pano 60c 单灯基础版是追求轻量化的创作者的不二之选。单灯基础版中配备了最为核心的拍摄附件：美肤柔光帽，呈现柔和光线；amaran Ace 安装转接件，一扣一锁高效拆装；锁定式USB-C连接线，供电连接更稳固。仅需核心工具，即可将一整套布光利器轻松收纳在背包中，从容应对各种拍摄环境。

极致轻巧，畅拍无界

amaran Pano 60c 灯体尺寸与10英寸平板电脑相当,非常轻巧便携，让您能轻装出行，轻松创作，轻快转场。仅610克（1.3磅）的重量让amaran Pano 60c 能完美适配户外移动拍摄需求。

卓越照度表现

无论是狭小室内拍摄场地还是开阔户外，amaran Pano 60c 凭借发光面板上的TIR光学透镜设计，可在0.5米距离输出高达22,220lux（6500K）的高品质光线。不论是CCT模式还是全彩模式，均能提供更明亮鲜艳的色彩表现。

USB-C PD供电，创意不停电

amaran Pano 60c 支持USB-C PD供电，不管身处室内室外，用户都可以使用各类PD移动电源与充电器为灯光供电，而无需笨重的NP-F或V口电池。搭配amaran Ace E-Lock快拆接口与amaran Peak¹ 电池手柄，用户即可构建安全无线移动系统，全功率均能持续稳定供电，创作场景不受限。

直观操控，自定义控制

amaran Pano 60c的用户界面和调节旋钮简洁直观；快捷操作模式下无需进入菜单即可即时调节色温与亮度；自定义快捷键可以一键调用预设参数。此外，用户也可以连接amaran App实现实时无线多灯控制。

¹ amaran Peak 电池手柄将于2025年Q3单独销售。



amaran Pano 60c 照度数据

CCT	距离	裸灯	柔光帽
2,300K	0.5m	19,240 lux	4,660 lux
		1,787 fc	433 fc
	1m	5,460 lux	1,237 lux
		507 fc	115 fc
3,200K	0.5m	20,470 lux	4,980 lux
		1,902 fc	463 fc
	1m	5,800 lux	1,323 lux
		539 fc	123 fc
4,300K	0.5m	21,030 lux	5,150 lux
		1,954 fc	478 fc
	1m	5,990 lux	1,363 lux
		556 fc	127 fc
5,600K	0.5m	21,790 lux	5,350 lux
		2,024 fc	497 fc
	1m	6,290 lux	1,416 lux
		584 fc	132 fc
6,500K	0.5m	22,220 lux	5,480 lux
		2,064 fc	509 fc
	1m	6,260 lux	1,449 lux
		582 fc	135 fc
10,000K	0.5m	20,630 lux	5,100 lux
		1,917 fc	474 fc
	1m	5,800 lux	1,357 lux
		539 fc	126 fc
红	0.5m	5,730 lux	1,403 lux
		532 fc	130 fc
	1m	1,756 lux	367 lux
		163 fc	34 fc
绿	0.5m	9,648 lux	2,435 lux
		896 fc	226 fc
	1m	2,826 lux	637 lux
		263 fc	59 fc
蓝	0.5m	2,084 lux	565 lux
		194 fc	52 fc
	1m	602 lux	147 lux
		56 fc	14 fc

包装清单

名称	数量
amaran Pano 60c	1
amaran Ace 安装转接件	1
amaran Pano 60c 柔光帽	1
amaran 3m USB-C 带自锁供电线	1

amaran Pano 60c 参数

CCT		2,300K - 10,000K
CRI		96
TLCI		97
SSI（D32）		84
SSI（D56）		74
TM-30 RG（平均）		101
TM-30 RF（平均）		93
输出功率（最大）		60W
输入功率（最大）		65W
彩色光源模型		RGBWW
光通量		6,790 lumens
供电规格		USB-C PD
裸灯光束角		45°
工作电压	灯具输入电压	DC 20V
	适配器	AC 110V ~ 220V
工作温度		-10°C - 40°C / 14°F - 104°F
存储温度		-20°C - 80°C / -4°F - 176°F
控制方式		灯体控制、amaran App、Sidus Link
固件升级方式		amaran App、Sidus Link
遥控距离（蓝牙）		≤80m / ≤262.5ft
显示屏类型		TFT
散热方式		风扇散热
尺寸	灯体	25.5 x 15.5 x 3.0cm 10.0 x 6.1 x 1.2in
	amaran Ace安装转接件	9.0 x 7.5 x 2.5cm 3.5 x 3.0 x 1.0in
	USB-C带自锁供电线	3m / 9.84ft
重量	灯体	610g / 1.3lbs
	amaran Ace安装转接件	180g / 0.4lbs

包装信息及运输规格

产品名称		amaran Pano 60c 单灯基础版	
		SKU	UPC
单灯基础版 - 炭灰色(CN)		MP0105008P	6977162452487
单灯基础版 - 白色 (CN)		MP0105008N	6977162452470
包装尺寸		32.0 x 19.8 x 8.5cm 12.60 x 7.80 x 3.35in	
净重		990g / 2.18lbs	
毛重		1.46kg / 3.22lbs	
装箱数量		10 pcs	
整箱尺寸		待确定	
整箱重量		待确定	