

## 主要卖点

- 300W RGBWW LED彩色点光源摄影灯
- 最大输入功率360W
- 26,580lux@1m(5600K)
- 超高显指:CRI≥95, TLCI≥95, CQS≥92, SSI (D32)=83, SSI (D56)=71, TM-30 Rf (平均值)=92, TM-30 Rg (平均值)=101
- Rec.2020色彩空间覆盖率达90%以上
- 2500K~7500K色温可调
- G/M绿品可调, 出光更精准
- HSI模式可调节HUE (色调)、SAT (饱和度)、INT (亮度)
- 支持Sidus Link® App
- 支持Sidus Pro® FX光效:手动光效、光效编程、音韵光效、光效拾取
- 内置9拟真光效:聚会灯光、狗仔队、烟花、坏灯泡、闪电、电视、脉搏、火光、警车, 满足不同拍摄需求
- 标准保荣卡口, 兼容多种控光附件
- 适配艾蒙拉新款快装柔光箱LightDome Mini SE与Spotlight SE聚光筒
- 适配器接口采用防脱落设计, 与灯体连接端采用自锁式3-Pin卡农口
- 配备柔光伞孔, 使用标准罩的同时也能装配柔光伞附件
- 集成式智能风扇散热系统
- 全新金属质感表面处理工艺, 坚固耐用
- 标配EPP环保材质便携箱, 轻若无物, 抗震耐压, 耐化学腐蚀

## 亮度测试数据

色温	距离	裸灯照度/lux	带标准罩照度/lux	带菲涅尔F2X广角照度/lux	带菲涅尔F2X聚焦照度/lux
2500K	1m	7000	19790	18960	32800
	3m	852	1757	2387	4050
	5m	340	635	921	1405
3200K	1m	7520	21390	20440	35300
	3m	915	1896	2580	4370
	5m	360	682	989	1515
4300K	1m	8260	23510	22300	38600
	3m	1004	2080	2817	4790
	5m	395	749	1070	1660
5600K	1m	9370	26580	25120	43600
	3m	1140	2351	3180	5410
	5m	448	848	1196	1875
7500K	1m	9180	26200	24750	43000
	3m	1119	2321	3140	5330
	5m	439	836	1175	1846

终端零售价:

**¥ 3,299.00**



## 产品描述

amaran 300c是艾蒙拉全新推出的300W全彩点光源LED影视灯, 拥有2500K~7500K可调色温范围, 使用标准罩时照度高达26,580lux@1m(5600K), 为创作者提供强劲输出的同时, 拥有超高显指 (CRI≥95, TLCI≥95, CQS≥92)。白光透亮, 彩光绚丽, 是个人创作者和小型摄影团队的不二之选。

amaran 300c搭载标准保荣卡口, 可以完美兼容爱图仕、艾蒙拉多种保荣口控光附件使用, 例如:Aputure Light Dome SE、Light Dome Mini II、Aputure Lantern、amaran LightDome Mini SE等, 满足不同场合的灯光需求, 轻松实现专业级摄影、摄像布光。

内置Sidus Mesh® 蓝牙组网模块, amaran 300c支持手动调控与蓝牙无线连接调控, 通过Sidus Link® App快速调整灯光参数, 还可触发9拟真光效:聚会灯光、狗仔队、烟花、坏灯泡、闪电、电视、脉搏、火光、警车。搭配电影级灯光控制APP——Sidus Link®, amaran 300c的创意潜能将得到完美释放, 在布光现场的使用更加高效便捷。

amaran 300c标配EPP (发泡聚丙烯) 环保材质收纳便携箱, 轻若无物, 抗震耐压。灯体、电源线、适配器、标准罩等配件可全部收纳在便携箱中, 保护灯具在移动时的安全。amaran 300c将为创作者提供轻量又专业灯光解决方案。

## 客户定位

为人物、物体打光, 应用场景有自媒体视频拍摄、直播间拍摄、产品拍摄等; 也可满足小型影视场景布光需求, 布设灯光进行视频创作。

作为全彩LED点光源影视灯, 目标客户为对优质点光源影视灯有需求的创作者群体, 满足用户白光、彩光需求。

amaran<sup>®</sup>  
by Aputure<sup>®</sup>

300c



## 产品参数

灯体尺寸(仅灯体)	25.0*15.5*14.2cm
灯体尺寸(含支架)	25.0*19.4*25.1cm
灯体重量	2.63kg
最大输入功率	360W
输出功率(光源)	300W
工作电压	DC 48V
工作电流	7.5 A
供电规格	DC: 48V/7.5A AC: 100V - 240V/2.5A/50~60Hz
CCT	2500K ~ 7500K
CRI	≥95
TLCI	≥95
CQS	3200K/5600K: ≥92
SSI (D32)	83
SSI (D56)	71
TM-30 Rf (平均值)	92
TM-30 Rg (平均值)	101
光通量	19,389lm (5600K)
工作温度	-10°C~+40°C
存储温度	-20°C~+80°C
控制方式	控制面板 Sidus Link <sup>®</sup> App
固件升级方式	Sidus Link <sup>®</sup> App

遥控距离(蓝牙)	≤100m
显示屏类型	LCD段码屏
散热方式	主动散热

## 产品装箱清单

amaran 300c 装箱清单	数量
300c灯体	1
标准罩	1
360W适配器(3米DC线)	1
1.5米AC电源线	1

## 运输规格

产品名称	amaran 300c
单品净重	4.4kg
单品毛重	5.3kg
单品包装尺寸	44.4*34.8*22.7cm
装箱数量	2件/箱
装箱尺寸	46.7*45.5*37cm
装箱重量	11.7kg

