

全彩像素管灯 PT4c双灯套装

终端零售价: ¥4,798.00

主要卖点

- 120 厘米 RGBWW 全彩 LED 像素拼接管灯
- 16 位独立可控像素点
- 170 分钟超长续航内置电池,创作无束缚
- 支持 USB PD 快充
- 发光面采用高透光率 PC 罩,带来高质量柔和光线
五边形端盖,可多种角度放置
- 灯体两端各一个 3/8 螺纹安装孔,满足多种安装需求和应用选择
- 标配磁吸管夹和 3/8 螺丝吊环,安装使用一步到位
- 支持多种控制方式: 控制面板控制、Sidus Link[®] App、DMX(需搭配艾蒙拉 DMX 转接器)
- 光参数值 @5600K: CRI=95, TLCI=98, TM-30 Rf=92, TM-30 Rg=100, SSI (D56)=75, SSI (D32)=85(以上数据均为平均值)
- CCT 模式可调节色温范围: 2,700K ~ 10,000K, 并支持绿 / 品值微调
- Advanced (高阶) HSI 模式: 在 HUE (色调)、SAT (饱和度)、INT (亮度)可调节的基础上,新增 CCT(色温)可调节
- 内置 14 种 DMX 配置,可设定 DMX 信号丢失后维持状态
- 内置 9 种拟真光效: 烟花、火焰、狗仔队、故障灯泡、电视、脉搏、警车、闪电、派对,满足不同拍摄需求
- 内置 7 种点控光效: 颜色替换、颜色轮换、单色移动、双色移动、三色移动、七彩缤纷、点控火焰
- 标配手提包,方便运输

产品介绍

amaran PT 系列是艾蒙拉品牌推出的首个 RGBWW 全彩像素管灯系列 (PT 为 Pixel Tube 缩写), 共三款可选: PT1c、PT2c 与 PT4c, 灯体长度分别为 30/60/120 厘米, 三款分别内置 4/8/16 个可控像素点。灯体正面采用高透光率 PC 曲面柔光板,带来高质量柔和光线,180°超广发光角度。首次尝试云雾白配色,整体简洁美观,灯体外形紧凑,功能全面。amaran PT 系列全彩像素管灯不仅适合在拍摄时为被拍物体做补光使用,也适合在各种拍摄场景内做装饰布置,搭配艾蒙拉 7 款多灯拼接件(单独售卖),可打造多种创意造型。三款像素管灯均可接入智能灯光控制系统 Sidus Link[®],使用手机或平板电脑就能控光调光。内置 9 种系统光效和 7 种点控光效,一键模拟专业灯光效果。

amaran PT4c 长度为 120 厘米,灯体内设有 16 个像素点,内置 77Wh 锂电池,100% 亮度下可使用 170 分钟并支持 PD 快充。可调色温域: 2,700K ~ 10,000K。内置 14 种 DMX 配置,支持 DMX 控制台控制(需单独购买艾蒙拉 DMX 转接器搭配使用)。灯体两端各有一个 3/8 螺纹安装孔,标配磁吸管夹和 3/8 螺丝吊环,满足多样拍摄场景安装需求和应用选择。与艾蒙拉 4 尺格栅控光附件(单独售卖)搭配使用时可给人物补光,支持绿 / 品值微调还原自然肤色,也可做轮廓光勾勒被拍摄物品线条。



产品参数

灯体尺寸	Φ42 * 1,200 mm	
灯体重量	1,375 g	
像素数量	16位	
输入功率	32 W	
输出功率	23 W	
供电规格	USB PD 5V/9V/12V/15V/20V	
线缆长度	1.8m	
电池电压	14.8 V	
电池容量	5,200 mAh / 77 Wh	
续航时间	100%亮度: 170 min	
充电时间	20V / 1.6A: 190分钟	
工作温度	-10°C ~ +40°C	
CCT	2,700 K - 10,000 K	
@5600K	CRI	95
	TLCI	98
	CQS	96
	SSI (Tungsten)	85
	SSI (D56)	75
	TM-30 Rf	92
	TM-30 Rg	100
光通量	1,402 lm	
发光角度	180°	
控制方式	控制面板、Sidus Link [®] App、DMX	
固件升级方式	Sidus Link [®] App	
遥控距离(蓝牙)	≤80 m	
显示屏类型	TFT	
IP等级	IP20	
散热方式	被动散热	
电源线	Type-C数据线	
充电输入功率	USB Type-C PD 32W快充	

运输规格

产品名称	艾蒙拉 PT4c	
单品净重	1.73 kg	
单品毛重	2.90 kg	
单品包装尺寸	125.5 * 11 * 10 cm	
装箱数量	6件/箱	
装箱尺寸	129 * 26 * 34 cm	
装箱重量	18.54 kg	

照度数据

色温	0.5 m	1 m
2,700K	867 lux	303 lux
3,200K	868 lux	306 lux
4,300K	897 lux	316 lux
5,600K	956 lux	332 lux
6,500K	955 lux	330 lux
7,500K	902 lux	322 lux
10,000K	842 lux	297 lux

装箱清单

名称	数量
amaran PT4c灯体	2
支持PD快充的45W USB-C电源适配器 (1.8m)	2
amaran USB-C转DMX适配线	2
磁吸管夹	4
3/8 螺丝吊环	2
迷你三脚架	2
收纳包	1

