



## NOVA P600c



### 主要卖点

- 600W RGBWW LED 柔光灯
- 1米处使用标准柔光板照度达17,520Lux (5,600K)
- 亮度是Nova P300c的两倍
- 超高显指CRI>95、TLCI>95、TM-30 Rf(平均值)=95、TM-30 Rg(平均值)=95、SSI (D56)=74、SSI (D32)=84
- 可调色温2,000K~10,000K
- CCT模式偏品偏绿调节
- 0~100%千分级控光
- 通过频率选择功能调节灯光闪烁频率,最大限度避免灯光频闪
- 支持恒光输出模式,照度将持续、稳定在误差不超过 5% 的范围内
- 支持最大输出模式,采用最大功率输出,在6500k 的色温下为最高的照度输出
- HSI模式可调节HUE (色调)、SAT (饱和度)、INT (亮度)
- RGB模式可分别改变RGB相应输出值
- X, Y模式,匹配行业标准 X, Y (CIE 1931)
- Rec.2020色彩空间覆盖率达90%以上
- 内置300多种行业标准色纸
- 通过预设功能,随时保存灯光设置,并进行快速切换
- 支持多种控制方式:Sidus Link® App、DMX512 (5针接口)、LumenRadio及控制盒控制
- 内置多种DMX配置 (8bit/16bit)
- 分区控制:内置系统分区控制模式,将面板分为四块可独立控制的光区,支持对系统光效进行亮度、色温、色相以及速率的调节;支持DMX分区控制模式,对四个光区进行独立编程
- 支持主从模式和演播室模式
- 灯体和控制盒分离式设计,支持通过电子触点连接和3米灯体至控制盒连接线连接
- 6m自锁式Neutrik®电源线
- 支持3针XLR (48V/15A) DC供电输入,内置电源适配器,可直接使用市电供电
- 谍刹式锁附结构,支持360°调节
- 多种控光附件:增强板、四叶挡光板、双灯支架、演播厅支架、太空罩、带格栅柔光箱以及30°/45°/60°金属格栅
- 柔光面板可拆卸更换为增强板
- 灯体及控制盒采用航空级铝材,完美保护内部元器件
- 轻松安装至标准灯光脚架的28mm母座上
- 4种调光曲线:线型、指数、对数型、S型
- 4种风扇模式:智能、高速、中速、静音
- 19种内置光效:酒吧灯光、狗仔队、闪电、电视、烛光、火光、闪光灯、爆炸、故障灯泡、脉搏、焊接、警车、颜色捕捉、聚会灯光、烟花、颜色切换、颜色替换、颜色渐变、单向移动

### 产品描述

Nova P600c在全色温范围内都有着巨大的照度输出。1米距离内,使用标准柔光板最大照度输出高达17,520Lux (5,600K),亮度是Nova P300c的两倍。此外, Nova P600c标配的超高透过率的柔光面板,持续高能输出色温、照度一致的柔光,覆盖被摄物体,形成自然、柔和的阴影。Nova P600c还支持0~100%千分级控光满足精细调光需求。

和所有爱图仕影视灯光产品一样, Nova P600c依旧有着超高的显指(CRI>95、TLCI>95、SSI (D56)=74、TM-30 Rf(平均值)=95、TM-30 Rg(平均值)=95、SSI (D32)=84)以及超凡的色彩渲染能力(覆盖90%以上Rec.2020色彩空间),并能和爱图仕全系列产品完美兼容。此外, Nova P600c有着更高的光密度,支持创作者在相对轻巧的体积和重量下,获得更多的亮度。

Nova P600c内置系统分区控制模式,将面板分为四块可独立控制的光区,支持对系统光效进行亮度、色温、色相以及速率的调节。Nova P600c还在15种经典内置光效基础新增4种光效:“颜色切换”、“颜色替换”、“颜色渐变”及“单向移动”,让光效创意实现更轻松。此外, Nova P600c还支持DMX分区控制模式,对四个光区进行独立编程,帮助创作者实现以往无法完成的光效创意。

Nova P600c沿用灯控分离的灵活设计的基础上,启用全新电子触点接口的控制盒,解除线缆对控制的限制。此外, Nova P600c还支持多种控制方式:Sidus Link® App、5针DMX以及无线DMX LumenRadio。

爱图仕为Nova P600c研发设计了多种控光附件:增强板、四叶挡光板、双灯支架、演播厅支架、太空罩、带格栅柔光箱及30°/45°/60°金属格栅,搭配特有的附件快装卡槽,支持对控光附件进行快速拆装。

Nova P600c支持多种供电方式:内置电源适配器,支持100V~240V电压范围内市电接入以及通过3针XLR进行48V 15A DC供电。此外,标配6米Neutrik®自锁连接线及3米控制盒连接线,延伸灯光线控范围。

### 亮度测试数据

Nova P600c (标准柔光板)	1m/3.3ft	3m/9.8ft	5m/16.4ft
2700K	14,586 Lux	1,850 Lux	725 Lux
	1,356 fc	172 fc	67 fc
3200K	15,240 Lux	1,936 Lux	746 Lux
	1,416 fc	180 fc	69 fc
4300K	15,533 Lux	1,945 Lux	758 Lux
	1,444 fc	181 fc	70 fc
5600K	17,520 Lux	2,167 Lux	847 Lux
	1,628 fc	201 fc	79 fc
6500K	18,346 Lux	2,298 Lux	867 Lux
	1,705 fc	214 fc	81 fc

## 产品参数

产品名称	Nova P600c
CCT	2,000K~10,000K
颜色模式	HSI, RGB, XY, GEL
CRI	95+
TLCI	95+
CQS	95+
SSI (D56)	74
SSI (D32)	84
TM-30 Rf(平均值)	95
TM-30 Rg(平均值)	103
输入电源	AC 100~240V 50/60Hz
工作电流	8A
DC工作电压	48V 15A
输出功率	≤600W
控制方式	Sidus Link® App、DMX512 (5针接口)、LumenRadio及控制盒控制
散热方式	主动散热
工作温度	-20°C~45°C / -4°F~113°F
配件卡口	Nova P600c 插入式附件插槽
显示屏类型	OLED显示屏
连接线	3m 自锁连接线
电源线	6m自锁Neutrik®电源线
脚架适配尺寸	28mm母座

## 产品装箱清单

名称	数量
Nova P600c 灯体	1
Nova P600c 控制盒	1
Neutrik® AC 电源线 (6m)	1
5针 XLR 自锁连接线(3m)	1
快装件	1

## 运输规格

灯体尺寸	80.20*48.15*17.96cm
灯体重量	13.74kg
控制盒尺寸	15.75*9.66*4.58cm
控制盒重量	0.43kg
单品净重	14.50kg
单品毛重	16.00kg
装箱数量	1pc
装箱尺寸	89.50*27.50*60.70cm
装箱重量	19.50kg

终端零售价:

**Nova P600c: ￥21,900**

**Nova P600c Kit: ￥23,900**

