



重要卖点

- 灯体采用四层防护设计,灯体柔软服帖,耐弯折性能优异,可折叠使用,完美贴合各种不规则安装面
- 采用整片柔性电路板+高透光率TPU材质表层,打造极高的出光一致性,出光效果更佳
- 灯体重量仅约800g,灯体尺寸60*60cm
- 输出功率200W,同等发光面积下,更多光通量
- 色温范围2500K~7500K
- 严选高一致性的白光灯珠,保证高质量不偏色白光
- 裸灯照度高达7510lux @1m(7500K)
- 出光频率+2KHz可调,进一步保证全域无频闪
- 独家五色合光技术, CRI ≥95, TLCI ≥98, CQS ≥96, SSI(Tungsten) ≥81, SSI(D56) ≥72, TM30(Rf) 平均值=94, TM30(Rg) 平均值=104
- 每组灯珠与灯体连接处采用加强框设计,保证弯折使用时灯珠与灯板的稳固连接
- 灯体四角设计有塑胶压块+魔术贴双重防脱杆设计,在使用X型支撑架时更加稳固可靠
- 周身小孔设计,便于使用扎带安装固定灯体,也可以用于多灯拼接时加固灯与灯之间的连接。
- 多种操控方式:支持Sidus Link APP控制、DMX控制(需另购DMX转接器)、手动控制
- 简洁的手动操控方式,一键操控亮度、色温
- 内置9种光效:狗仔队、烟花、闪电、坏灯泡、电视、脉搏、闪光灯、爆炸和火焰
- 自定义光效模式支持储存30个自定义光效
- 支持四种调光曲线、演播厅模式
- 支持Sidus Link全部光效功能:手动光效、音韵光效、光效编程与光效拾取
- 标配量身定制的柔光箱+格栅,满足各类布光、控光需求柔光箱与格栅安装方式简单便捷,可快速拆装使用
- 支持AC供电、V口电池供电(16.8V电池半功率输出;26V、28.8V电池全功率输出)、48V供电箱供电
- 超长线材,满足较远距离布光所需:3米+3米灯体控制线(控制盒到灯头)、3米自锁DC线(适配器到控制盒)与4米AC线,共13米
- 200+整机测试项目,100+小时老化时长,保障产品性能稳定,质量可靠
- 电路软启动设计,电路隔离保护设计,电源智能管理电路设计
- 标配具有单独配件格的大容量套装包

F22x

终端零售价：¥3,490.00



产品描述

艾蒙拉F22x是一款输出功率200W,尺寸60*60cm,色温2500K~7500K,轻薄便携的可调色温柔性灯。同等发光面积、体积下,艾蒙拉F22x具有更多光通量,裸灯照度超过7500lux @1m(7500K),超高显色指数: CRI≥ 95、TLCI≥98。艾蒙拉F22x采用整片压延铜柔性电路板,辅以柔性散热器,保证了灯体在极致轻薄的同时具有优异的散热性能和结构强度。

灯体仅仅重约800g,轻薄化设计的灯体具有极佳的可塑性和耐弯折性,完美贴合于各类不规则安装面,如天花板、车顶、墙面,狭小空间,同时也便于吊装使用、折叠使用。

灯体与控制盒之间的灯体线可延长至6米,满足较远距离布光所需,配合灯体背面自带的魔术贴以及挂绳孔,整个灯体安装过程便捷快速。通过标配的X型支撑架和量身定制的柔光箱,也能将布灯安装在灯架上作为平板柔光灯来使用。

供电方式支持AC供电、V口电池供电。控制方式支持控制控制、Sidus Link APP与DMX控制。预设多种出光模式,客户可一键调用储存好的光效,快速高效地完成布光。艾蒙拉F22x凭借其极致的轻量化设计、极佳的耐弯折性能、优秀的光参、以及操作使用上的人性化设计,足以成为内容创作者布光工作中的得力助手。

亮度数据

CCT	距离(m) 照度(lux)	0.5m	1m	3m	5m
2500K	裸光源	19400	5710	689	260
	柔光箱 (1/2档柔光布)	11540	3750	486	190
3200K	裸光源	19930	6050	706	280
	柔光箱 (1/2档柔光布)	12440	3940	512	200
4300K	裸光源	21710	6500	770	294
	柔光箱 (1/2档柔光布)	13120	4210	543	215
5600K	裸光源	23270	6960	824	317
	柔光箱 (1/2档柔光布)	14040	4510	582	232
6500K	裸光源	24470	7200	836	331
	柔光箱 (1/2档柔光布)	14770	4690	619	241
7500K	裸光源	25030	7510	886	344
	柔光箱 (1/2档柔光布)	15120	4860	626	251

