



## F14 菲涅尔功能表

### 主要特点

- 14 英寸 Aputure-Mount 电动菲涅尔透镜
- 18° 至 50° 电动 Spot-Flood 可调光束角
- Aputure-Mount 电子卡口进行电源和数据传输
- 自动校准和优化光输出
- DMX & Sidus Link 通过 Aputure Mount 进行控制
- 双镜头光学设计
- 显示屏和控制旋钮用于光束角度调整
- 与包括 Electro Storm CS15 和 Electro Storm XT26 在内的 Aputure Mount Fixtures 兼容
- 耐候性设计
- 使用随附的 F14 遮扉快速塑造光线
- 可拆卸支架提供更好的平衡和人体工程学
- 用于运输和储存的航空箱



### 产品描述

Aputure F14 菲涅尔是一款电子 Aputure Mount 菲涅尔透镜器，具有直径为 14 英寸（350 毫米）的大镜头和 18° 至 50° 的电动点泛光光束角度范围。F14 菲涅耳灯专为 Aputure 全新的高输出 Aputure Mount 点光源灯具 Electro Storm CS15 和 Electro Storm XT26 而设计，可优化和放大光输出，提供平滑的远程可调性和只有大型菲涅耳灯才能实现的美丽光质。

与其他 Aputure 菲涅尔一样，F14 菲涅尔透镜采用直径为 14 英寸的大菲涅耳透镜和双透镜光学设计，为 Electro Storm CS15 和 Electro Storm XT26 提供了更高的精度和强度。用户可以使用随附的遮扉进一步塑造光线并减少菲涅耳的溢出。

使用侧面的控制旋钮和显示屏，电动 F14 菲涅耳灯可以平滑准确地从狭窄、聚焦的投光灯过渡到更宽的泛光灯，从而在有用的光束角度范围内实现多功能性。当安装在难以触及的地方时，也可以通过 Sidus Link 应用程序或 DMX 控件远程调整光束角度。

除了传输电动对焦控制的数据外，Aputure Mount 还与 Electro Storm CS15 或 XT26 通信以传输校准数据，灯具可以使用这些数据来优化其光引擎输出的精度。

F14 菲涅耳光栅尺寸大，还包括一个可拆卸的磁轭，在将灯具安装到支架上时，可以更好地平衡和符合人体工程学，还有一个安全链，以增加安全性。当与 Electro Storm CS15 和 XT26 随附的底座一起使用时，F14 菲涅耳和组合灯具可以放置在平面上。F14 菲涅耳及其配件装在航空箱中以供运输。

### 目标受众

Aputure F14 菲涅尔透镜是一款高性能电子附件，非常适合专业电影制作人和照明技术人员，他们需要快速远程控制大型 Aputure Mount 灯具（如 Electro Storm CS15 和 Electro Storm XT26）的光束角度。

利用 Aputure Mount 和内置电机来平滑调整 F14 菲涅尔的 18° 至 50° 光束角范围，该电子附件适合专业电影布景的工作流程，其中精度控制是关键，无论灯具安装在何处或多高。凭借 Sidus Link 和 DMX 兼容性，用户可以调整菲涅尔的扩散，无论他们喜欢的工作流程如何，最终节省现场时间。

### 包装内容

名称	Qty
F14 菲涅尔	1
F14 支架	1
F14 遮扉	1
CS15/XT26 底座	1
F14 菲涅尔航空箱	1



## F14 菲涅尔光参

CCT	距离	CS15 18°	CS15 50°	XT26 18°	XT26 50°
2,700K	3m	34,900 lux 3,242 fc	8,870 lux 824 fc	52,600 lux 4,887 fc	12,620 lux 1,172 fc
	5m	14,150 lux 1,315 fc	3,680 lux 342 fc	20,600 lux 1,914 fc	5,210 lux 484 fc
3,200K	3m	40,200 lux 3,735 fc	10,100 lux 938 fc	66,100 lux 6,141 fc	15,680 lux 1,457 fc
	5m	16,270 lux 1,512 fc	4,200 lux 390 fc	25,910 lux 2,407 fc	6,510 lux 605 fc
4,300K	3m	42,200 lux 3,921 fc	10,380 lux 964 fc	88,200 lux 8,194 fc	20,980 lux 1,949 fc
	5m	17,060 lux 1,585 fc	4,310 lux 400 fc	34,600 lux 3,214 fc	8,690 lux 807 fc
5,600K	3m	43,800 lux 4,069 fc	10,590 lux 984 fc	93,700 lux 8,705 fc	22,440 lux 2,085 fc
	5m	17,750 lux 1,649 fc	4,410 lux 410 fc	36,800 lux 3,419 fc	9,300 lux 864 fc
6,500K	3m	45,100 lux 4,190 fc	10,850 lux 1,008 fc	80,500 lux 7,179 fc	19,420 lux 1,804 fc
	5m	18,270 lux 1,697 fc	4,500 lux 418 fc	31,700 lux 2,945 fc	8,030 lux 746 fc



## 销售和运输信息

产品名称	F14 电动菲涅尔
SKU	APP3738A92
UPC	6971842188932
包装尺寸	97.0 x 77.5 x 73.5cm 38.2 x 30.5 x 28.9in
净重	21.2kg / 46.7lbs
毛重	76.2kg / 167.99
纸箱数量	1pcs
纸箱尺寸	TBD
外箱重量	TBD

## F14 菲涅尔规格

工作电压	48V, 0.4A ≈ 20W	
IP 等级	IP65	
工作温度	0°C ~ 45°C / 32°F ~ 113°F	
储存温度	-40°C ~ 85°C / -40°F ~ 185°F	
固件可升级	Sidus Link App	
控制方法	适配器、Sidus Link 应用程序、DMX/RDM、CRMx、etherCON	
调节速度 (18° 至 50°)	6 秒	
尺寸	F14 菲涅尔	35.5 x 50.0 x 47.25cm 13.98 x 19.69 x 18.6in
	F14 支架	64.7 x 8.8 x 58.8cm 25.47 x 3.46 x 23.15in
	F14 遮扉	43.5 x 40.0 x 4.5cm 17.13 x 15.75 x 1.77in
重量	F14 菲涅尔	13kg / 28.66lbs
	F14 支架	3.5kg / 7.72lbs
	F14 遮扉	4kg / 8.82lbs