



重要卖点

- 灯体采用四层防护设计,灯体柔软服帖,耐弯折性能优异,可折叠使用,完美贴合各种不规则安装面
- 采用整片柔性电路板+高透光率TPU材质表层,打造极高的出光一致性,出光效果更佳
- 灯体重量约880g,灯体尺寸60*60cm
- 输出功率200W,同等发光面积下,更多光通量
- RGBWW全彩,色温2500K~7500K
- G/M 可调(±10档),保证高质量不偏色白光
- 裸灯照度高达7000lux @1m(7500K)
- 出光频率+2KHz可调,进一步保证全域无频闪
- 独家五色合光技术, CRI ≥95, TLCI ≥97, CQS ≥96, SSI(Tungsten) ≥83, SSI(D56) ≥74, TM30(Rf) 平均值=94, TM30(Rg) 平均值=102
- 每组灯珠与灯体连接处采用加强框设计,保证弯折使用时灯珠与灯板的稳固连接
- 灯体四角设计有塑胶压块+魔术贴双重防脱杆设计,在使用X型支撑架时更加稳固可靠
- 周身小孔设计,便于使用扎带安装固定灯体,也可以用于多灯拼接时加固灯与灯之间的连接
- 多种操控方式:支持Sidus Link APP控制、DMX控制(需另购DMX转接器)、手动控制
- 简洁的手动操控方式,一键操控亮度、颜色、饱和度、色温、G/M调节,同时拥有四个预设快捷按键
- 内置46款色纸、15种光效:酒吧灯光、狗仔队、闪电、电视、烛光、火光、闪光灯、爆炸、故障灯泡、脉搏、焊接、警车、颜色捕捉、聚会灯光、烟花
- 自定义光效模式支持储存30个自定义光效
- 支持四种调光曲线、演播厅模式
- 支持Sidus Link全部光效功能:手动光效、音韵光效、光效编程与光效拾取
- 标配量身定制的柔光箱+格栅,满足各类布光、控光需求柔光箱与格栅安装方式简单便捷,可快速拆装使用
- 支持AC供电、V口电池供电(16.8V电池半功率输出;26V、28.8V电池全功率输出)、48V供电箱供电
- 超长线材,满足较远距离布光所需:3米+3米灯体控制线(控制盒到灯头)、3米自锁DC线(适配器到控制盒)与4米AC线,共13米
- 200+整机测试项目,100+小时老化时长,保障产品性能稳定,质量可靠
- 电路软启动设计,电路隔离保护设计,电源智能管理电路设计
- 标配具有单独配件格的大容量套装包

F22c

终端零售价：¥4,390.00



产品描述

艾蒙拉F22c是一款输出功率200W,尺寸60*60cm,色温2500K~7500K,轻薄便携的RGBWW全彩柔性灯。同等发光面积、体积下,艾蒙拉F22c具有更多光通量,裸灯照度超过7000lux @1m (7500K),超高显色指数:CRI≥95、TLCI≥97。艾蒙拉F22c采用整片压延铜柔性电路板,辅以柔性散热器,保证了灯体在极致轻薄的同时具有优异的散热性能和结构强度。

灯体仅仅重约880g,轻薄化设计的灯体具有极佳的可塑性和耐弯折性,完美贴合于各类不规则安装面,如天花板、车顶、墙面,狭小空间,同时也便于吊装使用、折叠使用。

灯体与控制盒之间的灯体线可延长至6米,满足较远距离布光所需,配合灯体背面自带的魔术贴以及挂绳孔,整个灯体安装过程便捷快速。通过标配的X型支撑架和量身定制的柔光箱,也能将布灯安装在灯架上作为平板柔光灯来使用。

供电方式支持AC供电、V口电池供电。控制方式支持控制控制、Sidus Link APP与DMX控制。预设多种出光模式和四个预设快捷按键,供客户一键调用储存好的光效,快速高效地完成布光。艾蒙拉F22c凭借其极致的轻量化设计、极佳的耐弯折性能、优秀的光参、以及操作使用上的人性化设计,足以成为内容创作者布光工作中的得力助手。

亮度数据

CCT	距离(m) 照度(lux)	0.5m	1m	3m	5m
2500K	裸光源	18040	5500	672	251
	柔光箱 (1/2档柔光布)	11260	3780	505	171
3200K	裸光源	18760	5750	703	263
	柔光箱 (1/2档柔光布)	11900	4030	534	180
4300K	裸光源	19720	5930	736	273
	柔光箱 (1/2档柔光布)	12470	4300	564	188
5600K	裸光源	21260	6420	790	294
	柔光箱 (1/2档柔光布)	13400	4610	603	202
6500K	裸光源	22250	6770	823	309
	柔光箱 (1/2档柔光布)	13860	4840	630	212
7500K	裸光源	23250	7080	870	320
	柔光箱 (1/2档柔光布)	14610	4980	661	224

产品参数

CCT			2500K~7500K
CRI			≥95
TLCI			≥97
输出功率			200W (Max)
输入功率			240W (Max)
工作电流			5A (Max)
工作电压			48V
供电电压	V口电池输出	12~28.8V	
	V口电池兼容性	16.8V电池半功率输出； 26V、28.8V电池全功率输出。	
	适配器输出	48V	
工作温度			-10°C ~ 40°C
控制方式			手动, Sidus Link APP, DMX
遥控距离(蓝牙)			≤ 80m / 262.5ft
显示屏类型			OLED
散热方式	灯体	自然散热	
	控制盒	主动散热	
灯体线			3米带锁
灯体延长线			3米带锁
适配器DC线			3米带锁
适配器AC线			4米

装箱信息

产品名	amaran F22c
单品包装尺寸	69.5*38.5*12.5cm
净重	5.56kg
毛重	7.87kg
装箱数量	2pcs/箱
装箱尺寸	72*42.5*28.6cm
装箱重量	16.57kg

装箱清单

名称	数量
F22c 灯体 (带3米灯体线)	1
灯体延长线 (3米)	1
控制盒	1
电源适配器DC线 (3米)	1
适配器AC线 (4米)	1
X型支撑架	1
转向支撑柱 (含支撑柱A、B)	1
柔光箱套装(柔光箱*1、柔光布*2、格栅*1)	1
套装包背带	1
套装包	1

