



重要卖点

- 灯体采用四层防护设计, 灯体柔软服帖, 耐弯折性能优异, 可折叠使用, 完美贴合各种不规则安装面
- 采用整片柔性电路板+高透光率TPU材质表层, 打造极高的出光一致性, 出光效果更佳
- 灯体重量仅约390g, 灯体尺寸60\*30cm
- 输出功率100W, 同等发光面积下, 更多光通量
- 色温范围2500K-7500K
- 严选高一致性的白光灯珠, 保证高质量不偏色白光
- 裸灯照度高达3960lux @1m(7500K)
- 出光频率+2KHz可调, 进一步保证全域无频闪
- 独家五色合光技术, CRI ≥95, TLCI ≥98, CQS ≥96, SSI(Tungsten) ≥81, SSI(D56) ≥72, TM30(Rf) 平均值=94, TM30(Rg) 平均值=104
- 每组灯珠与灯体连接处采用加强框设计, 保证弯折使用时灯珠与灯板的稳固连接
- 灯体四角设计有塑胶压块+魔术贴双重防脱杆设计, 在使用X型支撑架时更加稳固可靠。
- 周身小孔设计, 便于使用扎带安装固定灯体, 也可以用于多灯拼接时加固灯与灯之间的连接。
- 多种操控方式: 支持Sidus Link APP控制、DMX控制 (需另购DMX转接器)、手动控制
- 简洁的手动操控方式, 一键操控亮度、色温
- 内置9种光效: 狗仔队、烟花、闪电、坏灯泡、电视、脉搏、闪光灯、爆炸和火焰
- 自定义光效模式支持储存30个自定义光效
- 支持四种调光曲线、演播厅模式
- 支持Sidus Link全部光效功能: 手动光效、音韵光效、光效编程与光效拾取
- 标配量身定制的柔光箱+格栅, 满足各类布光、控光需求柔光箱与格栅安装方式简单便捷, 可快速拆装使用
- 支持AC供电、V口电池供电(16.8V、26V、28.8V电池全功率输出)、48V供电箱供电
- 超长线材, 满足较远距离布光所需: 3米+3米灯体控制线(控制盒到灯头)、3米自锁DC线(适配器到控制盒)与4米AC线, 共13米
- 200+整机测试项目, 100+小时老化时长, 保障产品性能稳定, 质量可靠
- 电路软启动设计, 电路隔离保护设计, 电源智能管理电路设计
- 标配具有单独配件格的大容量套装包

F21x

终端零售价：¥1,990.00



产品描述

艾蒙拉F21x是一款输出功率100W, 尺寸60\*30cm, 色温2500K~7500K, 轻薄便携的可调色温柔性灯。同等发光面积、体积下, 艾蒙拉F21x具有更多光通量, 裸灯照度超过3900lux @1m (7500K), 超高显色指数: CRI≥ 95、TLCI≥98。艾蒙拉F21x采用整片压延铜柔性电路板, 辅以柔性散热器, 保证了灯体在极致轻薄的同时具有优异的散热性能和结构强度。

灯体仅仅重约390g, 轻薄化设计的灯体具有极佳的可塑性和耐弯折性, 完美贴合于各类不规则安装面, 如天花板、车顶、墙面, 狭小空间, 同时也便于吊装使用、折叠使用。

灯体与控制盒之间的灯体线可延长至6米, 满足较远距离布光所需, 配合灯体背面自带的魔术贴以及挂绳孔, 整个灯体安装过程便捷快速。通过标配的X型支撑架和量身定制的柔光箱, 也能将布灯安装在灯架上作为平板柔光灯来使用。

供电方式支持AC供电、V口电池供电。控制方式支持控制控制、Sidus Link APP与DMX控制。预设多种出光模式, 客户可一键调用储存好的光效, 快速高效地完成布光。艾蒙拉F21x凭借其极致的轻量化设计、极佳的耐弯折性能、优秀的光参、以及操作使用上的人性化设计, 足以成为内容创作者布光工作中的得力助手。

亮度数据

| CCT   | 距离(m)<br>照度(lux) | 0.5m  | 1m   | 3m  |
|-------|------------------|-------|------|-----|
| 2500K | 裸光源              | 9580  | 3130 | 342 |
|       | 柔光箱 (1/2档柔光布)    | 5530  | 1678 | 222 |
| 3200K | 裸光源              | 10510 | 3208 | 376 |
|       | 柔光箱 (1/2档柔光布)    | 6160  | 1833 | 240 |
| 4300K | 裸光源              | 11120 | 3456 | 391 |
|       | 柔光箱 (1/2档柔光布)    | 6390  | 1873 | 246 |
| 5600K | 裸光源              | 11200 | 3632 | 400 |
|       | 柔光箱 (1/2档柔光布)    | 6590  | 1944 | 263 |
| 6500K | 裸光源              | 12170 | 3670 | 435 |
|       | 柔光箱 (1/2档柔光布)    | 7060  | 2116 | 279 |
| 7500K | 裸光源              | 13470 | 3960 | 454 |
|       | 柔光箱 (1/2档柔光布)    | 7170  | 2216 | 297 |

