

Aputure®

STORM 80c 三灯套装

一页精要

主要特点

- 便携式爱图仕 STORM 80c 三灯套装，配有反光罩、多种供电方式和丰富的控光附件¹，套装配有保护便携箱
- 3盏STORM 80c紧凑型80W全彩点光源灯具，配备革命性的BLAIR-CG七色光源引擎：蓝色、绿橙色、琥珀色、靛蓝色、红色、青色、绿色
- 2 个带遮扉的CF4菲涅尔聚光筒
- 1 个 Light Dome 40 抛物线柔光箱
- 3 个 Mini柔光罩
- 3 个 Hyper反光罩
- 1 个保荣口转接环
- 1 个 STORM 80c 手持支架
- 3 个 D-Tap 至 5.5mm 转接线
- 3 个爱图仕大力蟹钳夹和爱图仕万向魔术怪手
- CCT 范围为 1800K-20000K
- 先进的混色技术提升了光的利用效率
- 支持±G可调 (+/-G 100% 全 ASC MITC 范围)
- 超高色彩精度：CRI≥97、TLCI≥97、CQS [CIE D5600]≥96、SSI [P3200]: 88、SSI [CIE D5600]: 84、TM-30 Rf (平均) 96、TM-30 Rg (平均) 100
- 90% 以上的 Rec.2020 色域覆盖率
- 紧凑型设计（带支架的灯头重量：1.35kg/2.98lbs）
- 可拆卸支架可使灯头 360° 旋转
- 灯体具有4个 3/8-16 英寸螺纹，装配能力强
- 坚固的 Mini ProLock 锁定附件安装设计，附件安装更安全
- 灯头具有IP65防护等级
- 多种控制方式：Sidus Link 和 Sidus Link Pro App、LumenRadio CRMX、16 位 5 针 DMX512 输入和输出

¹了解更多附件信息，请参考爱图仕STORM 80c一页精要

目标用户

爱图仕STORM 80c 三灯套装是一套便携式三点照明解决方案，非常适合视频、摄影和照明专业人士、学生和企业客户，他们需要一款全面的照明套件来处理从企业视频到婚礼拍摄、电影制作到再工作室拍摄等各种项目类型和照明场景。

借助精心挑选的控光、电源和安装配件，用户可以调整STORM 80c 输出的光线形态，以实现拍摄所需的光线氛围。此外，套装的保护便携箱能够让灯光和配件在各种移动拍摄和转场中都能得到很好的保护。

无论您是经验丰富的电影摄影师、灯光师还是平面摄影师，STORM 80c 三灯套装都能通过高色彩准确度、多功能性和可靠性帮助您提升画面质感，确保每次制作或拍摄都能获得出色的效果。



产品描述

爱图仕STORM 80c三灯套装是一款完整的多功能照明解决方案。套装内配件丰富，创作者可以通过不同的控光附件随心切换硬光和柔光，可以尝试多样的装设方案，可以拥有多种供电选项。无论是用于专业影视制作、采访、商业广告还是户外电影制作，STORM 80c 三灯套装都能确保任何创意工作流程的适应性和效率。

套装中的STORM 80c均采用尖端的 BLAIR-CG光源引擎，具有 1800K-20000K 的超宽 CCT 范围、覆盖 90% 以上的 Rec.2020 色彩空间，具有先进的白点控制，品绿可调 (+/-G 100% 全 ASC MITC 范围)，可实现毫不妥协的色彩准确性。灯具具有 IP65 耐候性等级，可承受苛刻的拍摄条件，确保在任何环境下都能提供可靠的性能。

套装包含丰富的控光附件。Mini ProLock Hyper 反光罩可增强光束输出，从而产生清晰、硬朗的光线，而 Mini柔光罩可提供柔和、全向照明。CF4 菲涅尔聚光筒可提供 15° 至 40° 的可调节光束扩散，辅以 CF4 遮扉可实现精确的光线控制。此外，Light Dome 40 抛物线柔光箱可提供柔和、可控的柔光，体积小巧，非常适合采访和美妆照明。

STORM 80c 三灯套装内包含爱图仕大力蟹钳夹和万向魔术怪手，拓展了灯光装设的可能性。套装包含的保荣口转接环让STORM 80c 可以兼容现有的爱图仕保荣口附件。手持支架为户外移动拍摄提供了实用的手持照明解决方案。

STORM 80c 三灯套装为套装中的灯体和配件设计了保护便携箱，便携箱中采用了精密切割、内衬防撞材料的保护隔板，每件物品都有特定的位置，可以快速打包不易丢失，也保证灯体和配件能被安全运输。无论是公司采访、婚礼、纪录片拍摄还是高端影视制作，STORM 80c 三灯套装都提供紧凑、全面且多功能的照明解决方案，让创作者无论身处何处都能实现专业效果。

包装信息及运输规格

产品名称	STORM 80c 三灯套装	
	SKU	UPC
US 规格	AP0700012J	6977162453637
EU 规格	AP0701012K	6977162453644
AU 规格	AP0703012L	6977162453651
UK 规格	AP0704012M	6977162453668
JP 规格	AP0702012N	6977162453675
CN 规格	AP0705012P	6977162453682
包装尺寸	69.4 x 28.6 x 59.3cm / 27.3 x 11.3 x 23.4in	
净重	11.48kg / 25.31lbs	
毛重	24.40kg / 53.78lbs	
装箱数量	1 pc	
整箱尺寸	71.5 x 30.0 x 60.5cm / 28.2 x 11.8 x 23.8in	
整箱重量	24.40kg / 53.78lbs	



STORM 80c 照度数据

CCT	距离	裸灯	Hyper 反光罩	Mini柔光 罩	CF4 Fresnel 15° 光束角	CF4 Fresnel 40° 光束角	Light Dome 40 1档 柔光布	Light Dome 40 2档 柔光布
1,800K	1m	4,306 Lux 400 fc	12,509 Lux 1,163 fc	843 Lux 78 fc	23,995 Lux 2,311 fc	8,319 Lux 806 fc	1,574 Lux 146 fc	1,142 Lux 106 fc
	3m	480 Lux 45 fc	1,311 Lux 122 fc	92 Lux 9 fc	2,321 Lux 236 fc	958 Lux 93 fc	157 Lux 15 fc	108 Lux 10 fc
3,200K	1m	5,912 Lux 550 fc	17,915 Lux 1,665 fc	1,145 Lux 106 fc	32,494 Lux 3,215 fc	11,244 Lux 1,122 fc	2,160 Lux 201 fc	1,563 Lux 145 fc
	3m	653 Lux 61 fc	1,793 Lux 167 fc	125 Lux 12 fc	2,268 Lux 328 fc	1,313 Lux 129 fc	216 Lux 21 fc	148 Lux 14 fc
4,300K	1m	6,138 Lux 570 fc	18,704 Lux 1,738 fc	1,197 Lux 111 fc	34,340 Lux 3,223 fc	11,815 Lux 1,121 fc	2,265 Lux 210 fc	1,626 Lux 151 fc
	3m	678 Lux 63 fc	1,878 Lux 175 fc	130 Lux 12 fc	3,258 Lux 327 fc	1,363 Lux 129 fc	223 Lux 21 fc	154 Lux 14 fc
5,600K	1m	6,100 Lux 567 fc	18,628 Lux 1,731 fc	1,183 Lux 110 fc	33,785 Lux 3,197 fc	11,731 Lux 1,110 fc	2,250 Lux 209 fc	1,627 Lux 151 fc
	3m	680 Lux 63 fc	1,865 Lux 173 fc	130 Lux 12 fc	3,296 Lux 324 fc	1,369 Lux 127 fc	226 Lux 21 fc	156 Lux 14 fc
6,500K	1m	6,010 Lux 559 fc	18,441 Lux 1,714 fc	1,165 Lux 108 fc	32,586 Lux 3,124 fc	11,539 Lux 1,083 fc	2,201 Lux 205 fc	1,609 Lux 150 fc
	3m	669 Lux 62 fc	1,836 Lux 171 fc	128 Lux 12 fc	3,212 Lux 316 fc	1,348 Lux 124 fc	221 Lux 21 fc	150 Lux 14 fc
10,000K	1m	5,613 Lux 522 fc	16,630 Lux 1,546 fc	1,089 Lux 101 fc	30,287 Lux 2,925 fc	10,847 Lux 1,009 fc	2,072 Lux 193 fc	1,504 Lux 140 fc
	3m	625 Lux 58 fc	1,713 Lux 159 fc	119 Lux 11 fc	3,000 Lux 296 fc	1,258 Lux 116 fc	206 Lux 19 fc	142 Lux 13 fc
20,000K	1m	4,976 Lux 462 fc	14,940 Lux 1,389 fc	984 Lux 91 fc	27,140 Lux 2,552 fc	9,757 Lux 884 fc	1,880 Lux 175 fc	1,358 Lux 126 fc
	3m	567 Lux 53 fc	1,557 Lux 145 fc	108 Lux 10 fc	2,733 Lux 260 fc	1,136 Lux 101 fc	187 Lux 17 fc	129 Lux 12 fc

包装清单

名称	数量
STORM 80c	3
Mini ProLock 反光罩	3
Mini ProLock 柔光罩	3
Mini ProLock 卡口保护罩	3
电源适配器	3
AC 电源线 (4m)	3
CF4 菲涅尔	2
CF4 遮扉	2
Light Dome 40 柔光箱	1
STORM 80c 手持支架	1
保荣口转接环	1
爱图仕D-Tap转DC（直径5.5mm）供电线	3
爱图仕大力蟹钳夹	3
爱图仕万向魔术怪手	3
安全箱	1



STORM 80c 产品参数

光源模型		BLAIR-CG
CCT		1,800K – 20,000K
色域覆盖		90%+ Rec.2020
CRI		97
TLCI		97
CQS (5600K)		96
CQS (3200K)		97
SSI (D32)		88
SSI (D56)		84
TM-30 RF (平均)		96
TM-30 RG (平均)		100
最大输入功率		100W
最大输出功率		80W
天气防护等级		IP65
出光角度(裸灯)		60°
出光角度(反光罩)		35°
工作电压		100V ~ 240V / 50-60 Hz
DC 适配器输出		19V/5.3A
V型接口电池工作电压		14.4V
USB-C 电源规格		In 20V/5A; Out 5V/0.5A
工作温度		-20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F
存储温度		-40°C ~ 80°C / -40°F ~ 176°F
控制方式		灯体控制, Sidus Link App, Sidus Link Pro App, DMX, RDM, CRMX
数据接口		USB-C, Locking 3-Pin DMX Terminal
固件升级方式		Sidus Link, Sidus Link Pro, USB-C
屏幕类型		TFT
无线控制距离	Sidus Bluetooth	≤100m / ≤262.5ft
	CRMX (TimoTwo)	≤100m / ≤262.5ft
风扇噪音水平 (1m)	智能模式	26.1 dBA
	高速模式	26.7 dBA
	中速模式	24.4 dBA
	静音模式	0 dBA
尺寸	保护便携箱	69.4 x 28.6 x 59.3cm 27.3 x 11.3 x 23.4in
	灯头 (带灯弓)	16.7 x 22.5 x 14.7cm 6.6 x 8.9 x 5.8in
重量	保护便携箱 (满载)	11.48kg / 25.31lbs
	灯头 (带灯弓)	1.35kg / 2.98lbs



STORM 80c 附件 一页精要

爱图仕大力蟹钳夹

产品描述

爱图仕大力蟹钳夹是一款安装夹具。它具有冷靴和 1/4-20 英寸螺口，可将灯具和配件固定在各种表面上。最大有效载荷能力是装载了带遮扉的CF4菲涅尔聚光筒的STORM 80c（1.92kg/4.23lbs）。

包装清单

产品名称	数量
爱图仕大力蟹钳夹	1



包装信息及运输规格

产品名称	爱图仕大力蟹钳夹
SKU	AS0706012Q
UPC	6977162453699
包装尺寸	11.0 x 9.0 x 2.6cm / 4.3 x 3.5 x 1.0in
净重	0.13kg / 0.28lbs
毛重	0.16kg / 0.36lbs
装箱数量	48 pcs
整箱尺寸	38.7 x 26.0 x 21.8cm / 15.2 x 10.5 x 10.5in
整箱重量	12.00kg / 26.45lbs

爱图仕万向魔术怪手

产品描述

爱图仕万向魔术怪手是一种铰接式安装怪手，两端均配有 3/8 英寸螺钉和双球形接头。最大有效载荷能力是装载了带遮扉的CF4菲涅尔聚光筒的STORM 80c（1.92kg/4.23lbs）。

包装清单

产品名称	数量
爱图仕万向魔术怪手	1



包装信息及运输规格

产品名称	爱图仕万向魔术怪手
SKU	AS0706012R
UPC	6977162453705
包装尺寸	13.2 x 13.0 x 3.2cm / 5.2 x 5.1 x 1.3in
净重	0.20kg / 0.432lbs
毛重	0.29kg / 0.64lbs
装箱数量	54 pcs
整箱尺寸	41.5 x 36.5 x 31.5cm / 16.3 x 14.4 x 12.4in
整箱重量	12.00kg / 26.45lbs