

amaran

amaran 100x



主要卖点

- 5600K, 1米照度 (标准罩) 34300Lux
- 色温可调范围2700K-6500K
- 超高显指, CRI $\geq$ 95, TLCI $\geq$ 96
- 标准保荣卡口, 兼容多种配件
- 配备柔光伞孔, 让控光更简单
- 灯体重1.37kg
- 支持蓝牙APP控制, 更多功能更简单控制
- 亮度0-100%可调节, 提供更多的选择
- 灯控一体设计, 尺寸精巧, 轻便掌握
- 自带锁扣的电源线, 连接更加牢固, 不会松脱
- 9种光效功能: “狗仔队”、“烟花”、“闪电”、“坏灯泡”、“电视”、“呼吸”、“闪光灯”、“爆炸”、“火焰”
- DC 48V输入, 可通过48V供电箱和电源适配器供电

产品参数

工作电流	2.7A	灯体工作电压	48V
输出功率	100W	功耗 (MAX)	130W
散热方式	主动散热	适配器工作电压	AC 100~240V 50/60HZ
CRI	≥ 95	TLCI	≥ 96
App控制方式	蓝牙	色温	2700K-6500K
控制距离	$\leq 100m$	工作频率	2.4GHz

亮度测试

色温	光源	单位	1m	3m	5m
2700K	裸光源	勒克斯	2470	290	110
		英尺烛光	229	27	10
	标准罩	勒克斯	22500	2300	800
		英尺烛光	2090	214	74
3200K	裸光源	勒克斯	3000	350	130
		英尺烛光	279	33	12
	标准罩	勒克斯	27850	2840	1000
		英尺烛光	2587	264	93
5600K	裸光源	勒克斯	3700	430	170
		英尺烛光	344	40	16
	标准罩	勒克斯	34300	3500	1230
		英尺烛光	3187	325	114
6500K	裸光源	勒克斯	3300	390	150
		英尺烛光	307	36	14
	标准罩	勒克斯	31100	3150	1100
		英尺烛光	2889	293	102

产品描述

amaran 100x是艾蒙拉最新推出的影视级双色温LED点光源灯具, 通过使用艾蒙拉先进的灯光技术, amaran 100x拥有2700K-6500K的色温范围, 通过触控色温按钮你可以快速选择内置预设色温。使用艾蒙拉独家的55°鳞甲反光罩, 5600K,1m能输出34300 Lux亮度输出。CRI $\geq$ 95, TLCI $\geq$ 96, amaran 100x具有超高标准的显色还原指数。amaran 100x配置保荣卡口, 可轻松兼容爱图仕生态控光附件。amaran 100x搭载Sidus Mesh®技术, 支持用户在智能手机或平板电脑上通过Sidus Link®应用程序精准控制amaran 100x亮度、色温、光效频率等灯光设定, 以及8种内置灯光特效“狗仔队、烟花、故障灯泡、闪电、电视、脉搏、闪光灯、爆炸”, 续还可以通过Sidus Link®应用程序进行OTA在线升级更新。

销售和运输信息

产品中文名称	艾蒙拉100瓦可变色温LED影视灯
产品英文名称	amaran 100x
是否带电池	否
条形码 (UPC)	6971842181476
英规 (EAN)	6971842181773
产品尺寸 (单品外包装)	51.5*25.5*24.5cm
单品净重	2680g
单品毛重	3790g
装箱数	1pcs
包装尺寸 (外箱体积)	54.8*34.5*30cm
整箱重量	4790g

产品清单



amaran 100x 灯体



标准罩



适配器



1.5米电源线