CF16电动菲涅尔透镜







主要特性

- 16英寸紧凑型电动Aputure接口菲涅尔透镜，专为STORM XT52设计
- 18°至50°聚光-泛光范围
- 电动双扩展调焦系统可显著减小菲涅尔透镜的尺寸和重量，同时支持精确的远程调焦
- 可将XT52输出增强至七倍
- IP65防护等级
- 附带CF16遮光板
- 附带保护滚动箱或航空箱，用于存储和运输CF16及CF16遮光板
- 从中心到边缘的光线输出过渡柔和

产品描述

电动CF16菲涅尔透镜是专为XT52设计的紧凑型电动Aputure Mount接口的菲涅尔透镜，直径为16英寸，聚光-泛光范围为18°至50°。

电动CF16菲涅尔透镜能够有效增强STORM XT52最多七倍的原生光输出。它提供从中心到边缘的平滑过渡，并通过内置调焦系统保持紧凑轻便的外形。该独特系统使电动CF16菲涅尔透镜能够在内部增加其后部与前部元件之间的距离，从而保持一致且紧凑的整体尺寸。凭借其内置电动调焦系统，电动CF16菲涅尔透镜可以在灯具的灯头处精确控制，或通过Sidus Link、Sidus Link Pro或通过DMX灯光控台进行远程控制。

电动CF16菲涅尔透镜可以与附带的CF16遮光板搭配，提供更好的STORM XT52光线控制。8个叶片遮光板也包括一个纱幕支架。为了增加便利性，电动CF16菲涅尔透镜及其CF16遮光板可以放入CF16拉杆箱或航空箱进行存储和运输。

对于希望手动操作电动CF16菲涅尔透镜的用户，有单独提供的CF16菲涅尔手动调焦盖。安装此盖板可以安全手动操作CF16，因为它驱动菲涅尔透镜的机载风扇并保持设备的IP65等级。

产品参数

光束角	**最聚**	18°
	最散	50°
IP防护等级		IP65
调焦行程时间		12 秒
产品尺寸	**CF16菲涅尔**	56.4 x 51.9 x 23.4cm 22.2 x 20.4 x 9.2in
	拉杆箱	83.0 x74.0 x 48.0cm 32.7 x 29.1 x 18.9in
	航空箱	74.0 x 37.5 x 83.5cm 29.1 x 14.8 x 32.9in
产品重量	**CF16菲涅尔**	11.80kg / 26.01lbs
	拉杆箱	17.20kg / 37.92lbs
	航空箱	29.00kg / 63.93lbs

包装清单

名称	数量
CF16电动菲涅尔透镜	1
CF16遮扉	1
安全绳	1
拉杆箱 或 航空箱	1

包装信息及运输规格

产品名称	CF16电动菲涅尔透镜航空箱套装	CF16电动菲涅尔透镜拉杆箱套装
SKU	AA0706028U	AA07060370
UPC	6977162457192	6977162455549
包装尺寸	37.5 x 40.0 x 83.5cm 14.8 x15.8 x 32.9in	83.0 x 74.0 x 48.0cm 32.7 x 29.1 x 18.9in
净重	16.53kg / 35.94lbs	16.53kg / 35.94lbs
毛重	58.50kg / 128.98lbs	40.00kg / 88.18lbs
装箱数量	1 pc	1 pc
整箱尺寸	87.0 x 75.5 x 54.5cm 34.3 x 29.7 x 21.5in	85.0 x 76.5 x 50.5cm 33.5 x 30.1 x 19.9in
整箱重量	47.70kg/ 105.16lbs	38.00kg / 83.78lbs

照度数据

CCT	距离	XT52 @ 18°	XT52 @ 50°
2,500K	3m	127,100 lux 11,804 fc	23,280 lux 2,162 fc
	5m	45,800 lux 4,254 fc	8,380 lux 778 fc
3,200K	3m	151,000 lux 14,025 fc	26,760 lux 2,485 fc
	5m	56,000 lux 5,202 fc	26,760 lux 2,485 fc
4,300K	3m	184,500 lux 17,135 fc	33,900 lux 3,148 fc
	5m	66,300 lux 6,157 fc	12,230 lux 1,136 fc
5,600K	3m	177,500 lux 16,484 fc	31,700 lux 2,944 fc
	5m	65,900 lux 6,120 fc	12,170 lux 1,130 fc
6,500K	3m	175,500 lux 16,298 fc	32,400 lux 3,009 fc
	5m	63,000 lux 5,850 fc	11,680 lux 1,085 fc
10,000K	3m	130,300 lux 12,100 fc	24,150 lux 2,243 fc
	5m	46,700 lux 4,337 fc	8,690 lux 807 fc

CF16遮扉转接碗

产品描述

通过Aputure CF16遮扉转接碗，用户可直接将CF16遮光板通过Aputure Mount接口用于STORM XT52、Electro Storm XT26或Electro Storm CS15，无需将遮光板附加到CF16菲涅尔透镜上。



产品参数

产品尺寸	Ø52.1 x 13.6cm / Ø20.5 x 5.4in
产品重量	1.43kg / 3.15lbs

包装清单

产品名称	数量
CF16遮扉转接碗	1

包装信息及运输规格

产品名称	CF16遮扉转接碗
SKU	AA0706028Y
UPC	6977162457239
包装尺寸	57.5 x 57.5 x 16.7cm / 22.6 x 22.6 x 6.6in
净重	1.50kg / 3.31lbs
毛重	3.40kg / 7.50lbs
装箱数量	2 pcs
整箱尺寸	59.0 x 59.0 x 35.0cm / 23.2 x 23.2 x 13.8in
整箱重量	7.70kg / 16.98lbs

CF16菲涅尔手动调焦盖



产品描述

Aputure CF16菲涅尔手动调焦盖是用于替换CF16机身上的电机接口，假如用户选择手动调焦模式。为了安全操作菲涅尔透镜，必须安装此盖板，因为它持续驱动CF16的机载风扇，对设备的冷却至关重要。此盖板还保持CF16的IP65等级，保护菲涅尔透镜免受灰尘和水的侵害。

产品参数

产品尺寸	22.3 x 8.6 x 3.2cm / 8.8 x 3.4 x 1.2in
产品重量	0.25kg / 1.10lbs

包装清单

名称	数量
CF16菲涅尔手动调焦盖	1

包装信息及运输规格

产品名称	CF16菲涅手动调焦盖
SKU	AA0706041V
UPC	6977162459196
包装尺寸	24.9 x 10.9 x 6.3cm / 9.8 x 4.3 x 2.5in
净重	0.25kg / 1.10lbs
毛重	0.38kg / 0.66lbs
装箱数量	24 pcs
整箱尺寸	51.0 x 31.0 x 35.0cm / 20.1 x 12.2 x 12.8in
整箱重量	10.00kg / 22.05lbs