

amaran

amaran 100d



主要卖点

- 1米照度 (标准罩) 达39500Lux
- 超高显指, CRI≥95, TLCI≥96
- 标准保荣卡口, 兼容多种配件
- 配备柔光伞孔, 让控光更简单
- 灯体重1.37kg
- 支持蓝牙APP控制, 更多功能更简单控制
- 5600k色温贴近日光, 布光更自然
- 亮度0-100%可调节, 提供更多的选择
- 灯控一体设计, 尺寸精巧, 轻便掌握
- 自带锁扣的电源线, 连接更加牢固, 不会松脱
- 8种光效功能: “狗仔队”、“烟花”、“闪电”、“坏灯泡”、“电视”、“呼吸”、“闪光灯”、“爆炸”
- DC 48V输入, 可通过48V供电箱和电源适配器供电

产品描述

amaran 100d是艾蒙拉最新推出的影视级LED点光源灯具, 通过使用艾蒙拉最新的COB技术, amaran 100d小巧且强大。使用艾蒙拉独家的55°鳞甲反光罩1m时能输出39500Lux亮度输出, 亮度接近800W HMI。CRI≥96, TLCI≥97, amaran 100d具有超高标准的显色还原指数。amaran 100d配置保荣卡口, 可轻松兼容爱图仕生态控光附件。amaran 100d搭载Sidus Mesh®技术, 支持用户在智能手机或平板电脑上通过Sidus Link®应用程序精准控制amaran 100d亮度、频率等灯光设定, 以及8种内置灯光特效“狗仔队、烟花、故障灯泡、闪电、电视、脉搏、闪光灯、爆炸”, 续还可以通过Sidus Link®应用程序进行OTA在线升级更新。

产品参数

工作电流	2.7A	灯体工作电压	48V
输出功率	100W	功耗 (MAX)	130W
散热方式	主动散热	适配器工作电压	AC 100~240V 50/60HZ
CRI	≥ 95	TLCI	≥ 96
App控制方式	蓝牙	色温	5500K
控制距离	≤ 100m	工作频率	2.4GHz

亮度测试

光源	单位	1m	3m	5m
裸光源	勒克斯	4,300	510	200
	英尺烛光	400	47	18
标准罩	勒克斯	39,500	4,000	1,400
	英尺烛光	3,670	371	130

产品清单



amaran 100d 灯体



标准罩



适配器



1.5米电源线

销售和运输信息

产品中文名称	艾蒙拉100瓦LED影视灯
产品英文名称	amaran 100d
是否带电池	否
条形码 (UPC)	6971842181452
英规 (EAN)	6971842181759
产品尺寸 (单品外包装)	51.5*25.5*24.5cm
单品净重	2680g
单品毛重	3790g
装箱数	1pcs
包装尺寸 (外箱体积)	54.8*34.5*30cm
整箱重量	4790g