



人民币：6,480.00

LS 300X

双色温，给专业更多选择

主要卖点

- 2700K-6500K 双色温
- 色温预设按钮，可快速切换常用色温
- 0.5 米，亮度可达 114100 流明
- 配备 55°鳞甲级聚光罩，让亮度倍增
- 0-100 无极调光
- 超高显指真实色彩还原
CRI、TLCI 96+
- 光谱相似性指数高于行业标准
SSI 钨丝灯：85
SSI D55：74
- 9 种内建光效
“狗仔队”、“烟花”、“闪电”、“故障灯泡”、
“电视”、“脉搏”、“闪光灯”、“爆炸”、“火焰”
- 全新一体控制盒
- 超静音设计
- 单双电均可用
- Sidus Mesh 蓝牙技术
- Sidue Link 灯控系统，可无缝连接支持该系统的爱图仕灯光
- 保荣卡口，全面兼容爱图仕全系列控光配件
- 兼容 DMX512
- 可通过 U 盘或者 Sidus Link 升级固件
- 手机，遥控器无线控制
- 配备专用手提包，最大可承压 100kg

参数

功耗 (Max)	350W(最大)
TLCI	≥ 96
CRI	≥ 96
CQS	≥ 95
SSI (钨丝灯)	85
SSI D55	74
色温	2700K~6500K
THD	2.4GHz
散热方式	主动散热
频道	1/2/3
控制距离	≤ 100m
群组	A/B/C/D
工作频率	2.4GHz
电池电压要求	14.4v (12V-16.8V range)
APP 控制方式	蓝牙 5.0 Mesh
DMX512 兼容	是
配件卡口	保荣
重量	11.387kg
操作温度	-10°C ~45°C
尺寸 (灯体)	29.84*21.56*34.45cm
尺寸 (控制盒)	27.86*12.67*9.67cm

亮度数据

距离	裸光源	标准罩
CCT - 3200K		
1m	474 (fc) / 5,100 (lux)	1505 (fc) / 16,200 (lux)
3m	54 (fc) / 580 (lux)	121 (fc) / 1,300 (lux)
5m	20 (fc) / 220 (lux)	42 (fc) / 450 (lux)
CCT - 4300K		
1m	697 (fc) / 7,500 (lux)	2,257 (fc) / 24,300 (lux)
3m	74 (fc) / 800 (lux)	195 (fc) / 2,100 (lux)
5m	32 (fc) / 350 (lux)	65 (fc) / 700 (lux)
CCT - 5500K		
1m	585 (fc) / 6,300 (lux)	1,904 (fc) / 20,500 (lux)
3m	65 (fc) / 700 (lux)	158 (fc) / 1,700 (lux)
5m	23 (fc) / 250 (lux)	51 (fc) / 550 (lux)



更多信息，请搜索爱图仕微信公众号：Aputure 爱图仕



LS 300X 双色温，给专业更多选择

物料清单

图片	名称	数量
	灯体和保护罩	1
	控制盒	1
	手提包	1
	55°标准罩	1
	遥控器	1
	电源线	1
	连接线	1
	快装进	1

更多图片

