

Aputure®

light Dome III

终端零售价：¥1,299.00

产品卖点

- 柔光面直径约88cm的16角柔光箱
- 采用高反射率烫银牛津布
- 深口抛物线设计，光线更加匀称
- 快装卡盘设计
- 16根耐高温骨伞
- 标配2块高密度柔光布，分别为1档、2档
- 标配45°控光格栅
- 保荣卡口
- 标配便携包

产品介绍

Light Dome III是一款柔光面直径为88cm的保荣口柔光箱，全新快装卡盘，仅需按压与解锁两步，即可完成安装、拆卸。

沿用爱图仕独家16杆32面专利设计，出光面更接近圆形，与爱图仕风光暴点光源系列影视灯搭配使用，轻松获得完美眼神光效果。

深抛形态设计，搭配电影工业级高反射率烫银牛津布，进一步提升光线利用率的同时减少光斑边缘色散，保留灯具原生色温与高显色指数，在柔化光线的同时，也能保证高照度输出。

无论是在影视拍摄片场，还是需要大面积柔光的演播厅、产品摄影、直播现场，Light Dome III柔光箱皆能满足创作者的专业柔光需求。

首次采用卡口可拆卸设计，在运输、装箱登机等极端环境时，可进一步拆卸保荣卡盘，更便于收纳。

*Light Dome III柔光箱适配Amaran 60系列、Amaran 100系列、Amaran 150c、Amaran 200系列、Amaran 300c、LS C120d II、LS 300系列、LS 600系列

产品参数

Light Dome III (展开)	Φ89*60cm
Light Dome III (收纳)	5*18*88cm
柔光布 (1档)	Φ88cm
柔光布 (2档)	Φ88cm
格栅	Φ88*4.2cm
保荣卡盘	Φ13.4*4.2cm
手提袋	93*30*1.5cm



标配清单

名称	数量
Light Dome III伞体 (配保荣卡盘)	1
柔光布 (2档)	1
柔光布 (1档)	1
格栅	1
手提袋	1

照度数据 (搭配LS 600c Pro)

色温	距离	照度 (1档柔光布)	照度 (2档柔光布)
2500K	1m	8240 lux	5510 lux
	3m	1170 lux	761 lux
	5m	445 lux	301 lux
3200K	1m	8720 lux	5850 lux
	3m	1242 lux	809 lux
	5m	475 lux	319 lux
4300K	1m	9300 lux	6250 lux
	3m	1324 lux	863 lux
	5m	505 lux	341 lux
5600K	1m	10220 lux	6850 lux
	3m	1451 lux	945 lux
	5m	553 lux	373 lux
7500K	1m	10380 lux	6980 lux
	3m	1472 lux	961 lux
	5m	564 lux	379 lux

装箱信息

产品名	Light Dome III
SKU	APS0005A3E
UPC	6971842187188
单品包装	91*26.5*12cm
净重	2.2kg
毛重	2.8kg
装箱数量	3件/箱
装箱尺寸	92.7*38.3*29.5cm
装箱质量	9.6kg