

# amaran

## P60c

终端零售价：  
单灯装 ￥1,799  
3灯套装 ￥5,300

### 主要卖点

- 60W RGBWW全彩可调平板摄影灯
- 78W 最大功率输入
- 超高显色指数CRI≥95, TLCI≥96, CQS≥96, SSI(D32)≥83, SSI(D56)≥74, TM-30Rf (平均值) 94, TM-30Rg (平均值) 103
- 具有Nova P300c同款影视级专业功能：G/M可调
- 照度高达5,900lux @1m (5600K)
- 恒流恒压电源，保持稳定输出，全域无频闪
- 宽广的色温调节范围 (2500K~7500K)
- 0-100%无级亮度调节
- 灯珠高密度排布，全新的TIR 全内反射透镜模组，混光均匀，输出强劲
- 先进的散热管理系统，智能PWM温控调速风扇
- 灯控一体式设计，控制旋钮点按/旋转即可快速/精细调节亮度、色温
- 通过机身预设键可进行快速存储，调取灯光预设
- 演播室模式，上电即亮
- 智能电源管理系统，支持NP-F锂电池反向充电，且智能显示电量
- 支持NP-F960、NP-F970电池供电
- 选配D-tap线实现V口、A口电池供电
- 支持Sidus Link® APP控制
- 内置10种光效，46种行业标准色纸
- 10种内置光效：闪电/狗仔队/闪光灯/警车/烟花/脉搏/故障灯泡/火花/电视/聚会
- 标配快拆四角柔光箱、魔术贴束光格栅、铝合金转向支撑柱
- 灯体有三处1/4"螺孔，支持多位置锁附
- 灯体背部设计四角支撑柄，快拆柔光箱可快速绑附至灯体
- 全新设计的快拆柔光箱，一步绷直支撑杆，自带高回弹面料绑附
- 装好的柔光箱仅为φ20cm大小
- 魔术贴式格栅，无需额外配件，快速贴附至柔光箱，精准束光
- 内置天线设计，Sidus Link® 有效控制距离最高能达到80m



### 产品介绍

艾蒙拉P60c是一款60W的RGBWW全彩可调平板摄影灯。高密度排布的灯珠采用全新定制的TIR全内反射透镜模组，照度大幅提升，混光更加均匀。先进的光学设计让P60c达到5,900lux (5600K) @1m的高效输出。全彩灯珠搭配，精细的光学计算调整，使得P60c具有CRI≥95, TLCI≥96, CQS≥96, SSI(D32)≥83, SSI(D56)≥74, TM-30Rf (平均值) 94, TM-30Rg (平均值) 103的超高显色指数，且全域无频闪。

艾蒙拉P60c专业且注重细节，越级新增Nova P300c同款影视级专业功能：G/M可调。严格把控色彩平衡，实现Duv的精细调节，准确还原色彩，并与实际光源或其他照明灯具相匹配。

艾蒙拉P60c具有宽广的可调色温范围 (2500K~7500K)，灯体内置10种光效和46种影视行业标准色纸，在Sidus Link®App的加持下，P60c的全彩功能得到进一步的释放，用户可轻松完成色彩调节、色彩拾取、光效拾取、自定义光效、光效编程等操作，给予用户极高的创作自由度。

艾蒙拉P60c小巧紧凑，供电方式灵活，便于携带和多场景使用。支持AC供电、NP-F960、NP-F970电池供电、或者由具有D-Tap电源输出口的专用影视电池供电（例如V-Mount、A-Mount电池）；在使用双NP-F970电池供电时，全输出状态下可支持一小时；在使用AC供电时，可分为NP-F型锂电池充电。

艾蒙拉P60c配件齐全，标配四角柔光箱、格栅以及转向支撑柱，无需用户再次购买。快拆四角柔光箱重新设计并加入了记忆钢丝，只需一步操作，便可安装完毕；束光格栅沿用魔术贴设计，极易安装，助力用户实现进一步的控光束光；标配的铝合金转向支撑柱，带柔光伞孔，坚固耐用。

### 产品装箱清单

名称	单灯装	三灯套装
P60c灯体	1	3
四角柔光箱	1	3
格栅	1	3
适配器带自锁DC线 (3m)	1	3
带自锁AC线 (1.5m)	1	3
铝合金转向支撑柱	1	3
便携包	1	1



## 产品参数

产品名称	艾蒙拉 amaran P60c
CCT	2500K~7500K
G/M可调	±10档
CRI	≥95
TLCI	≥96
CQS	≥96
SSI (Tungsten)	≥83
SSI (D56)	≥74
TM-30 Rf (平均值)	94
TM-30 Rg (平均值)	103
光束角	45°
输出功率	≤60W
输入功率	≤78W
工作电流	4.5A
工作电压(适配器输出电压)	DC 15V
V口/A口电池工作电压	DC 12V-16.8V
NP-F电池工作电压	6.5V-8.4V
工作温度	-20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F
控制方式	手动, Sidus Link APP
遥控距离(蓝牙)	≥80m / 262.5ft
显示屏类型	OLED
散热方式	主动散热
连接线	2针DC自锁防水连接线 (3m)
电源线	带自锁电源线 (1.5m)
裸机尺寸	27.10*21.30*4.34cm
裸机重量	1.88kg

## 亮度测试数据

艾蒙拉 P60c	0.5m	1m	2m	3m
2500K	17,400 Lux	5,000 Lux	1,300 Lux	594 Lux
	1,616 fc	465 fc	121 fc	55 fc
3200K	18,500 Lux	5,200 Lux	1,400 Lux	632 Lux
	1,719 fc	483 fc	130 fc	59 fc
4300K	19,500 Lux	5,600 Lux	1,460 Lux	659 Lux
	1,812 fc	520 fc	136 fc	61 fc
5600K	20,000 Lux	5,900 Lux	1,550 Lux	705 Lux
	1,858 fc	548 fc	144 fc	66 fc
7500K	22,000 Lux	6,300 Lux	1,650 Lux	750 Lux
	2,044 fc	585 fc	153 fc	70 fc

## 运输规格

产品名	amaran P60c	amaran P60c 三灯套装
单品包装尺寸	34.00*18.00*26.50cm	53.50*29.00*36.00cm
净重	3.16kg	9.48kg
毛重	3.99kg	12.66kg
装箱数量	3pcs/Carton	1pc/Carton
装箱尺寸	56.00*35.50*29.50cm	53.50*29.00*36.00cm
装箱重量	12.76kg	12.66kg

