

amaran

P60x

终端零售价：
单灯装 ￥1,299
3灯套装 ￥3,500



主要卖点

- 60W 宽域色温平板摄影灯
- 78W 最大功率输入
- 3200K~6500K宽广色温可调范围
- 搭配全新的Molding灯珠模组设计，双色温混光均匀，输出强劲
- 照度高达5,070lux @1m (5600K)
- 超高显色指数CRI≥95, TLCI≥97, CQS≥95, SSI (D32) ≥84, SSI (D56) ≥72, TM-30Rf (平均值) 93, TM-30Rg (平均值) 104
- 恒流恒压电源，保持稳定输出，全域无频闪
- 0~100%无级亮度调节
- 更大尺寸的灯珠，采用布朗式无规则走向密集排布，可以避免过渡区域的阶梯阴影
- 先进的散热管理系统，超静音风扇采用智能PWM温控调速
- 支持演播室模式，上电即亮
- 灯控一体式设计，控制旋钮点按/旋转即可快速/精细调节亮度、色温
- 智能电源管理系统，支持对NP-F系列电池进行反向充电，且智能显示当前电量
- 支持NP-F960、NP-F970电池供电
- 选配D-tap线实现V口、A口电池供电
- 支持Sidus Link®App控制
- 内置4种光效 (狗仔队/闪光灯/烟花/脉搏)
- 标配快拆四角柔光箱、魔术贴束光格栅、铝合金转向支撑柱
- 灯体有三处1/4"螺孔，支持多位置锁附
- 灯体背部设计四角支撑柄，快拆柔光箱可快速绑附至灯体
- 全新设计的快拆柔光箱，一步绷直支撑杆，自带高回弹面料绑附
- 装好的柔光箱仅为φ20cm大小
- 魔术贴式格栅，无需额外配件，快速贴附至柔光箱，精准束光
- 内置天线设计，Sidus Mesh®有效连接距离最高能达到80m

产品介绍

艾蒙拉P60x是一款60W的宽域色温平板摄影灯。宽广的可调色温范围 (3200K~6500K)，用户无需额外色纸，即可一步到位匹配不同色温需要；其内置4种光效，使用灵活，小巧轻便，是视频创作者们的得力助手。

艾蒙拉P60x灯珠比上一代尺寸更大，流明更高，通过研究对布朗运动的无规则走向，结合严密的光学计算，P60x以独有的排布方式，减轻过渡区域的阶梯阴影。搭配全新的Molding灯珠模组设计，双色温混光均匀，输出强劲，照度高达5070lux@1m。

显色指数达到专业级别：CRI≥95, TLCI≥97, CQS≥95, SSI (D32) ≥84, SSI (D56) ≥72, TM-30Rf (平均值) 93, TM-30Rg (平均值) 104。

艾蒙拉P60x小巧紧凑，色温供电方式灵活，便于携带和多场景使用。支持AC供电、NP-F960、NP-F970电池供电、或者由具有D-Tap电源输出口的专用影视电池供电（例如V-Mount、A-Mount电池）；在使用双NP-F970电池供电时，全输出状态下可支持一小时；在使用AC供电时，可为NP-F型锂电池充电。

艾蒙拉P60x配件齐全，标配四角柔光箱、格栅以及转向支撑柱，无需用户再次购买。快拆四角柔光箱重新设计并加入了记忆钢丝，只需一步操作，便可安装完毕；束光格栅沿用魔术贴设计，极易安装，助力用户实现进一步的控光束光；标配铝合金转向支撑柱，带柔光伞孔，坚固耐用。

产品装箱清单

名称	单灯装	三灯套装
P60x灯体	1	3
四角柔光箱	1	3
格栅	1	3
适配器带自锁DC线 (3m)	1	3
带自锁AC线 (1.5m)	1	3
铝合金转向支撑柱	1	3
便携包	1	1



产品参数

产品名称	艾蒙拉 amaran P60x
CCT	3200K~6500K
CRI	≥95
TLCI	≥97
CQS	≥95
SSI (Tungsten)	≥84
SSI (D56)	≥72
TM-30 Rf (平均值)	93
TM-30 Rg (平均值)	104
光束角	45°
输出功率	≤60W
输入功率	≤78W
工作电流	4.5A
工作电压(适配器输出电压)	DC 15V
V口/A口电池工作电压	DC 12V-16.8V
NP-F电池工作电压	6.5V-8.4V
工作温度	-20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F
控制方式	手动, Sidus Link App
遥控距离(蓝牙)	≥80m / 262.5ft
显示屏类型	OLED
散热方式	主动散热
连接线	2针DC自锁防水连接线 (3m)
电源线	带自锁电源线 (1.5m)
裸机尺寸	251.00*17.50*3.95cm
裸机重量	0.98kg

亮度测试数据

艾蒙拉 P60x	0.5m	1m	2m	3m
2500K	17,570 Lux	4,860 Lux	1,280 Lux	539 Lux
	1,632 fc	452 fc	119 fc	50 fc
3200K	17,670 Lux	4,940 Lux	1,283 Lux	550 Lux
	1,642 fc	459 fc	119 fc	51 fc
4300K	18,120 Lux	5,070 Lux	1,328 Lux	572 Lux
	1,683 fc	471 fc	123 fc	53 fc
5600K	18,410 Lux	5,180 Lux	1,354 Lux	585 Lux
	1,710 fc	481 fc	126 fc	54 fc

运输规格

产品名	amaran P60x	amaran P60x 三灯套装
单品包装尺寸	36.00*19.00*23.00cm	53.00*25.00*34.50cm
净重	2.32kg	6.96kg
毛重	3.08kg	10.20kg
装箱数量	2pcs	1pc
装箱尺寸	43.50*42.50*30.60cm	53.00*25.00*34.50cm
装箱重量	6.96kg	10.20kg

