

Electro Storm XT26

2600瓦动态可调双色温双卡口点光源影视灯

产品介绍

Electro Storm XT26采用全新一代合光技术，独创白光Tint色调动态可调。Electro Storm XT26名称中的“X”代表“cross-fade”动态调光，“T”代表“Tint色调”。

超高输入功率：3500W(AC)/3200W(DC)

Electro Storm XT26拥有3500W超高输入功率(AC)，带来2600W超大输出功率，使用中度角标准罩时照度达58,600Lux @3m(5600K)。

首创动态白光CCT与Tint调节

Electro Storm XT26嵌入最新动态白光芯片阵列，支持品/绿色彩校正功能，在3,200K至6,500K之间具有+/- 0.005 dUV调节范围。

双卡口设计

Electro Storm XT26采用双卡口设计，在兼容保荣卡口附件的基础上，新增电子触点卡口(Aputure Mount)，专为使用一众全新电动光学附件设计。

2,700K~6,500K超广色温域

Electro Storm XT26的CCT可调范围为2,700K~6,500K，且支持颜色校正，Tint色调动态可调。

IP65级防护

坚固的IP65防尘防风雨结构，Electro Storm XT26可应对最苛刻的拍摄环境，且不必担心性能或可靠性问题。

行业首创液冷散热

采用风扇+液冷，双管齐下突破LED影视灯散热极限，带来稳定的高亮输出表现。

HyperSync无频闪技术

HyperSync技术加持，带来真千分级的低亮度输出(0.1%极低亮度)、真线性输出(0.1-100线性平滑)，输出更稳定。

高速摄影模式

Electro Storm XT26的高速摄影模式可进一步满足专业影像创作需求，满足4000FPS下拍摄(最低亮度限制：20%)。

Electro Storm



终端零售价：¥49,500.00

新一代电动化生态控制体系

Electro Storm XT26采用双卡口设计，在兼容保荣卡口附件的基础上，新增电子触点卡口

(Aputure Mount 简称A-Mount)，专为使用一众全新电动光学附件设计：电动调焦菲涅尔透镜F14、电动可调节U型支架、电子卡口标准罩套组，以及专为大功率点光源设计的成像聚光筒Spotlight Max等。



电动调焦菲涅尔透镜F14



电动可调节U型支架



电子卡口标准罩
(宽角/中度角/窄角)



Spotlight Max
(19°/36°/50°) (保荣卡口)

XT26标配清单

XT26灯体*1	控制盒拉杆车*1
可拆卸U型支架*1	中度角电子卡口标准罩*1
防水连接线(15m)*1	遮扉转接环*1
控制盒*1	遮扉*1
AC电源线(6m)*1	电子卡口保护罩*1

主要卖点

- 2600瓦动态可调双色温双卡口点光源影视灯
- 使用中度角标准罩时照度达**58,600lux** @3m(5600K)
- 色温范围**2,700K~6,500K**
- 支持**G/M调节**，范围+/-0.005 dUV(@3,200K~6,500K)
- **CRI≥96**，**TLCI≥97**，**CQS≥94**，SSI (D32): 84，SSI (D56): 73，TM-30 Rf (平均值) 94，TM-30 Rf (平均值) 102
- 保荣卡口+电子卡口，**双卡口设计**
- 支持爱图仕全新电动光学附件系统：**电动调焦菲涅尔透镜F14、电动U型支架等**（需另购）
- 支持在**灯光控制盒**上操控电子附件
- 灯体两侧与U型支架采用**快装快拆卡口**，搭配**双碟刹**
- **可叠放**外观设计，易于堆叠收纳与运输
- **梯形垫脚**，正可垫高灯体，倒可做吊装固定孔
- 行业首创**液冷散热技术**，强效散热
- **IP65**防护等级
- **HyperSync超频同步技术**，更平滑的千分级控光
- 支持**高速摄影模式**
- 支持**恒光模式、最大功率输出模式**
- 支持**演播室模式**
- 支持**主从模式**：其它灯具可快速同步主灯参数
- 内置**6种DMX配置**，并可自定义DMX信号丢失提示
- 内置**4种调光曲线**：线型、指数型、对数型、S型
- 内置**4种风扇模式**：智能、高速、中速、静音
- **9种**内置光效
- 支持保存**10种**灯光预设
- 支持100-240V/23A-9A **AC供电**
- 支持48V **双DC供电**
- 标配**控制盒拉杆车**，便于移动

产品参数

AC输入功率（最大）	3,500W	
DC输入功率（最大）	3,200W	
光源输出功率（最大）	2,604W @5600K	
CCT	2,700K~6,500K	
G/M调节范围	+/- 0.005 dUV (@3,200K~6,500K)	
CRI	平均值≥96.5	
	≥97 @3,200K	
	≥96 @5,600K	
TLCI	平均值≥97	
	≥98 @3,200K	
	≥98 @5,600K	
CQS	96 @3,200K	
	94 @5,600K	
SSI (D32)	84	
SSI (D56)	73	
TM-30 Rf (平均值)	94	
TM-30 Rg (平均值)	102	
光通量@5,600K	245,000Lm	
供电规格	AC (影视工业插头)	100-240V/50-60Hz/ 36A-14A
	DC 1&2	48V/33.5A (使用其中一个DC供电仅提供一半功率)
工作温度	-20°C ~ +45°C	
存储温度	-40°C ~ +85°C	
固件升级方式	U盘、Sidus Link App	
控制方式	16位DMX512控制、Sidus Link App控制、LumenRadio CRMX、Art-net & sACN、手动操控	
遥控距离（蓝牙）	≤ 100 m	
遥控距离（CRMX）	≤ 100 m	
散热方式	主动散热：液冷、风扇	
防护等级	IP65	
最大噪音值	高速模式	控制盒 47dB 灯体 61dB
	中速模式	控制盒 43dB 灯体 52dB
	静音模式	控制盒 30dB 灯体 30dB

照度数据

3米距离照度数据 (lux)

CCT	裸灯	宽角标准罩	中度角标准罩	窄角标准罩	Spotlight Max 50°	Spotlight Max 36°	Spotlight Max 19°	菲涅尔18°	菲涅尔50°
2,700K	6,210	18,720	36,300	107,300	2,630	5,820	11,420	52,100	12,520
3,200K	7,460	22,350	44,100	129,800	3,150	7,050	13,320	62,900	15,130
4,300K	8,960	27,380	52,800	156,300	3,730	8,460	16,470	75,900	18,280
5,600K	10,040	30,500	58,600	173,900	4,210	9,380	18,270	84,400	20,460
6,500K	9,130	28,100	54,300	159,800	3,870	8,520	16,960	78,000	18,950

5米距离照度数据 (lux)

CCT	裸灯	宽角标准罩	中度角标准罩	窄角标准罩	Spotlight Max 50°	Spotlight Max 36°	Spotlight Max 19°	菲涅尔18°	菲涅尔50°
2,700K	2,552	7,070	12,720	36,200	1,030	2,178	4,150	20,450	5,080
3,200K	3,080	8,360	15,360	43,600	1,238	2,632	5,010	24,720	6,160
4,300K	3,710	10,260	18,390	52,600	1,489	3,150	5,980	29,630	7,440
5,600K	4,110	11,170	20,530	58,000	1,644	3,500	6,670	33,000	8,330
6,500K	3,770	10,500	19,080	54,000	1,511	3,220	6,040	30,500	7,720

7米距离照度数据 (lux)

CCT	裸灯	宽角标准罩	中度角标准罩	窄角标准罩	Spotlight Max 50°	Spotlight Max 36°	Spotlight Max 19°	菲涅尔18°	菲涅尔50°
2,700K	822	3,360	6,210	17,930	467	1,152	2,157	10,660	2,750
3,200K	1,086	4,050	7,530	21,630	556	1,399	2,610	12,900	3,340
4,300K	1,456	4,880	9,050	26,040	680	1,675	3,120	15,480	4,020
5,600K	1,770	5,460	10,020	29,320	756	1,885	3,460	17,250	4,500
6,500K	1,715	5,060	9,270	27,010	700	1,767	3,200	15,960	4,180

尺寸与重量


尺寸 (长*宽*高)	灯体不带支架	457*352*281mm
	灯体带支架	457*497*684mm
	控制盒	283.5*262*550mm
	可拆卸U型支架	591*88*497mm
	中度角标准罩	306*266*252mm
	遮扉	282*303*40mm
	遮扉转接环	303*263*87mm
	AC电源线缆	6m
	灯体灯控连接线	15m
	电子卡口保护罩	165*165*34mm
	控制盒拉杆车	439*470*1054mm (展开) 200*470*703mm (折叠)
重量	灯体不带支架	15.2kg
	灯体带支架	18.4kg
	控制盒	21kg
	可拆卸U型支架	3.2kg
	中度角标准罩	1.55kg
	遮扉	1.6kg
	遮扉转接环	0.6kg
	AC电源线缆	欧/英/中规2.6kg 美规3.4kg 日规2.5kg, 澳规1.3kg
	灯体灯控连接线	5.7kg
	电子卡口保护罩	0.2kg
	控制盒拉杆车	7.22kg




运输规格

Electro Storm XT26 纸箱版(EU/UK/CN)	
SKU	APP0308A92
UPC	6971842188703
单品净重	62.5kg
单品毛重	92kg
单品包装尺寸	980*840*680mm
装箱数量	1pcs/箱
装箱尺寸	待更新
装箱重量	待更新

XT26标配清单




Electro Storm XT26灯体*1



控制盒*1



可拆卸U型支架*1



控制盒拉杆车*1




电子卡口保护罩*1




中度角标准罩*1




遮扉转接环*1



遮扉*1



防水连接线(15m)*1



AC电源线(6m)*1