



STORM 80c 一页精要

主要特点

- 80W 全彩紧凑型LED点光源，带动态 CCT 和色调控制
- 突破性的BLAIR-CG全光谱七色光源引擎：蓝色、绿橙色、琥珀色、靛蓝色、红色、青色、绿色
- 使用35°标准罩时，照度可达18,628 Lux @1m (5600K)
- 1,800K-20,000K宽广CCT色温范围可调
- 先进的混色技术，光源输出更高效
- 支持±G可调 (±G 100% 全 ASC MITC 范围)
- 超高色彩准确度：CRI≥97、TLCI≥97、CQS [CIE D5600]≥96、SSI [P3200]: 88、SSI [CIE D5600]: 84、TM-30 Rf (avg) 96、TM-30 Rg (avg) 100
- 覆盖90%+ Rec.2020 色域空间
- 紧凑的设计 (带支架的灯头重量：1.35 公斤/2.98 磅)
- 支架可拆卸，支持灯头的 360° 旋转
- 具有四个 3/8-16 英寸螺孔
- 全新坚固的 Mini ProLock 锁定设计，可实现更安全稳固的附件安装
- IP65 耐候性
- 多种控制方法：Sidus Link和Sidus Link Pro App, LumenRadio CRMX, Art-net&sACN via etherCON, 16-Bit 5-Pin DMX512 In &Out
- 平滑的0.1-100% 无级调光
- 最小输出：<19.8 lux @ 1m (5600K)
- 两种输出模式：最大模式和恒定模式
- 具有高速摄影模式、主从模式和演播室模式
- 4种风扇模式：智能、高、中、静音
- 74个DMX控制配置文件，具有多种DMX调光模式和可定制的DMX信号丢失行为
- 4种调光曲线：线性、指数、对数、S形
- 15种内置光效：闪电II、狗仔队、颜色追逐、蜡烛、爆炸II、频闪II、警车II、烟火、焊接II、脉冲II、故障灯泡II、火焰II、俱乐部、电视II、派对灯光
- 10个可保存的预设

目标用户

STORM 80c 是一款顶尖的照明设备，专为电影和摄影行业中追求紧凑、色彩可调及多功能灯光的专业人士而设计，包括电影摄影师、照明技术人员、灯光师。

对于电影摄影师来说，这款先进的 LED 灯具提供了全新的照明解决方案，可在多种拍摄条件下提供理想光线。STORM 80c 配备新的BLAIR-CG 光引擎，具备 IP65 防护等级，风雨无阻地在各种拍摄环境中为拍摄对象提供色彩可调的光线，协助创作者营造画面氛围。

STORM 80c 支持多种控制选项，包括16位 DMX512、LumenRadio CRMX 和 Sidus Link® App 控制，能够无缝适应复杂的灯阵，提高工作效率。

STORM 80c 拥有相当高的照度输出，可在 1 米高处提供 20,185 lux(5600K) 的照度。凭借其多功能的 Mini ProLock 卡口，摄影师可以灵活地使用专为 STORM 80c 设计和优化的控光附件，快速实现他们想要的灯光效果。

对于需要便携式专业级照明解决方案的摄影师来说，STORM 80c 将是其灯光库中不可或缺的工具。STORM 80c 外形小巧，支持全彩调节，广泛适用于棚拍肖像和户外拍摄等各种场景。

无论您是经验丰富的摄影师、灯光技术人员还是灯光师，STORM 80c 都能凭借高色彩准确度、多功能性和可靠性，让您在每一次创作或拍摄中都能获得卓越的效果。



官方指导价(单灯):
¥2,990

产品描述

爱图仕 STORM 80c 是爱图仕 STORM 系列中的第二款产品，也是首款采用全新 BLAIR-CG LED 光源引擎的灯具。STORM 80c 是 80W 全彩光源灯具，配备突破性的 BLAIR-CG 光源引擎、Mini ProLock 锁定设计以及紧凑的外形，功能丰富、用途广泛，适用于从高端电影制作到小型团队视频或平面拍摄等各种专业应用场景。

得益于全新的 BLAIR-CG 光源引擎，STORM 80c 能够提供卓越的亮度和色彩准确度。新增的青色和绿色二极管使 STORM 80c 的色域覆盖范围超过 Rec.2020 的 90%，与 BLAIR 光源引擎相比，能为用户呈现更大范围的饱和和色彩。使用随附的标准反光罩，STORM 80c 在 5600K 色温下，1 米距离处的照度可达 20,185 lux，同时在 3200K 和 5600K 色温下，其 SSI 分别保持在 88 [P3200] 和 84 [CIE D5600] 的高水准。BLAIR-CG 光源引擎中特别加入的靛蓝色，增强了荧光材料的色彩，从而使被照物体色彩更接近自然日光和钨丝灯下的真实效果。

STORM 80c 具有 1,800K 至 20,000K 的宽广色温调节范围，并带有 ±G 精确可调功能 (±G 100% ASC MITC 范围)，为专业人士在拍摄现场提供了所需的多功能性和关键的色彩准确度。

STORM 80c 配备了先进的调光技术，即使在低于 <19.8 lux @1m (5600K) 的最小输出水平下，也能确保拍摄过程中无闪烁且色彩准确。此外，这种调光技术为用户提供了前所未有的 0.1% 至 100% 无级亮度控制。

STORM 80c 配备了全新的 Mini ProLock 卡口，不仅支持专为 80c 设计的紧凑型控光附件，还可以通过转接环兼容保莱卡口的柔光附件。这种卡口设计简单而牢固，减少了使用附件时旋转调整的必要性，确保了安全锁定。

STORM 80c 支持全面的照明控制协议选项，包括 16 位 DMX512、LumenRadio CRMX、Art-Net 和 sACN 以太网控制，以及 Sidus Link / Sidus Link Pro® 应用程序控制，确保灯具能够无缝集成到专业的照明工作流程中，方便灯光师和控制台操作。

STORM 80c 预装了全新的 OSII 操作系统，为用户提供了更加流畅、快速和直观的用户体验。

STORM 80c 具有 IP65 防护等级，即使在恶劣天气条件下，也能承受最严苛的拍摄环境考验，而不会影响其性能或可靠性。

包装信息及运输规格

产品名称	STORM 80c	
	SKU	UPC
US Plug	AP00336A20	6977162451107
EU Plug	AP00336A21	6977162451114
AU Plug	AP00336A22	6977162451121
UK Plug	AP00336A23	6977162451138
JP Plug	AP00336A24	6977162451145
CN Plug	AP07050020	6977162451152
包装尺寸	40.5 × 23.6 × 25.5cm / 16.0 x 9.3 x 10.0in	
净重	2.30kg / 5.07lbs	
毛重	4.20kg / 9.26lbs	
装箱数量	2 pcs	
整箱尺寸	49.0 × 42.0 × 27.5cm / 19.3 x 16.5 x 10.8in	
整箱重量	9.45kg / 20.83lbs	



STORM 80c 照度数据

CCT	距离	裸灯	标准罩	迷你灯笼 柔光球
1,800K	1m	4,306 Lux 400 fc	12,509 Lux 1,163 fc	843 Lux 78 fc
	3m	480 Lux 45 fc	1,311 Lux 122 fc	92 Lux 9 fc
3,200K	1m	5,912 Lux 550 fc	17,915 Lux 1,665 fc	1,145 Lux 106 fc
	3m	653 Lux 61 fc	1,793 Lux 167 fc	125 Lux 12 fc
4,300K	1m	6,138 Lux 570 fc	18,704 Lux 1,738 fc	1,197 Lux 111 fc
	3m	678 Lux 63 fc	1,878 Lux 175 fc	130 Lux 12 fc
5,600K	1m	6,100 Lux 567 fc	18,628 Lux 1,731 fc	1,183 Lux 110 fc
	3m	680 Lux 63 fc	1,865 Lux 173 fc	130 Lux 12 fc
6,500K	1m	6,010 Lux 559 fc	18,441 Lux 1,714 fc	1,165 Lux 108 fc
	3m	669 Lux 62 fc	1,836 Lux 171 fc	128 Lux 12 fc
10,000K	1m	5,613 Lux 522 fc	16,630 Lux 1,546 fc	1,089 Lux 101 fc
	3m	625 Lux 58 fc	1,713 Lux 159 fc	119 Lux 11 fc
20,000K	1m	4,976 Lux 462 fc	14,940 Lux 1,389 fc	984 Lux 91 fc
	3m	567 Lux 53 fc	1,557 Lux 145 fc	108 Lux 10 fc

包装清单

名称	数量
STORM 80c	1
Mini ProLock 标准罩	1
迷你柔光球	1
Mini ProLock 卡口保护套	1
交流电源适配器	1
交流电源线 (4m)	1
软质手提箱	1



STORM 80c 产品规格

光源模型	BLAIR-CG	
CCT	1,800K - 20,000K	
色域覆盖	90%+ Rec.2020	
CRI	97	
TLCI	97	
CQS (5600K)	96	
CQS (3200K)	97	
SSI (D32)	88	
SSI (D56)	84	
TM-30 RF (平均)	96	
TM-30 RG (平均)	100	
最大输入功率	100W	
最大输出功率	80W	
耐候性等级	IP65	
出光角度 (裸灯)	60°	
出光角度 (标准罩)	35°	
工作电压	100V ~ 240V / 50-60 Hz	
DC 适配器输出	19V/5.3A	
V 型接口电池工作电压	14.4V	
USB-C 电源规格	In 20V/5A; Out 5V/0.5A	
工作温度	-20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F	
储存温度	-40°C ~ 80°C / -40°F ~ 176°F	
控制方法	On-board, Sidus Link App, Sidus Link Pro App, DMX, RDM, CRMX	
数据接口	USB-C, Locking 3-Pin DMX Terminal	
固件升级方式	Sidus Link, Sidus Link Pro, USB-C	
屏幕类型	TFT	
无线控制距离	Sidus Bluetooth	≤100m / ≤262.5ft
	CRMX (TimoTwo)	≤100m / ≤262.5ft
风扇噪音水平 (1 m)	智能模式	26.1 dBA
	高速模式	26.7 dBA
	中速模式	24.4 dBA
	静音模式	22.3 dBA
尺寸	灯头 (无支架)	10.1 x 10.4 x 14.7cm 4.0 x 4.1 x 5.8in
	灯头 (含支架)	16.7 x 22.5 x 14.7cm 6.6 x 8.9 x 5.8in
重量	灯头 (无支架)	1.01kg / 2.23lbs
	灯头 (含支架)	1.35kg / 2.98lbs
	交流电源适配器	405g / 0.89lb



CF4 菲涅尔透镜 一页精要

主要特点

- 紧凑型菲涅尔透镜，带 Mini ProLock 卡口，专为 STORM 80c 设计
- 可将 STORM 80c 的 5600K 输出增强 5.5 倍，在 1 米处达到 36,000 Lux
- 15° 至 40° 出光角度
- 包含用于存储和运输 CF4 菲涅尔耳门和 CF4 挡光板的保护性手提箱（单独提供）
- 从输出中心到边缘的平滑衰减

包装清单

名称	数量
CF4 菲涅尔透镜	1
便携箱	1

STORM 80c + CF4 照度数据

CCT	距离	15° 度	40° 度
1,800K	1m	23,995 Lux 2,311 fc	8,319 Lux 806 fc
	3m	2,321 Lux 236 fc	958 Lux 93 fc
3,200K	1m	32,494 Lux 3,215 fc	11,244 Lux 1,122 fc
	3m	2,268 Lux 328 fc	1,313 Lux 129 fc
4,300K	1m	34,340 Lux 3,223 fc	11,815 Lux 1,121 fc
	3m	3,258 Lux 327 fc	1,363 Lux 129 fc
5,600K	1m	33,785 Lux 3,197 fc	11,731 Lux 1,110 fc
	3m	3,296 Lux 324 fc	1,369 Lux 127 fc
6,500K	1m	32,586 Lux 3,124 fc	11,539 Lux 1,083 fc
	3m	3,212 Lux 316 fc	1,348 Lux 124 fc
10,000K	1m	30,287 Lux 2,925 fc	10,847 Lux 1,009 fc
	3m	3,000 Lux 296 fc	1,258 Lux 116 fc
20,000K	1m	27,140 Lux 2,552 fc	9,757 Lux 884 fc
	3m	2,733 Lux 260 fc	1,136 Lux 101 fc

官方指导价：
¥659



产品描述

CF4 是一款紧凑型菲涅尔透镜，配备 4 英寸直径镜头和 Mini ProLock 卡口，专为 STORM 80c 使用而优化。CF4 菲涅尔透镜优化并放大了 STORM 80c 的光输出，提供从中心到边缘的平滑衰减。CF4 菲涅尔耳门与单独提供的 CF4 遮扉兼容，组合成一套紧凑的解决方案。CF4 菲涅尔耳的手提箱可以舒适地容纳 CF4 菲涅尔及遮扉。

CF4 产品规格

光束角度	最小	15°
	最大	40°
尺寸	CF4 菲涅尔	Φ14.0 x 8.7cm Φ5.5 x 3.4 in
	手提箱	24 x 15 x 25cm 9.44 x 5.9 x 9.84in
重量	CF4 菲涅尔	0.53kg / 1.17lbs
	手提箱	0.22kg / 0.49lbs

包装信息及运输规格

产品名称	CF4 菲涅尔
SKU	AP0F056A35
UPC	6977162451169
包装尺寸	25.2 x 17.0 x 15.0cm 9.92 x 6.7 x 5.9in
净重	0.53kg / 1.17lbs
毛重	1.08kg / 2.38lbs
装箱数量	6 pcs
整箱尺寸	48.0 x 39.0 x 33.5cm 18.9 x 15.4 x 13.2in
整箱重量	7.45kg / 16.42lbs



Light Dome 40 一页精要

主要特点

- 40 cm (15.75in) 迷你柔光箱，带 Mini ProLock 卡口
- 八边形设计，打造柔和光线输出
- 深抛物线设计，光线分布均匀
- 高反射率银内衬，可最大限度地提高光输出
- 快拆设计，可实现快速安装和拆卸
- 包含1档及2档柔光布和45°格栅
- 包括软质手提袋

包装内容

名称	数量
Light Dome 40	1
2 档柔光布	1
1 档柔光布	1
格栅	1
手提袋	1

Light Dome 40 照度数据

CCT	距离	STORM 80c, 1档柔光布	STORM 80c, 2档柔光布
1,800K	1m	1,574 Lux 146 fc	1,142 Lux 106 fc
	3m	157 Lux 15 fc	108 Lux 10 fc
3,200K	1m	2,160 Lux 201 fc	1,563 Lux 145 fc
	3m	216 Lux 21 fc	148 Lux 14 fc
4,300K	1m	2,265 Lux 210 fc	1,626 Lux 151 fc
	3m	223 Lux 21 fc	154 Lux 14 fc
5,600K	1m	2,250 Lux 209 fc	1,627 Lux 151 fc
	3m	226 Lux 21 fc	156 Lux 14 fc
6,500K	1m	2,201 Lux 205 fc	1,609 Lux 150 fc
	3m	221 Lux 21 fc	150 Lux 14 fc
10,000K	1m	2,072 Lux 193 fc	1,504 Lux 140 fc
	3m	206 Lux 19 fc	142 Lux 13 fc
20,000K	1m	1,880 Lux 175 fc	1,358 Lux 126 fc
	3m	187 Lux 17 fc	129 Lux 12 fc

官方指导价：
¥599



产品描述

Light Dome 40 是一款圆形 8 转角迷你柔光箱，具有 40 厘米（15.75 英寸）的光表面直径和迷你 ProLock 支架，非常适合与 STORM 80c 一起使用。Light Dome 40 具有高反射银色衬里和深抛物线设计，通过均匀的边到边照明为用户提供最大输出。Light Dome 40 采用快速释放门锁设计，可以快速部署或拆除，而无需单独将支撑杆卡入到位。柔光箱包括 1 档扩散布、2 档扩散布、45° 调光网格和柔软的手提袋。

Light Dome 40 产品规格

尺寸	打开	Φ44.0 x 23.0cm 17.3 x 9.1in
	收纳	38.0 x 10.0 x 4.3cm 15.0 x 3.9 x 1.7in
	手提袋	50.0 x 25.0 x 1.0cm 19.7 x 9.8 x 0.4in
重量	Light Dome 40 (无柔光布)	0.28kg / 0.62lbs
	1档柔光布	0.014kg / 0.031lbs
	2档柔光布	0.019kg / 0.042lbs
	格栅	0.038kg / 0.083lbs
	手提袋	0.21kg / 0.46lbs

包装信息及运输规格

产品名称	Light Dome 40
SKU	AA07060021
UPC	6977162451190
包装尺寸	45.6 × 21.8 × 7.8cm 18.0 x 8.6 x 3.1in
净重	0.56kg / 1.23lbs
毛重	0.80kg / 1.76lbs
装箱数量	8 pcs
整箱尺寸	47.0 x 46.3 x 37.0cm 18.5 x 18.2 x 14.6in
整箱重量	7.80kg / 19.19lbs



Lantern 30 一页精要

主要特点

- 30 厘米 (11.8 英寸) 球形柔光箱
- Mini ProLock 卡口, 可牢固连接到 Mini ProLock 灯具
- 包括魔术贴控光围裙
- 包括软质便携袋

包装清单

名称	数量
Lantern 30	1
控光围裙	1
手提袋	1

Lantern 30 照度数据

CCT	距离	STORM 80c +Lantern 30
1,800K	1m	659 Lux 61fc
	3m	62 Lux 6 fc
3,200K	1m	905 Lux 84 fc
	3m	85 Lux 8 fc
4,300K	1m	944 Lux 88 fc
	3m	88 Lux 8 fc
5,600K	1m	939 Lux 87 fc
	3m	99 Lux 8 fc
6,500K	1m	925 Lux 86 fc
	3m	87 Lux 8 fc
10,000K	1m	865 Lux 80 fc
	3m	81 Lux 8 fc
20,000K	1m	783 Lux 73 fc
	3m	73 Lux 7 fc

官方指导价:
¥359



产品描述

Lantern 30 是一款球形柔光箱, 直径约 30 厘米 (11.8 英寸), 具有 Mini ProLock 支架, 适配 STORM 80c。Lantern 30 为用户提供了使用柔和光源全方位照亮环境和拍摄对象的能力。借助其随附的控光围裙, 用户可以在他们认为合适的情况下进行控光操作。Lantern 30 配有一个柔软的手提袋, 便于存放和运输。

Lantern 30 产品规格

尺寸	打开	Φ30.0 x 39.0cm Φ11.9 x 15.35in
	收纳	0.9 x 39.0cm 0.4 x 15.4in
	手提袋	17.0 x 44.0cm 6.7 x 17.3in
重量	Lantern 30 (无遮光帘)	0.15kg / 0.34lbs
	Lantern 30 (带遮光帘)	0.21kg / 0.48lbs
	手提袋	0.03kg / 0.07lbs

包装信息及运输规格

产品名称	Lantern 30
SKU	AA07060022
UPC	6977162451206
包装尺寸	41.0 x 12.0 x 12.0cm 16.0 x 4.7 x 4.7in
净重	0.26kg / 0.57lbs
毛重	0.61kg / 1.34lbs
装箱数量	12 pcs
整箱尺寸	49.5 x 42.0 x 38.0cm 19.4 x 16.5 x 15.0in
整箱重量	12.00kg / 26.45lbs



STORM 80c 相关附件

STORM 80c 手持支架

产品描述

STORM 80c 手持式支架允许用户在移动拍摄时手持使用 STORM 80c。它在手柄顶部有一个 3/8-16 in 螺丝，可固定在 STORM 80c 灯头上，并有一个 V 型接口，可固定 V 口电池。包装中还包括一根的 D-Tap 转 5.5mm DC 电源线。手柄在底部设有适配 baby pin 的接口。

包装清单

名称	数量
STORM 80c 手持式支架	1
D-Tap 转 5.5mm DC 电源线	1



包装信息及运输规格

产品名称	STORM 80c Handheld Bracket
SKU	AP0M062A39
UPC	6977162451176
包装尺寸	22.4 × 11.2 × 5.5cm / 8.82 × 4.41 × 2.16in
净重	0.32kg / 0.71lbs
毛重	0.48kg / 1.06lbs
装箱数量	28 pcs
整箱尺寸	49 × 42.0 × 27.5cm / 19.29 × 16.54 × 10.82in
整箱重量	14.43kg / 31.8lbs

STORM 80c 保荣口转接环



产品描述

STORM 80c 保荣口转接环可让用户将传统的保荣卡口灯光附件与 Mini ProLock 配对，使其与 STORM 80c 兼容。通过转接环适配 STORM 80c 的保荣卡口附件包括 Light Dome Mini III、Light Dome SE 和 Lantern。

包装清单

名称	数量
STORM 80c 保荣口转接环	1

包装信息及运输规格

产品名称	STORM 80c 保荣口转接环
SKU	AP0T013A3B
UPC	6977162451183
包装尺寸	14.4 × 13.4 × 3.4cm / 5.7 × 5.3 × 1.3in
净重	0.13kg / 0.29lbs
毛重	0.17kg / 0.37lbs
装箱数量	48 pcs
整箱尺寸	41.5 × 36.5 × 31.5cm / 16.3 × 14.4 × 12.4in
整箱重量	9.70kg / 21.38lbs

1分2 DMX 线缆



产品描述

1分2 DMX 线缆是一款 5 pin DMX 适配器，使用户能够将 Sidus One 或 STORM 80c 硬线连接到 DMX 网络。它提供 Sidus One 和 STORM 80c 上的 5 pin DMX 公连接器、5 pin DMX 母连接器和 3 pin 推挽式连接器。

包装清单

名称	数量
1分2 DMX 线缆	1

包装信息及运输规格

产品名称	1分2 DMX 线缆
SKU	APR0316A34
UPC	6971842189045
包装尺寸	18.4*7.4*5.0cm / 7.24 x 2.91 x 1.97in
净重	0.130kg / 0.29lb
毛重	0.130kg / 0.29lb
装箱数量	32 pcs
整箱尺寸	38.7 x 31.9 x 22.8cm / 15.24 x 12.56 x 8.98in
整箱重量	4.66kg / 10.27lbs



STORM 80c 相关附件



Baby Pin 转带防旋转 3/8in 螺丝

产品描述

Aputure Baby Pin 转带防旋转 3/8in 螺丝让 STORM 80c 的 3/8-16in 螺纹调整为全尺寸 Baby Pin。这使用户可以选择使用全金属 Baby Pin 来装配 STORM 80c。

包装清单

名称	数量
Baby Pin 转带防旋转 3/8in 螺丝	1

包装信息及运输规格

产品名称	Baby Pin 转带防旋转 3/8in 螺丝
SKU	AS0706012T
UPC	6977162453729
包装尺寸	13x3.5x2.6cm 5.12x1.38x1.02in
净重	0.16kg / 0.36lbs
毛重	0.17kg / 0.39lbs
装箱数量	108
整箱尺寸	42.6x19.5x25cm 16.77x7.68x9.84in
整箱重量	19.1kg / 42.11lbs

IFINIBAR 3m DC 延长线



产品描述

IFINIBAR 3m DC 延长线是一种环锁 3 米直流电源延长线，允许用户安全地延长 STORM 80c 与其交流电源适配器之间的连接。

包装清单

名称	数量
IFINIBAR 3m DC 延长线	1

包装信息及运输规格

产品名称	IFINIBAR 3m DC 延长线
SKU	APE0300AX1
UPC	6971842188390
包装尺寸	15.0 x 9.5 x 6.5cm / 6.02 x 3.74 x 2.56in
净重	0.26kg / 0.59lbs
毛重	0.31kg / 0.71lbs
装箱数量	48pcs
整箱尺寸	47.0 x 40.0 x 28.4cm / 18.5 x 15.7 x 11.2 in
整箱重量	16.00kg / 36.60lbs

D-Tap 转 DC (5.5mm) 电源线



产品描述

D-Tap 转 DC (5.5mm) 电源线让用户可以使用 V 口电池为 STORM 80c 供电，为用户提供了更大的布光灵活性。

包装清单

名称	数量
D-Tap 转 DC (5.5mm) 电源线	1

包装信息及运输规格

产品名称	D-Tap 转 DC (5.5mm) 电源线
SKU	AS0706013Y
UPC	6977162453569
包装尺寸	11.0 x 1.5 x 18.0cm / 4.3 x 0.6 x 7.1in
净重	0.05kg / 0.12lbs
毛重	0.07kg / 0.15lbs
装箱数量	56 pcs
整箱尺寸	18.0 x 43.0 x 31.5cm / 7.1 x 16.9 x 12.4in
整箱重量	4.00kg / 9.16lbs



STORM 80c 相关附件



CF4 遮扉

产品描述

Aputure CF4 遮扉是一种灯光控制附件，旨在安装在 CF4 菲涅尔的前部。8 扇遮扉允许用户塑造和切割灯的光线。CF4 遮扉还包含一个用于 5 英寸金属纱布的支架，用于控制光输出。

包装清单

名称	数量
CF4 遮扉	1

包装信息及运输规格

产品名称	CF4 遮扉
SKU	AA07060068
UPC	6977162451213
包装尺寸	27 × 17.4 × 5.9cm 10.63 × 6.85 × 2.32 in
净重	0.38kg / 0.83lbs
毛重	0.55kg / 1.21lbs
装箱数量	12
整箱尺寸	54 × 33.5 × 27.5cm 21.2 × 12.2 × 10.8 in
整箱重量	7.35kg / 16.1lbs