



INFINIMAT 数据手册

主要特点

- 充气式全彩像素拼接面板灯
- 提供 1x2、1x4、2x4、4x4、8x8 和 20x20 (英尺) 选项
- 提供 400 W 和 1600 W 电源 (根据 INFINIMAT 的大小)
- 多种安装/固定方法 (碳纤维支架配 K-Mount 球头用于 1x2、1x4、2x4 和 4x4; 蝶形框架用于 4x4 和 8x8; 桁架和速轨框架用于 8x8 和 20x20)
- 灯头设计为 1x2 或 2x2 模块, 可以轻松更换模块
- 使用单个控制盒 (提供 400 W 和 1600 W 控制盒) 同时供电和控制多个 INFINIMAT
- 交流电源直通功能可通过 Neutrik PowerCon 电缆以菊链形式连接多个 400 W 电源
- INFINIMAT 400 W 控制盒配有双 V 型或镀金电池接口, 便于移动供电
- INFINIMAT 1600 W 控制盒支持通过双 48 V DC 输入电池供电
- 灯头和控制盒均具备全面的 IP65 防尘防水等级
- 充气气囊为灯板、控光格栅和遮光帘提供结构支持
- 充气气囊上的自动排气阀可防止过度充气
- 附带气囊修复贴纸, 确保气囊即使被刺破也能继续使用
- 附带控光格栅和遮光帘
- 支持 90% 以上的 Rec.2020 色彩空间
- CCT 可调范围从 2,000 K 到 10,000 K
- 完全可调的绿色-洋红色调整
- 0.1-100% 无级亮度控制 - 改进的低端调光
- 高级 HSI 及白点 CCT 控制
- 行业标准的 xy (CIE 1931)、RGB、光源及 300 多个滤镜预设
- 多种控制方式: Sidus Link 应用控制、LumenRadio CRMX、通过 etherCON 的 Art-net 和 sACN、16 位 5 针 DMX512 输入和输出
- 2 种输出模式: 最大模式和恒定模式



产品描述

Aputure INFINIMAT 是一款充气式全彩像素拼接面板灯。INFINIMAT 系列具有多种垫子尺寸选择、全面的 IP65 防水防尘等级, 并具备通过单一控制盒供电和控制多个照明垫的先进功能, 使其成为对灯具重量和安装速度要求极高的拍摄环境中, 适应性极强的照明解决方案。

每个 INFINIMAT 均设计有魔术贴系统, 可无缝地固定在相应尺寸的充气气囊上, 确保气囊边缘稳固。充气气囊不仅提供所需的结构支撑, 还能确保在整个单元悬挂在空中或安装在支架上时, 气囊、控光格栅和遮光帘保持紧密结合。

每个 INFINIMAT 还具有多种固定方法。可通过新型 K-Mount 球头的碳纤维支撑支架、标准蝶布框、桁架进行安装固定。INFINIMAT 系列提供多种尺寸选择, 用户可根据需求拼接气囊以创建定制的柔光尺寸, 使其成为市场上最灵活通用的灯具系列之一。

针对不同尺寸的 INFINIMAT, 用户可选择 400 W 或 1600 W 的控制盒。这两种控制盒均能同时为多个灯具供电并控制, 功耗水平最高可达控制盒的瓦数。这改善了电缆管理工作流程, 同时减少了对多个 INFINIMAT 进行固定照明设置时的重量和复杂性。此外, 400 W 控制盒具有交流电源直通功能, 允许用户使用 Neutrik PowerCon 电缆将多个 400 W 控制盒以菊链形式连接在一起。此交流电源直通功能进一步提升了运行多个 INFINIMAT 的电缆管理体验, 因为用户只需为整个 INFINIMAT 阵列连接一根电源线。

INFINIMAT 的全彩 LED 芯片组能够在 2,000 K 至 10,000 K 的广阔色温范围内提供精细的色彩控制, 具备绿色-洋红色调整, 并在 Rec. 2020 色彩空间内覆盖超过 90% 的颜色。

专为专业电影制作打造, INFINIMAT 提供了高级连接选项 (包括 Sidus Link 应用控制、LumenRadio CRMX、通过 etherCON 的 Art-net 和 sACN, 以及 16 位 DMX512)。凭借其坚固的 IP65 防尘防水结构, INFINIMAT 可以在最苛刻的拍摄环境中经受考验, 同时保持性能和可靠性。

目标受众

INFINIMAT 是专业照明技术人员和电影制作人理想的选择, 专为追求极致适应性和亮度的全彩柔光而设计, 提供卓越的固定灵活性和行业领先的色彩表现。

在实际拍摄现场, 专业人士将对 INFINIMAT 在电缆管理上的高效性感到惊喜。通过使用单个控制盒为多个灯头供电, 以及在 400 W 控制盒上的 AC 电源直通功能, 用户将体验到管理多个交流电源和灯头电缆的高效便捷。

INFINIMAT 系列, 凭借其全面的 IP65 防护等级和轻巧设计, 成为照明技术人员的理想选择, 能够应对极端天气条件和对重量有严格要求的拍摄环境。通过其独特的堆叠功能, INFINIMAT 能够灵活定制光源尺寸, 提供适应性强、操作简便且耐用的软光源解决方案。

作为一款专业级灯具, INFINIMAT 支持 LumenRadio CRMX、通过 etherCON 的 Art-net 和 sACN, 以及 16 位 DMX512 控制, 可以与现有照明工作流程的无缝对接。借助 Sidus Link 应用控制, 用户可以轻松实现对安装在难以触及位置的 INFINIMAT 的远程控制。

无论是商业广告还是长片制作, INFINIMAT 系列以其 IP65 防护等级和全彩柔光的卓越性能, 成为满足各种柔光需求的专业电影制作的首选。



INFINIMAT 20x20 光参

CCT	距离	裸灯	气囊	气囊+控光格栅
2,000K	5m	/	3,910 lux 364 fc	2,047 lux 190 fc
	7m	/	1,995 lux 186 fc	1,044 lux 97 fc
	9m	/	1,207 lux 112 fc	632 lux 59 fc
3,200K	5m	/	5,070 lux 472 fc	3,090 lux 287 fc
	7m	/	2,587 lux 241 fc	1,577 lux 147 fc
	9m	/	1,565 lux 146 fc	954 lux 89 fc
4,300K	5m	/	5,240 lux 487 fc	3,250 lux 302 fc
	7m	/	2,673 lux 249 fc	1,658 lux 154 fc
	9m	/	1,617 lux 150 fc	1,003 lux 93 fc
5,600K	5m	/	5,490 lux 511 fc	3,610 lux 336 fc
	7m	/	2,801 lux 260 fc	1,842 lux 171 fc
	9m	/	1,694 lux 158 fc	1,114 lux 104 fc
6,500k	5m	/	5,680 lux 528 fc	3,760 lux 350 fc
	7m	/	2,898 lux 270 fc	1,918 lux 178 fc
	9m	/	1,753 lux 163 fc	1,160 lux 108 fc
10,000K	5m	/	5,070 lux 472 fc	3,430 lux 319 fc
	7m	/	2,587 lux 241 fc	1,750 lux 163 fc
	9m	/	1,565 lux 146 fc	1,059 lux 98 fc

INFINIMAT 20x20 规格

CCT	2,000K - 10,000K	
CRI	≥96	
TLCI	≥97	
CQS	≥95	
SSI (Tungsten)	84	
SSI (D56)	73	
TM-30 RF (Average)	92	
TM-30 RG (Average)	100	
最大功耗	8,000W	
最大功率输出	6,400W	
耐候性等级	IP65	
像素数量	64 pixels	
像素模块	2x2	
气囊充气时间 (Air Pump Max)	20 mins	
完全充气持续时间	1 day	
工作电压	DC1 & DC2	12V-16.8V 22V-33.6V
	交流	100V ~ 264V
工作温度	-20°C ~ 50°C	
储存温度	-20°C ~ 85°C	
控制方式	On-board, Sidus Link App, DMX/RDM, CRMX, etherCON	
固件升级方式	Sidus Link, USB Drive	
无线范围 (蓝牙和CRMX)	≤100m / ≤328.1ft	
控制盒类型	4x INFINIMAT 控制盒 1600W	
控制盒风扇噪音级别	高速模式	35.9 dBA
	中速模式	35.3 dBA
重量	4x INFINIMAT 8x8	4* 32kg / 70.55lbs
	INFINIMAT Max 气囊	3.75Kg / 8.27lbs
	1600w控制盒	19.38kg / 42.73lbs
	充气气囊箱 20x20	30kg / 83.73lbs
	遮光帘 20x20	12.15kg / 26.79lbs
	控光格栅20x20	6.15Kg / 13.56lbs
	灯体航空箱	40.00kg / 88.18lbs
尺寸	气囊航空箱	50.00kg / 110.23lbs
	4x INFINIMAT 8x8	4* 239 x 239 cm 4* 7.84 x 7.84 ft
	INFINIMAT Max 气囊	34.8 x 17.8 x 17.8cm 13.7 x 7.0 x 7.0in
	1600w控制盒	27.3 x 26.2 x 55.0cm 10.75 x 10.31 x 21.65in
	充气气囊 20x20	580.00 x 580.00 x 37.00cm 19.03 x 19.03 x 1.21ft
	遮光帘20x20	573.00cm x 573.00cm 225.60 x 225.60in
	控光格栅20x20	590.00cm x 590.00cm 19.36 x 19.36ft
	气囊航空箱	86.00 x 65.00 x 80.00cm 33.86 x 25.60 x 31.50in
	灯体航空箱	73.00 x 65.00 x 73.00cm 28.74 x 25.60 x 28.74in
	1600W 控制盒保护箱	68.0 x 45.0 40.7cm 26.8 x 17.7 x 16.0in

包装清单

名称	数量
适用于INFINIMAT & Softbox Pack 8x8的航空箱	4
Aputure INFINIMAT 8x8灯体	4
Aputure INFINIMAT 15m 灯体连接线 (1600W)	4
Aputure INFINIMAT 充气气囊 8x8	4
Aputure INFINIMAT 遮光帘8x8	4
Aputure INFINIMAT 气囊修复贴纸	4
Aputure INFINIMAT 气囊 Max	4
Aputure INFINIMAT 气囊 8x8	4
控制盒1600w安全箱	4
Aputure INFINIMAT 1600W控制盒	4
交流电源线- 1600W	4
安全绳 (1.3m)	4
用于 Control Grid 8x8 的便携箱	4
Aputure INFINIMAT 控光格栅 8x8	4
INFINIMAT 20x20 气囊航空箱	1
Aputure INFINIMAT 充气气囊 20x20	1
Aputure INFINIMAT 控光围裙 20x20	1
Aputure INFINIMAT 格栅20x20	1
Aputure INFINIMAT 气囊垫布20x20	1



INFINIMAT 8x8 光参

CCT	距离	裸灯	气囊	气囊 + 格栅
2,000K	3m	5,330 lux 496 fc	4,150 lux 386 fc	3,250 lux 302 fc
	5m	2,339 lux 218 fc	1,758 lux 163 fc	1,393 lux 130 fc
	7m	1,345 lux 125 fc	997 lux 93 fc	778 lux 72 fc
3,200K	3m	6,530 lux 607 fc	5,070 lux 472 fc	4,050 lux 377 fc
	5m	2,869 lux 267 fc	2,138 lux 199 fc	1,705 lux 159 fc
	7m	1,651 lux 154 fc	1,210 lux 113 fc	953 lux 89 fc
4,300K	3m	7,010 lux 652 fc	5,330 lux 496 fc	4,230 lux 393 fc
	5m	3,090 lux 287 fc	2,250 lux 209 fc	1,830 lux 170 fc
	7m	1,730 lux 161 fc	1,270 lux 118 fc	1,008 lux 94 fc
5,600K	3m	7,230 lux 672 fc	5,630 lux 524 fc	4,460 lux 415 fc
	5m	3,170 lux 295 fc	2,385 lux 222 fc	1,895 lux 176 fc
	7m	1,828 lux 170 fc	1,340 lux 125 fc	1,062 lux 99 fc
6,500K	3m	7,040 lux 655 fc	5,490 lux 511 fc	4,350 lux 405 fc
	5m	3,090 lux 287 fc	2,321 lux 216 fc	1,844 lux 171 fc
	7m	1,781 lux 166 fc	1,307 lux 122 fc	1,035 lux 96 fc
10,000K	3m	6,480 lux 603 fc	5,070 lux 472 fc	4,080 lux 379 fc
	5m	2,840 lux 264 fc	2,141 lux 199 fc	1,705 lux 159 fc
	7m	1,635 lux 152 fc	1,210 lux 113 fc	960 lux 89 fc

包装清单

名称	数量
适用于INFINIMAT & Softbox Pack 8x8的航空箱	1
Aputure INFINIMAT 8x8	1
Aputure INFINIMAT 15m 灯体连接线 (1600W)	1
Aputure INFINIMAT 充气气囊 8x8	1
Aputure INFINIMAT 遮光帘 8x8	1
Aputure INFINIMAT 气囊修复贴纸	1
Aputure INFINIMAT 气泵 Max	1
Aputure INFINIMAT 气囊 8x8	1
1600w 控制盒安全箱	1
Aputure INFINIMAT 1600W 控制盒	1
交流电缆 - 1600W	1
安全绳 (1.3m)	1
用于 Control Grid 8x8 的便携箱	1
Aputure INFINIMAT 控光格栅 8x8	1

INFINIMAT 8x8 规格

CCT	2,000K - 10,000K	
CRI	≥96	
TLCI	≥97	
CQS	≥95	
SSI (Tungsten)	84	
SSI (D56)	73	
TM-30 RF (Average)	92	
TM-30 RG (Average)	100	
最大功耗	2,000W	
最大功率输出	1,600W	
耐候性等级	IP65	
像素数量	16 pixels	
像素模块	2x2	
气囊充气时间 (Air Pump Max)	2 mins	
完全充气持续时间	2 days	
工作电压	DC1 & DC2	12V-16.8V 22V-33.6V
	交流	100V ~ 264V
工作温度	-20°C ~ 50°C	
储存温度	-20°C ~ 85°C	
控制方式	On-board, Sidus Link App, DMX/RDM, CRMX, etherCON	
固件升级方式	Sidus Link, USB Drive	
无线范围 (蓝牙和CRMX)	≤100m / ≤328.1ft	
控制盒类型	INFINIMAT 1600W控制盒	
控制盒风扇噪音级别	高速模式	35.9 dBA
	中速模式	35.3 dBA

重量	INFINIMAT 8x8	32.00kg / 70.55lbs
	INFINIMAT Max 气泵	3.75Kg / 8.27lbs
	控制盒	19.38kg / 42.73lbs
	充气气囊箱 8x8	9.20kg / 20.28lbs
	控光围裙 8x8	3.45Kg / 7.61lbs
	控光格栅 8x8	3.50kg / 7.72lbs
	航空箱	40.00kg / 88.18lbs
尺寸	INFINIMAT 8x8	239.00 x 239.00cm 7.84 x 7.84ft
	INFINIMAT Max 气泵	34.8 x 17.8 x 17.8cm 13.7 x 7.0 x 7.0in
	控制盒	27.3 x 26.2 x 55.0cm 10.75 x 10.31 x 21.65in
	充气气囊 8x8	239.00 x 239.00 x 27.00cm 7.84 x 7.84 x 0.89ft
	控光围裙 8x8	235.00cm x 234.00cm 92.51 x 92.51in
	格栅 8x8	230.00cm x 230.00cm 7.55 x 7.55ft
	灯板航空箱	73.00 x 65.00 x 73.00cm 28.74 x 25.60 x 28.74in
	1600W 控制盒保护箱	68.0 x 45.0 x 40.7cm 26.8 x 17.7 x 16.0in



INFINIMAT 4x4 光参

CCT	距离	裸灯	气囊	气囊+格栅
2,000K	1m	15,630 lux 1,454 fc	12,020 lux 1,118 fc	7,380 lux 686 fc
	3m	2,330 lux 217 fc	1,785 lux 166 fc	1,509 lux 140 fc
3,200K	1m	19,100 lux 1,776 fc	14,600 lux 1,358 fc	8,730 lux 812 fc
	3m	2,822 lux 262 fc	2,164 lux 201 fc	1,816 lux 168 fc
4,300K	1m	20,070 lux 1,867 fc	15,400 lux 1,432 fc	9,210 lux 857 fc
	3m	2,968 lux 276 fc	2,286 lux 213 fc	1,914 lux 178 fc
5,600K	1m	21,500 lux 2,000 fc	16,520 lux 1,536 fc	9,910 lux 922 fc
	3m	3,170 lux 295 fc	2,453 lux 228 fc	2,059 lux 191 fc
6,500K	1m	20,990 lux 1,952 fc	16,130 lux 1,500 fc	9,660 lux 898 fc
	3m	3,100 lux 288 fc	2,395 lux 223 fc	2,009 lux 187 fc
10,000K	1m	19,440 lux 1,808 fc	15,010 lux 1,396 fc	8,990 lux 836 fc
	3m	3,100 lux 288 fc	2,395 lux 223 fc	2,009 lux 187 fc

包装清单

名称	数量
适用于INFINIMAT & Softbox Pack 4x4的保护箱	1
Aputure INFINIMAT 4x4	1
Aputure INFINIMAT 7.5m 灯体连接线 (1600W)	1
Aputure INFINIMAT 碳纤维支架 4x4	1
Aputure 弯杆支撑柱	1
Aputure INFINIMAT 充气气囊 4x4	1
Aputure INFINIMAT 遮光帘 4x4	1
Aputure INFINIMAT 控光格栅 4x4	1
Aputure INFINIMAT 气囊修复贴纸	1
Aputure INFINIMAT 气泵 Mini	1
Aputure INFINIMAT 气囊垫布 4x4	1
1600w控制盒保护箱	1
Aputure INFINIMAT 1600W 控制盒	1
交流电缆 - 1600W	1
安全绳 (1.3m)	1

INFINIMAT 4x4 规格

CCT	2,000K - 10,000K	
CRI	≥96	
TLCI	≥97	
CQS	≥95	
SSI (Tungsten)	84	
SSI (D56)	73	
TM-30 RF (Average)	92	
TM-30 RG (Average)	100	
最大功耗	800W	
最大功率输出	640W	
耐候性等级	IP65	
像素数量	4 pixels	
像素模块	2x2	
气囊充气时间 (Air Pump Mini)	1 min 50 sec	
气囊充气时间 (Air Pump Max)	17 sec	
完全充气持续时间	7 days	
工作电压	DC1 & DC2	12V-16.8V 22V-33.6V
	交流	100V ~ 264V
工作温度	-20°C ~ 50°C	
储存温度	-20°C ~ 85°C	
控制方式	On-board, Sidus Link App, DMX/RDM, CRMX, etherCON	
固件升级方式	Sidus Link, USB Drive	
无线范围 (蓝牙和CRMX)	≤100m / ≤328.1ft	
控制盒类型	INFINIMAT 1600W 控制盒	
控制盒风扇噪音级别	高速模式	35.9 dBA
	中速模式	35.3 dBA

重量	INFINIMAT 4x4	8.36kg / 18.43lbs
	INFINIMAT 手持气泵Mini	240g / 0.53lbs
	控制盒	19.38kg / 42.73lbs
	充气气囊 4x4	1.97kg / 4.34lbs
	控光围裙 4x4	1.15Kg / 2.53lbs
	格栅 4x4	1.25Kg / 2.75lbs
尺寸	保护箱	17kg / 37.48lbs
	INFINIMAT 4x4	121.00 x 121.00cm 3.97 x 3.97ft
	INFINIMAT 手持气泵Mini	3.60 x 11.40 x 12.60cm 1.42 x 4.49 x 4.96in
	控制盒	27.3 x 26.2 x 55.0cm 10.75 x 10.31 x 21.65in
	充气气囊 4x4	121.00 × 121.00 × 17.00cm 3.97 × 3.97 × 0.56ft
	控光围裙 4x4	120.00cm x 120.00cm 47.24 x 47.24in
	格栅 4x4	117.00cm x 117.00cm 3.84 x 3.84ft
	灯板保护箱	85.30 × 73.40 x 36.80cm 33.58 × 28.89 x 14.49in
1600W 控制盒保护箱	68.0 x 45.0 40.7cm 26.8 x 17.7 x 16.0in	



INFINIMAT 2x4 光参

CCT	距离	裸灯	气囊	气囊 + 格栅
2,000K	1m	9,390 lux 873 fc	8,500 lux 791 fc	5,350 lux 498 fc
	3m	1,251 lux 116 fc	939 lux 87 fc	767 lux 71 fc
3,200K	1m	11,060 lux 1,029 fc	10,020 lux 932 fc	6,220 lux 578 fc
	3m	1,459 lux 136 fc	1,115 lux 104 fc	890 lux 83 fc
4,300K	1m	11,730 lux 1,091 fc	10,500 lux 977 fc	6,470 lux 602 fc
	3m	1,526 lux 142 fc	1,170 lux 109 fc	913 lux 85 fc
5,600K	1m	12,510 lux 1,163 fc	11,250 lux 1,046 fc	7,010 lux 652 fc
	3m	1,630 lux 152 fc	1,247 lux 116 fc	988 lux 92 fc
6,500K	1m	12,360 lux 1,149 fc	11,160 lux 1,038 fc	6,940 lux 645 fc
	3m	1,608 lux 150 fc	1,234 lux 115 fc	982 lux 91 fc
10,000K	1m	11,060 lux 1,029 fc	10,020 lux 932 fc	6,220 lux 578 fc
	3m	1,439 lux 134 fc	1,107 lux 103 fc	877 lux 82 fc

INFINIMAT 2x4 规格

CCT	2,000K - 10,000K	
CRI	≥96	
TLCI	≥97	
CQS	≥95	
SSI (Tungsten)	84	
SSI (D56)	73	
TM-30 RF (Average)	92	
TM-30 RG (Average)	100	
最大功率	400W	
最大功率输出	324W	
耐候性等级	IP65	
像素数量	4 pixels	
像素模块	1x2	
气囊充气时间 (手持气泵 Mini)	50 sec	
气囊充气时间 (Air Pump Max)	6 sec	
完全充气持续时间	7 days	
工作电压	DC	45V-50V
	V-Mount / Gold Mount	14.4V, 26V, 28.8V
	交流	100V ~ 264V
工作温度	-20°C ~ 50°C	
储存温度	-20°C ~ 85°C	
控制方式	On-board, Sidus Link App, DMX/RDM, CRMX, etherCON	
固件升级方式	Sidus Link, USB Drive	
无线范围 (蓝牙和 CRMX)	≤100m / ≤328.1ft	
控制盒类型	400W控制盒	
控制盒风扇噪音级别	高速模式	29.3 dBA
	中速模式	24.7 dBA
重量	INFINIMAT 2x4	4.80kg / 10.58lbs
	INFINIMAT 手持气泵 Mini	0.24kg / 0.53lbs
	控制盒 400W	7.2kg / 15.87lbs
	气囊 2x4	1.22kg / 2.69lbs
	遮光帘 2x4	0.81kg / 1.78lbs
	控光格栅 2x4	0.93kg / 2.04lbs
	保护箱 (INFINIMAT & 2x4气囊)	4.00kg / 8.82lbs
尺寸	INFINIMAT 2x4	122.00 x 63.50cm 4.00 x 2.08ft
	INFINIMAT 手持气泵 Mini	3.60 x 11.40 x 12.60cm 1.42 x 4.49 x 4.96in
	400W 控制盒	33.50 x 22.00 x 24.00cm 13.19 x 8.66 x 9.45in
	充气气囊 2x4	122.00 x 64.00 x 17.00cm 4.00 x 2.10 x 0.56ft
	遮光帘 2x4	350.00 x 50.00cm 137.80 x 19.69in
	控光格栅 2x4	120.00 x 56.00cm 3.94 x 1.84ft
	保护箱 (INFINIMAT & 2x4气囊)	76.50 x 47.00 x 26.00cm 30.11 x 18.50 x 10.23in
	保护箱 (400W控制盒)	43.50 x 39.50 x 31.40cm 17.13 x 15.55 x 12.36in

包装清单

名称	数量
适用于 INFINIMAT & Softbox 的保护箱	1
Aputure INFINIMAT 2x4	1
Aputure INFINIMAT 7.5m 灯体连接线 (400W)	1
Aputure INFINIMAT 2x4 碳纤维支架	1
Aputure 直杆支撑柱	1
Aputure INFINIMAT 充气气囊 2x4	1
Aputure INFINIMAT 遮光帘 2x4	1
Aputure INFINIMAT 控光格栅 2x4	1
Aputure INFINIMAT 气囊修复贴纸	1
Aputure INFINIMAT 手持气泵 Mini	1
适用于 400W控制盒 的保护箱	1
Aputure INFINIMAT 400W控制盒 (V or Gold Mount)	1
Aputure 交流电源线 - 6m	1
Aputure K-mount安装夹	1



INFINIMAT 1x4 光参

CCT	距离	裸灯	气囊	气囊 + 格栅
2,000K	1m	4,400 lux 409 fc	3,540 lux 329 fc	2,910 lux 271 fc
	3m	714 lux 66 fc	416 lux 39 fc	373 lux 35 fc
3,200K	1m	5,400 lux 502 fc	4,310 lux 401 fc	3,510 lux 326 fc
	3m	855 lux 80 fc	514 lux 48 fc	449 lux 42 fc
4,300K	1m	5,720 lux 532 fc	4,560 lux 424 fc	3,590 lux 334 fc
	3m	906 lux 84 fc	547 lux 51 fc	466 lux 43 fc
5,600K	1m	6,140 lux 571 fc	4,900 lux 456 fc	3,870 lux 360 fc
	3m	972 lux 90 fc	586 lux 54 fc	494 lux 46 fc
6,500K	1m	6,090 lux 566 fc	4,870 lux 453 fc	3,840 lux 357 fc
	3m	960 lux 89 fc	582 lux 54 fc	490 lux 46 fc
10,000K	1m	5,530 lux 514 fc	4,440 lux 413 fc	3,460 lux 322 fc
	3m	874 lux 81 fc	531 lux 49 fc	442 lux 41 fc

包装清单

名称	数量
适用于 INFINIMAT & Softbox 的保护箱	1
Aputure INFINIMAT 1x4	1
Aputure INFINIMAT 7.5m 灯体连接线 (400W)	1
Aputure INFINIMAT 碳纤维支架 1x4	1
Aputure 直杆支撑柱	1
Aputure INFINIMAT 充气气囊 1x4	1
Aputure INFINIMAT 遮光帘 1x4	1
Aputure INFINIMAT 控光格栅 1x4	1
Aputure INFINIMAT 气囊修复贴纸	1
Aputure INFINIMAT 手持气泵Mini	1
适用于 400W 控制盒的保护箱	1
Aputure INFINIMAT 400W控制盒 (V or Gold Mount)	1
Aputure 交流电源线 - 6m	1
Aputure K-mount 安装夹	1

INFINIMAT 1x4 规格

CCT	2,000K - 10,000K	
CRI	≥96	
TLCI	≥97	
CQS	≥95	
SSI (Tungsten)	84	
SSI (D56)	73	
TM-30 RF (Average)	92	
TM-30 RG (Average)	100	
最大功耗	201W	
最大功率输出	162W	
耐候性等级	IP65	
像素数量	2 pixels	
像素模块	1x2	
气囊充气时间 (Air Pump Mini)	33 sec	
气囊充气时间 (Air Pump Max)	4 sec	
完全充气持续时间	7 days	
工作电压	DC1 & DC2	12V-16.8V 22V-33.6V
	AC	100V ~ 264V
工作温度	-20°C ~ 50°C	
储存温度	-20°C ~ 85°C	
控制方式	On-board, Sidus Link App, DMX/RDM, CRMX, etherCON	
固件升级方式	Sidus Link, USB Drive	
无线范围 (蓝牙和CRMX)	≤100m / ≤328.1ft	
控制盒类型	INFINIMAT 400W控制盒	
控制盒风扇噪音级别	高速模式	29.3 dBA
	中速模式	24.7 dBA
重量	INFINIMAT 1x4	2.40kg / 5.29lbs
	INFINIMAT 手持气泵Mini	0.24kg / 0.53lbs
	400W控制盒	7.2kg / 15.87lbs
	充气气囊 1x4	0.86kg / 1.90lbs
	遮光帘1x4	0.78kg / 1.72lbs
	控光格栅 1x4	0.71g / 1.56lbs
	保护箱 (INFINIMAT & Softbox Pack 1x4)	4kg / 8.82lbs
	保护箱 (Control Box 400W Pack)	2.9kg / 6.39lbs
尺寸	INFINIMAT 1x4	124.00 x 34.00cm 4.07 x 1.12ft
	INFINIMAT 手持气泵Mini	3.60 x 11.40 x 12.60cm 1.42 x 4.49 x 4.96in
	400W控制盒	33.50 x 22.00 x 24.00cm 13.19 x 8.66 x 9.45in
	充气气囊 1x4	124.00 x 34.00 x 17.00cm 4.07 x 1.12 x 0.56ft
	遮光帘 1x4	300.00 x 50cm 118.00 x 19.69in
	控光格栅 1x4	122.00 x 35.00cm 4.00 x 1.14ft
	保护箱 (INFINIMAT & Softbox Pack 1x4)	76.50 x 47.00 x 26.00cm 30.11 x 18.50 x 10.23in
	保护箱 (Control Box 400W Pack)	43.50 x 39.50 x 31.40cm 17.13 x 15.55 x 12.36in



INFINIMAT 1x2 光参

CCT	距离	裸灯	气囊	气囊 + 格栅
2,000K	1m	2,650 lux 246 fc	2,135 lux 199 fc	1,595 lux 148 fc
	3m	330 lux 31 fc	226 lux 21 fc	175 lux 16 fc
3,200K	1m	3,210 lux 299 fc	2,573 lux 239 fc	1,939 lux 180 fc
	3m	409 lux 38 fc	273 lux 25 fc	211 lux 20 fc
4,300K	1m	3,360 lux 312 fc	2,657 lux 247 fc	2,004 lux 186 fc
	3m	424 lux 39 fc	281 lux 26 fc	221 lux 21 fc
5,600K	1m	3,590 lux 334 fc	2,895 lux 269 fc	2,183 lux 203 fc
	3m	443 lux 41 fc	319 lux 30 fc	235 lux 22 fc
6,500K	1m	3,530 lux 328 fc	2,852 lux 265 fc	2,152 lux 200 fc
	3m	450 lux 42 fc	302 lux 28 fc	233 lux 22 fc
10,000K	1m	3,230 lux 300 fc	2,620 lux 244 fc	1,974 lux 184 fc
	3m	407 lux 38 fc	275 lux 26 fc	212 lux 20 fc

包装清单

名称	数量
适用于 INFINIMAT & Softbox 的保护箱	1
Aputure INFINIMAT 1x2	1
Aputure INFINIMAT 7.5m 灯体连接线 (400W)	1
Aputure INFINIMAT 碳纤维支架 1x2	1
Aputure 直杆支撑柱	1
Aputure INFINIMAT 充气气囊 1x2	1
Aputure INFINIMAT 遮光帘 1x2	1
Aputure INFINIMAT 控光格栅 1x2	1
Aputure INFINIMAT 气囊修复贴纸	1
Aputure INFINIMAT 手持气泵Mini	1
适用于 400w控制盒的保护箱	1
Aputure INFINIMAT 400W控制盒 (V or Gold Mount)	1
Aputure 交流电源线 - 6m	1
Aputure K-mount安装夹	1

INFINIMAT 1x2 规格

CCT	2,000K - 10,000K	
CRI	≥96	
TLCI	≥97	
CQS	≥95	
SSI (Tungsten)	84	
SSI (D56)	73	
TM-30 RF (Average)	92	
TM-30 RG (Average)	100	
最大功率	111W	
最大功率输出	81W	
耐候性等级	IP65	
像素数量	1 pixels	
像素模块	1x2	
气囊充气时间 (手持气泵Mini)	18 sec	
完全充气持续时间	7 days	
工作电压	DC1 & DC2	12V-16.8V 22V-33.6V
	交流	100V ~ 264V
工作温度	-20°C ~ 50°C	
储存温度	-20°C ~ 85°C	
控制方式	On-board, Sidus Link App, DMX/RDM, CRMX, etherCON	
固件升级方式	Sidus Link, USB Drive	
无线范围 (蓝牙和CRMX)	≤100m / ≤328.1ft	
控制盒类型	INFINIMAT Control Box 400W	
控制盒风扇噪音级别	高速模式	29.3 dBA
	中速模式	24.7 dBA
重量	INFINIMAT 1x2	1.00kg / 2.2lbs
	INFINIMAT 手持气泵Mini	0.24kg / 0.53lbs
	400W控制盒	7.2kg / 15.87lbs
	充气气囊 1x2	0.54kg / 1.19lbs
	遮光帘 1x2	0.49kg / 1.07lbs
	控光格栅 1x2	0.46kg / 1.01lbs
	保护箱 (INFINIMAT & Softbox Pack 1x2)	4kg / 8.82lbs
尺寸	保护箱 (400W 控制盒)	2.9kg / 6.39lbs
	INFINIMAT 1x2	66.00 x 34.00cm 2.17 x 1.12ft
	INFINIMAT 手持气泵Mini	3.60 x 11.40 x 12.60cm 1.42 x 4.49 x 4.96in
	400W控制盒	33.50 x 22.00 x 24.00cm 13.19 x 8.66 x 9.45in
	充气气囊 1x2	66.00 x 34.00 x 17.00cm 2.17 x 1.12 x 0.56ft
	遮光帘 1x2	190.00 x 49.00cm 74.80 x 19.29in
	控光格栅 1x2	60.00 x 38.00cm 1.97 x 1.25ft
	保护箱(气囊像素灯 & 气囊 1x2)	76.50 x 47.00 x 26.00cm 30.11 x 18.50 x 10.23in
	保护箱(400W 控制盒)	43.50 x 39.50 x 31.40cm 17.13 x 15.55 x 12.36in



销售和运输信息

Shipping Information for Kit

Product Name	SKU	UPC	Dimension	Netweight	Gross weight	Carton Quantity	Packing Dimension	HS-code / Taric code
INFINIMAT 1x2 V-Mount Kit(AU)	AP10039AR0	/						
INFINIMAT &Softbox Pack 1x2	APD0039AR0	6971842189991	76.0x22.0x47.0cm	11.6kg	12.45kg	1	78.0x27.4x48.8cm	9405499000
INFINIMAT Control Box 400w V-Mount Kit(AU)	APC0039AR0	6971842189731	43.0x40.0x30.0cm	10.1kg	11.96kg	1	45.0x42.5x32.4cm	8537109090
INFINIMAT 1x2 V-Mount Kit (UK)	AP10039AR1	/						
INFINIMAT &Softbox Pack 1x2	APD0039AR0	6971842189991	76.0x22.0x47.0cm	11.6kg	12.45kg	1	78.0x27.4x48.8cm	9405499000
INFINIMAT Control Box 400w V-Mount Kit (UK)	APC0039AR1	6971842189748	43.0x40.0x30.0cm	10.1kg	11.96kg	1	45.0x42.5x32.4cm	8537109090
INFINIMAT 1x2 V-Mount Kit (US)	AP10039AR2	/						
INFINIMAT &Softbox Pack 1x2	APD0039AR0	6971842189991	76.0x22.0x47.0cm	11.6kg	12.45kg	1	78.0x27.4x48.8cm	9405499000
INFINIMAT Control Box 400w V-Mount Kit (US)	APC0039AR2	6971842189755	43.0x40.0x30.0cm	10.1kg	11.96kg	1	45.0x42.5x32.4cm	8537109090
INFINIMAT 1x2 Gold Mount Kit (US)	AP10039ARA	/						
INFINIMAT &Softbox Pack 1x2	APD0039AR0	6971842189991	76.0x22.0x47.0cm	11.6kg	12.45kg	1	78.0x27.4x48.8cm	9405499000
INFINIMAT Control Box 400w Gold-Mount Kit (US)	APC0039AR5	6971842189786	43.0x40.0x30.0cm	10.1kg	11.96kg	1	45.0x42.5x32.4cm	8537109090
INFINIMAT 1x2 V-Mount Kit (EU)	AP10039AR3	/						
INFINIMAT &Softbox Pack 1x2	APD0039AR0	6971842189991	76.0x22.0x47.0cm	11.6kg	12.45kg	1	78.0x27.4x48.8cm	9405499000
INFINIMAT Control Box 400w V-Mount Kit(EU)	APC0039AR3	6971842189762	43.0x40.0x30.0cm	10.1kg	11.96kg	1	45.0x42.5x32.4cm	8537109090
INFINIMAT 1x2 V-Mount Kit(JP)	AP10039AR4	/						
INFINIMAT &Softbox Pack 1x2	APD0039AR0	6971842189991	76.0x22.0x47.0cm	11.6kg	12.45kg	1	78.0x27.4x48.8cm	9405499000
INFINIMAT Control Box 400w V-Mount Kit(JP)	APC0039AR4	6971842189779	43.0x40.0x30.0cm	10.1kg	11.96kg	1	45.0x42.5x32.4cm	8537109090



销售和运输信息

Shipping Information for Kit

Product Name	SKU	UPC	Dimension	Netweight	Gross weight	Carton Quantity	Packing Dimension	HS-code / Taric code
INFINIMAT 1x4 V-Mount Kit (AU)	AP10039AR5	/						
INFINIMAT &Softbox Pack 1x4	APD0039AR1	6971842187805	76x22x47cm	13.3kg	14.76kg	1	78.0x27.4x48.8cm	9405499000
INFINIMAT Control Box 400w V-Mount Kit (AU)	APC0039AR0	6971842189731	43.0x40.0x30.0cm	10.1kg	11.96kg	1	45.0x42.5x32.4cm	8537109090
INFINIMAT 1x4 V-Mount Kit (UK)	AP10039AR6	/						
INFINIMAT &Softbox Pack 1x4	APD0039AR1	6971842187805	76x22x47cm	13.3kg	14.76kg	1	78.0x27.4x48.8cm	9405499000
INFINIMAT Control Box 400w V-Mount Kit (UK)	APC0039AR1	6971842189748	43.0x40.0x30.0cm	10.1kg	11.96kg	1	45.0x42.5x32.4cm	8537109090
INFINIMAT 1x4 V-Mount Kit (US)	AP10039AR7	/						
INFINIMAT &Softbox Pack 1x4	APD0039AR1	6971842187805	76x22x47cm	13.3kg	14.76kg	1	78.0x27.4x48.8cm	9405499000
INFINIMAT Control Box 400w V-Mount Kit (US)	APC0039AR2	6971842189755	43.0x40.0x30.0cm	10.1kg	11.96kg	1	45.0x42.5x32.4cm	8537109090
INFINIMAT 1x4 Gold Mount Kit (US)	AP10039ARB	/						
INFINIMAT &Softbox Pack 1x4	APD0039AR1	6971842187805	76x22x47cm	13.3kg	14.76kg	1	78.0x27.4x48.8cm	9405499000
INFINIMAT Control Box 400w Gold Mount Kit (US)	APC0039AR5	6971842189786	43.0x40.0x30.0cm	10.1kg	11.96kg	1	45.0x42.5x32.4cm	8537109090
INFINIMAT 1x4 V-Mount Kit (EU)	AP10039AR8	/						
INFINIMAT &Softbox Pack 1x4	APD0039AR1	6971842187805	76x22x47cm	13.3kg	14.76kg	1	78.0x27.4x48.8cm	9405499000
INFINIMAT Control Box 400w V-Mount Kit (EU)	APC0039AR3	6971842189762	43.0x40.0x30.0cm	10.1kg	11.96kg	1	45.0x42.5x32.4cm	8537109090
INFINIMAT 1x4 V-Mount Kit (JP)	AP10039AR9	/						
INFINIMAT &Softbox Pack 1x4	APD0039AR1	6971842187805	76x22x47cm	13.3kg	14.76kg	1	78.0x27.4x48.8cm	9405499000
INFINIMAT Control Box 400w V-Mount Kit (JP)	APC0039AR4	6971842189779	43.0x40.0x30.0cm	10.1kg	11.96kg	1	45.0x42.5x32.4cm	8537109090



销售和运输信息

Shipping Information for Kit

Product Name	SKU	UPC	Dimension	Netweight	Gross weight	Carton Quantity	Packing Dimension	HS-code / Taric code
INFINIMAT 2x4 V-Mount Kit (AU)	AP30039AR5	/						
INFINIMAT &Softbox Pack 2x4	APD0039AR4	6971842187812	76x22x47cm	16.4kg	18.06kg	1	78.0x27.4x48.8cm	9405499000
INFINIMAT Control Box 400w V-Mount Kit (AU)	APC0039AR0	6971842189731	43.0x40.0x30.0cm	10.1kg	11.96kg	1	45.0x42.5x32.4cm	8537109090
INFINIMAT 2x4 V-Mount Kit (UK)	AP30039AR6	/						
INFINIMAT &Softbox Pack 2x4	APD0039AR4	6971842187812	76x22x47cm	16.4kg	18.06kg	1	78.0x27.4x48.8cm	9405499000
INFINIMAT Control Box 400w V-Mount Kit (UK)	APC0039AR1	6971842189748	43.0x40.0x30.0cm	10.1kg	11.96kg	1	45.0x42.5x32.4cm	8537109090
INFINIMAT 2x4 V-Mount Kit (US)	AP30039AR7	/						
INFINIMAT &Softbox Pack 2x4	APD0039AR4	6971842187812	76x22x47cm	16.4kg	18.06kg	1	78.0x27.4x48.8cm	9405499000
INFINIMAT Control Box 400w V-Mount Kit (US)	APC0039AR2	6971842189755	43.0x40.0x30.0cm	10.1kg	11.96kg	1	45.0x42.5x32.4cm	8537109090
INFINIMAT 2x4 Gold Mount Kit (US)	AP10039ARC	/						
INFINIMAT &Softbox Pack 2x4	APD0039AR4	6971842187812	76x22x47cm	16.4kg	18.06kg	1	78.0x27.4x48.8cm	9405499000
INFINIMAT Control Box 400w Gold Mount Kit (US)	APC0039AR5	6971842189786	43.0x40.0x30.0cm	10.1kg	11.96kg	1	45.0x42.5x32.4cm	8537109090
INFINIMAT 2x4 V-Mount Kit (EU)	AP30039AR8	/						
INFINIMAT &Softbox Pack 2x4	APD0039AR4	6971842187812	76x22x47cm	16.4kg	18.06kg	1	78.0x27.4x48.8cm	9405499000
INFINIMAT Control Box 400w V-Mount Kit (EU)	APC0039AR3	6971842189762	43.0x40.0x30.0cm	10.1kg	11.96kg	1	45.0x42.5x32.4cm	8537109090
INFINIMAT 2x4 V-Mount Kit (JP)	AP30039AR9	/						
INFINIMAT &Softbox Pack 2x4	APD0039AR4	6971842187812	76x22x47cm	16.4kg	18.06kg	1	78.0x27.4x48.8cm	9405499000
INFINIMAT Control Box 400w V-Mount Kit (JP)	APC0039AR4	6971842189779	43.0x40.0x30.0cm	10.1kg	11.96kg	1	45.0x42.5x32.4cm	8537109090



销售和运输信息

Shipping Information for Kit

Product Name	SKU	UPC	Dimension	Netweight	Gross weight	Carton Quantity	Packing Dimension	HS-code / Taric code
INFINIMAT 4x4 Kit (AU)	AP50039AR5	/						
INFINIMAT &Softbox Pack 4x4	APD0039AR6	6971842189915	88x76x37cm	37.8kg	42.62Kg	1	91.0x79.5x39.8cm	9405499000
INFINIMAT Control Box 1600w Kit (AU)	APC0039AR6	6971842189793	67.0x42.5x40.0cm	26.8kg	29.94kg	1	69.5x46.5x42.5cm	8537109090
INFINIMAT 4x4 Kit (UK)	AP50039AR6	/						
INFINIMAT &Softbox Pack 4x4	APD0039AR6	6971842189915	88x76x37cm	37.8kg	42.62Kg	1	91.0x79.5x39.8cm	9405499000
INFINIMAT Control Box 1600w Kit (UK)	APC0039AR7	6971842189809	67.0x42.5x40.0cm	26.8kg	29.94kg	1	69.5x46.5x42.5cm	8537109090
INFINIMAT 4x4 Kit (US)	AP50039AR7	/						
INFINIMAT &Softbox Pack 4x4	APD0039AR6	6971842189915	88x76x37cm	37.8kg	42.62Kg	1	91.0x79.5x39.8cm	9405499000
INFINIMAT Control Box 1600w Kit (US)	APC0039AR8	6971842189816	67.0x42.5x40.0cm	26.8kg	29.94kg	1	69.5x46.5x42.5cm	8537109090
INFINIMAT 4x4 Kit (EU)	AP50039AR8	/						
INFINIMAT &Softbox Pack 4x4	APD0039AR6	6971842189915	88x76x37cm	37.8kg	42.62Kg	1	91.0x79.5x39.8cm	9405499000
INFINIMAT Control Box 1600w Kit (EU)	APC0039AR9	6971842189823	67.0x42.5x40.0cm	26.8kg	29.94kg	1	69.5x46.5x42.5cm	8537109090
INFINIMAT 4x4 Kit (JP)	AP50039AR9	/						
INFINIMAT &Softbox Pack 4x4	APD0039AR6	6971842189915	88x76x37cm	37.8kg	42.62Kg	1	91.0x79.5x39.8cm	9405499000
INFINIMAT Control Box 1600w Kit (JP)	APC0039ARA	6971842189830	67.0x42.5x40.0cm	26.8kg	29.94kg	1	69.5x46.5x42.5cm	8537109090
INFINIMAT 4x4 Kit (CN)	AP50039ARB	/						
INFINIMAT &Softbox Pack 4x4	APD0039AR6	6971842189915	88x76x37cm	37.8kg	42.62Kg	1	91.0x79.5x39.8cm	9405499000
INFINIMAT Control Box 1600w Kit (CN)	APC0039ARB	6971842187843	67.0x42.5x40.0cm	26.8kg	29.94kg	1	69.5x46.5x42.5cm	8537109090



销售和运输信息

Shipping Information for Kit

Product Name	SKU	UPC	Dimension	Netweight	Gross weight	Carton Quantity	Packing Dimension	HS-code / Taric code
INFINIMAT 8x8 Kit (AU)	AP60039AR5	/						
INFINIMAT & Softbox Pack 8x8 (AU)	APD0039AR8	6971842189922	80x72x92.2cm	106.0kg	116.0kg	1	82.0x74.0x78.5cm	9405499000
INFINIMAT Control Box 1600w Kit (AU)	APC0039AR6	6971842189793	67.0x42.5x40.0cm	26.8kg	29.94kg	1	69.5x46.5x42.5cm	8537109090
INFINIMAT Control Grid 8x8	APG0039ARB	6971842187829	131.6x24.8x24.8cm	6.0kg	7.0kg	2	133.1x51.5x26.6cm	9405990000
INFINIMAT 8x8 Kit (UK)	AP60039AR6	/						
INFINIMAT & Softbox Pack 8x8 (UK)	APD0039AR9	6971842189939	80x72x92.2cm	106.0kg	116.0kg	1	82.0x74.0x78.5cm	9405499000
INFINIMAT Control Box 1600w Kit (UK)	APC0039AR7	6971842189809	67.0x42.5x40.0cm	26.8kg	29.94kg	1	69.5x46.5x42.5cm	8537109090
INFINIMAT Control Grid 8x8	APG0039ARB	6971842187829	131.6x24.8x24.8cm	6.0kg	7.0kg	2	133.1x51.5x26.6cm	9405990000
INFINIMAT 8x8 Kit (US)	AP60039AR7	/						
INFINIMAT & Softbox Pack 8x8 (US)	APD0039ARA	6971842189946	80x72x92.2cm	106.0kg	116.0kg	1	82.0x74.0x78.5cm	9405499000
INFINIMAT Control Box 1600w Kit (US)	APC0039AR8	6971842189816	67.0x42.5x40.0cm	26.8kg	29.94kg	1	69.5x46.5x42.5cm	8537109090
INFINIMAT Control Grid 8x8	APG0039ARB	6971842187829	131.6x24.8x24.8cm	6.0kg	7.0kg	2	133.1x51.5x26.6cm	9405990000
INFINIMAT 8x8 Kit (EU)	AP60039AR8	/						
INFINIMAT & Softbox Pack 8x8 (EU)	APD0039ARB	6971842189953	80x72x92.2cm	106.0kg	116.0kg	1	82.0x74.0x78.5cm	9405499000
INFINIMAT Control Box 1600w Kit (EU)	APC0039AR9	6971842189823	67.0x42.5x40.0cm	26.8kg	29.94kg	1	69.5x46.5x42.5cm	8537109090
INFINIMAT Control Grid 8x8	APG0039ARB	6971842187829	131.6x24.8x24.8cm	6.0kg	7.0kg	2	133.1x51.5x26.6cm	9405990000
INFINIMAT 8x8 Kit (JP)	AP60039AR9	/						
INFINIMAT & Softbox Pack 8x8 (JP)	APD0039ARC	6971842189960	80x72x92.2cm	106.0kg	116.0kg	1	82.0x74.0x78.5cm	9405499000
INFINIMAT Control Box 1600w Kit (JP)	APC0039ARA	6971842189830	67.0x42.5x40.0cm	26.8kg	29.94kg	1	69.5x46.5x42.5cm	8537109090
INFINIMAT Control Grid 8x8	APG0039ARB	6971842187829	131.6x24.8x24.8cm	6.0kg	7.0kg	2	133.1x51.5x26.6cm	9405990000
INFINIMAT 8x8 Kit (CN)	AP60039ARB	/						
INFINIMAT & Softbox Pack 8x8 (CN)	APD0039AR8	6971842189922	80x72x92.2cm	106.0kg	116.0kg	1	82.0x74.0x78.5cm	9405499000
INFINIMAT Control Box 1600w Kit (CN)	APC0039ARB	6971842187843	67.0x42.5x40.0cm	26.8kg	29.94kg	1	69.5x46.5x42.5cm	8537109090
INFINIMAT Control Grid 8x8	APG0039ARB	6971842187829	131.6x24.8x24.8cm	6.0kg	7.0kg	2	133.1x51.5x26.6cm	9405990000

Product Name	SKU	UPC	Dimension	Netweight	Gross weight	Carton Quantity	Packing Dimension	HS-code / Taric code
INFINIMAT Kit 20x20 Kit (AU)	AP80039AR0	/						
INFINIMAT Kit 20x20 Kit (UK)	AP80039AR1							
INFINIMAT Kit 20x20 Kit (US)	AP80039AR2							
INFINIMAT Kit 20x20 Kit (EU)	AP80039AR3							
INFINIMAT Kit 20x20 Kit (JP)	AP80039AR4							