

Electro Storm CS15 1500瓦全彩高SSI双卡口点光源影视灯

产品介绍

Electro Storm CS15是迄今为止，市面上功率最大、显色指数最高的COB全彩点光源灯具。Electro Storm CS15名称中的“C”代表“全彩”，“S”代表“高SSI”。

超高输入功率：2,200W(AC)/1,800W(DC)

Electro Storm CS15拥有2,200W超高输入功率(AC)，带来1,500W超大输出功率，使用中度角标准罩时照度达32,600lux @3m(5600K)。

超高显色指数：高SSI设计

Electro Storm CS15出光引擎采用双蓝芯片设计，将SSI(D56)提升至86，SSI(D32)更是高达89，是迄今为止，市面上功率最大、显色指数最高的COB全彩点光源灯具。

2,000K~10,000K超广色温域

Electro Storm CS15的白光模式CCT可调范围为2,000K~10,000K，且品/绿色彩校正。

双卡口设计

Electro Storm XT26采用双卡口设计，在兼容保荣卡口附件的基础上，新增电子触点卡口，专为使用一众全新电动光学附件设计。

IP65级防护

坚固的IP65防尘防风雨结构，Electro Storm CS15可应对最苛刻的拍摄环境，且不必担心性能或可靠性问题。

行业首创液冷散热

采用风扇+液冷，双管齐下突破LED影视灯散热极限，带来稳定的高亮输出表现。

HyperSync无频闪技术

HyperSync技术加持，带来真千分级的低亮度输出（0.1%极低亮度）、真线性输出（0.1-100线性平滑），输出更稳定。

高速摄影模式

Electro Storm CS15的高速摄影模式可进一步满足专业影像创作需求，满足4,000FPS下拍摄（最低亮度限制：20%）。



终端零售价：¥41,900.00

新一代电动化生态控制体系

Electro Storm CS15采用双卡口设计，在兼容保荣卡口附件的基础上，新增电子触点卡口（Aputure Mount 简称A-Mount），专为使用一众全新电动光学附件设计：电动调焦菲涅尔透镜F14、电动可调节U型支架、电子卡口标准罩套组，以及专为大功率点光源设计的成像聚光筒Spotlight Max等。



电动调焦菲涅尔透镜F14



电动可调节U型支架



电子卡口标准罩
(宽角/中度角/窄角)



Spotlight Max
(19°/36°/50°) (保荣卡口)

CS15标配清单

CS15灯体*1	控制盒拉杆车*1
可拆卸U型支架*1	中度角电子卡口标准罩*1
防水连接线（15m）*1	遮扉转接环*1
控制盒*1	遮扉*1
AC电源线（6m）*1	电子卡口保护罩*1

主要卖点

- **1500瓦**全彩高SSI双卡口点光源影视灯
- 使用中度角标准罩时照度达**32,600lux** @3m(5600K)
- **双蓝芯片**设计, SSI (D32): 90, SSI (D56): 86
- 色温范围**2,000K ~ 10,000K**
- 支持**G/M色彩校正**
- **CRI≥96, TLCI≥97, CQS≥95, TM-30 Rf (平均值) : 93, TM-30 Rf (平均值) : 101**
- 保荣卡口+电子卡口, **双卡口设计**
- 支持爱图仕全新电动光学附件系统: **电动调焦菲涅尔透镜F14、电动U型支架等** (需另购)
- 支持在**灯光控制盒**上操控电子附件
- 灯体两侧与U型支架采用**快装快拆卡口**, 搭配**双碟刹**
- **可叠放**外观设计, 易于堆叠收纳与运输
- **梯形垫脚**, 正可垫高灯体, 倒可做吊装固定孔
- 行业首创**液冷散热技术**, 强效散热
- **IP65**防护等级
- **HyperSync超频同步技术**, 更平滑的千分级控光
- 支持**高速摄影模式**
- 支持**恒光模式、最大功率输出模式**
- 支持**演播室模式**
- 支持**主从模式**: 其它灯具可快速同步主灯参数
- 支持**16位DMX512控制、Sidus Link App控制、LumenRadio CRMX、Art-net & sACN**
- 内置**20种DMX配置**, 并可自定义DMX信号丢失提示
- 内置**4种调光曲线**: 线型、指数型、对数型、S型
- 内置**4种风扇模式**: 智能、高速、中速、静音
- Rec.2020色彩空间覆盖率达**90%以上**
- **6种调光模式**: CCT模式、Advanced HSI模式、RGB模式、GEL模式、XY坐标模式、Source模式
- **15种**内置光效
- 支持保存**10种**灯光预设
- 支持100-240V/23A-9A **AC供电**
- 支持48V **双DC供电**
- 标配**控制盒拉杆车**, 便于移动

产品参数

AC输入功率 (最大)	2,200W	
DC输入功率 (最大)	1,800W	
光源输出功率 (最大)	1,585W @5,600K	
CCT	2,000K~10,000K	
CRI	平均值≥96.3	
	≥98 @3,200K	
	≥97 @5,600K	
TLCI	平均值≥97	
	≥98 @3,200K	
	≥98 @5,600K	
CQS	97 @3,200K	
	95 @5,600K	
SSI (D32)	90	
SSI (D56)	86	
TM-30 Rf (平均值)	93	
TM-30 Rg (平均值)	101	
光通量@5,600K	140,000Lm	
供电规格	AC (影视工业插头)	100-240V/50-60Hz/ 23A-9A
	DC 1&2	48V/19A (使用其中一个DC供电仅提供一半功率)
防护等级	IP65	
工作温度	- 20°C ~ +45°C	
存储温度	- 40°C ~ +85°C	
固件升级方式	U盘、Sidus Link App	
控制方式	16位DMX512控制、Sidus Link App控制、LumenRadio CRMX、Art-net & sACN、手动操控	
遥控距离 (蓝牙)	≤ 100 m	
遥控距离 (CRMX)	≤ 100 m	
散热方式	主动散热: 液冷、风扇	
最大噪音值	高速模式	控制盒 41dB 灯体 45dB
	中速模式	控制盒 39dB 灯体 40dB
	静音模式	控制盒 30dB 灯体 30dB

照度数据

3米距离照度数据 (lux)									
CCT	裸灯	宽角标准罩	中度角标准罩	窄角标准罩	Spotlight Max 50°	Spotlight Max 36°	Spotlight Max 19°	菲涅尔18°	菲涅尔50°
2,000K	1,818	5,310	10,340	30,100	762	1,640	3,150	14,400	3,410
2,700K	4,330	13,270	25,730	76,300	1,801	3,880	7,660	34,900	8,870
3,200K	5,040	15,210	28,880	85,400	2,060	4,400	8,840	40,200	10,100
4,300K	5,210	15,980	31,100	91,800	2,131	4,670	9,150	42,200	10,380
5,600K	5,540	16,740	32,600	94,500	2,200	4,830	9,260	43,800	10,590
6,500K	5,650	14,670	28,600	83,900	2,282	4,950	9,600	45,100	10,850
7,500K	5,140	14,850	28,100	84,700	2,032	4,450	8,580	40,300	9,710
10,000K	4,870	14,420	27,500	82,400	1,938	4,210	8,150	38,500	9,180
5米距离照度数据 (lux)									
CCT	裸灯	宽角标准罩	中度角标准罩	窄角标准罩	Spotlight Max 50°	Spotlight Max 36°	Spotlight Max 19°	菲涅尔18°	菲涅尔50°
2,000K	712	2,034	3,710	10,450	300	633	1,195	5,840	1,418
2,700K	1,680	5,070	9,260	26,450	670	1,476	2,840	14,150	3,680
3,200K	1,827	5,760	10,610	30,100	781	1,705	3,260	16,270	4,200
4,300K	2,056	6,120	11,080	31,600	824	1,787	3,350	17,060	4,310
5,600K	2,143	6,420	11,650	33,100	853	1,824	3,470	17,750	4,410
6,500K	2,227	5,630	10,220	29,100	881	1,895	3,590	18,270	4,500
7,500K	1,967	5,650	10,170	29,500	802	1,701	3,130	16,380	4,010
10,000K	1,911	5,530	10,050	28,600	752	1,622	3,020	15,690	3,800
7米距离照度数据 (lux)									
CCT	裸灯	宽角标准罩	中度角标准罩	窄角标准罩	Spotlight Max 50°	Spotlight Max 36°	Spotlight Max 19°	菲涅尔18°	菲涅尔50°
2,000K	350	1,039	1,842	5,220	151	316	607	3,090	791
2,700K	822	2,580	4,580	13,140	357	757	1,477	7,430	1,956
3,200K	948	2,940	5,250	14,990	394	876	1,687	8,540	2,230
4,300K	1,004	3,160	5,540	15,720	425	920	1,761	8,990	2,320
5,600K	1,049	3,300	5,810	16,560	441	957	1,809	9,350	2,392
6,500K	1,082	2,902	5,090	14,480	455	985	1,865	9,650	2,452
7,500K	976	2,940	5,140	14,650	406	883	1,682	8,640	2,180
10,000K	935	2,827	5,010	14,250	389	845	1,550	8,250	2,077


尺寸与重量

尺寸 (长*宽*高)	灯体不带支架	457*352*281mm
	灯体带支架	457*497*684mm
	控制盒	283.5*262*550mm
	可拆卸U型支架	591*88*497mm
	中度角标准罩	306*266*252mm
	遮扉	282*303*40mm
	遮扉转接环	303*263*87mm
	AC电源线缆	6m
	灯体灯控连接线	15m
	电子卡口保护罩	165*165*34mm
	控制盒拉杆车	439*470*1054mm (展开) 200*470*703mm (折叠)
重量	灯体不带支架	15.2kg
	灯体带支架	18.4kg
	控制盒	19.5kg
	可拆卸U型支架	3.2kg
	中度角标准罩	1.55kg
	遮扉	1.6kg
	遮扉转接环	0.6kg
	AC电源线缆	欧规0.84kg, 英规0.88kg 日规1.93kg, 美规1.43kg 中规0.84kg, 澳规0.91kg
	灯体灯控连接线	5.7kg
	电子卡口保护罩	0.2kg
	控制盒拉杆车	7.22kg


运输规格

Electro Storm CS15 纸箱版 (CN)	
SKU	APP0307A96
UPC	6971842188512
单品净重	59kg
单品毛重	88.5kg
单品包装尺寸	980*840*680mm
装箱数量	1pcs/箱
装箱尺寸	待更新
装箱重量	待更新


CS15标配清单




Electro Storm CS15灯体*1



控制盒*1



可拆卸U型支架*1



控制盒拉杆车*1



电子卡口保护罩*1



中度角标准罩*1




遮扉转接环*1



遮扉*1



防水连接线(15m)*1



AC电源线(6m)*1

