



amaran 60x S

产品介绍

艾蒙拉 S 系列是全新推出的升级版点光源 LED 影视灯系列，艾蒙拉 COB 60x S 延续了上一代小巧经典的机身，升级采用全新光源设计，提升光谱一致性，显著改善出光品质，SSI、TM-30、TLCI 指数均有提升。作为 65W 双色温点光源影视灯，艾蒙拉 COB 60x S 色温 2700K～6500K 可调，身材小却依旧有着强劲输出与超高显指（33,300Lux @1m(5600K), CRI≥96, TLCI≥97），是外出移动拍摄、小型影视场景、直播间与短视频拍摄布光的不二之选。

对比项	艾蒙拉 COB 60x	艾蒙拉 COB 60x S
CRI	≥96	<u>≥96</u>
TLCI	≥96	<u>≥97</u>
SSI(D56)	≥74	<u>≥87</u>
CQS	≥95	<u>≥95</u>
TM-30(Rf)	95	<u>96</u>
TM-30(Rg)	102	<u>100</u>

• SSI 指数≥90,真·优质点光源

艾蒙拉 COB 60x S 采用了行业领先的双蓝芯片设计，SSI(D32) 光谱一致性指数≥90，SSI(D56) 光谱一致性指数≥87，无限趋近太阳光光质。TM-30(Rf) 平均值达 96，TM-30(Rg) 平均值达 100，无论是在影视场景布光时使用，还是 TVC 广告片拍摄时使用，皆能最大程度还原被拍摄物体色彩，告别后期校正颜色的烦恼；为人物补光时，更能打出透亮自然的肤色，双色温冷暖可调，打造不同场景氛围。在直播间等拍摄场景里，长时间使用也无需担心蓝光对人眼或皮肤造成危害。艾蒙拉 S 系列均通过欧盟标准的 IEC 62471 光生物安全测试认证，与 IEC/TR 62778 认证（即光源和灯具的蓝光危害评估），是更适合在直播间、片场等视频拍摄场景中长时间使用的高显指低蓝光专业 LED 影视灯。

• 手持补光解决方案

艾蒙拉 COB 60 S 系列拥有一系列专属配件可供选购，搭配专为其设计的手持支架，轻松实现手持移动打光。同时，还可在手持支架上装载艾蒙拉 NP-F970 智能双电池供电盒或 V-Mount 电池，在手持移动使用时采用电池供电。搭配爱图仕专为艾蒙拉点光源灯具设计的轻量级柔光附件 Light Box 4545 柔光箱，即可输出高质量柔和光效，手持使用也无负重压力。

• 多元的供电方式

艾蒙拉 COB 60 S 系列支持多种供电方式：AC 供电、NP-F970 电池供电以及具有 D-Tap 电源输出出口的专用影视电池供电（例如 V-Mount 电池），使产品满足不同使用场景。

• 最大噪音值≤27dB,收音更安心

艾蒙拉 COB 60x S 集成涵道散热系统，散热通道贯穿整个灯体，搭配静音风扇，全功率输出时最大噪音值≤27dB。出色的控噪能力让同步进行的收音任务不受困扰，因此更适合在短视频拍摄与直播间录制时使用。

• 保荣卡口附件生态

随灯标配专属尺寸的鳞甲纹标准罩，灯体搭载行业通用的保荣卡口，可兼容多种轻型保荣口控光附件使用，例如：Aputure Light Dome SE 柔光箱、Light Dome Mini II 柔光箱、球型柔光罩、柔光伞等，通过安装不同控光附件实现多种灯光效果。



终端零售价:¥1099.00

• Sidus Link® 智能无线灯光控制系统

艾蒙拉 COB 60 S 系列内置 Sidus Mesh® 蓝牙组网模块，在手机、平板电脑等移动设备上，支持通过无线控灯 App——Sidus Link® 快速调整灯光参数，调用 9 种内置光效：狗仔队、烟花、故障灯泡、闪电、电视、脉搏、闪光灯、爆炸、火焰。也可与其它爱图仕、艾蒙拉灯光设备组网控制，创建存储多个场景预设后，仅需几秒即可切换全场景布光风格，为直播、拍摄快速调用最佳灯光效果，实现智能化灯光控制，提升现场布光效率。

在高质量冷暖光输出、轻巧手持设计、多元供电选择、智能化控制方式等特性的加持下，艾蒙拉 COB 60x S 得以在室内室外等环境下出色完成工作，帮助创作者们轻装上阵，快速开展布光、转场、跟拍等工作。

主要卖点

- 全新升级版光源设计，提升光谱一致性指数与光品质
- 色温范围2700K～6500K
- CRI≥96, TLCI≥97, CQS≥95, SSI (D32)≥90, SSI (D56)≥87, TM-30 Rf(平均值) 96, TM-30 Rf(平均值) 100
- 裸机重量仅695g, 机身小巧, 与边长11cm的正方体体积相当
- 配备柔光伞孔, 使用标准罩的同时也能装配柔光伞附件
- 保荣卡口, 完美兼容多种轻型保荣口控光附件
- 使用标准罩时照度达33,300Lux @1m(5600K)
- 支持AC供电、NP-F970双电池盒供电与V-Mount电池供电（需搭配D-tap线）
- 机身集成V-Mount卡扣, 支持一秒快速拆装电池盒、V-Mount电池等附件
- 可搭配手持支架使用, 为手持移动打光提供便利
- 低蓝光危害, 已通过欧盟颁布的IEC 62471光生物安全测试认证
- 灯控一体式设计, 亮度、色温一键操控：点按快调、旋转细调
- 极简UI设计, 操作简单易上手
- 9种内置光效：狗仔队、烟花、闪电、故障灯泡、电视、脉搏、闪光灯、爆炸、火焰
- 支持Sidus Link® App蓝牙无线控制
- 内置天线, Sidus Link® App有效控制距离最高能达到80m
- 涵道散热系统, 静音风扇, 最大噪音值≤27dB
- 标配铝合金转向支撑柱
- 灯体底部标准1/4螺口+双定位孔设计, 保证与支架连接时的稳定性
- EPP环保材质便携收纳箱包, 轻若无物, 抗震耐压, 耐化学腐蚀
- 200+整机测试项目, 100h+老化时长, 保障产品性能稳定
- 电路软启动设计, 电路隔离保护设计, 电源智能管理电路设计

应用场景&客户定位

为人物、物体打光，应用场景有自媒体视频拍摄、直播间拍摄、产品拍摄等；也可满足小型影视场景布光需求，布设灯光进行视频创作。

搭配艾蒙拉手持支架、NP-F970电池/V-Mount电池与量身打造的Light Box 4545柔光箱后，可满足各种移动打光应用场景。

目标客户为对小功率优质点光源影视灯有需求的创作者群体，性价比极佳，适合作为创作者的第一台LED影视灯来入门专业布光领域。



amaran 60x S

照度数据

色温	距离	裸灯照度Lux	带标准罩照度Lux
2700K	0.5m	8,270	96,100
	1m	2,087	27,750
	3m	252	2,965
3200K	0.5m	8,300	97,400
	1m	2,100	28,160
	3m	252	2,980
4300K	0.5m	8,890	105,400
	1m	2,248	30,500
	3m	268	3,230
5600K	0.5m	9,560	114,700
	1m	2,427	33,300
	3m	288	3,510
6500K	0.5m	9,560	120,800
	1m	2,545	35,100
	3m	302	3,700

*艾蒙拉提供的所有照度数据均为灯具使用时间15分钟以上的真实热测数据, 此时间后灯具将进入热稳定输出状态, 比"冷测数据"更加接近灯具正常使用状态。

产品参数

灯体尺寸(不含支架)	11.7*11.1*11.1cm
灯体重量	695g
最大输入功率	78W
最大输出功率	65W
CCT	2700K~6500K
CRI	≥96
TLCI	≥97
CQS	≥95
SSI (D32)	≥90
SSI (D56)	≥87
TM-30 Rf(平均值)	96
TM-30 Rg(平均值)	100
光通量	6,000lm
供电规格	DC: 19V / 4.73A AC: 100V~240V / 1.5A V-Mount电池供电:12V~16.8V
工作温度	-10°C ~ +40°C
存储温度	-20°C ~ +80°C
控制方式	控制面板 Sidus Link® App
固件升级方式	Sidus Link® App
蓝牙遥控距离	≤80m



显示屏类型	LCD断码屏
散热方式	主动散热
最大噪音值	≤27dB

标配清单

名称	数量
艾蒙拉COB 60x S灯体	1
灯头保护罩	1
转向支撑柱	1
鳞甲纹标准罩	1
3m适配器带锁DC线	1
4m电源线	1



运输规格

产品名称	艾蒙拉COB 60x S
单品净重	1991g
单品毛重	2479g
单品包装尺寸	32.7*27.0*14.8cm
装箱数量	2件/箱
装箱尺寸	34.5*31.5*29cm
装箱重量	5.57kg

选配附件



NP-F970电池盒

手持支架

D-Tap供电转接线