



amaran 60d S

产品介绍

艾蒙拉 S 系列是全新推出的升级版点光源 LED 影视灯系列，艾蒙拉 COB 60d S 延续了上一代小巧经典的机身，升级采用全新光源设计，提升光谱一致性，显著改善出光品质，SSI、TM-30、TLCI 指数均有提升。作为 65W 单色温点光源影视灯，艾蒙拉 COB 60d S 身材小却依旧有着强劲输出与超高显指 (37,800Lux @1m，CRI≥96，TLCI≥97)，是外出移动拍摄、小型影视场景、直播间与短视频拍摄布光的不二之选。

对比项	艾蒙拉 COB 60d	艾蒙拉 COB 60d S
CRI	≥96	≥96
TLCI	≥96	≥99
SSI(D56)	≥72	≥86
CQS	≥93	≥95
TM-30(Rf)	93	96
TM-30(Rg)	101	100

• SSI 指数≥86,真·优质点光源

艾蒙拉 COB 60d S 采用了行业领先的双蓝芯片设计，SSI(D56) 光谱一致性指数≥86,无限趋近太阳光光谱。TM-30(Rf) 平均值达 96, TM-30(Rg) 平均值达 100,无论是在影视场景布光时使用,还是 TVC 广告片拍摄时使用,皆能最大程度还原被拍摄物体色彩,告别后期校正颜色的烦恼; 为 人物补光时,更能打出透亮自然的肤色。在直播间等拍摄场景里,长时间使用也无需担心蓝光对人眼或皮肤造成危害。艾蒙拉 S 系列均通过欧盟标准的 IEC 62471 光生物安全测试认证,与 IEC/TR 62778 认证(即光源和灯具的蓝光危害评估),是更适合在直播间、片场等视频拍摄场景中长时间使用的高显指低蓝光专业 LED 影视灯。

• 手持补光解决方案

艾蒙拉 COB 60d S 拥有一系列专属配件可供选购,搭配专为其设计的手持支架,轻松实现手持移动打光。同时,还可在手持支架上装载艾蒙拉 NP-F970 智能双电池供电盒或 V-Mount 电池,在手持移动使用时采用电池供电。搭配爱图仕专为艾蒙拉点光源灯具设计的轻量级柔光附件 Light Box 4545 柔光箱,即可输出高质量柔和白光,手持使用也无负重压力。

• 多元的供电方式

艾蒙拉 COB 60d S 支持多种供电方式: AC 供电、NP-F970 电池供电以及具有 D-Tap 电源输出口的专用影视电池供电(例如 V-Mount 电池),使产品满足不同使用场景。

• 最大噪音值≤27dB,收音更安心

艾蒙拉 COB 60d S 集成涵道散热系统,散热通道贯穿整个灯体,搭配静音风扇,全功率输出时最大噪音值≤27dB。出色的控噪能力让同步进行的收音任务不受困扰,因此更适合在短视频拍摄与直播间录制时使用。

• 保荣卡口附件生态

随灯标配专属尺寸的鳞甲纹标准罩,灯体搭载行业通用的保荣卡口,可兼容多种轻型保荣口控光附件使用,例如:Aputure Light Dome SE 柔光箱、Light Dome Mini II 柔光箱、球型柔光罩、柔光伞等,通过安装不同控光附件实现多种灯光效果。

• Sidus Link® 智能无线灯光控制系统

艾蒙拉 COB 60d S 内置 Sidus Mesh® 蓝牙组网模块,在手机、平板电脑等移动设备



终端零售价:¥999.00

上,支持通过无线控灯 App——Sidus Link® 快速调整灯光参数,调用 8 种内置光效:狗仔队、烟花、故障灯泡、闪电、电视、脉搏、闪光灯、爆炸。也可与其它爱图仕、艾蒙拉灯光设备组网控制,创建存储多个场景预设后,仅需几秒即可切换全场景布光风格,为直播、拍摄快速调用最佳灯光效果,实现智能化灯光控制,提升现场布光效率。

在高质量白光输出、轻巧手持设计、多元供电选择、智能化控制方式等特性的加持下,艾蒙拉COB 60d S得以在室内室外等环境下出色完成工作,帮助创作者们轻装上阵,快速开展布光、转场、跟拍等工作。

主要卖点

- 全新升级版光源设计,提升光谱一致性指数与光品质
- 色温5600K
- CRI≥96, TLCI≥99, CQS≥95, SSI (D32)≥86, TM-30 Rf (平均值) 96, TM-30 Rf (平均值) 100
- 裸机重量仅695g, 机身小巧, 与边长11cm的正方体体积相当
- 保荣卡口,完美兼容多种轻型保荣口控光附件
- 配备柔光伞孔,使用标准罩的同时也能装配柔光伞附件
- 使用标准罩时照度达37,800Lux @1m(5600K)
- 支持AC供电、NP-F970双电池盒供电与V-Mount电池供电(需搭配D-tap线)
- 机身集成V-Mount卡扣,支持一秒快速拆装电池盒、V-Mount电池等附件
- 可搭配手持支架使用,为手持移动打光提供便利
- 低蓝光危害,已通过欧盟颁布的IEC 62471光生物安全测试认证
- 灯控一体式设计,亮度一键操控:点按快调、旋转细调
- 极简UI设计,操作简单易上手
- 8种内置光效:狗仔队、烟花、闪电、故障灯泡、电视、脉搏、闪光灯、爆炸
- 支持Sidus Link® App蓝牙无线控制
- 内置天线, Sidus Link® App有效控制距离最高能达到80m
- 涵道散热系统, 静音风扇, 最大噪音值≤27dB
- 标配铝合金转向支撑柱
- 灯体底部标准1/4螺口+双定位孔设计,保证与支架连接时的稳定性
- EPP环保材质便携收纳箱包,轻若无物,抗震耐压,耐化学腐蚀
- 200+整机测试项目,100h+老化时长,保障产品性能稳定
- 电路软启动设计,电路隔离保护设计,电源智能管理电路设计

应用场景&客户定位

为 人物、物体打光,应用场景有自媒体视频拍摄、直播间拍摄、产品拍摄等;也可满足小型影视场景布光需求,布设灯光进行视频创作。

搭配艾蒙拉手持支架、NP-F970电池/V-Mount电池与量身打造的Light Box 4545柔光箱后,可满足各种移动打光应用场景。

目标客户为对小功率优质点光源影视灯有需求的创作者群体,性价比极佳,适合作为创作者的第一台LED影视灯来入门专业布光领域。



amaran 60d S

照度数据

色温	距离	裸灯照度Lux	带标准罩照度Lux
5600K	0.5m	11,550	134,700
	1m	2,940	37,800
	3m	344	4,200

*艾蒙拉提供的所有照度数据均为灯具使用时间15分钟以上的真实热测数据,此时间后灯具将进入热稳定输出状态,比"冷测数据"更加接近灯具正常使用状态。

产品参数

灯体尺寸(不含支架)	11.7*11.1*11.1cm
灯体重量	695g
最大输入功率	77W
最大输出功率	65W
CCT	5600K
CRI	≥96
TLCI	≥99
CQS	≥95
SSI (D56)	≥86
TM-30 Rf(平均值)	96
TM-30 Rg(平均值)	100
光通量	7,195lm
供电规格	DC: 19V / 4.73A AC: 100V~240V / 1.5A V-Mount电池供电:12V~16.8V
工作温度	-10℃ ~ +40℃
存储温度	-20℃ ~ +80℃
控制方式	控制面板 Sidus Link® App
固件升级方式	Sidus Link® App
遥控距离(蓝牙)	≤80m
显示屏类型	LCD断码屏
散热方式	主动散热
最大噪音值	≤27dB



标配清单

名称	数量
艾蒙拉COB 60d S灯体	1
灯头保护罩	1
转向支撑柱	1
鳞甲纹标准罩	1
3m适配器带锁DC线	1
4m电源线	1



运输规格

产品名称	艾蒙拉COB 60d S
单品净重	2018g
单品毛重	2498g
单品包装尺寸	32.7*27.0*14.8cm
装箱数量	2件/箱
装箱尺寸	34.5*31.5*29cm
装箱重量	5.66kg

选配附件



NP-F970电池盒



手持支架



D-Tap供电转接线