



Aputure LS 60x

产品描述

光风暴60x是一款拥有全天候防护级别，可调色温（2700K~6500K）可变聚光角度（15°~45°）的摄影灯，照度超过30000lux@1m的摄影灯。支持AC供电、NP-F电池供电、D-Tap供电。灯体具有全天候防护等级。

LS 60x标配四页板，保荣口转接环。可供用户选购的附件有Aputure Spotlight Mini Zoom和LS 60 softbox等。LS 60x小巧轻便，功能强大，使用方式灵活多变。

主要卖点

- 全天候防护
- 机身内调焦装置，15°~45°可调发光角度
- 照度高达33000+ lux at 1m（色温5600K，发光角度15°时测得）
- 智能NP-F电池盒，支持热切换，低电量预警
- 精密啮合齿锁紧机构，可承受灯体自身重量20倍以上负载
- 可调色温（2700K~6500K）
- AC供电，D-Tap 供电，电池供电
- U型支架集成V-mount电池卡扣
- 支持Sidus link APP控制
- 支持海量附件：保荣口转接环（标配），8叶Barn door（标配）和Spotlight Mini Zoom聚光筒（选购），LS 60 softbox（选购）

装箱清单：

1x LS 60x灯体；1x Barn Doors for LS 60x；1x 电源适配器；1x电源插头；1x 索尼NP-F系列电池扣板；1x D-Tap供电线；1x保荣口转接环；1x便携包

亮度数据

CCT	Distance		1m	3m	5m
2700K	Spot (15°)	Lux	25,110	3,125	1,116
		Fc	2,332	290	104
	Flood (45°)	Lux	4,464	525	201
		Fc	415	49	19
5600K	Spot (15°)	Lux	33,480	4,241	1,451
		Fc	3,110	394	134
	Flood (45°)	Lux	5,803	703	268
		Fc	539	66	25
6500K	Spot (15°)	Lux	32,364	4,018	1,395
		Fc	3,007	373	129
	Flood (45°)	Lux	5,580	670	246
		Fc	519	61	22



产品信息

CCT	2700K~6500K	
CRI	≥ 96	
TLCI	≥ 98	
CQS	95	
SSI (D56)	74	
发光角度	15° ~ 45°	
LED输出功率	60W	
工作电流	<6.5A (Max)	
工作电压(适配器输出电压)	19V	
电池供电电压	NP-F电池扣板	6~8.4V (单电池) 12~16.8V (双电池)
	D-Tap转接线	12 ~ 16.8V
工作温度	-20° C ~ 45° C / -4° F ~ 113° F	
控制方式	手动, Sidus Link APP	
遥控距离(蓝牙)	≤ 80m / 262.5ft	
显示屏类型	OLED	
防尘防水等级	全天候防护	
冷却方式	主动散热	
连接线	4针DC自锁防水连接线	
电源线	带自锁电源线 (4m)	

装箱信息

产品名	Aputure LS 60x
单品包装尺寸	430*205*240mm / 16.9*8.1*9.4in
净重	3185g / 7.02lbs
毛重	4865g / 10.73lbs
装箱数量	3 pcs/箱
装箱尺寸	670*470*280mm / 26.4*18.5*11in
装箱重量	15.72kg / 34.65lbs