

amaran[®]
by Aputure[®]

amaran T2c



终端零售价:

¥999.00

主要卖点

- 60 厘米 RGBWW 全彩 LED 管灯
- 灯体直径 4.2 厘米，灯体重量 500 克
- 输出功率 20W，最大输入功率 25 瓦
- 1631 Lux@0.5 米 (7500K)
- 色温范围 2500K~7500K
- G/M 可调 (±10 档)
- 超高显色指数: CRI ≥95, TLCI ≥98, CQS ≥96, SSI (Tungsten) ≥83, SSI (D56) ≥73, TM30(Rf) 平均值 94, TM30(Rg) 平均值 =102
- 灯体无内置电池，支持飞机托运
- 标配一个电池手柄 (5200mAh, 14.8V)，T2c 全功率输出时可使用 3 小时
- 电池手柄可单独购买，搭配多个电池手柄更迭使用可实现无限续航
- 电池手柄采用快装接口，支持快速拆装
- 使用电池手柄时接入电源线，支持边充边用
- 支持多种供电方式：电池手柄供电、AC 供电、V 口电池供电
- AC 供电：3 米 DC 线 (适配器到灯体) + 4 米 AC 线，共 7 米长的电源线，满足较远距离用电，适配器小巧易隐藏
- V 口电池供电：需选配 D-tap 线可实现用 V 口电池供电
- 采用电路软启动设计、电路隔离保护设计与电源智能管理电路设计
- 灯管两端极薄设计，多灯拼接时无明显黑色连接区域
- 240°超大角度发光面
- 灯体搭载快装滑槽 (NATO Rail System)
- 共 11 个安装接口，灯体背面 3 个 3/8 螺孔 + 定位孔、6 个 1/4 螺孔，灯体两端 2 个 3/8 螺孔
- 兼容多种安装方式 1/4 螺孔、3/8 螺孔 + 双定位孔、3/8 螺丝吊装环、平面合页安装件、多灯拼接件
- 输出频率 +2KHz 可调，进一步确保全域无频闪
- 支持多种控制方式：Sidus Link App 控制、DMX 控制 (需另购 DMX 转换器)、手动控制
- 内置 46 款色纸、15 种光效 酒吧灯光、狗仔队、闪电、电视、烛光、火光、闪光灯、爆炸、故障灯泡、脉搏、焊接、警车、颜色捕捉、聚会灯光、烟花
- 自定义光效模式支持储存 30 个自定义光效

- 支持 Sidus Link 全部光效功能：手动光效、音韵光效、光效编程与光效拾取
- 控制面板搭载 OLED 显示屏，可设定屏幕熄灭
- 控制面板采用拨轮 + 按键的直观操控方式
- 续航优先模式提供四个选项：2、4、6、8 小时，一键精准设置续航时间
- 工作温度范围：-10°C~40°C，复杂环境里也稳定可靠
- 200+ 整机测试项目，100+ 小时老化时长，保障产品性能稳定，质量可靠 电路软启动设计，电路隔离保护设计，电源智能管理电路设计
- 具有单独配件格的大容量便携包

产品介绍

T2c 是艾蒙拉推出的首款输出功率 20 瓦的 RGBWW 全彩管灯，直径 4.2 厘米，长度 60 厘米，色温 2500K~7500K，裸灯照度超过 1600Lux @0.5 米 (7500K)，超高显色指数：CRI≥95、TLCI≥98。灯体采用铝合金型材，重量轻且结构强度高，灯管选用高透光率 PC 曲面柔光板，超广发光角度，灯管发光面达 240°，裸灯重量仅 500g，非常适合手持使用。

灯体无内置电池，登机时可托运，亦方便邮寄运输。标配一个外置大容量电池手柄，全功率输出时可使用 3 小时。电池手柄可单独购买，搭配多个电池手柄更迭使用可实现无限续航。灯体重量轻，非常适合手持打光或做扫光效果。也可通过总长度 7 米的电源线供电使用，超长电源线满足较远距离场景布线需求，电源适配器小巧易隐藏。

内置续航优先模式，一键精准设置续航时间，T2c 会智能调节输出功率，避免使用过程中意外电量耗尽。同时，艾蒙拉专为 T4c 和 T2c 管灯设计了多灯拼接件，可连接多个管灯组出造型，打造创意背景灯和氛围灯效果。T2c 管灯非常适合艺术创意布光、拍摄场景打光、手持移动补光等多种场景使用。支持 Sidus Link®App 全部光效功能：手动光效、音韵光效、光效编程与光效拾取。灯体内置 15 种光效和 46 种影视行业标准色纸。除此之外，T2c 还有自定义光效模式，连接 Sidus Link®App 可以编辑自定义光效并储存 30 个光效进灯，随时调用。

艾蒙拉为 T2c 量身定制控光格栅，与灯体严丝合缝，告别漏光，帮助用户控光束光。灯光绿 / 品度可调，与格栅控光附件搭配使用时可给人物补光，还原自然肤色，也可做轮廓光勾勒被拍摄物品线条。T2c 支持多种安装方式：通用快装滑槽 (NATO Rail System)、1/4 螺孔、3/8 螺孔 + 双定位孔 (ARRI Standard Locating Pins)、3/8 螺丝吊装环、平面合页安装件，灯体上共 11 个安装接口，涵盖市面上绝大多数安装方式，满足各种拍摄场景安装需求和应用选择。

amaran T2c

照度数据

CCT	照度(Lux) 距离(m)	0.5m	1m	2m	3m
2500K	裸光源	1,454	421	123	69
3200K	裸光源	1,514	443	127	70
4300K	裸光源	1,600	468	135	73
5600K	裸光源	1,621	475	136	75
6500K	裸光源	1,616	467	132	73
7500K	裸光源	1,631	479	138	77

产品参数

CCT	2500K~7500K
CRI	≥95
TLCI	≥98
最大输出功率	20W
最大输入功率	25W
工作电流	1.05A
工作电压	24V
适配器输出电压	24V
电池手柄输出电压	12~16.8V, 24V
工作温度	-10°C ~ 40°C
控制方式	手动, Sidus Link APP, DMX
遥控距离(蓝牙)	≤ 80m / 262.5ft
显示屏类型	OLED
灯体散热方式	自然散热
电源适配器DC线	3米
AC电源线	4米

装箱信息

产品名	amaranT2c
单品包装尺寸	68*13*12cm
净重	1.82kg
毛重	2.38kg
装箱数量	9pcs/箱
装箱尺寸	69*38*34cm
装箱重量	22.6kg

装箱清单

名称	数量
T2c 灯体	1
电源适配器	1
AC电源线	1
3/8螺丝吊装环	1
电池手柄	1
手提包	1

