



NOVA II 1x1

单像素 DMX 配置文件

NOVA II 2x1

单像素与 2 像素 (光引擎) DMX 配置文件

BLAIR-CG 色彩系统

DMX 配置文件规格 V1.2

目录

Aputure OS II DMX 配置文件概述	6
控制通道配置文件	6
DMX 通道详细分解	6
无效果范围	7
单像素配置文件 (NOVA II 1x1、NOVA II 2x1)	8
基础 DMX 配置文件 — 1 像素	8
配置文件 1: CCT & RGB - 8-bit (7 通道)	8
配置文件 2: CCT & RGB - 16-bit (14 通道)	9
配置文件 3: CCT & RGB & FX - 8-bit (13 通道)	10
配置文件 4: CCT & RGB & FX - 16-bit (20 通道)	12
配置文件 5: CCT & RGB & xy - 8-bit (10 通道)	14
配置文件 6: CCT & RGB & xy - 16-bit (20 通道)	15
配置文件 7: CCT & RGB & xy & FX - 8-bit (16 通道)	16
配置文件 8: CCT & RGB & xy & FX - 16-bit (26 通道)	18
配置文件 9: HSI - 8-bit (3 通道)	20
配置文件 10: HSI - 16-bit (6 通道)	20
配置文件 11: HSIC+ - 8-bit (5 通道)	20
配置文件 12: HSIC+ - 16-bit (10 通道)	21
配置文件 13: HSIC+ & FX - 8-bit (11 通道)	22
配置文件 14: HSIC+ & FX - 16-bit (16 通道)	24
配置文件 15: HSIC+ & xy - 8-bit (8 通道)	26
配置文件 16: HSIC+ & xy - 16-bit (16 通道)	27
配置文件 17: HSIC+ & xy & FX - 8-bit (14 通道)	28
配置文件 18: HSIC+ & xy & FX - 16-bit (22 通道)	30
配置文件 19: xy - 8-bit (3 通道)	32
配置文件 20: xy - 16-bit (6 通道)	32
配置文件 21: RGB - 8-bit (3 通道)	32
配置文件 22: RGB - 16-bit (6 通道)	32
配置文件 23: iRGB - 8-bit (4 通道)	32
配置文件 24: iRGB - 16-bit (8 通道)	33
配置文件 25: RGBAL - 8-bit (5 通道)	33
配置文件 26: RGBAL - 16-bit (10 通道)	33
配置文件 27: CCT+ 8-bit (3 通道)	34
配置文件 28: CCT+ 16-bit (6 通道)	34
配置文件 29: 源模式 - 8-bit (4 通道)	35
配置文件 30: 源模式 - 16-bit (7 通道)	37
配置文件 31: 传统色片 - 8-bit (5 通道)	39
配置文件 32: 传统色片 - 16-bit (6 通道)	50
控制通道配置文件 — 1 像素	61
DMX 控制通道图表	61
NOVA II 2x1, NOVA II 1x1	

配置文件 41: CCT & RGB & 控制 - 8-bit (10 通道)	64
配置文件 42: CCT & RGB & 控制 - 16-bit (17 通道)	66
配置文件 43: CCT & RGB & FX & 控制 - 8-bit (16 通道)	68
配置文件 44: CCT & RGB & FX & 控制 - 16-bit (23 通道)	70
配置文件 45: CCT & RGB & xy & 控制 - 8-bit (13 通道)	72
配置文件 46: CCT & RGB & xy & 控制 - 16-bit (23 通道)	74
配置文件 47: CCT & RGB & xy & FX & 控制 - 8-bit (19 通道)	76
配置文件 48: CCT & RGB & xy & FX & 控制 - 16-bit (29 通道)	79
配置文件 49: HSI+ & 控制 - 8-bit (6 通道)	82
配置文件 50: HSI+ & 控制 - 16-bit (9 通道)	83
配置文件 51: HSIC+ & 控制 - 8-bit (8 通道)	84
配置文件 52: HSIC+ & 控制 - 16-bit (13 通道)	86
配置文件 53: HSIC+ & FX & 控制 - 8-bit (14 通道)	88
配置文件 54: HSIC+ & FX & 控制 - 16-bit (19 通道)	90
配置文件 55: HSIC+ & xy & 控制 - 8-bit (11 通道)	92
配置文件 56: HSIC+ & xy & 控制 - 16-bit (19 通道)	94
配置文件 57: HSIC+ & xy & FX & 控制 - 8-bit (17 通道)	96
配置文件 58: HSIC+ & xy & FX & 控制 - 16-bit (25 通道)	98
配置文件 59: xy & 控制 - 8-bit (6 通道)	100
配置文件 60: xy & 控制 - 16-bit (9 通道)	101
配置文件 61: RGB & 控制 - 8-bit (6 通道)	102
配置文件 62: RGB & 控制 - 16-bit (9 通道)	103
配置文件 63: iRGB & 控制 - 8-bit (7 通道)	104
配置文件 64: iRGB & 控制 - 16-bit (11 通道)	105
配置文件 65: RGBAL & 控制 - 8-bit (8 通道)	106
配置文件 66: RGBAL & 控制 - 16-bit (13 通道)	107
配置文件 67: CCT+ & 控制 - 8-bit (6 通道)	108
配置文件 68: CCT+ & 控制 - 16-bit (9 通道)	109
配置文件 69: 源模式 & 控制 - 8-bit (7 通道)	111
配置文件 70: 源模式 & 控制 - 16-bit (10 通道)	114
配置文件 71: 传统色片 & 控制 - 8-bit (8 通道)	117
配置文件 72: 传统色片 & 控制 - 16-bit (9 通道)	128
色彩空间配置文件 — 1 像素	140
配置文件 81: VRGB & 控制 - 8-bit (9 通道)	140
配置文件 82: VRGB & 控制 - 16-bit (14 通道)	141
配置文件 83: VRGB-I & Control - 8-bit (10 通道)	143
配置文件 84: VRGB & 控制 - 16-bit (16 通道)	145
配置文件 85: VRGB-CS & Control - 8-bit (7 通道)	147
配置文件 86: VRGB-CS & Control - 16-bit (10 通道)	148
配置文件 87: VRGB-709 & Control - 8-bit (6 通道)	149
配置文件 88: VRGB-709 - 16-bit (9 通道)	150

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

配置文件 89: VRGB-sRGB - 8-bit (6 通道)	151
配置文件 90: VRGB-sRGB - 16-bit (9 通道)	152
色彩空间图表	152
Light Engine Profile (NOVA II 2x1 only)	154
Basic DMX Profiles - 2 Pixels	154
Profile 101: LE CCT & RGB - 8-bit - 2 Pixels (14 ch.)	154
Profile 102: LE CCT & RGB - 16-bit - 2 Pixels (28 ch.)	156
Profile 103: LE CCT & RGB & FX - 8-bit - 2 Pixels (20 ch.)	158
Profile 104: LE CCT & RGB & FX - 16-bit - 2 Pixels (34 ch.)	160
Profile 105: LE CCT & RGB & xy - 8-bit - 2 Pixels (20 ch.)	162
Profile 106: LE CCT & RGB & xy - 16-bit - 2 Pixels (40 ch.)	164
Profile 107: LE CCT & RGB & xy & FX - 8-bit - 2 Pixels (26 ch.)	166
Profile 108: LE CCT & RGB & xy & FX - 16-bit - 2 Pixels (46 ch.)	168
Profile 109: LE HSI - 8-bit - 2 Pixels (6 ch.)	171
Profile 110: LE HSI - 16-bit - 2 Pixels (12 ch.)	171
Profile 111: LE HSIC+ - 8-bit - 2 Pixels (10 ch.)	172
Profile 112: LE HSIC+ - 16-bit - 2 Pixels (20 ch.)	173
Profile 113: LE HSIC+ & FX - 8-bit - 2 Pixels (16 ch.)	174
Profile 114: LE HSIC+ & FX - 16-bit - 2 Pixels (26 ch.)	176
Profile 115: LE HSIC+ & xy - 8-bit - 2 Pixels (16 ch.)	178
Profile 116: LE HSIC+ & xy - 16-bit - 2 Pixels (32 ch.)	179
Profile 117: LE HSIC+ & xy & FX - 8-bit - 2 Pixels (22 ch.)	181
Profile 118: LE HSIC+ & xy & FX - 16-bit - 2 Pixels (38 ch.)	183
Profile 119: LE xy - 8-bit - 2 Pixels (6 ch.)	185
Profile 120: LE xy - 16-bit - 2 Pixels (12 ch.)	185
Profile 121: LE RGB - 8-bit - 2 Pixels (6 ch.)	185
Profile 122: LE RGB - 16-bit - 2 Pixels (12 ch.)	186
Profile 123: LE iRGB - 8-bit - 2 Pixels (8 ch.)	186
Profile 124: LE iRGB - 16-bit - 2 Pixels (16 ch.)	187
Profile 125: LE RGBAL - 8-bit - 2 Pixels (10 ch.)	187
Profile 126: LE RGBAL - 16-bit - 2 Pixels (20 ch.)	188
Profile 127: LE CCT+ - 8-bit - 2 Pixels (6 ch.)	189
Profile 128: LE CCT+ - 16-bit - 2 Pixels (12 ch.)	190
Control Channel Profiles - 2 Pixels	191
DMX 控制通道图表	191
Profile 141: LE CCT & RGB & Control - 8-bit - 2 Pixels (17 ch.)	194
Profile 142: LE CCT & RGB & Control - 16-bit - 2 Pixels (31 ch.)	196
Profile 143: LE CCT & RGB & FX & Control - 8-bit - 2 Pixels (23 ch.)	198
Profile 144: LE CCT & RGB & FX & Control - 16-bit - 2 Pixels (37 ch.)	201
Profile 145: LE CCT & RGB & xy & Control - 8-bit - 2 Pixels (23 ch.)	204

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

Profile 146: LE CCT & RGB & xy & Control - 16-bit - 2 Pixels (43 ch.)	206
Profile 147: LE CCT & RGB & xy & FX & Control - 8-bit - 2 Pixels (29 ch.)	208
Profile 148: LE CCT & RGB & xy & FX & Control - 16-bit - 2 Pixels (49 ch.)	211
Profile 149: LE HSI+ & Control - 8-bit - 2 Pixels (9 ch.)	214
Profile 150: LE HSI - 16-bit - 2 Pixels (15 ch.)	215
Profile 151: LE HSIC+ & Control - 8-bit - 2 Pixels (13 ch.)	216
Profile 152: LE HSIC+ & Control - 16-bit - 2 Pixels (23 ch.)	218
Profile 153: LE HSIC+ & FX & Control - 8-bit - 2 Pixels (19 ch.)	220
Profile 154: LE HSIC+ & FX & Control - 16-bit - 2 Pixels (29 ch.)	223
Profile 155: LE HSIC+ & xy & Control - 8-bit - 2 Pixels (19 ch.)	226
Profile 156: LE HSIC+ & xy & Control - 16-bit - 2 Pixels (35 ch.)	228
Profile 157: LE HSIC+ & xy & FX & Control - 8-bit - 2 Pixels (25 ch.)	230
Profile 158: LE HSIC+ & xy & FX - 16-bit - 2 Pixels (41 ch.)	233
Profile 159: LE xy & Control - 8-bit - 2 Pixels (9 ch.)	236
Profile 160: LE xy & Control - 16-bit - 2 Pixels (15 ch.)	237
Profile 161: LE RGB & Control - 8-bit - 2 Pixels (9 ch.)	238
Profile 162: LE RGB & Control - 16-bit - 2 Pixels (15 ch.)	239
Profile 163: LE iRGB & Control - 8-bit - 2 Pixels (11 ch.)	240
Profile 164: LE iRGB & Control - 16-bit - 2 Pixels (19 ch.)	241
Profile 165: LE RGBAL & Control - 8-bit - 2 Pixels (13 ch.)	242
Profile 166: LE RGBAL & Control - 16-bit - 2 Pixels (23 ch.)	244
Profile 167: LE CCT+ & Control - 8-bit - 2 Pixels (9 ch.)	246
Profile 168: LE CCT+ & Control - 16-bit - 2 Pixels (15 ch.)	248
Color Space Profiles - 2 Pixels	250
Profile 181: VRGB & Control - 8-bit - 2 Pixels (12 ch.)	250
Profile 182: VRGB & Control - 16-bit - 2 Pixels (20 ch.)	252
Profile 183: VRGB-I & Control - 8-bit - 2 Pixels (13 ch.)	254
Profile 184: VRGB & Control - 16-bit - 2 Pixels (22 ch.)	256
Profile 185: VRGB-CS & Control - 8-bit - 2 Pixels (10 ch.)	257
Profile 186: VRGB-CS & Control - 16-bit - 2 Pixels (16 ch.)	259
Profile 187: VRGB-709 & Control - 8-bit - 2 Pixels (9 ch.)	261
Profile 188: VRGB-709 - 16-bit - 2 Pixels (15 ch.)	263
Profile 189: VRGB-sRGB - 8-bit - 2 Pixels (9 ch.)	264
Profile 190: VRGB-sRGB - 16-bit - 2 Pixels (15 ch.)	265
色彩空间图表	266
VRGB	267

Aputure OS II DMX 配置文件概述

NOVA II 产品属于 OS II 功能套件，共用相同的菜单结构与使用体验，Aputure 产品间的 DMX 配置文件结构。

NOVA II 1x1:

共有 3 组 DMX 配置文件:

单像素配置文件

1. 基础 DMX 配置文件 — 1 像素
2. 控制通道 DMX 配置文件 — 1 像素
3. 色彩空间 DMX 配置文件 — 1 像素

NOVA II 2x1:

共有 6 组 DMX 配置文件:

单像素配置文件

4. 基础 DMX 配置文件 — 1 像素
5. 控制通道 DMX 配置文件 — 1 像素
6. 色彩空间 DMX 配置文件 — 1 像素

光引擎配置文件

7. 基础 DMX 配置文件 — LE 模式 — 2 像素
8. 控制通道 DMX 配置文件 — LE 模式 — 2 像素
9. 色彩空间 DMX 配置文件 — LE 模式 — 2 像素

控制通道配置文件

标有 "+Control" 的配置文件额外包含三条通道 (Strobe、Control、Fan)。这些配置适合需要高级控制方式的用户。

OS II 引入了带三条额外控制通道的 DMX 配置文件，具体取决于产品：

1. Strobe 通道 : 可在任意颜色下产生频闪。
2. Control 通道 : 通过专用 DMX 通道远程执行灯具设置指令。
3. Fan 通道 : 若产品配备风扇，则可调节风扇转速或行为。

DMX 通道详细分解

Strobe 通道:

Strobe 通道可在任意可用的颜色配置下启用频闪效果，具体取决于灯具的混色能力。

- 示例 – 频闪 20000K 色温
在配置文件 CCT & RGB & 控制 - (10 通道)，将 CCT(通道 2) 至 20,000K / 255。设置 Strobe(通道 8) 至 25Hz 速率 / 255。灯具将在 20,000K 下以最大频闪运行。

Control 通道:

Control 通道通过预定义的 DMX 数值远程执行灯具设置。

执行指令时，将指定数值分配至 Control 通道并保持 2.5 秒，然后重置至 0。灯具将在执行成功后短暂闪烁红色确认。

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

- 示例 – 关闭 DMX 平滑
在 CCT & RGB & 控制 - (10 通道) , 将 Control 通道 (通道 9) 至 数值 27 保持 2.5 秒, 然后重置至 0。灯具将以 20% 亮度闪烁红色, 表示 DMX 平滑已关闭。
- 示例 – 启用 DMX 平滑
若要启用 DMX 平滑, 在 CCT & RGB & 控制 - (10 通道) , 将通道 9 至 数值 30 保持 2.5 秒, 然后重置至 0。20% 亮度的红色闪烁确认更改。

Control 通道信号确认

若不希望出现确认闪烁, 例如在封闭空间内同时修改多台灯具时, 可将 Control 通道设为某数值再回到 0 以关闭信号确认。

数值

15, 再回到 0。默认情况下, 信号确认为开启状态。

Fan 通道

Fan 通道允许通过 DMX 直接控制风扇转速或行为。设置一个恒定数值可保持特定风扇状态, 按需调整数值以调节风扇表现。
在系统设置中, 风扇模式必须设为 "DMX Controlled"。

- 示例 – 将风扇设为最大
在 CCT & RGB & 控制 - (10 通道) , 将 Fan 通道 (通道 10) 至 数值 45。风扇通道必须保存该数值。在 cue 中修改数值时, 可用于切换风扇运行。拍摄期间可切风扇。

无效果范围

在某些 DMX 配置文件中, 通道开头可能存在 "无效果" 范围。该范围通常用于推杆控台, 确保推杆归零时不触发任何效果。这些范围不应编入灯光控台, 其作用仅为防止控制处于闲置时产生意外变化。

通道	功能	数值	百分比	说明
X	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿
		0 - 10	0 - 4	无效果*
		11-20	5 - 8	全减绿
		21 - 119	9 - 47	-99% - -1%
		120 - 145	48 - 57	0% 中性
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%
		245 - 255	97 - 100	全加绿

Single Pixel Profiles - (NOVA II 1x1, NOVA II 2x1)

基础 DMX 配置文件 — 1 像素

配置文件 1: CCT & RGB - 8-bit (7 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿	
4	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
5	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
6	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
7	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

配置文件 2: CCT & RGB - 16-bit (14 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿	
7 / 8	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
9 / 10	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
11 / 12	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
13 / 14	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
*请勿将“无效果”范围编入控台					

配置文件 3: CCT & RGB & FX - 8-bit (17 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿	
4	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
5	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
6	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
7	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
FX					
8	交叉淡化 2	0 - 255	0 - 100	从静态淡入色至 FX	0% / 0
9	触发	0 - 9	0 - 4	循环	0% / 0
		10 - 69	5 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发爆炸	0 - 69	0 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发其他效果	0 - 69	0 - 27	循环	
		70 - 255	28 - 100	停止	
10	效果选择	0 - 9	0 - 4	夜店灯光	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	狗仔队	
		20 - 29	9 - 12	闪电	
		30 - 39	13 - 16	TV	
		40 - 49	17 - 20	蜡烛	
		50 - 59	21 - 24	火焰	
		60 - 69	25 - 28	Strobe	
		70 - 79	29 - 32	爆炸	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

DMX 配置文件规格 V1.2 2026 年 5 月

10

		80 - 89	33 - 36	故障灯泡	
		90 - 99	37 - 40	脉冲	
		100 - 109	41 - 44	焊接	
		110 - 119	45 - 48	警车	
		120 - 129	49 - 52	颜色追逐	
		130 - 139	53 - 56	派对灯	
		140 - 149	57 - 60	烟花	
		150 - 255	61 - 100	保留	
11	效果 参数 1	0 - 255	0 - 100	见效果图表	0% / 0
12	效果 参数 2	0 - 255	0 - 100		0% / 0
13	效果 参数 3	0 - 255	0 - 100		0% / 0
14	效果 参数 4	0 - 255	0 - 100		0% / 0
15	效果 参数 5	0 - 255	0 - 100		0% / 0
16	效果 参数 6	0 - 255	0 - 100		0% / 0
17	效果 参数 7	0 - 255	0 - 100		0% / 0
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

配置文件 4: CCT & RGB & FX - 16-bit (29 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿	
7 / 8	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
9 / 10	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
11 / 12	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
13 / 14	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
FX					
15	交叉淡化 2	0 - 255	0 - 100	从静态淡入色至 FX	0% / 0
16	触发	0 - 9	0 - 4	循环	0% / 0
		10 - 69	5 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发爆炸	0 - 69	0 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发其他效果	0 - 69	0 - 27	循环	
		70 - 255	28 - 100	停止	
17	效果选择	0 - 9	0 - 4	夜店灯光	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	狗仔队	
		20 - 29	9 - 12	闪电	
		30 - 39	13 - 16	TV	
		40 - 49	17 - 20	蜡烛	
		50 - 59	21 - 24	火焰	
		60 - 69	25 - 28	Strobe	
		70 - 79	29 - 32	爆炸	
		80 - 89	33 - 36	故障灯泡	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		90 - 99	37 - 40	脉冲	
		100 - 109	41 - 44	焊接	
		110 - 119	45 - 48	警车	
		120 - 129	49 - 52	颜色追逐	
		130 - 139	53 - 56	派对灯	
		140 - 149	57 - 60	烟花	
		150 - 255	61 - 100	保留	
18	效果 参数 1	0 - 255	0 - 100	见效果图表	0% / 0
19	效果 参数 2	0 - 255	0 - 100		0% / 0
20	效果 参数 3	0 - 255	0 - 100		0% / 0
21	效果 参数 4	0 - 255	0 - 100		0% / 0
22	效果 参数 5	0 - 255	0 - 100		0% / 0
23	效果 参数 6	0 - 255	0 - 100		0% / 0
24	效果 参数 7	0 - 255	0 - 100		0% / 0
25	效果 参数 8	0 - 255	0 - 100		0% / 0
26	效果 参数 9	0 - 255	0 - 100		0% / 0
27	效果 参数 10	0 - 255	0 - 100		0% / 0
28	效果 参数 11	0 - 255	0 - 100		0% / 0
29	效果 参数 12	0 - 255	0 - 100		0% / 0
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

配置文件 5: CCT & RGB & xy - 8-bit (10 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿	
4	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
5	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
6	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
7	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
8	交叉淡化 2	0 - 255	0 - 100	CCTRGB 至 xy	0% / 0
9	x 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 136)
10	y 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 125)
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

配置文件 6: CCT & RGB & xy - 16-bit (20 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿	
7 / 8	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
9 / 10	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
11 / 12	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
13 / 14	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
15 / 16	交叉淡化 2	0 - 65535	0 - 100	CCTRGB 至 xy	0
17 / 18	x 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 34684)
19 / 20	y 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 32686)
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

配置文件 7: CCT & RGB & xy & FX - 8-bit (20 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿	
4	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
5	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
6	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
7	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
8	交叉淡化 2	0 - 255	0 - 100	CCTRGB 至 xy	0% / 0
9	x 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 136)
10	y 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 125)
FX					
11	交叉淡化 3	0 - 255	0 - 100	从静态淡入 色至 FX	0% / 0
12	触发	0 - 9	0 - 4	循环	0% / 0
		10 - 69	5 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发 爆炸	0 - 69	0 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发其他 效果	0 - 69	0 - 27	循环	
		70 - 255	28 - 100	停止	
13	效果 选择	0 - 9	0 - 4	夜店灯光	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	狗仔队	
		20 - 29	9 - 12	闪电	
		30 - 39	13 - 16	TV	
		40 - 49	17 - 20	蜡烛	
		50 - 59	21 - 24	火焰	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		60 - 69	25 - 28	Strobe	
		70 - 79	29 - 32	爆炸	
		80 - 89	33 - 36	故障灯泡	
		90 - 99	37 - 40	脉冲	
		100 - 109	41 - 44	焊接	
		110 - 119	45 - 48	警车	
		120 - 129	49 - 52	颜色追逐	
		130 - 139	53 - 56	派对灯	
		140 - 149	57 - 60	烟花	
		150 - 255	61 - 100	保留	
14	效果 参数 1	0 - 255	0 - 100	见效果图表	0% / 0
15	效果 参数 2	0 - 255	0 - 100		0% / 0
16	效果 参数 3	0 - 255	0 - 100		0% / 0
17	效果 参数 4	0 - 255	0 - 100		0% / 0
18	效果 参数 5	0 - 255	0 - 100		0% / 0
19	效果 参数 6	0 - 255	0 - 100		0% / 0
20	效果 参数 7	0 - 255	0 - 100		0% / 0
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

配置文件 8: CCT & RGB & xy & FX - 16-bit (35 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿	
7 / 8	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
9 / 10	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
11 / 12	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
13 / 14	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
15 / 16	交叉淡化 2	0 - 65535	0 - 100	CCTRGB 至 xy	0
17 / 18	x 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 34684)
19 / 20	y 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 32686)
FX					
21	交叉淡化 3	0 - 255	0 - 100	从静态淡入 色至 FX	0% / 0
22	触发	0 - 9	0 - 4	循环	0% / 0
		10 - 69	5 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发 爆炸	0 - 69	0 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发其他 效果	0 - 69	0 - 27	循环	
		70 - 255	28 - 100	停止	
23	效果 选择	0 - 9	0 - 4	夜店灯光	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	狗仔队	
		20 - 29	9 - 12	闪电	
		30 - 39	13 - 16	TV	
		40 - 49	17 - 20	蜡烛	
		50 - 59	21 - 24	火焰	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		60 - 69	25 - 28	Strobe	
		70 - 79	29 - 32	爆炸	
		80 - 89	33 - 36	故障灯泡	
		90 - 99	37 - 40	脉冲	
		100 - 109	41 - 44	焊接	
		110 - 119	45 - 48	警车	
		120 - 129	49 - 52	颜色追逐	
		130 - 139	53 - 56	派对灯	
		140 - 149	57 - 60	烟花	
		150 - 255	61 - 100	保留	
24	效果 参数 1	0 - 255	0 - 100	见效果图表	0% / 0
25	效果 参数 2	0 - 255	0 - 100		0% / 0
26	效果 参数 3	0 - 255	0 - 100		0% / 0
27	效果 参数 4	0 - 255	0 - 100		0% / 0
28	效果 参数 5	0 - 255	0 - 100		0% / 0
29	效果 参数 6	0 - 255	0 - 100		0% / 0
30	效果 参数 7	0 - 255	0 - 100		0% / 0
31	效果 参数 8	0 - 255	0 - 100		0% / 0
32	效果 参数 9	0 - 255	0 - 100		0% / 0
33	效果 参数 10	0 - 255	0 - 100		0% / 0
34	效果 参数 11	0 - 255	0 - 100		0% / 0
35	效果 参数 12	0 - 255	0 - 100		0% / 0
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

配置文件 9: HSI - 8-bit (3 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
CCT 锁定于 6500K					
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100	0% / 0
2	色相	0 - 255	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
3	饱和度	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0

配置文件 10: HSI - 16-bit (6 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
CCT 锁定于 6500K					
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100	0% / 0
3 / 4	色相	0 - 65535	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
5 / 6	饱和度	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0

配置文件 11: HSIC+ - 8-bit (5 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿	
4	色相	0 - 255	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
5	饱和度	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

配置文件 12: HSIC+ - 16-bit (10 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿	
7 / 8	色相	0 - 65535	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
9 / 10	饱和度	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

配置文件 13: HSIC+ & FX - 8-bit (15 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿至0绿至+绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿	
4	色相	0 - 255	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
5	饱和度	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
FX					
6	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	从静态淡入色至 FX	0% / 0
7	触发	0 - 9	0 - 4	循环	0% / 0
		10 - 69	5 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发爆炸	0 - 69	0 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发其他效果	0 - 69	0 - 27	循环	
		70 - 255	28 - 100	停止	
8	效果选择	0 - 9	0 - 4	夜店灯光	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	狗仔队	
		20 - 29	9 - 12	闪电	
		30 - 39	13 - 16	TV	
		40 - 49	17 - 20	蜡烛	
		50 - 59	21 - 24	火焰	
		60 - 69	25 - 28	Strobe	
		70 - 79	29 - 32	爆炸	
		80 - 89	33 - 36	故障灯泡	
		90 - 99	37 - 40	脉冲	
		100 - 109	41 - 44	焊接	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		110 - 119	45 - 48	警车	
		120 - 129	49 - 52	颜色追逐	
		130 - 139	53 - 56	派对灯	
		140 - 149	57 - 60	烟花	
		150 - 255	61 - 100	保留	
9	效果 参数 1	0 - 255	0 - 100	见效果图表	0% / 0
10	效果 参数 2	0 - 255	0 - 100		0% / 0
11	效果 参数 3	0 - 255	0 - 100		0% / 0
12	效果 参数 4	0 - 255	0 - 100		0% / 0
13	效果 参数 5	0 - 255	0 - 100		0% / 0
14	效果 参数 6	0 - 255	0 - 100		0% / 0
15	效果 参数 7	0 - 255	0 - 100		0% / 0
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

配置文件 14: HSIC+ & FX - 16-bit (25 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿	
7 / 8	色相	0 - 65535	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
9 / 10	饱和度	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
FX					
11	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	从静态淡入色至 FX	0% / 0
12	触发	0 - 9	0 - 4	循环	0% / 0
		10 - 69	5 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发爆炸	0 - 69	0 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发其他效果	0 - 69	0 - 27	循环	
		70 - 255	28 - 100	停止	
13	效果选择	0 - 9	0 - 4	夜店灯光	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	狗仔队	
		20 - 29	9 - 12	闪电	
		30 - 39	13 - 16	TV	
		40 - 49	17 - 20	蜡烛	
		50 - 59	21 - 24	火焰	
		60 - 69	25 - 28	Strobe	
		70 - 79	29 - 32	爆炸	
		80 - 89	33 - 36	故障灯泡	
		90 - 99	37 - 40	脉冲	
		100 - 109	41 - 44	焊接	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

DMX 配置文件规格 V1.2 2026 年 5 月

		110 - 119	45 - 48	警车	
		120 - 129	49 - 52	颜色追逐	
		130 - 139	53 - 56	派对灯	
		140 - 149	57 - 60	烟花	
		150 - 255	61 - 100	保留	
14	效果 参数 1	0 - 255	0 - 100	见效果图表	0% / 0
15	效果 参数 2	0 - 255	0 - 100		0% / 0
16	效果 参数 3	0 - 255	0 - 100		0% / 0
17	效果 参数 4	0 - 255	0 - 100		0% / 0
18	效果 参数 5	0 - 255	0 - 100		0% / 0
19	效果 参数 6	0 - 255	0 - 100		0% / 0
20	效果 参数 7	0 - 255	0 - 100		0% / 0
21	效果 参数 8	0 - 255	0 - 100		0% / 0
22	效果 参数 9	0 - 255	0 - 100		0% / 0
23	效果 参数 10	0 - 255	0 - 100		0% / 0
24	效果 参数 11	0 - 255	0 - 100		0% / 0
25	效果 参数 12	0 - 255	0 - 100		0% / 0
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

配置文件 15: HSIC+ & xy - 8-bit (8 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿	
4	色相	0 - 255	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
5	饱和度	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
6	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	HSIC+ 至 xy	0% / 0
7	x 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 136)
8	y 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 125)
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

配置文件 16: HSIC+ & xy - 16-bit (16 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿至0绿至+绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿	
7 / 8	色相	0 - 65535	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
9 / 10	饱和度	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
11 / 12	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	HSIC+ 至 xy	0% / 0
13 / 14	x 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 34684)
15 / 16	y 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 32686)
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

配置文件 17: HSIC+ & xy & FX - 8-bit (18 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿	
4	色相	0 - 255	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
5	饱和度	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
6	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	HSIC+ 至 xy	0% / 0
7	x 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 136)
8	y 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 125)
FX					
9	交叉淡化 2	0 - 255	0 - 100	从静态淡入 色至 FX	0% / 0
10	触发	0 - 9	0 - 4	循环	0% / 0
		10 - 69	5 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发 爆炸	0 - 69	0 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发其他 效果	0 - 69	0 - 27	循环	
		70 - 255	28 - 100	停止	
11	效果 选择	0 - 9	0 - 4	夜店灯光	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	狗仔队	
		20 - 29	9 - 12	闪电	
		30 - 39	13 - 16	TV	
		40 - 49	17 - 20	蜡烛	
		50 - 59	21 - 24	火焰	
		60 - 69	25 - 28	Strobe	
		70 - 79	29 - 32	爆炸	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		80 - 89	33 - 36	故障灯泡	
		90 - 99	37 - 40	脉冲	
		100 - 109	41 - 44	焊接	
		110 - 119	45 - 48	警车	
		120 - 129	49 - 52	颜色追逐	
		130 - 139	53 - 56	派对灯	
		140 - 149	57 - 60	烟花	
		150 - 255	61 - 100	保留	
12	效果 参数 1	0 - 255	0 - 100	见效果图表	0% / 0
13	效果 参数 2	0 - 255	0 - 100		0% / 0
14	效果 参数 3	0 - 255	0 - 100		0% / 0
15	效果 参数 4	0 - 255	0 - 100		0% / 0
16	效果 参数 5	0 - 255	0 - 100		0% / 0
17	效果 参数 6	0 - 255	0 - 100		0% / 0
18	效果 参数 7	0 - 255	0 - 100		0% / 0
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

配置文件 18: HSIC+ & xy & FX - 16-bit (31 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿	
7 / 8	色相	0 - 65535	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
9 / 10	饱和度	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
11 / 12	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	HSIC+ 至 xy	0% / 0
13 / 14	x 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 34684)
15 / 16	y 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 32686)
FX					
17	交叉淡化 2	0 - 255	0 - 100	从静态淡入 色至 FX	0% / 0
18	触发	0 - 9	0 - 4	循环	0% / 0
		10 - 69	5 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发 爆炸	0 - 69	0 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发其他 效果	0 - 69	0 - 27	循环	
		70 - 255	28 - 100	停止	
19	效果 选择	0 - 9	0 - 4	夜店灯光	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	狗仔队	
		20 - 29	9 - 12	闪电	
		30 - 39	13 - 16	TV	
		40 - 49	17 - 20	蜡烛	
		50 - 59	21 - 24	火焰	
		60 - 69	25 - 28	Strobe	
		70 - 79	29 - 32	爆炸	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

DMX 配置文件规格 V1.2 2026 年 5 月

30

		80 - 89	33 - 36	故障灯泡	
		90 - 99	37 - 40	脉冲	
		100 - 109	41 - 44	焊接	
		110 - 119	45 - 48	警车	
		120 - 129	49 - 52	颜色追逐	
		130 - 139	53 - 56	派对灯	
		140 - 149	57 - 60	烟花	
		150 - 255	61 - 100	保留	
20	效果 参数 1	0 - 255	0 - 100	见效果图表	0% / 0
21	效果 参数 2	0 - 255	0 - 100		0% / 0
22	效果 参数 3	0 - 255	0 - 100		0% / 0
23	效果 参数 4	0 - 255	0 - 100		0% / 0
24	效果 参数 5	0 - 255	0 - 100		0% / 0
25	效果 参数 6	0 - 255	0 - 100		0% / 0
26	效果 参数 7	0 - 255	0 - 100		0% / 0
27	效果 参数 8	0 - 255	0 - 100		0% / 0
28	效果 参数 9	0 - 255	0 - 100		0% / 0
29	效果 参数 10	0 - 255	0 - 100		0% / 0
30	效果 参数 11	0 - 255	0 - 100		0% / 0
31	效果 参数 12	0 - 255	0 - 100		0% / 0
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

配置文件 19: xy - 8-bit (3 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	x 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 136)
3	y 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 125)

配置文件 20: xy - 16-bit (6 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	x 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 34684)
5 / 6	y 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 32686)

配置文件 21: RGB - 8-bit (3 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
CCT 锁定于 6500K					
1	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
2	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
3	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255

配置文件 22: RGB - 16-bit (6 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
CCT 锁定于 6500K					
1 / 2	红色	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	100% / 65535
3 / 4	绿色	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	100% / 65535
5 / 6	蓝色	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	100% / 65535

配置文件 23: iRGB - 8-bit (4 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
CCT 锁定于 6500K					
1	强度	0 - 255	0 - 100	Global Intensity	0% / 0
2	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
3	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
4	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

配置文件 24: iRGB - 16-bit (8 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
CCT 锁定于 6500K					
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	Global Intensity	0% / 0
3 / 4	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
5 / 6	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
7 / 8	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535

配置文件 25: RGBAL - 8-bit (5 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
2	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
3	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
4	琥珀色	0 - 255	0 - 100	琥珀色强度	100% / 255
5	青柠色	0 - 255	0 - 100	青柠色强度	100% / 255

配置文件 26: RGBAL - 16-bit (10 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1 / 2	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
3 / 4	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
5 / 6	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
7 / 8	琥珀色	0 - 65535	0 - 100	琥珀色强度	100% / 65535
9 / 10	青柠色	0 - 65535	0 - 100	青柠色强度	100% / 65535

配置文件 27: CCT+ 8-bit (3 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿	
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

配置文件 28: CCT+ 16-bit (6 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿	
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

配置文件 29: 源模式 - 8-bit (4 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	源	0 - 2	0 - 1	钨丝灯	0% / 0
		3 - 5	2 - 3	白炽灯	
		6 - 8	4 - 5	卤素灯	
		9 - 11	6 - 7	古董灯泡	
		12 - 14	8 - 9	暖色古董灯泡	
		15 - 17	10 - 11	圣诞灯	
		18 - 20	12 - 13	夜灯	
		21 - 23	14 - 15	红外加热灯	
		24 - 26	16 - 17	植物生长灯	
		27 - 29	18 - 19	节能灯 柔白	
		30 - 32	20 - 21	节能灯 亮白	
		33 - 35	22 - 23	节能灯 冷白	
		36 - 38	24 - 25	节能灯 日光	
		39 - 41	26 - 27	冷白 1	
		42 - 44	28 - 29	冷白 2	
		45 - 47	30 - 31	冷白 3	
		48 - 50	32 - 33	暖白	
		51 - 53	34 - 35	节能黑光灯	
		54 - 56	36 - 37	HMI	
		57 - 59	38 - 39	高压钠灯	
		60 - 62	40 - 41	低压钠灯	
		63 - 65	42 - 43	汞蒸气灯	
		66 - 68	44 - 45	金属卤化物灯	
		69 - 71	46 - 47	陶瓷灯	
		72 - 74	48 - 49	碳弧灯	
		75 - 77	50 - 51	氙气灯	
		78 - 80	52 - 53	蜡烛	
		81 - 83	54 - 55	燃气火焰	
		84 - 86	56 - 57	直射阳光	
		87 - 89	58 - 59	阴天阳光	
		90 - 92	60 - 61	蓝调时刻	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		93 - 95	62 - 63	手机屏	
		96 - 98	64 - 65	电脑显示器	
		99 - 101	66 - 67	电致发光	
		102 - 104	68 - 69	喷灯	
		105 - 107	70 - 71	路面警示灯	
		108 - 110	72 - 73	琥珀警示灯	
		111-113	74 - 75	绿色交通灯	
		114 - 116	76 - 77	黄色交通灯	
		117 - 119	78 - 79	红色交通灯	
		120 - 122	80 - 81	蓝色荧光棒	
		123 - 125	82 - 83	绿色荧光棒	
		126 - 128	84 - 85	红色荧光棒	
		129 - 131	86 - 87	黄色荧光棒	
		132 - 134	88 - 89	粉色荧光棒	
		135 - 137	90 - 91	紫色荧光棒	
		138 - 255	92 - 100	保留	
3	x 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 136)
4	y 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 125)

配置文件 30: 源模式 - 16-bit (7 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3	源	0 - 2	0 - 1	钨丝灯	0% / 0
		3 - 5	2 - 3	白炽灯	
		6 - 8	4 - 5	卤素灯	
		9 - 11	6 - 7	古董灯泡	
		12 - 14	8 - 9	暖色古董灯泡	
		15 - 17	10 - 11	圣诞灯	
		18 - 20	12 - 13	夜灯	
		21 - 23	14 - 15	红外加热灯	
		24 - 26	16 - 17	植物生长灯	
		27 - 29	18 - 19	节能灯 柔白	
		30 - 32	20 - 21	节能灯 亮白	
		33 - 35	22 - 23	节能灯 冷白	
		36 - 38	24 - 25	节能灯 日光	
		39 - 41	26 - 27	冷白 1	
		42 - 44	28 - 29	冷白 2	
		45 - 47	30 - 31	冷白 3	
		48 - 50	32 - 33	暖白	
		51 - 53	34 - 35	节能黑光灯	
		54 - 56	36 - 37	HMI	
		57 - 59	38 - 39	高压钠灯	
		60 - 62	40 - 41	低压钠灯	
		63 - 65	42 - 43	汞蒸气灯	
		66 - 68	44 - 45	金属卤化物灯	
		69 - 71	46 - 47	陶瓷灯	
		72 - 74	48 - 49	碳弧灯	
		75 - 77	50 - 51	氙气灯	
		78 - 80	52 - 53	蜡烛	
		81 - 83	54 - 55	燃气火焰	
		84 - 86	56 - 57	直射阳光	
		87 - 89	58 - 59	阴天阳光	
		90 - 92	60 - 61	蓝调时刻	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		93 - 95	62 - 63	手机屏	
		96 - 98	64 - 65	电脑显示器	
		99 - 101	66 - 67	电致发光	
		102 - 104	68 - 69	喷灯	
		105 - 107	70 - 71	路面警示灯	
		108 - 110	72 - 73	琥珀警示灯	
		111-113	74 - 75	绿色交通灯	
		114 - 116	76 - 77	黄色交通灯	
		117 - 119	78 - 79	红色交通灯	
		120 - 122	80 - 81	蓝色荧光棒	
		123 - 125	82 - 83	绿色荧光棒	
		126 - 128	84 - 85	红色荧光棒	
		129 - 131	86 - 87	黄色荧光棒	
		132 - 135	88 - 89	粉色荧光棒	
		136 - 138	90 - 91	紫色荧光棒	
		139 - 255	92 - 100	保留	
4 / 5	x 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 34684)
6 / 7	y 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 32686)

配置文件 31: 传统色片 - 8-bit (5 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 126	0 - 50	3200K	0% / 3200K
		127 - 255	51 - 100	5600K	
3	Rosco / Lee	0 - 29	0 - 12	Rosco	0% / 0
		30 - 59	13 - 24	Lee	
		60 - 255	25 - 100	保留	
4	系列	0 - 9	0 - 4	R-色彩校正 / L-色彩校正	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	R-校准色 / L-校准滤镜	
		20 - 29	9 - 12	R-Storaro / L-600 系列	
		30 - 39	13 - 16	R-Cinelux / L-Cosmetic	
		40 - 49	17 - 20	R-保留 / L-700 系列	
		50 - 255	21 - 100	保留	
5	类别	0 - 255	0 - 100	见 GEL 类别下方表格	0% / 0
GEL 类别 1: Rosco - 色彩校正					
5		0-1		Full CTB	0% / 0
		2-3		3/4 CTB	
		4-5		1/2 CTB	
		6-7		1/3 CTB	
		8-9		1/4 CTB	
		10-11		1/8 CTB	
		12-13		Double CTB	
		14-15		Full CTO	
		16-17		3/4 CTO	
		18-19		1/2 CTO	
		20-21		1/4 CTO	
		22-23		1/8 CTO	
		24-25		Double CTO	
		26-27		Full CTS	
		28-29		1/2 CTS	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		30-31		1/4 CTS	
		32-33		1/8 CTS	
		34-35		全加绿	
		36-37		1/2 加绿	
		38-39		1/4 加绿	
		40-41		1/8 加绿	
		42-43		全减绿	
		44-45		3/4 减绿	
		46-47		1/2 减绿	
		48-49		1/4 减绿	
		50-51		1/8 减绿	
		52-53		荧光滤光片	
		54-55		工业蒸汽	
		56-57		城市蒸汽	
		58-59		Tough Y1	
		60-61		Tough MT 54	
		62-63		Tough MTY	
		64-65		Tough MT2	
		66-255		保留	
GEL 类别 1: Rosco - 校准色					
5		0-1		15 蓝	
		2-3		30 蓝	
		4-5		60 蓝	
		6-7		90 蓝	
		8-9		7 青	
		10-11		15 青	
		12-13		30 青	
		14-15		60 青	
		16-17		90 青	
		18-19		15 绿	
		20-21		30 绿	
		22-23		60 绿	
		24-25		90 绿	
		26-27		15 黄	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		28-29		30 黄	
		30-31		60 黄	
		32-33		90 黄	
		34-35		15 红	
		36-37		30 红	
		38-39		60 红	
		40-41		90 红	
		42-43		15 品红	
		44-45		30 品红	
		46-47		60 品红	
		48-49		90 品红	
		50-51		15 粉	
		52-53		30 粉	
		54-55		60 粉	
		56-57		90 粉	
		58-59		15 薰衣草	
		60-61		30 薰衣草	
		62-63		60 薰衣草	
		64-65		90 薰衣草	
		66-255		保留	
GEL 类别 3: Rosco - Storaro					
5		0-1		VS 红	
		2-3		VS 橙	
		4-5		VS 黄	
		6-7		VS 绿	
		8-9		VS 青	
		10-11		VS 天蓝	
		12-13		VS 蓝	
		14-15		VS 靛	
		16-17		VS 紫	
		18-19		VS 品红	
		20-255		保留	
GEL 类别 4: Rosco - Cinelux					
5		0-1		浅琥珀色	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		2-3		极浅琥珀色	
		4-5		无色稻草	
		6-7		浅金色	
		8-9		水仙黄	
		10-11		稻草色	
		12-13		浅琥珀	
		14-15		Gallo 金	
		16-17		浅火焰	
		18-19		火焰色	
		20-21		玛雅阳光	
		22-23		金琥珀	
		24-25		柔金琥珀	
		26-27		橙	
		28-29		印度红天空	
		30-31		浅红	
		32-33		无色粉	
		34-35		腮红粉	
		36-37		肉粉色	
		38-39		浅玫瑰粉	
		40-41		鲑鱼色	
		42-43		深鲑鱼	
		44-45		中玫瑰	
		46-47		浅玫瑰紫	
		48-49		意外粉	
		50-51		无色蓝	
		52-53		清水	
		54-55		Booster 蓝	
		56-57		Tipton 蓝	
		58-59		风铃草蓝	
		60-61		日光蓝	
		62-63		Tharon 代尔夫特蓝	
		64-65		蔚蓝	
		66-67		百慕大蓝	
		68-69		绿蓝	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		70-71		爱丽丝蓝	
		72-73		原色蓝	
		74-75		Baldassari 蓝	
		76-77		中蓝	
		78-79		浅黄绿	
		80-81		浅绿	
		82-83		苔藓绿	
		84-85		原色绿	
		86-87		绿松石色	
		88-89		蓝绿	
		90-91		巧克力色	
		92-255		保留	
		GEL 类别 1: LEE - 色彩校正			
5		0-1		Double CTB	
		2-3		Full CTB	
		4-5		3/4 CTB	
		6-7		1/2 CTB	
		8-9		1/4 CTB	
		10-11		1/8 CTB	
		12-13		Double CTO	
		14-15		Full CTO	
		16-17		3/4 CTO	
		18-19		1/2 CTO	
		20-21		1/4 CTO	
		22-23		1/8 CTO	
		24-25		1 1/2 CTB	
		26-27		1 1/2 CTO	
		28-29		Full CTS	
		30-31		1/2 CTS	
		32-33		1/4 CTS	
		34-35		1/8 CTS	
		36-37		Full CTO + .3 ND	
		38-39		Full CTO + .6 ND	
		40-41		L.C.T. 黄 (Y1)	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		42-43		白火焰绿	
		44-45		LEE Fluorescent Green	
		46-47		Super Correction L.C.T. 黄色	
		48-49		超级校正 W.F. 绿色	
		50-51		H.M.I. (转钨丝)	
		52-53		C.I.D. (转钨丝)	
		54-55		C.S.I. (转钨丝)	
		56-57		LEE 荧光 5700 开尔文	
		58-59		LEE 荧光 4300 开尔文	
		60-61		LEE 荧光 3600 开尔文	
		62-63		LEE 加绿	
		64-65		1/2 Plus Green	
		66-67		1/4 Plus Green	
		68-69		1/8 Plus Green	
		70-71		LEE 减绿	
		72-73		1/2 Minus Green	
		74-75		1/4 Minus Green	
		76-77		1/8 Minus Green	
		78-255		保留	
GEL 类别 2: LEE - 色彩滤光片					
5		0-1		玫瑰粉	
		2-3		浅薰衣草	
		4-5		Medium Bastard Amber	
		6-7		浅黄	
		8-9		深鲑鱼	
		10-11		浅琥珀金	
		12-13		中黄	
		14-15		浅稻草	
		16-17		意外桃色	
		18-19		火焰	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

	20-21	中琥珀
	22-23	金琥珀
	24-25	深琥珀
	26-27	猩红色
	28-29	日落红
	30-31	亮红
	32-33	浅粉
	34-35	中粉
	36-37	深品红
	38-39	玫瑰紫
	40-41	浅薰衣草
	42-43	更浅薰衣草
	44-45	薰衣草色
	46-47	雾蓝
	48-49	浅蓝
	50-51	天蓝
	52-53	夜蓝
	54-55	Just 蓝
	56-57	更深蓝
	58-59	青柠绿
	60-61	苔藓绿
	62-63	深黄绿
	64-65	春黄
	66-67	黄色
	68-69	浅琥珀
	70-71	稻草色
	72-73	深琥珀
	74-75	原色红
	76-77	浅玫瑰
	78-79	英式玫瑰
	80-81	浅鲑鱼
	82-83	中玫瑰
	84-85	深粉
	86-87	品红

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

	88-89	孔雀蓝
	90-91	钢蓝
	92-93	浅蓝
	94-95	深蓝
	96-97	LEE 绿
	98-99	蕨绿
	100-101	深绿
	102-103	烟熏粉
	104-105	亮粉
	106-107	海蓝
	108-109	金琥珀
	110-111	深金琥珀
	112-113	极浅薰衣草
	114-115	特别薰衣草
	116-117	极浅绿
	118-119	夏蓝
	120-121	浅紫
	122-123	浅藏青
	124-125	无色蓝
	126-127	杏色
	128-129	亮玫瑰
	130-131	金色调
	132-133	浅金色
	134-135	浅鲑鱼色
	136-137	极浅玫瑰
	138-139	巧克力色
	140-141	粉色
	142-143	无色稻草
	144-145	石板蓝
	146-147	浅琥珀色
	148-149	火焰红
	150-151	日光蓝
	152-153	浅紫丁香
	154-155	深薰衣草

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		156-157		深钢蓝	
		158-159		暖琥珀	
		160-161		深薰衣草	
		162-163		浅红	
		164-165		肉粉色	
		166-167		意外粉	
		168-169		天顶蓝	
		170-171		正蓝	
		172-173		爱丽丝蓝	
		174-175		宫廷蓝	
		176-177		皇家蓝	
		178-255		保留	
GEL 类别 3: LEE - 600 系列					
5		0-1		北极白	
		2-3		银色	
		4-5		铂金色	
		6-7		月光白	
		8-9		Full CT 85	
		10-11		工业钠灯	
		12-13		高压钠灯	
		14-15		城市钠灯	
		16-17		低压钠灯	
		18-255		保留	
GEL 类别 4: LEE - 美妆滤光片					
5		0-1		美妆桃色	
		2-3		美妆银玫瑰	
		4-5		美妆胭脂	
		6-7		美妆高光	
		8-9		美妆银苔	
		10-11		美妆水蓝	
		12-13		百合霜	
		14-15		Shanklin 霜	
		16-17		半 Shanklin 霜	
		18-19		Durham 日光霜	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		20-21		汉普郡玫瑰	
		22-23		Durham 霜	
		24-25		柔琥珀主光 1	
		26-27		柔琥珀主光 2	
		28-29		摩洛哥霜	
		30-31		蓝色扩散	
		32-33		蓝霜	
		34-35		日光蓝霜	
		36-255		保留	
GEL 类别 5: LEE - 700 系列					
5		0-1		完美薰衣草	
		2-3		普罗旺斯	
		4-5		特别浅薰衣草	
		6-7		寒薰衣草	
		8-9		百合	
		10-11		King 假薰衣草	
		12-13		冷薰衣草	
		14-15		电紫丁香	
		16-17		Spir 特别蓝	
		18-19		寒蓝	
		20-21		贝德福德蓝	
		22-23		极乐蓝	
		24-25		卡巴娜蓝	
		26-27		Mikkel 蓝	
		28-29		色彩冲洗蓝	
		30-31		莓蓝	
		32-33		纯净蓝	
		34-35		海洋蓝	
		36-37		旧钢蓝	
		38-39		钢绿	
		40-41		自由绿	
		42-43		脏冰	
		44-45		Damp Squib	
		46-47		JAS 绿	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		48-49		Bram 棕	
		50-51		脏白	
		52-53		棕色	
		54-55		Easy 白	
		56-57		种子粉	
		58-59		麦色	
		60-61		阳光稻草	
		62-63		LEE 黄	
		64-65		纸盒琥珀	
		66-67		油桃色	
		68-69		千禧金	
		70-71		杂粉	
		72-73		Terry 红	
		74-75		血红	
		76-77		摩洛哥粉	
		78-79		粉嫩	
		80-81		魔幻品红	
		82-255		保留	

配置文件 32: 传统色片 - 16-bit (6 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX	
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0	
3	CCT	0 - 126	0 - 50	3200K	3200K / 0	
		127 - 255	51 - 100	5600K		
4	Rosco / Lee	0 - 29	0 - 12	Rosco		
		30 - 59	13 - 24	Lee		
		60 - 255	25 - 100	保留		
5	系列	0 - 9	0 - 4	R-色彩校正 / L-色彩校正		
		10 - 19	5 -8	R-校准色 / L-校准 滤镜		
		20 - 29	9 - 12	R-Storaro / L-600 系列		
		30 - 39	13 - 16	R-Cinelux / L-Cosmetic		
		40 - 49	17 - 20	R-保留 / L-700 系列		
		50 - 255	21 - 100	保留		
6	类别	0 - 255	0 - 100	见 GEL 类别 下方表格		
GEL 类别 1: Rosco - 色彩校正						
6		0-1		Full CTB		
		2-3		3/4 CTB		
		4-5		1/2 CTB		
		6-7		1/3 CTB		
		8-9		1/4 CTB		
		10-11		1/8 CTB		
		12-13		Double CTB		
		14-15		Full CTO		
		16-17		3/4 CTO		
		18-19		1/2 CTO		
		20-21		1/4 CTO		
		22-23		1/8 CTO		
		24-25		Double CTO		
		26-27		Full CTS		
		28-29		1/2 CTS		

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		30-31		1/4 CTS	
		32-33		1/8 CTS	
		34-35		全加绿	
		36-37		1/2 加绿	
		38-39		1/4 加绿	
		40-41		1/8 加绿	
		42-43		全减绿	
		44-45		3/4 减绿	
		46-47		1/2 减绿	
		48-49		1/4 减绿	
		50-51		1/8 减绿	
		52-53		荧光滤光片	
		54-55		工业蒸汽	
		56-57		城市蒸汽	
		58-59		Tough Y1	
		60-61		Tough MT 54	
		62-63		Tough MTY	
		64-65		Tough MT2	
		66-255		保留	
	GEL 类别 1: Rosco - 校准色				
6		0-1		15 蓝	
		2-3		30 蓝	
		4-5		60 蓝	
		6-7		90 蓝	
		8-9		7 青	
		10-11		15 青	
		12-13		30 青	
		14-15		60 青	
		16-17		90 青	
		18-19		15 绿	
		20-21		30 绿	
		22-23		60 绿	
		24-25		90 绿	
		26-27		15 黄	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		28-29		30 黄	
		30-31		60 黄	
		32-33		90 黄	
		34-35		15 红	
		36-37		30 红	
		38-39		60 红	
		40-41		90 红	
		42-43		15 品红	
		44-45		30 品红	
		46-47		60 品红	
		48-49		90 品红	
		50-51		15 粉	
		52-53		30 粉	
		54-55		60 粉	
		56-57		90 粉	
		58-59		15 薰衣草	
		60-61		30 薰衣草	
		62-63		60 薰衣草	
		64-65		90 薰衣草	
		66-255		保留	
GEL 类别 3: Rosco - Storaro					
6		0-1		VS 红	
		2-3		VS 橙	
		4-5		VS 黄	
		6-7		VS 绿	
		8-9		VS 青	
		10-11		VS 天蓝	
		12-13		VS 蓝	
		14-15		VS 靛	
		16-17		VS 紫	
		18-19		VS 品红	
		20-255		保留	
GEL 类别 4: Rosco - Cinelux					
6		0-1		浅琥珀色	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

	2-3	极浅琥珀色
	4-5	无色稻草
	6-7	浅金色
	8-9	水仙黄
	10-11	稻草色
	12-13	浅琥珀
	14-15	Gallo 金
	16-17	浅火焰
	18-19	火焰色
	20-21	玛雅阳光
	22-23	金琥珀
	24-25	柔金琥珀
	26-27	橙
	28-29	印度红天空
	30-31	浅红
	32-33	无色粉
	34-35	腮红粉
	36-37	肉粉色
	38-39	浅玫瑰粉
	40-41	鲑鱼色
	42-43	深鲑鱼
	44-45	中玫瑰
	46-47	浅玫瑰紫
	48-49	意外粉
	50-51	无色蓝
	52-53	清水
	54-55	Booster 蓝
	56-57	Tipton 蓝
	58-59	风铃草蓝
	60-61	日光蓝
	62-63	Tharon 代尔夫特蓝
	64-65	蔚蓝
	66-67	百慕大蓝
	68-69	绿蓝

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		70-71		爱丽丝蓝	
		72-73		原色蓝	
		74-75		Baldassari 蓝	
		76-77		中蓝	
		78-79		浅黄绿	
		80-81		浅绿	
		82-83		苔藓绿	
		84-85		原色绿	
		86-87		绿松石色	
		88-89		蓝绿	
		90-91		巧克力色	
		92-255		保留	
	GEL 类别 1: LEE - 色彩校正				
6		0-1		Double CTB	
		2-3		Full CTB	
		4-5		3/4 CTB	
		6-7		1/2 CTB	
		8-9		1/4 CTB	
		10-11		1/8 CTB	
		12-13		Double CTO	
		14-15		Full CTO	
		16-17		3/4 CTO	
		18-19		1/2 CTO	
		20-21		1/4 CTO	
		22-23		1/8 CTO	
		24-25		1 1/2 CTB	
		26-27		1 1/2 CTO	
		28-29		Full CTS	
		30-31		1/2 CTS	
		32-33		1/4 CTS	
		34-35		1/8 CTS	
		36-37		Full CTO + .3 ND	
		38-39		Full CTO + .6 ND	
		40-41		L.C.T. 黄 (Y1)	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		42-43		白火焰绿	
		44-45		LEE Fluorescent Green	
		46-47		Super Correction L.C.T. 黄色	
		48-49		超级校正 W.F. 绿色	
		50-51		H.M.I. (转钨丝)	
		52-53		C.I.D. (转钨丝)	
		54-55		C.S.I. (转钨丝)	
		56-57		LEE 荧光 5700 开尔文	
		58-59		LEE 荧光 4300 开尔文	
		60-61		LEE 荧光 3600 开尔文	
		62-63		LEE 加绿	
		64-65		1/2 Plus Green	
		66-67		1/4 Plus Green	
		68-69		1/8 Plus Green	
		70-71		LEE 减绿	
		72-73		1/2 Minus Green	
		74-75		1/4 Minus Green	
		76-77		1/8 Minus Green	
		78-255		保留	
GEL 类别 2: LEE - 色彩滤光片					
6		0-1		玫瑰粉	
		2-3		浅薰衣草	
		4-5		Medium Bastard Amber	
		6-7		浅黄	
		8-9		深鲑鱼	
		10-11		浅琥珀金	
		12-13		中黄	
		14-15		浅稻草	
		16-17		意外桃色	
		18-19		火焰	

	20-21	中琥珀
	22-23	金琥珀
	24-25	深琥珀
	26-27	猩红色
	28-29	日落红
	30-31	亮红
	32-33	浅粉
	34-35	中粉
	36-37	深品红
	38-39	玫瑰紫
	40-41	浅薰衣草
	42-43	更浅薰衣草
	44-45	薰衣草色
	46-47	雾蓝
	48-49	浅蓝
	50-51	天蓝
	52-53	夜蓝
	54-55	Just 蓝
	56-57	更深蓝
	58-59	青柠绿
	60-61	苔藓绿
	62-63	深黄绿
	64-65	春黄
	66-67	黄色
	68-69	浅琥珀
	70-71	稻草色
	72-73	深琥珀
	74-75	原色红
	76-77	浅玫瑰
	78-79	英式玫瑰
	80-81	浅鲑鱼
	82-83	中玫瑰
	84-85	深粉
	86-87	品红

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

	88-89	孔雀蓝
	90-91	钢蓝
	92-93	浅蓝
	94-95	深蓝
	96-97	LEE 绿
	98-99	蕨绿
	100-101	深绿
	102-103	烟熏粉
	104-105	亮粉
	106-107	海蓝
	108-109	金琥珀
	110-111	深金琥珀
	112-113	极浅薰衣草
	114-115	特别薰衣草
	116-117	极浅绿
	118-119	夏蓝
	120-121	浅紫
	122-123	浅藏青
	124-125	无色蓝
	126-127	杏色
	128-129	亮玫瑰
	130-131	金色调
	132-133	浅金色
	134-135	浅鲑鱼色
	136-137	极浅玫瑰
	138-139	巧克力色
	140-141	粉色
	142-143	无色稻草
	144-145	石板蓝
	146-147	浅琥珀色
	148-149	火焰红
	150-151	日光蓝
	152-153	浅紫丁香
	154-155	深薰衣草

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		156-157		深钢蓝	
		158-159		暖琥珀	
		160-161		深薰衣草	
		162-163		浅红	
		164-165		肉粉色	
		166-167		意外粉	
		168-169		天顶蓝	
		170-171		正蓝	
		172-173		爱丽丝蓝	
		174-175		宫廷蓝	
		176-177		皇家蓝	
		178-255		保留	
GEL 类别 3: LEE - 600 系列					
6		0-1		北极白	
		2-3		银色	
		4-5		铂金色	
		6-7		月光白	
		8-9		Full CT 85	
		10-11		工业钠灯	
		12-13		高压钠灯	
		14-15		城市钠灯	
		16-17		低压钠灯	
		18-255		保留	
GEL 类别 4: LEE - 美妆滤光片					
6		0-1		美妆桃色	
		2-3		美妆银玫瑰	
		4-5		美妆胭脂	
		6-7		美妆高光	
		8-9		美妆银苔	
		10-11		美妆水蓝	
		12-13		百合霜	
		14-15		Shanklin 霜	
		16-17		半 Shanklin 霜	
		18-19		Durham 日光霜	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		20-21		汉普郡玫瑰	
		22-23		Durham 霜	
		24-25		柔琥珀主光 1	
		26-27		柔琥珀主光 2	
		28-29		摩洛哥霜	
		30-31		蓝色扩散	
		32-33		蓝霜	
		34-35		日光蓝霜	
		36-255		保留	
GEL 类别 5: LEE - 700 系列					
6		0-1		完美薰衣草	
		2-3		普罗旺斯	
		4-5		特别浅薰衣草	
		6-7		寒薰衣草	
		8-9		百合	
		10-11		King 假薰衣草	
		12-13		冷薰衣草	
		14-15		电紫丁香	
		16-17		Spir 特别蓝	
		18-19		寒蓝	
		20-21		贝德福德蓝	
		22-23		极乐蓝	
		24-25		卡巴娜蓝	
		26-27		Mikkel 蓝	
		28-29		色彩冲洗蓝	
		30-31		莓蓝	
		32-33		纯净蓝	
		34-35		海洋蓝	
		36-37		旧钢蓝	
		38-39		钢绿	
		40-41		自由绿	
		42-43		脏冰	
		44-45		Damp Squib	
		46-47		JAS 绿	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		48-49		Bram 棕	
		50-51		脏白	
		52-53		棕色	
		54-55		Easy 白	
		56-57		种子粉	
		58-59		麦色	
		60-61		阳光稻草	
		62-63		LEE 黄	
		64-65		纸盒琥珀	
		66-67		油桃色	
		68-69		千禧金	
		70-71		杂粉	
		72-73		Terry 红	
		74-75		血红	
		76-77		摩洛哥粉	
		78-79		粉嫩	
		80-81		魔幻品红	
		82-255		保留	

控制通道配置文件 — 1 像素

DMX 控制通道图表

The DMX Control Channel of the Profile should be a 0 value and then moved to the specific DMX 值以执行指令。执行完成后，DMX 值应归零。

DMX			功能	说明	保存时间
0	-	10	无功能	无	2.5 秒
11	-	13	信号闪烁开启	发送控制通道指令时，灯具闪烁以确认接收	2.5 秒
14	-	16	信号闪烁关闭	发送控制通道指令时，灯具在收到命令时不会闪烁。	2.5 秒
17	-	19	Sidus BT 开启		2.5 秒
20	-	22	Sidus BT 关闭		2.5 秒
23	-	25	Sidus BT Reset		2.5 秒
26	-	28	DMX 平滑: 关闭	强度跳变	2.5 秒 / 瞬时开启
29	-	31	DMX 平滑: Smooth	平滑至强度	2.5 秒 / 瞬时开启
32	-	34	DMX 平滑: 超平滑	超平滑至强度	2.5 秒 / 瞬时开启
35	-	37	DMX 平滑: Feather	Super Smooth from 0-4%, Snaps from 5 to 100%	2.5 秒 / 瞬时开启
38	-	40	CRMX 开启	开启 CRMX 无线	2.5 秒
41	-	43	CRMX 关闭	关闭 CRMX 无线	2.5 秒
44	-	46	CRMX 解除连接	TX: Unlink all linked fixtures RX: Unlink the fixture from a CRMX transmitter	2.5 秒
47	-	49	CRMX 连接	If set as a CRMX Transmitter, it will send the Link Signal	2.5 秒
50	-	52	CRMX 模式 RX	If set to a CRMX TX, it will change to RX. 若处于关闭状态，将保持关闭。	2.5 秒

53	-	55	CRMX 模式 TX	If set to a CRMX RX, it will change to TX. 若处于关闭状态, 将保持关闭。	2.5 秒
56	-	58	RDM off	Turns off the RDM	2.5 秒
59	-	61	RDM on	Turns on the RDM	2.5 秒
62	-	64	High Speed Mode On	若可用	2.5 秒
65	-	67	High Speed Mode Off	若可用	2.5 秒
68	-	70	Constant Output		2.5 秒
71	-	73	Maximum Output		2.5 秒
74	-	76	Studio Mode ON		2.5 秒
77	-	79	Studio Mode OFF		2.5 秒
80	-	82	Turn On Fan DMX Control 通道		2.5 秒
83	-	85	Turn Off Fan DMX Control 通道	Sets Fan to Smart	2.5 秒
86	-	88	N/A		
89	-	91	N/A		
92	-	94	N/A		
95	-	97	N/A		
98	-	100	Dim curve Linear	Dim curve Linear	2.5 秒
101	-	103	Dim curve Exponential	Dim curve Exponential	2.5 秒
104	-	106	Dim curve Logarithmic	Dim curve Logarithmic	2.5 秒
107	-	109	Dim curve S-Curve	Dim curve S-Curve	2.5 秒
110	-	172	N/A		2.5 秒
173	-	175	with Diffuser Calibration	Calibrated with Diffuser	2.5 秒
176	-	178	No Diffuser Calibration	Calibrated for use without Diffuser accessories	2.5 秒
179	-	249	Reserved		
250	-	252	Turn On Control 通道	Defaults to On	2.5 秒
253	-	255	Turn off Control 通道	Commands sent on the DMX Control Channel will be ignored.	2.5 秒

配置文件 41: CCT & RGB & 控制 - 8-bit (10 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减 绿色	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加 绿色	
4	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
5	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
6	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
7	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
控制通道					
8	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
9	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
10	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	
		51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115	31 - 45	中	
		116 - 153	46 - 60	低	
		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

DMX 配置文件规格 V1.2 2026 年 5 月

				*请勿将“无效果”范围编入 控台
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1

配置文件 42: CCT & RGB & 控制 - 16-bit (17 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿	
7 / 8	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
9 / 10	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
11 / 12	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
13 / 14	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
控制通道					
15	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
16	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
17	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	
		51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115	31 - 45	中	
		116 - 153	46 - 60	低	
		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入控台	
				# 高模式仅适用于	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

				NOVA II 1x1
--	--	--	--	-------------

配置文件 43: CCT & RGB & FX & 控制 - 8-bit (20 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿色	
4	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
5	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
6	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
7	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
FX					
8	交叉淡化 2	0 - 255	0 - 100	淡入自静态色至 FX	0% / 0
9	触发	0 - 9	0 - 4	循环	0% / 0
		10 - 69	5 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发爆炸	0 - 69	0 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发其他效果	0 - 69	0 - 27	循环	
10	效果选择	70 - 255	28 - 100	停止	0% / 0
		0 - 9	0 - 4	夜店灯光	
		10 - 19	5 - 8	狗仔队	
		20 - 29	9 - 12	闪电	
		30 - 39	13 - 16	TV	
		40 - 49	17 - 20	蜡烛	
		50 - 59	21 - 24	火焰	
		60 - 69	25 - 28	Strobe	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

DMX 配置文件规格 V1.2 2026 年 5 月

		70 - 79	29 - 32	爆炸	
		80 - 89	33 - 36	故障灯泡	
		90 - 99	37 - 40	脉冲	
		100 - 109	41 - 44	焊接	
		110 - 119	45 - 48	警车	
		120 - 129	49 - 52	颜色追逐	
		130 - 139	53 - 56	派对灯	
		140 - 149	57 - 60	烟花	
		150 - 255	61 - 100	保留	
11	效果 参数 1	0 - 255	0 - 100	见效果图表	0% / 0
12	效果 参数 2	0 - 255	0 - 100		0% / 0
13	效果 参数 3	0 - 255	0 - 100		0% / 0
14	效果 参数 4	0 - 255	0 - 100		0% / 0
15	效果 参数 5	0 - 255	0 - 100		0% / 0
16	效果 参数 6	0 - 255	0 - 100		0% / 0
17	效果 参数 7	0 - 255	0 - 100		0% / 0
控制通道					
18	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
19	控制 通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	

20	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
					*请勿将“无效果”范围编入 控台	
					# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

配置文件 44: CCT & RGB & FX & 控制 - 16-bit (32 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿色	
7 / 8	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
9 / 10	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
11 / 12	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
13 / 14	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
FX					
15	交叉淡化 2	0 - 255	0 - 100	从静态淡入色至 FX	0% / 0
16	触发	0 - 9	0 - 4	循环	0% / 0
		10 - 69	5 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发爆炸	0 - 69	0 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发其他效果	0 - 69	0 - 27	循环	
		70 - 255	28 - 100	停止	
17	效果选择	0 - 9	0 - 4	夜店灯光	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	狗仔队	
		20 - 29	9 - 12	闪电	
		30 - 39	13 - 16	TV	
		40 - 49	17 - 20	蜡烛	
		50 - 59	21 - 24	火焰	
		60 - 69	25 - 28	Strobe	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		70 - 79	29 - 32	爆炸	
		80 - 89	33 - 36	故障灯泡	
		90 - 99	37 - 40	脉冲	
		100 - 109	41 - 44	焊接	
		110 - 119	45 - 48	警车	
		120 - 129	49 - 52	颜色追逐	
		130 - 139	53 - 56	派对灯	
		140 - 149	57 - 60	烟花	
		150 - 255	61 - 100	保留	
18	效果 参数 1	0 - 255	0 - 100	见效果图表	0% / 0
19	效果 参数 2	0 - 255	0 - 100		0% / 0
20	效果 参数 3	0 - 255	0 - 100		0% / 0
21	效果 参数 4	0 - 255	0 - 100		0% / 0
22	效果 参数 5	0 - 255	0 - 100		0% / 0
23	效果 参数 6	0 - 255	0 - 100		0% / 0
24	效果 参数 7	0 - 255	0 - 100		0% / 0
25	效果 参数 8	0 - 255	0 - 100		0% / 0
26	效果 参数 9	0 - 255	0 - 100		0% / 0
27	效果 参数 10	0 - 255	0 - 100		0% / 0
28	效果 参数 11	0 - 255	0 - 100		0% / 0

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

29	效果 参数 12	0 - 255	0 - 100		0% / 0
控制通道					
30	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
31	控制 通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
32	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	
		51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115	31 - 45	中	
		116 - 153	46 - 60	低	
		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入 控台	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

配置文件 45: CCT & RGB & xy & 控制 - 8-bit (13 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿色	
4	交叉淡化	0 - 255	0 -100	白光转 RGB	0% / 0
5	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
6	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
7	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
8	交叉淡化 2	0 - 255	0 - 100	CCTRGB 至 xy	0
9	x 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 136)
10	y 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 125)
控制通道					
11	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
12	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
13	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	
		51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115	31 - 45	中	
		116 - 153	46 - 60	低	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入控台	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

配置文件 46: CCT & RGB & xy & 控制 - 16-bit (23 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿至 0绿至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿色	
7 / 8	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
9 / 10	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
11 / 12	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
13 / 14	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
15 / 16	交叉淡化 2	0 - 65535	0 - 100	CCTRGB 至 xy	0
17 / 18	x 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 34684)
19 / 20	y 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 32686)
控制通道					
21	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
22	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
23	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	
		51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115	31 - 45	中	
		116 - 153	46 - 60	低	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入 控台	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

配置文件 47: CCT & RGB & xy & FX & 控制 - 8-bit (23 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿色	
4	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
5	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
6	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
7	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
8	交叉淡化 2	0 - 255	0 - 100	CCTRGB 至 xy	0% / 0
9	x 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 136)
10	y 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 125)
FX					
11	交叉淡化 3	0 - 255	0 - 100	淡入自静态色至 FX	0% / 0
12	触发	0 - 9	0 - 4	循环	0% / 0
		10 - 69	5 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发爆炸	0 - 69	0 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发其他效果	0 - 69	0 - 27	循环	
		70 - 255	28 - 100	停止	
13	效果选择	0 - 9	0 - 4	夜店灯光	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	狗仔队	
		20 - 29	9 - 12	闪电	
		30 - 39	13 - 16	TV	
		40 - 49	17 - 20	蜡烛	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		50 - 59	21 - 24	火焰	
		60 - 69	25 - 28	Strobe	
		70 - 79	29 - 32	爆炸	
		80 - 89	33 - 36	故障灯泡	
		90 - 99	37 - 40	脉冲	
		100 - 109	41 - 44	焊接	
		110 - 119	45 - 48	警车	
		120 - 129	49 - 52	颜色追逐	
		130 - 139	53 - 56	派对灯	
		140 - 149	57 - 60	烟花	
		150 - 255	61 - 100	保留	
14	效果 参数 1	0 - 255	0 - 100	见效果图表	0% / 0
15	效果 参数 2	0 - 255	0 - 100		0% / 0
16	效果 参数 3	0 - 255	0 - 100		0% / 0
17	效果 参数 4	0 - 255	0 - 100		0% / 0
18	效果 参数 5	0 - 255	0 - 100		0% / 0
19	效果 参数 6	0 - 255	0 - 100		0% / 0
20	效果 参数 7	0 - 255	0 - 100		0% / 0
控制通道					
21	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
22	控制 通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
23	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

			51 - 77	20 - 30	高#	
			78 - 115	31 - 45	中	
			116 - 153	46 - 60	低	
			154 - 191	61 - 75	延迟	
			192 - 255	76 - 100	静音	
					*请勿将“无效果”范围编入 控台	
					# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

配置文件 48: CCT & RGB & xy & FX & 控制 - 16-bit (38 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿色	
7 / 8	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
9 / 10	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
11 / 12	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
13 / 14	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
15 / 16	交叉淡化 2	0 - 65535	0 - 100	CCTRGB 至 xy	0% / 0
17 / 18	x 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 34684)
19 / 20	y 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 32686)
FX					
21	交叉淡化 3	0 - 255	0 - 100	从静态淡入色至 FX	0% / 0
22	触发	0 - 9	0 - 4	循环	0% / 0
		10 - 69	5 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发爆炸	0 - 69	0 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发其他效果	0 - 69	0 - 27	循环	
		70 - 255	28 - 100	停止	
23	效果选择	0 - 9	0 - 4	夜店灯光	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	狗仔队	
		20 - 29	9 - 12	闪电	
		30 - 39	13 - 16	TV	
		40 - 49	17 - 20	蜡烛	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		50 - 59	21 - 24	火焰	
		60 - 69	25 - 28	Strobe	
		70 - 79	29 - 32	爆炸	
		80 - 89	33 - 36	故障灯泡	
		90 - 99	37 - 40	脉冲	
		100 - 109	41 - 44	焊接	
		110 - 119	45 - 48	警车	
		120 - 129	49 - 52	颜色追逐	
		130 - 139	53 - 56	派对灯	
		140 - 149	57 - 60	烟花	
		150 - 255	61 - 100	保留	
24	效果 参数 1	0 - 255	0 - 100	见效果图表	0% / 0
25	效果 参数 2	0 - 255	0 - 100		0% / 0
26	效果 参数 3	0 - 255	0 - 100		0% / 0
27	效果 参数 4	0 - 255	0 - 100		0% / 0
28	效果 参数 5	0 - 255	0 - 100		0% / 0
29	效果 参数 6	0 - 255	0 - 100		0% / 0
30	效果 参数 7	0 - 255	0 - 100		0% / 0
31	效果 参数 8	0 - 255	0 - 100		0% / 0
32	效果 参数 9	0 - 255	0 - 100		0% / 0
33	效果 参数 10	0 - 255	0 - 100		0% / 0
34	效果 参数 11	0 - 255	0 - 100		0% / 0
35	效果 参数 12	0 - 255	0 - 100		0% / 0
控制通道					
36	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
37	控制 通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
38	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	
		51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115	31 - 45	中	
		116 - 153	46 - 60	低	
		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入控台	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

配置文件 49: HSI+ & 控制 - 8-bit (6 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
CCT 锁定于 6500K					
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	色相	0 - 255	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
3	饱和度	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
控制通道					
4	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
5	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
6	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	
		51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115	31 - 45	中	
		116 - 153	46 - 60	低	
		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

配置文件 50: HSI+ & 控制 - 16-bit (9 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
CCT 锁定于 6500K					
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	色相	0 - 65535	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
5 / 6	饱和度	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
控制通道					
7	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
8	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
9	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	
		51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115	31 - 45	中	
		116 - 153	46 - 60	低	
		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

配置文件 51: HSIC+ & 控制 - 8-bit (8 通道)

通道	功能	数值		百分比	说明	默认 % / DMX
1	强度	0 - 255		0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255		0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255		0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10		0 - 4	无效果*	
		11 - 20		5 - 8	-100 / 全减绿色	
		21 - 119		9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145		47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244		58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255		97 - 100	100% / 全加绿色	
4	色相	0 - 255		0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
5	饱和度	0 - 255		0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
控制通道						
6	Strobe	0 - 13		0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128		6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255		51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
7	控制通道	0 - 255		0 - 100	见控制通道图表	
8	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入控台		
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

配置文件 52: HSIC+ & 控制 - 16-bit (13 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿色	
7 / 8	色相	0 - 65535	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
9 / 10	饱和度	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
控制通道					
11	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
12	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
13	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	
		51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115	31 - 45	中	
		116 - 153	46 - 60	低	
		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入控台	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

配置文件 53: HSIC+ & FX & 控制 - 8-bit (18 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿色	
4	色相	0 - 255	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
5	饱和度	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
FX					
6	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	从静态淡入色至 FX	0% / 0
7	触发	0 - 9	0 - 4	循环	0% / 0
		10 - 69	5 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发爆炸	0 - 69	0 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发其他效果	0 - 69	0 - 27	循环	
		70 - 255	28 - 100	停止	
8	效果选择	0 - 9	0 - 4	夜店灯光	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	狗仔队	
		20 - 29	9 - 12	闪电	
		30 - 39	13 - 16	TV	
		40 - 49	17 - 20	蜡烛	
		50 - 59	21 - 24	火焰	
		60 - 69	25 - 28	Strobe	
		70 - 79	29 - 32	爆炸	
		80 - 89	33 - 36	故障灯泡	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

DMX 配置文件规格 V1.2 2026 年 5 月

90

		90 - 99	37 - 40	脉冲	
		100 - 109	41 - 44	焊接	
		110 - 119	45 - 48	警车	
		120 - 129	49 - 52	颜色追逐	
		130 - 139	53 - 56	派对灯	
		140 - 149	57 - 60	烟花	
		150 - 255	61 - 100	保留	
9	效果 参数 1	0 - 255	0 - 100	见效果图表	0% / 0
10	效果 参数 2	0 - 255	0 - 100		0% / 0
11	效果 参数 3	0 - 255	0 - 100		0% / 0
12	效果 参数 4	0 - 255	0 - 100		0% / 0
13	效果 参数 5	0 - 255	0 - 100		0% / 0
14	效果 参数 6	0 - 255	0 - 100		0% / 0
15	效果 参数 7	0 - 255	0 - 100		0% / 0
控制通道					
16	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
17	控制 通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
18	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	

			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入控台		
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

配置文件 54: HSIC+ & FX & 控制 - 16-bit (28 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿色	
7 / 8	色相	0 - 65535	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
9 / 10	饱和度	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
FX					
11	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	淡入自静态色至 FX	0% / 0
12	触发	0 - 9	0 - 4	循环	0% / 0
		10 - 69	5 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发爆炸	0 - 69	0 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发其他效果	0 - 69	0 - 27	循环	
		70 - 255	28 - 100	停止	
13	效果选择	0 - 9	0 - 4	夜店灯光	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	狗仔队	
		20 - 29	9 - 12	闪电	
		30 - 39	13 - 16	TV	
		40 - 49	17 - 20	蜡烛	
		50 - 59	21 - 24	火焰	
		60 - 69	25 - 28	Strobe	
		70 - 79	29 - 32	爆炸	
		80 - 89	33 - 36	故障灯泡	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

DMX 配置文件规格 V1.2 2026 年 5 月

		90 - 99	37 - 40	脉冲	
		100 - 109	41 - 44	焊接	
		110 - 119	45 - 48	警车	
		120 - 129	49 - 52	颜色追逐	
		130 - 139	53 - 56	派对灯	
		140 - 149	57 - 60	烟花	
		150 - 255	61 - 100	保留	
14	效果 参数 1	0 - 255	0 - 100	见效果图表	0% / 0
15	效果 参数 2	0 - 255	0 - 100		0% / 0
16	效果 参数 3	0 - 255	0 - 100		0% / 0
17	效果 参数 4	0 - 255	0 - 100		0% / 0
18	效果 参数 5	0 - 255	0 - 100		0% / 0
19	效果 参数 6	0 - 255	0 - 100		0% / 0
20	效果 参数 7	0 - 255	0 - 100		0% / 0
21	效果 参数 8	0 - 255	0 - 100		0% / 0
22	效果 参数 9	0 - 255	0 - 100		0% / 0
23	效果 参数 10	0 - 255	0 - 100		0% / 0
24	效果 参数 11	0 - 255	0 - 100		0% / 0
25	效果 参数 12	0 - 255	0 - 100		0% / 0

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

控制通道					
26	Strobe	0 - 13		0 - 5	关闭
		14 - 128		6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)
		129 - 255		51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)
27	控制通道	0 - 255		0 - 100	见控制通道图表
28	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能
		39 - 77		16 - 30	高
			39 - 50	16 - 19	最大#
			51 - 77	20 - 30	高#
		78 - 115		31 - 45	中
		116 - 153		46 - 60	低
		154 - 191		61 - 75	延迟
		192 - 255		76 - 100	静音
					*请勿将“无效果”范围编入控台
					# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1

配置文件 55: HSIC+ & xy & 控制 - 8-bit (11 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿色	
4	色相	0 - 255	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
5	饱和度	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
6	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	HSIC+ 至 xy	0% / 0
7	x 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 136)
8	y 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 125)
控制通道					
9	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
10	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
11	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	
		51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115	31 - 45	中	
		116 - 153	46 - 60	低	
		154 - 191	61 - 75	延迟	

		192 - 255	76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入控台	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

配置文件 56: HSIC+ & xy & 控制 - 16-bit (19 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿色	
7 / 8	色相	0 - 65535	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
9 / 10	饱和度	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
11 / 12	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	HSIC+ 至 xy	0% / 0
13 / 14	x 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 34684)
15 / 16	y 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 32686)
控制通道					
17	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
18	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
19	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	
		51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115	31 - 45	中	
		116 - 153	46 - 60	低	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

DMX 配置文件规格 V1.2 2026 年 5 月

98

		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入 控台	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

配置文件 57: HSIC+ & xy & FX & 控制 - 8-bit (21 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿	
4	色相	0 - 255	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
5	饱和度	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
6	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	HSIC+ 至 xy	0% / 0
7	x 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 136)
8	y 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 125)
FX					
9	交叉淡化 2	0 - 255	0 - 100	从静态淡入色至 FX	0% / 0
10	触发	0 - 9	0 - 4	循环	0% / 0
		10 - 69	5 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发爆炸	0 - 69	0 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发 Other Effects	0 - 69	0 - 27	循环	
		70 - 255	28 - 100	停止	
11	效果选择	0 - 9	0 - 4	夜店灯光	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	狗仔队	
		20 - 29	9 - 12	闪电	
		30 - 39	13 - 16	TV	
		40 - 49	17 - 20	蜡烛	
		50 - 59	21 - 24	火焰	
		60 - 69	25 - 28	Strobe	
		70 - 79	29 - 32	爆炸	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		80 - 89	33 - 36	故障灯泡		
		90 - 99	37 - 40	脉冲		
		100 - 109	41 - 44	焊接		
		110 - 119	45 - 48	警车		
		120 - 129	49 - 52	颜色追逐		
		130 - 139	53 - 56	派对灯		
		140 - 149	57 - 60	烟花		
		150 - 255	61 - 100	保留		
12	效果 参数 1	0 - 255	0 - 100	见效果图表	0% / 0	
13	效果 参数 2	0 - 255	0 - 100		0% / 0	
14	效果 参数 3	0 - 255	0 - 100		0% / 0	
15	效果 参数 4	0 - 255	0 - 100		0% / 0	
16	效果 参数 5	0 - 255	0 - 100		0% / 0	
17	效果 参数 6	0 - 255	0 - 100		0% / 0	
18	效果 参数 7	0 - 255	0 - 100		0% / 0	
控制通道						
19	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0	
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)		
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)		
20	控制 通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表		
21	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0	
		39 - 77	16 - 30	高		
			39 - 50	16 - 19		最大#
			51 - 77	20 - 30		高#
		78 - 115	31 - 45	中		

		116 - 153	46 - 60	低	
		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入 控台	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

配置文件 58: HSIC+ & xy & FX & 控制 - 16-bit (34 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿	
7 / 8	色相	0 - 65535	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
9 / 10	饱和度	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
11 / 12	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	HSIC+ 至 xy	0% / 0
13 / 14	x 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 34684)
15 / 16	y 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 32686)
FX					
17	交叉淡化 2	0 - 255	0 - 100	从静态淡入色至 FX	0% / 0
18	触发	0 - 9	0 - 4	循环	0% / 0
		10 - 69	5 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发爆炸	0 - 69	0 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发其他效果	0 - 69	0 - 27	循环	
		70 - 255	28 - 100	停止	
19	效果选择	0 - 9	0 - 4	夜店灯光	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	狗仔队	
		20 - 29	9 - 12	闪电	
		30 - 39	13 - 16	TV	
		40 - 49	17 - 20	蜡烛	
		50 - 59	21 - 24	火焰	
		60 - 69	25 - 28	Strobe	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		70 - 79	29 - 32	爆炸	
		80 - 89	33 - 36	故障灯泡	
		90 - 99	37 - 40	脉冲	
		100 - 109	41 - 44	焊接	
		110 - 119	45 - 48	警车	
		120 - 129	49 - 52	颜色追逐	
		130 - 139	53 - 56	派对灯	
		140 - 149	57 - 60	烟花	
		150 - 255	61 - 100	保留	
20	效果 参数 1	0 - 255	0 - 100	见效果图表	0% / 0
21	效果 参数 2	0 - 255	0 - 100		0% / 0
22	效果 参数 3	0 - 255	0 - 100		0% / 0
23	效果 参数 4	0 - 255	0 - 100		0% / 0
24	效果 参数 5	0 - 255	0 - 100		0% / 0
25	效果 参数 6	0 - 255	0 - 100		0% / 0
26	效果 参数 7	0 - 255	0 - 100		0% / 0
27	效果 参数 8	0 - 255	0 - 100		0% / 0
28	效果 参数 9	0 - 255	0 - 100		0% / 0
29	效果 参数 10	0 - 255	0 - 100		0% / 0
30	效果 参数 11	0 - 255	0 - 100		0% / 0
31	效果 参数 12	0 - 255	0 - 100		0% / 0
控制通道					
32	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)		
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)		
33	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表		
34	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入控台		
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

配置文件 59: xy & 控制 - 8-bit (6 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	x 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 136)
3	y 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 125)
控制通道					
4	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)		
5	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表		
6	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

配置文件 60: xy & 控制 - 16-bit (9 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	x 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 34684)
5 / 6	y 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 32686)
控制通道					
7	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
8	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
9	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	
		51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115	31 - 45	中	
		116 - 153	46 - 60	低	
		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

配置文件 61: RGB & 控制 - 8-bit (6 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
CCT 锁定于 6500K					
1	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
2	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
3	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
控制通道					
4	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
5	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
6	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	
		51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115	31 - 45	中	
		116 - 153	46 - 60	低	
		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

配置文件 62: RGB & 控制 - 16-bit (9 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
CCT 锁定于 6500K					
1 / 2	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
3 / 4	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
5 / 6	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
控制通道					
7	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
8	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
9	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	
		51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115	31 - 45	中	
		116 - 153	46 - 60	低	
		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

配置文件 63: iRGB & 控制 - 8-bit (7 通道)

通道	功能	数值		百分比	说明	默认 % / DMX
CCT 锁定于 6500K						
1	强度	0 - 255		0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	红色	0 - 255		0 - 100	红色强度	100% / 255
3	绿色	0 - 255		0 - 100	绿色强度	100% / 255
4	蓝色	0 - 255		0 - 100	蓝色强度	100% / 255
控制通道						
5	Strobe	0 - 13		0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128		6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255		51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
6	控制通道	0 - 255		0 - 100	见控制通道图表	
7	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

配置文件 64: iRGB & 控制 - 16-bit (11 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
CCT 锁定于 6500K					
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
5 / 6	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
7 / 8	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
控制通道					
9	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
10	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
11	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	
		51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115	31 - 45	中	
		116 - 153	46 - 60	低	
		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

配置文件 65: RGBAL & 控制 - 8-bit (8 通道)

通道	功能	数值		百分比	说明	默认 % / DMX
1	红色	0 - 255		0 - 100	红色强度	100% / 255
2	绿色	0 - 255		0 - 100	绿色强度	100% / 255
3	蓝色	0 - 255		0 - 100	蓝色强度	100% / 255
4	琥珀色	0 - 255		0 - 100	琥珀色强度	100% / 255
5	青柠色	0 - 255		0 - 100	青柠色强度	100% / 255
控制通道						
6	Strobe	0 - 13		0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128		6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255		51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
7	控制通道	0 - 255		0 - 100	见控制通道图表	
8	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

配置文件 66: RGBAL & 控制 - 16-bit (13 通道)

通道	功能	数值		百分比	说明	默认 % / DMX
1 / 2	红色	0 - 65535		0 - 100	红色强度	100% / 65535
3 / 4	绿色	0 - 65535		0 - 100	绿色强度	100% / 65535
5 / 6	蓝色	0 - 65535		0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
7 / 8	琥珀色	0 - 65535		0 - 100	琥珀色强度	100% / 65535
9 / 10	青柠色	0 - 65535		0 - 100	青柠色强度	100% / 65535
控制通道						
11	Strobe	0 - 13		0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128		6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255		51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
12	控制通道	0 - 255		0 - 100	见控制通道图表	
13	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

配置文件 67: CCT+ & 控制 - 8-bit (6 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿色	
控制通道					
4	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
5	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
6	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	
		51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115	31 - 45	中	
		116 - 153	46 - 60	低	
		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入控台	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

配置文件 68: CCT+ & 控制 - 16-bit (9 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿色	
控制通道					
7	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
8	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
9	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	
		51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115	31 - 45	中	
		116 - 153	46 - 60	低	
		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入控台	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

配置文件 69: 源模式 & 控制 - 8-bit (7 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	源	0 - 2	0 - 1	钨丝灯	0% / 0
		3 - 5	2 - 3	白炽灯	
		6 - 8	4 - 5	卤素灯	
		9 - 11	6 - 7	古董灯泡	
		12 - 14	8 - 9	暖色古董灯泡	
		15 - 17	10 - 11	圣诞灯	
		18 - 20	12 - 13	夜灯	
		21 - 23	14 - 15	红外加热灯	
		24 - 26	16 - 17	植物生长灯	
		27 - 29	18 - 19	节能灯 柔白	
		30 - 32	20 - 21	节能灯 亮白	
		33 - 35	22 - 23	节能灯 冷白	
		36 - 38	24 - 25	节能灯 日光	
		39 - 41	26 - 27	冷白 1	
		42 - 44	28 - 29	冷白 2	
		45 - 47	30 - 31	冷白 3	
		48 - 50	32 - 33	暖白	
		51 - 53	34 - 35	节能黑光灯	
		54 - 56	36 - 37	HMI	
		57 - 59	38 - 39	高压钠灯	
		60 - 62	40 - 41	低压钠灯	
		63 - 65	42 - 43	汞蒸气灯	
		66 - 68	44 - 45	金属卤化物灯	
		69 - 71	46 - 47	陶瓷灯	
		72 - 74	48 - 49	碳弧灯	
		75 - 77	50 - 51	氙气灯	
		78 - 80	52 - 53	蜡烛	
		81 - 83	54 - 55	燃气火焰	
		84 - 86	56 - 57	直射阳光	
		87 - 89	58 - 59	阴天阳光	
		90 - 92	60 - 61	蓝调时刻	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		93 - 95		62 - 63	手机屏	
		96 - 98		64 - 65	电脑显示器	
		99 - 101		66 - 67	电致发光	
		102 - 104		68 - 69	喷灯	
		105 - 107		70 - 71	路面警示灯	
		108 - 110		72 - 73	琥珀警示灯	
		111-113		74 - 75	绿色交通灯	
		114 - 116		76 - 77	黄色交通灯	
		117 - 119		78 - 79	红色交通灯	
		120 - 122		80 - 81	蓝色荧光棒	
		123 - 125		82 - 83	绿色荧光棒	
		126 - 128		84 - 85	红色荧光棒	
		129 - 131		86 - 87	黄色荧光棒	
		132 - 134		88 - 89	粉色荧光棒	
		135 - 137		90 - 91	紫色荧光棒	
		138 - 255		92 - 100	保留	
3	x 坐标	0 - 255		0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 136)
4	y 坐标	0 - 255		0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 125)
控制通道						
5	Strobe	0 - 13		0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128		6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255		51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
6	控制通道	0 - 255		0 - 100	见控制通道图表	
7	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

配置文件 70: 源模式 & 控制 - 16-bit (10 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3	源	0 - 2	0 - 1	钨丝灯	0% / 0
		3 - 5	2 - 3	白炽灯	
		6 - 8	4 - 5	卤素灯	
		9 - 11	6 - 7	古董灯泡	
		12 - 14	8 - 9	暖色古董灯泡	
		15 - 17	10 - 11	圣诞灯	
		18 - 20	12 - 13	夜灯	
		21 - 23	14 - 15	红外加热灯	
		24 - 26	16 - 17	植物生长灯	
		27 - 29	18 - 19	节能灯 柔白	
		30 - 32	20 - 21	节能灯 亮白	
		33 - 35	22 - 23	节能灯 冷白	
		36 - 38	24 - 25	节能灯 日光	
		39 - 41	26 - 27	冷白 1	
		42 - 44	28 - 29	冷白 2	
		45 - 47	30 - 31	冷白 3	
		48 - 50	32 - 33	暖白	
		51 - 53	34 - 35	节能黑光灯	
		54 - 56	36 - 37	HMI	
		57 - 59	38 - 39	高压钠灯	
		60 - 62	40 - 41	低压钠灯	
		63 - 65	42 - 43	汞蒸气灯	
		66 - 68	44 - 45	金属卤化物灯	
		69 - 71	46 - 47	陶瓷灯	
		72 - 74	48 - 49	碳弧灯	
		75 - 77	50 - 51	氙气灯	
		78 - 80	52 - 53	蜡烛	
		81 - 83	54 - 55	燃气火焰	
		84 - 86	56 - 57	直射阳光	
		87 - 89	58 - 59	阴天阳光	
		90 - 92	60 - 61	蓝调时刻	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		93 - 95	62 - 63	手机屏	
		96 - 98	64 - 65	电脑显示器	
		99 - 101	66 - 67	电致发光	
		102 - 104	68 - 69	喷灯	
		105 - 107	70 - 71	路面警示灯	
		108 - 110	72 - 73	琥珀警示灯	
		111-113	74 - 75	绿色交通灯	
		114 - 116	76 - 77	黄色交通灯	
		117 - 119	78 - 79	红色交通灯	
		120 - 122	80 - 81	蓝色荧光棒	
		123 - 125	82 - 83	绿色荧光棒	
		126 - 128	84 - 85	红色荧光棒	
		129 - 131	86 - 87	黄色荧光棒	
		132 - 135	88 - 89	粉色荧光棒	
		136 - 138	90 - 91	紫色荧光棒	
		139 - 255	92 - 100	保留	
4 / 5	x 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 34684
6 / 7	y 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 32686)
控制通道					
8	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
9	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
10	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	
		51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115	31 - 45	中	
		116 - 153	46 - 60	低	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

配置文件 71: 传统色片 & 控制 - 8-bit (8 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 126	0 - 50	3200K	3200K / 0
		127 - 255	51 - 100	5600K	
3	Rosco / Lee	0 - 29	0 - 12	Rosco	0% / 0
		30 - 59	13 - 24	Lee	
		60 - 255	25 - 100	保留	
4	系列	0 - 9	0 - 4	R-色彩校正 / L-色彩校正	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	R-校准色 / L-校准滤镜	
		20 - 29	9 - 12	R-Storaro / L-600 系列	
		30 - 39	13 - 16	R-Cinelux / L-Cosmetic	
		40 - 49	17 - 20	R-保留 / L-700 系列	
		50 - 255	21 - 100	保留	
5	类别	0 - 255	0 - 100	见 GEL 类别下方表格	0% / 0
GEL 类别 1: Rosco - 色彩校正					
5		0-1		Full CTB	
		2-3		3/4 CTB	
		4-5		1/2 CTB	
		6-7		1/3 CTB	
		8-9		1/4 CTB	
		10-11		1/8 CTB	
		12-13		Double CTB	
		14-15		Full CTO	
		16-17		3/4 CTO	
		18-19		1/2 CTO	
		20-21		1/4 CTO	
		22-23		1/8 CTO	
		24-25		Double CTO	
		26-27		Full CTS	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		28-29		1/2 CTS
		30-31		1/4 CTS
		32-33		1/8 CTS
		34-35		全加绿
		36-37		1/2 加绿
		38-39		1/4 加绿
		40-41		1/8 加绿
		42-43		全减绿
		44-45		3/4 减绿
		46-47		1/2 减绿
		48-49		1/4 减绿
		50-51		1/8 减绿
		52-53		荧光滤光片
		54-55		工业蒸汽
		56-57		城市蒸汽
		58-59		Tough Y1
		60-61		Tough MT 54
		62-63		Tough MTY
		64-65		Tough MT2
		66-255		保留
GEL 类别 1: Rosco - 校准色				
5		0-1		15 蓝
		2-3		30 蓝
		4-5		60 蓝
		6-7		90 蓝
		8-9		7 青
		10-11		15 青
		12-13		30 青
		14-15		60 青
		16-17		90 青
		18-19		15 绿
		20-21		30 绿
		22-23		60 绿
		24-25		90 绿

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		26-27		15 黄	
		28-29		30 黄	
		30-31		60 黄	
		32-33		90 黄	
		34-35		15 红	
		36-37		30 红	
		38-39		60 红	
		40-41		90 红	
		42-43		15 品红	
		44-45		30 品红	
		46-47		60 品红	
		48-49		90 品红	
		50-51		15 粉	
		52-53		30 粉	
		54-55		60 粉	
		56-57		90 粉	
		58-59		15 薰衣草	
		60-61		30 薰衣草	
		62-63		60 薰衣草	
		64-65		90 薰衣草	
		66-255		保留	
GEL 类别 3: Rosco - Storaro					
5		0-1		VS 红	
		2-3		VS 橙	
		4-5		VS 黄	
		6-7		VS 绿	
		8-9		VS 青	
		10-11		VS 天蓝	
		12-13		VS 蓝	
		14-15		VS 靛	
		16-17		VS 紫	
		18-19		VS 品红	
		20-255		保留	
GEL 类别 4: Rosco - Cinelux					

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

5		0-1		浅琥珀色
		2-3		极浅琥珀色
		4-5		无色稻草
		6-7		浅金色
		8-9		水仙黄
		10-11		稻草色
		12-13		浅琥珀
		14-15		Gallo 金
		16-17		浅火焰
		18-19		火焰色
		20-21		玛雅阳光
		22-23		金琥珀
		24-25		柔金琥珀
		26-27		橙
		28-29		印度红天空
		30-31		浅红
		32-33		无色粉
		34-35		腮红粉
		36-37		肉粉色
		38-39		浅玫瑰粉
		40-41		鲑鱼色
		42-43		深鲑鱼
		44-45		中玫瑰
		46-47		浅玫瑰紫
		48-49		意外粉
		50-51		无色蓝
		52-53		清水
		54-55		Booster 蓝
		56-57		Tipton 蓝
		58-59		风铃草蓝
		60-61		日光蓝
		62-63		Tharon 代尔夫特蓝
		64-65		蔚蓝
		66-67		百慕大蓝

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		68-69		绿蓝
		70-71		爱丽丝蓝
		72-73		原色蓝
		74-75		Baldassari 蓝
		76-77		中蓝
		78-79		浅黄绿
		80-81		浅绿
		82-83		苔藓绿
		84-85		原色绿
		86-87		绿松石色
		88-89		蓝绿
		90-91		巧克力色
		92-255		保留
	GEL 类别 1: LEE - 色彩校正			
5		0-1		Double CTB
		2-3		Full CTB
		4-5		3/4 CTB
		6-7		1/2 CTB
		8-9		1/4 CTB
		10-11		1/8 CTB
		12-13		Double CTO
		14-15		Full CTO
		16-17		3/4 CTO
		18-19		1/2 CTO
		20-21		1/4 CTO
		22-23		1/8 CTO
		24-25		1 1/2 CTB
		26-27		1 1/2 CTO
		28-29		Full CTS
		30-31		1/2 CTS
		32-33		1/4 CTS
		34-35		1/8 CTS
		36-37		Full CTO + .3 ND
		38-39		Full CTO + .6 ND

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		40-41		L.C.T. 黄 (Y1)	
		42-43		白火焰绿	
		44-45		LEE Fluorescent 绿色	
		46-47		Super Correction L.C.T. Yellow	
		48-49		超级校正 W.F. 绿色	
		50-51		H.M.I. (转钨丝)	
		52-53		C.I.D. (转钨丝)	
		54-55		C.S.I. (转钨丝)	
		56-57		LEE 荧光 5700 开尔文	
		58-59		LEE 荧光 4300 开尔文	
		60-61		LEE 荧光 3600 开尔文	
		62-63		LEE 加绿	
		64-65		1/2 Plus Green	
		66-67		1/4 Plus Green	
		68-69		1/8 Plus Green	
		70-71		LEE 减绿	
		72-73		1/2 Minus Green	
		74-75		1/4 Minus Green	
		76-77		1/8 Minus Green	
		78-255		保留	
GEL 类别 2: LEE - 色彩滤光片					
5		0-1		玫瑰粉	
		2-3		浅薰衣草	
		4-5		Medium Bastard 琥珀色	
		6-7		浅黄	
		8-9		深鲑鱼	
		10-11		浅琥珀金	
		12-13		中黄	
		14-15		浅稻草	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

	16-17	意外桃色
	18-19	火焰
	20-21	中琥珀
	22-23	金琥珀
	24-25	深琥珀
	26-27	猩红色
	28-29	日落红
	30-31	亮红
	32-33	浅粉
	34-35	中粉
	36-37	深品红
	38-39	玫瑰紫
	40-41	浅薰衣草
	42-43	更浅薰衣草
	44-45	薰衣草色
	46-47	雾蓝
	48-49	浅蓝
	50-51	天蓝
	52-53	夜蓝
	54-55	Just 蓝
	56-57	更深蓝
	58-59	青柠绿
	60-61	苔藓绿
	62-63	深黄绿
	64-65	春黄
	66-67	黄色
	68-69	浅琥珀
	70-71	稻草色
	72-73	深琥珀
	74-75	原色红
	76-77	浅玫瑰
	78-79	英式玫瑰
	80-81	浅鲑鱼
	82-83	中玫瑰

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

	84-85	深粉
	86-87	品红
	88-89	孔雀蓝
	90-91	钢蓝
	92-93	浅蓝
	94-95	深蓝
	96-97	LEE 绿
	98-99	蕨绿
	100-101	深绿
	102-103	烟熏粉
	104-105	亮粉
	106-107	海蓝
	108-109	金琥珀
	110-111	深金琥珀
	112-113	极浅薰衣草
	114-115	特别薰衣草
	116-117	极浅绿
	118-119	夏蓝
	120-121	浅紫
	122-123	浅藏青
	124-125	无色蓝
	126-127	杏色
	128-129	亮玫瑰
	130-131	金色调
	132-133	浅金色
	134-135	浅鲑鱼色
	136-137	极浅玫瑰
	138-139	巧克力色
	140-141	粉色
	142-143	无色稻草
	144-145	石板蓝
	146-147	浅琥珀色
	148-149	火焰红
	150-151	日光蓝

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		152-153		浅紫丁香	
		154-155		深薰衣草	
		156-157		深钢蓝	
		158-159		暖琥珀	
		160-161		深薰衣草	
		162-163		浅红	
		164-165		肉粉色	
		166-167		意外粉	
		168-169		天顶蓝	
		170-171		正蓝	
		172-173		爱丽丝蓝	
		174-175		宫廷蓝	
		176-177		皇家蓝	
		178-255		保留	
GEL 类别 3: LEE - 600 系列					
5		0-1		北极白	
		2-3		银色	
		4-5		铂金色	
		6-7		月光白	
		8-9		Full CT 85	
		10-11		工业钠灯	
		12-13		高压钠灯	
		14-15		城市钠灯	
		16-17		低压钠灯	
		18-255		保留	
GEL 类别 4: LEE - 美妆滤光片					
5		0-1		美妆桃色	
		2-3		美妆银玫瑰	
		4-5		美妆胭脂	
		6-7		美妆高光	
		8-9		美妆银苔	
		10-11		美妆水蓝	
		12-13		百合霜	
		14-15		Shanklin 霜	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		16-17		半 Shanklin 霜	
		18-19		Durham 日光霜	
		20-21		汉普郡玫瑰	
		22-23		Durham 霜	
		24-25		柔琥珀主光 1	
		26-27		柔琥珀主光 2	
		28-29		摩洛哥霜	
		30-31		蓝色扩散	
		32-33		蓝霜	
		34-35		日光蓝霜	
		36-255		保留	
GEL 类别 5: LEE - 700 系列					
5		0-1		完美薰衣草	
		2-3		普罗旺斯	
		4-5		特别浅薰衣草	
		6-7		寒薰衣草	
		8-9		百合	
		10-11		King 假薰衣草	
		12-13		冷薰衣草	
		14-15		电紫丁香	
		16-17		Spir 特别蓝	
		18-19		寒蓝	
		20-21		贝德福德蓝	
		22-23		极乐蓝	
		24-25		卡巴娜蓝	
		26-27		Mikkel 蓝	
		28-29		色彩冲洗蓝	
		30-31		莓蓝	
		32-33		纯净蓝	
		34-35		海洋蓝	
		36-37		旧钢蓝	
		38-39		钢绿	
		40-41		自由绿	
		42-43		脏冰	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		44-45		Damp Squib		
		46-47		JAS 绿		
		48-49		Bram 棕		
		50-51		脏白		
		52-53		棕色		
		54-55		Easy 白		
		56-57		种子粉		
		58-59		麦色		
		60-61		阳光稻草		
		62-63		LEE 黄		
		64-65		纸盒琥珀		
		66-67		油桃色		
		68-69		干禧金		
		70-71		杂粉		
		72-73		Terry 红		
		74-75		血红		
		76-77		摩洛哥粉		
		78-79		粉嫩		
		80-81		魔幻品红		
		82-255		保留		
控制通道						
6	Strobe	0 - 13		0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128		6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255		51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
7	控制通道	0 - 255		0 - 100	见控制通道图表	
8	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	

		116 - 153	46 - 60	低	
		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

配置文件 72: 传统色片 & 控制 - 16-bit (9 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3	CCT	0 - 126	0 - 50	3200K	3200K / 0
		127 - 255	51 - 100	5600K	
4	Rosco / Lee	0 - 29	0 - 12	Rosco	0% / 0
		30 - 59	13 - 24	Lee	
		60 - 255	25 - 100	保留	
5	系列	0 - 9	0 - 4	R-色彩校正 / L-色彩校正	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	R-校准色 / L-校准 滤镜	
		20 - 29	9 - 12	R-Storaro / L-600 系列	
		30 - 39	13 - 16	R-Cinelux / L-Cosmetic	
		40 - 49	17 - 20	R-保留 / L-700 系列	
		50 - 255	21 - 100	保留	
6	类别	0 - 255	0 - 100	见 GEL 类别 下方表格	0% / 0
GEL 类别 1: Rosco - 色彩校正					
6		0-1		Full CTB	
		2-3		3/4 CTB	
		4-5		1/2 CTB	
		6-7		1/3 CTB	
		8-9		1/4 CTB	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		10-11		1/8 CTB
		12-13		Double CTB
		14-15		Full CTO
		16-17		3/4 CTO
		18-19		1/2 CTO
		20-21		1/4 CTO
		22-23		1/8 CTO
		24-25		Double CTO
		26-27		Full CTS
		28-29		1/2 CTS
		30-31		1/4 CTS
		32-33		1/8 CTS
		34-35		全加绿
		36-37		1/2 加绿
		38-39		1/4 加绿
		40-41		1/8 加绿
		42-43		全减绿
		44-45		3/4 减绿
		46-47		1/2 减绿
		48-49		1/4 减绿
		50-51		1/8 减绿
		52-53		荧光滤光片
		54-55		工业蒸汽
		56-57		城市蒸汽
		58-59		Tough Y1
		60-61		Tough MT 54
		62-63		Tough MTY
		64-65		Tough MT2
		66-255		保留
	GEL 类别 1: Rosco - 校准色			
6		0-1		15 蓝
		2-3		30 蓝
		4-5		60 蓝
		6-7		90 蓝

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		8-9		7 青	
		10-11		15 青	
		12-13		30 青	
		14-15		60 青	
		16-17		90 青	
		18-19		15 绿	
		20-21		30 绿	
		22-23		60 绿	
		24-25		90 绿	
		26-27		15 黄	
		28-29		30 黄	
		30-31		60 黄	
		32-33		90 黄	
		34-35		15 红	
		36-37		30 红	
		38-39		60 红	
		40-41		90 红	
		42-43		15 品红	
		44-45		30 品红	
		46-47		60 品红	
		48-49		90 品红	
		50-51		15 粉	
		52-53		30 粉	
		54-55		60 粉	
		56-57		90 粉	
		58-59		15 薰衣草	
		60-61		30 薰衣草	
		62-63		60 薰衣草	
		64-65		90 薰衣草	
		66-255		保留	
GEL 类别 3: Rosco - Storaro					
6		0-1		VS 红	
		2-3		VS 橙	
		4-5		VS 黄	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		6-7		VS 绿	
		8-9		VS 青	
		10-11		VS 天蓝	
		12-13		VS 蓝	
		14-15		VS 靛	
		16-17		VS 紫	
		18-19		VS 品红	
		20-255		保留	
GEL 类别 4: Rosco - Cinelux					
6		0-1		浅琥珀色	
		2-3		极浅琥珀色	
		4-5		无色稻草	
		6-7		浅金色	
		8-9		水仙黄	
		10-11		稻草色	
		12-13		浅琥珀	
		14-15		Gallo 金	
		16-17		浅火焰	
		18-19		火焰色	
		20-21		玛雅阳光	
		22-23		金琥珀	
		24-25		柔金琥珀	
		26-27		橙	
		28-29		印度红天空	
		30-31		浅红	
		32-33		无色粉	
		34-35		腮红粉	
		36-37		肉粉色	
		38-39		浅玫瑰粉	
		40-41		鲑鱼色	
		42-43		深鲑鱼	
		44-45		中玫瑰	
		46-47		浅玫瑰紫	
		48-49		意外粉	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		50-51		无色蓝	
		52-53		清水	
		54-55		Booster 蓝	
		56-57		Tipton 蓝	
		58-59		风铃草蓝	
		60-61		日光蓝	
		62-63		Tharon 代尔夫特蓝	
		64-65		蔚蓝	
		66-67		百慕大蓝	
		68-69		绿蓝	
		70-71		爱丽丝蓝	
		72-73		原色蓝	
		74-75		Baldassari 蓝	
		76-77		中蓝	
		78-79		浅黄绿	
		80-81		浅绿	
		82-83		苔藓绿	
		84-85		原色绿	
		86-87		绿松石色	
		88-89		蓝绿	
		90-91		巧克力色	
		92-255		保留	
GEL 类别 1: LEE - 色彩校正					
6		0-1		Double CTB	
		2-3		Full CTB	
		4-5		3/4 CTB	
		6-7		1/2 CTB	
		8-9		1/4 CTB	
		10-11		1/8 CTB	
		12-13		Double CTO	
		14-15		Full CTO	
		16-17		3/4 CTO	
		18-19		1/2 CTO	
		20-21		1/4 CTO	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

	22-23	1/8 CTO
	24-25	1 1/2 CTB
	26-27	1 1/2 CTO
	28-29	Full CTS
	30-31	1/2 CTS
	32-33	1/4 CTS
	34-35	1/8 CTS
	36-37	Full CTO + .3 ND
	38-39	Full CTO + .6 ND
	40-41	L.C.T. 黄 (Y1)
	42-43	白火焰绿
	44-45	LEE Fluorescent 绿色
	46-47	Super Correction L.C.T. Yellow
	48-49	超级校正 W.F. 绿色
	50-51	H.M.I. (转钨丝)
	52-53	C.I.D. (转钨丝)
	54-55	C.S.I. (转钨丝)
	56-57	LEE 荧光 5700 开尔文
	58-59	LEE 荧光 4300 开尔文
	60-61	LEE 荧光 3600 开尔文
	62-63	LEE 加绿
	64-65	1/2 Plus Green
	66-67	1/4 Plus Green
	68-69	1/8 Plus Green
	70-71	LEE 减绿
	72-73	1/2 Minus Green
	74-75	1/4 Minus Green
	76-77	1/8 Minus Green
	78-255	保留

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

GEL 类别 2: LEE - 色彩滤光片				
6		0-1		玫瑰粉
		2-3		浅薰衣草
		4-5		Medium Bastard 琥珀色
		6-7		浅黄
		8-9		深鲑鱼
		10-11		浅琥珀金
		12-13		中黄
		14-15		浅稻草
		16-17		意外桃色
		18-19		火焰
		20-21		中琥珀
		22-23		金琥珀
		24-25		深琥珀
		26-27		猩红色
		28-29		日落红
		30-31		亮红
		32-33		浅粉
		34-35		中粉
		36-37		深品红
		38-39		玫瑰紫
		40-41		浅薰衣草
		42-43		更浅薰衣草
		44-45		薰衣草色
		46-47		雾蓝
		48-49		浅蓝
		50-51		天蓝
		52-53		夜蓝
		54-55		Just 蓝
		56-57		更深蓝
		58-59		青柠绿
		60-61		苔藓绿
		62-63		深黄绿

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

	64-65	春黄
	66-67	黄色
	68-69	浅琥珀
	70-71	稻草色
	72-73	深琥珀
	74-75	原色红
	76-77	浅玫瑰
	78-79	英式玫瑰
	80-81	浅鲑鱼
	82-83	中玫瑰
	84-85	深粉
	86-87	品红
	88-89	孔雀蓝
	90-91	钢蓝
	92-93	浅蓝
	94-95	深蓝
	96-97	LEE 绿
	98-99	蕨绿
	100-101	深绿
	102-103	烟熏粉
	104-105	亮粉
	106-107	海蓝
	108-109	金琥珀
	110-111	深金琥珀
	112-113	极浅薰衣草
	114-115	特别薰衣草
	116-117	极浅绿
	118-119	夏蓝
	120-121	浅紫
	122-123	浅藏青
	124-125	无色蓝
	126-127	杏色
	128-129	亮玫瑰
	130-131	金色调

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		132-133		浅金色	
		134-135		浅鲑鱼色	
		136-137		极浅玫瑰	
		138-139		巧克力色	
		140-141		粉色	
		142-143		无色稻草	
		144-145		石板蓝	
		146-147		浅琥珀色	
		148-149		火焰红	
		150-151		日光蓝	
		152-153		浅紫丁香	
		154-155		深薰衣草	
		156-157		深钢蓝	
		158-159		暖琥珀	
		160-161		深薰衣草	
		162-163		浅红	
		164-165		肉粉色	
		166-167		意外粉	
		168-169		天顶蓝	
		170-171		正蓝	
		172-173		爱丽丝蓝	
		174-175		宫廷蓝	
		176-177		皇家蓝	
		178-255		保留	
GEL 类别 3: LEE - 600 系列					
6		0-1		北极白	
		2-3		银色	
		4-5		铂金色	
		6-7		月光白	
		8-9		Full CT 85	
		10-11		工业钠灯	
		12-13		高压钠灯	
		14-15		城市钠灯	
		16-17		低压钠灯	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		18-255		保留	
GEL 类别 4: LEE - 美妆滤光片					
6		0-1		美妆桃色	
		2-3		美妆银玫瑰	
		4-5		美妆胭脂	
		6-7		美妆高光	
		8-9		美妆银苔	
		10-11		美妆水蓝	
		12-13		百合霜	
		14-15		Shanklin 霜	
		16-17		半 Shanklin 霜	
		18-19		Durham 日光霜	
		20-21		汉普郡玫瑰	
		22-23		Durham 霜	
		24-25		柔琥珀主光 1	
		26-27		柔琥珀主光 2	
		28-29		摩洛哥霜	
		30-31		蓝色扩散	
		32-33		蓝霜	
		34-35		日光蓝霜	
		36-255		保留	
GEL 类别 5: LEE - 700 系列					
6		0-1		完美薰衣草	
		2-3		普罗旺斯	
		4-5		特别浅薰衣草	
		6-7		寒薰衣草	
		8-9		百合	
		10-11		King 假薰衣草	
		12-13		冷薰衣草	
		14-15		电紫丁香	
		16-17		Spir 特别蓝	
		18-19		寒蓝	
		20-21		贝德福德蓝	
		22-23		极乐蓝	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		24-25		卡巴娜蓝	
		26-27		Mikkel 蓝	
		28-29		色彩冲洗蓝	
		30-31		莓蓝	
		32-33		纯净蓝	
		34-35		海洋蓝	
		36-37		旧钢蓝	
		38-39		钢绿	
		40-41		自由绿	
		42-43		脏冰	
		44-45		Damp Squib	
		46-47		JAS 绿	
		48-49		Bram 棕	
		50-51		脏白	
		52-53		棕色	
		54-55		Easy 白	
		56-57		种子粉	
		58-59		麦色	
		60-61		阳光稻草	
		62-63		LEE 黄	
		64-65		纸盒琥珀	
		66-67		油桃色	
		68-69		千禧金	
		70-71		杂粉	
		72-73		Terry 红	
		74-75		血红	
		76-77		摩洛哥粉	
		78-79		粉嫩	
		80-81		魔幻品红	
		82-255		保留	
控制通道					
7	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)		
8	控制 通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表		
9	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

色彩空间配置文件 — 1 像素

配置文件 81: VRGB & 控制 - 8-bit (9 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
2	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
3	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
4	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
5	±绿色	0 - 10	0 - 4	中性 / 无效果*	中性 / 137
		11 - 20	5 - 8	全减绿	
		21 - 119	9 - 47	-99% - -1%	
		120 - 145	48 - 57	中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	全加绿	
6	颜色空间	0 - 255	0 - 100	见色彩空间图表	
控制通道					
7	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
8	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
9	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	
		51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115	31 - 45	中	
		116 - 153	46 - 60	低	
		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

				*请勿将“无效果”范围编入控台
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1

配置文件 82: VRGB & 控制 - 16-bit (14 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1 / 2	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
3 / 4	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
5 / 6	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
7 / 8	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
9 / 10	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿	
11	颜色空间	0 - 255	0 - 100	见色彩空间图表	
控制通道					
12	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
13	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

14	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
					*请勿将“无效果”范围编入 控台	
					# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

配置文件 83: VRGB-I & Control - 8-bit (10 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
1	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
2	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
3	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
4	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
5	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20 中性 / 137
6	±绿色	0 - 10	0 - 4	中性 / 无效果*	
		11 - 20	5 - 8	全减绿	
		21 - 119	9 - 47	-99% - -1%	
		120 - 145	48 - 57	中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	全加绿	
7	色彩空间	0 - 255	0 - 100	见色彩空间图表	
控制通道					
8	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
9	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
10	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	
		51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115	31 - 45	中	
		116 - 153	46 - 60	低	
		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

				# 高级模式仅适用于 NOVA II 1x1
--	--	--	--	---------------------------

配置文件 84: VRGB & 控制 - 16-bit (16 通道)

通道	功能	数值		百分比	说明	默认 % / DMX
1 / 2	红色	0 - 65535		0 - 100	红色强度	100% / 65535
3 / 4	绿色	0 - 65535		0 - 100	绿色强度	100% / 65535
5 / 6	蓝色	0 - 65535		0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
7 / 8	强度	0 - 65535		0 - 100	0 - 100%	0% / 0
9 / 10	CCT	0 - 65535		0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
11 / 12	±绿色	0 - 65535		0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621		0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243		5 - 8	-100 / 全减绿	
		5244 - 30146		9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355		48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914		58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535		97 - 100	100% / 全加绿	
13	颜色空间	0 - 255		0 - 100	见色彩空间图表	
控制通道						
14	Strobe	0 - 13		0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128		6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255		51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
15	控制通道	0 - 255		0 - 100	见控制通道图表	
16	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		192 - 255	76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入控台	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

配置文件 85: VRGB-CS & Control - 8-bit (7 通道)

CCT Locked at 6500K						
通道	功能	数值		百分比	说明	默认 % / DMX
1	红色	0 - 255		0 - 100	红色强度	100% / 255
2	绿色	0 - 255		0 - 100	绿色强度	100% / 255
3	蓝色	0 - 255		0 - 100	蓝色强度	100% / 255
4	颜色空间	0 - 255		0 - 100	见色彩空间图表	
控制通道						
5	Strobe	0 - 13		0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128		6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255		51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
6	控制通道	0 - 255		0 - 100	见控制通道图表	
7	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

配置文件 86: VRGB-CS & Control - 16-bit (10 通道)

CCT Locked at 6500K						
通道	功能	数值		百分比	说明	默认 % / DMX
1 / 2	红色	0 - 65535		0 - 100	红色强度	100% / 65535
3 / 4	绿色	0 - 65535		0 - 100	绿色强度	100% / 65535
5 / 6	蓝色	0 - 65535		0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
7	色彩空间	0 - 255		0 - 100	见色彩空间图表	
控制通道						
8	Strobe	0 - 13		0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128		6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255		51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
9	控制通道	0 - 255		0 - 100	见控制通道图表	
10	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

配置文件 87: VRGB-709 & Control - 8-bit (6 通道)

CCT 锁定于 6500K @ sRGB						
通道	功能	数值		百分比	说明	默认 % / DMX
1	红色	0 - 255		0 - 100	红色强度	100% / 255
2	绿色	0 - 255		0 - 100	绿色强度	100% / 255
3	蓝色	0 - 255		0 - 100	蓝色强度	100% / 255
控制通道						
4	Strobe	0 - 13		0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128		6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255		51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
5	控制通道	0 - 255		0 - 100	见控制通道图表	
6	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

配置文件 88: VRGB-709 & Control - 16-bit (9 通道)

CCT 锁定于 6500K @ sRGB

CCT 锁定于 6500K @ sRGB						
通道	功能	数值		百分比	说明	默认 % / DMX
1 / 2	红色	0 - 65535		0 - 100	红色强度	100% / 65535
3 / 4	绿色	0 - 65535		0 - 100	绿色强度	100% / 65535
5 / 6	蓝色	0 - 65535		0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
控制通道						
7	Strobe	0 - 13		0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128		6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255		51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
8	控制通道	0 - 255		0 - 100	见控制通道图表	
9	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入控台		
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

配置文件 89: VRGB-sRGB - 8-bit (6 通道)

CCT 锁定于 6500K @ sRGB						
通道	功能	数值		百分比	说明	默认 % / DMX
1	红色	0 - 255		0 - 100	红色强度	100% / 255
2	绿色	0 - 255		0 - 100	绿色强度	100% / 255
3	蓝色	0 - 255		0 - 100	蓝色强度	100% / 255
控制通道						
4	Strobe	0 - 13		0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128		6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255		51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
5	控制通道	0 - 255		0 - 100	见控制通道图表	
6	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

配置文件 90: VRGB-sRGB - 16-bit (9 通道)

CCT 锁定于 6500K @ sRGB						
通道	功能	数值		百分比	说明	默认 % / DMX
1 / 2	红色	0 - 65535		0 - 100	红色强度	100% / 65535
3 / 4	绿色	0 - 65535		0 - 100	绿色强度	100% / 65535
5 / 6	蓝色	0 - 65535		0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
控制通道						
7	Strobe	0 - 13		0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128		6 - 50	随机 (0.4Hz -> 25Hz)	
		129 - 255		51 - 100	常亮 (0.4Hz -> 25Hz)	
8	控制通道	0 - 255		0 - 100	见控制通道图表	
9	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

色彩空间图表

数值	百分比	说明	EOTF	RGB->XYZ Matrix
Default % / DMX 100% / 255				
0-255	0-100			
0 - 10	0 - 4	Broadcast SDR	Gamma 2.4	Rec709
11 - 20	5 - 8	sRGB	sRGB	Rec709
21 - 30	9 - 12	广播 Rec709 HDR (relative)	ST2084 (PQ) (相对)	Rec709
31 - 40	13 - 16	广播 Rec709 HDR (1000 nits Scaled)	ST2084 1000 尼特缩放 (相对)	Rec709
41 - 50	17 - 20	Broadcast HDR: HLG (相对)	HLG 1200 尼特缩放 (相对)	Rec709
51 - 60	21 - 24	Display P3	sRGB	P3 D65
61 - 70	25 - 28	P3 HDR (relative)	ST2084 (PQ) (相对)	P3 D65
71 - 80	29 - 32	P3 HDR (1000 nits 缩放)	ST2084 1000 尼特缩放 (相对)	P3 D65
81 - 90	33 - 35	P3 HDR: HLG (Relative)	HLG 1200 尼特缩放 (相对)	P3 D65
91 - 100	36 - 39	Rec2020 SDR	Gamma 2.4	Rec2020
101 - 110	40 - 43	Rec2100 HDR (Relative)	ST2084 (PQ) (相对)	Rec2020
111 - 120	44 - 47	Rec2100 HDR (1000 nits 缩放)	ST2084 1000 尼特缩放 (相对)	Rec2020
121 - 130	48 - 51	Rec2100 HDR: HLG (相对)	HLG 1200 尼特缩放 (相对)	Rec2020
131 - 140	52 - 55	Apple Log	Apple Log	Rec2020
141 - 150	56 - 59	ACES AP1 (relative)	ACEScct (relative)	ACES AP1
151 - 160	60 - 63	ACES AP0	线性	ACES AP0
161 - 244	64 - 96	保留	保留	保留
245 - 255	97 - 100	Aputure Color Space	线性	Aputure Gamut

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

Light Engine Profile (NOVA II 2x1 only)

Basic DMX Profiles - 2 Pixels

Profile 101: LE CCT & RGB - 8-bit - 2 Pixels (14 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿	
4	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
5	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
6	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
7	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
像素 2					
8	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
9	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K to 20000K	3200K / 20
10	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿	
11	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
12	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
13	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

14	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

Profile 102: LE CCT & RGB - 16-bit - 2 Pixels (28 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿	
7 / 8	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
9 / 10	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
11 / 12	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
13 / 14	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
像素 2					
15 / 16	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
17 / 18	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
19 / 20	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿	
21 / 22	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
23 / 24	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
25 / 26	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
27 / 28	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

Profile 103: LE CCT & RGB & FX - 8-bit - 2 Pixels (24 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿	
4	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
5	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
6	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
7	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
像素 2					
8	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
9	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
10	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿	
11	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
12	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
13	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
14	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
FX					
15	交叉淡化 2	0 - 255	0 - 100	从静态淡入 色至 FX	0% / 0
16	触发	0 - 9	0 - 4	循环	0% / 0

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		10 - 69	5 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发爆炸	0 - 69	0 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发其他效果	0 - 69	0 - 27	循环	
		70 - 255	28 - 100	停止	
17	效果选择	0 - 9	0 - 4	夜店灯光	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	狗仔队	
		20 - 29	9 - 12	闪电	
		30 - 39	13 - 16	TV	
		40 - 49	17 - 20	蜡烛	
		50 - 59	21 - 24	火焰	
		60 - 69	25 - 28	Strobe	
		70 - 79	29 - 32	爆炸	
		80 - 89	33 - 36	故障灯泡	
		90 - 99	37 - 40	脉冲	
		100 - 109	41 - 44	焊接	
		110 - 119	45 - 48	警车	
		120 - 129	49 - 52	颜色追逐	
		130 - 139	53 - 56	派对灯	
		140 - 149	57 - 60	烟花	
		150 - 255	61 - 100	保留	
18	效果参数 1	0 - 255	0 - 100	见效果图表	0% / 0
19	效果参数 2	0 - 255	0 - 100		0% / 0
20	效果参数 3	0 - 255	0 - 100		0% / 0
21	效果参数 4	0 - 255	0 - 100		0% / 0
22	效果参数 5	0 - 255	0 - 100		0% / 0
23	效果参数 6	0 - 255	0 - 100		0% / 0
24	效果参数 7	0 - 255	0 - 100		0% / 0

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

				*请勿将“无效果”范围编入控台
--	--	--	--	-----------------

Profile 104: LE CCT & RGB & FX - 16-bit - 2 Pixels (43 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿	
7 / 8	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
9 / 10	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
11 / 12	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
13 / 14	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
像素 2					
15 / 16	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
17 / 18	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
19 / 20	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

DMX 配置文件规格 V1.2 2026 年 5 月

164

		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿	
21 / 22	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
23 / 24	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
25 / 26	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
27 / 28	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
FX					
29	交叉淡化 2	0 - 255	0 - 100	从静态淡入色至 FX	0% / 0
30	触发	0 - 9	0 - 4	循环	0% / 0
		10 - 69	5 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发爆炸	0 - 69	0 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发其他效果	0 - 69	0 - 27	循环	
31	效果选择	70 - 255	28 - 100	停止	0% / 0
		0 - 9	0 - 4	夜店灯光	
		10 - 19	5 - 8	狗仔队	
		20 - 29	9 - 12	闪电	
		30 - 39	13 - 16	TV	
		40 - 49	17 - 20	蜡烛	
		50 - 59	21 - 24	火焰	
		60 - 69	25 - 28	Strobe	
		70 - 79	29 - 32	爆炸	
		80 - 89	33 - 36	故障灯泡	
		90 - 99	37 - 40	脉冲	
		100 - 109	41 - 44	焊接	
		110 - 119	45 - 48	警车	
		120 - 129	49 - 52	颜色追逐	
		130 - 139	53 - 56	派对灯	
		140 - 149	57 - 60	烟花	
		150 - 255	61 - 100	保留	
32	效果参数 1	0 - 255	0 - 100	见效果图表	0% / 0

33	效果 参数 2	0 - 255	0 - 100		0% / 0
34	效果 参数 3	0 - 255	0 - 100		0% / 0
35	效果 参数 4	0 - 255	0 - 100		0% / 0
36	效果 参数 5	0 - 255	0 - 100		0% / 0
37	效果 参数 6	0 - 255	0 - 100		0% / 0
38	效果 参数 7	0 - 255	0 - 100		0% / 0
39	效果 参数 8	0 - 255	0 - 100		0% / 0
40	效果 参数 9	0 - 255	0 - 100		0% / 0
41	效果 参数 10	0 - 255	0 - 100		0% / 0
42	效果 参数 11	0 - 255	0 - 100		0% / 0
43	效果 参数 12	0 - 255	0 - 100		0% / 0
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

Profile 105: LE CCT & RGB & xy - 8-bit - 2 Pixels (20 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿	
4	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
5	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
6	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
7	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
8	交叉淡化 2	0 - 255	0 - 100	CCTRGB 至 xy	0% / 0
9	x 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 136)
10	y 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 125)
像素 2					
11	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
12	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
13	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿	
14	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
15	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
16	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
17	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

18	交叉淡化 2	0 - 255	0 - 100	CCTRGB 至 xy	0% / 0
19	x 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 136)
20	y 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 125)
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

Profile 106: LE CCT & RGB & xy - 16-bit - 2 Pixels (40 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿	
7 / 8	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
9 / 10	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
11 / 12	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
13 / 14	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
15 / 16	交叉淡化 2	0 - 65535	0 - 100	CCTRGB 至 xy	0% / 0
17 / 18	x 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 34684)
19 / 20	y 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 32686)
像素 2					
21 / 22	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
23 / 24	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
25 / 26	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿	
27 / 28	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
29 / 30	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
31 / 32	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
33 / 34	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

35 / 36	交叉淡化 2	0 - 65535	0 - 100	CCTRGB 至 xy	0% / 0
37 / 38	x 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 34684)
39 / 40	y 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 32686)
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

Profile 107: LE CCT & RGB & xy & FX - 8-bit - 2 Pixels (30 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿	
4	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
5	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
6	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
7	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
8	交叉淡化 2	0 - 255	0 - 100	CCTRGB 至 xy	0% / 0
9	x 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 136)
10	y 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 125)
像素 2					
11	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
12	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
13	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿	
14	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
15	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
16	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
17	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

18	交叉淡化 2	0 - 255	0 - 100	CCTRGB 至 xy	0% / 0
19	x 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 136)
20	y 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 125)
FX					
21	交叉淡化 3	0 - 255	0 - 100	从静态淡入 色至 FX	0% / 0
22	触发	0 - 9	0 - 4	循环	0% / 0
		10 - 69	5 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发 爆炸	0 - 69	0 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发其他 效果	0 - 69	0 - 27	循环	
		70 - 255	28 - 100	停止	
23	效果 选择	0 - 9	0 - 4	夜店灯光	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	狗仔队	
		20 - 29	9 - 12	闪电	
		30 - 39	13 - 16	TV	
		40 - 49	17 - 20	蜡烛	
		50 - 59	21 - 24	火焰	
		60 - 69	25 - 28	Strobe	
		70 - 79	29 - 32	爆炸	
		80 - 89	33 - 36	故障灯泡	
		90 - 99	37 - 40	脉冲	
		100 - 109	41 - 44	焊接	
		110 - 119	45 - 48	警车	
		120 - 129	49 - 52	颜色追逐	
		130 - 139	53 - 56	派对灯	
		140 - 149	57 - 60	烟花	
		150 - 255	61 - 100	保留	
24	效果 参数 1	0 - 255	0 - 100	见效果图表	0% / 0
25	效果 参数 2	0 - 255	0 - 100		0% / 0
26	效果 参数 3	0 - 255	0 - 100		0% / 0

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

27	效果 参数 4	0 - 255	0 - 100		0% / 0
28	效果 参数 5	0 - 255	0 - 100		0% / 0
29	效果 参数 6	0 - 255	0 - 100		0% / 0
30	效果 参数 7	0 - 255	0 - 100		0% / 0
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

Profile 108: LE CCT & RGB & xy & FX - 16-bit - 2 Pixels (55 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿	
7 / 8	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
9 / 10	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
11 / 12	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
13 / 14	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
15 / 16	交叉淡化 2	0 - 65535	0 - 100	CCTRGB 至 xy	0% / 0
17 / 18	x 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 34684)
19 / 20	y 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 32686)
像素 2					
21 / 22	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
23 / 24	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
25 / 26	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿	
27 / 28	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
29 / 30	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
31 / 32	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
33 / 34	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

DMX 配置文件规格 V1.2 2026 年 5 月

174

35 / 36	交叉淡化 2	0 - 65535	0 - 100	CCTRGB 至 xy	0% / 0
37 / 38	x 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 34684)
39 / 40	y 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 32686)
FX					
41	交叉淡化 3	0 - 255	0 - 100	从静态淡入 色至 FX	0% / 0
42	触发	0 - 9	0 - 4	循环	0% / 0
		10 - 69	5 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发 爆炸	0 - 69	0 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发其他 效果	0 - 69	0 - 27	循环	
		70 - 255	28 - 100	停止	
43	效果 选择	0 - 9	0 - 4	夜店灯光	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	狗仔队	
		20 - 29	9 - 12	闪电	
		30 - 39	13 - 16	TV	
		40 - 49	17 - 20	蜡烛	
		50 - 59	21 - 24	火焰	
		60 - 69	25 - 28	Strobe	
		70 - 79	29 - 32	爆炸	
		80 - 89	33 - 36	故障灯泡	
		90 - 99	37 - 40	脉冲	
		100 - 109	41 - 44	焊接	
		110 - 119	45 - 48	警车	
		120 - 129	49 - 52	颜色追逐	
		130 - 139	53 - 56	派对灯	
		140 - 149	57 - 60	烟花	
		150 - 255	61 - 100	保留	
44	效果 参数 1	0 - 255	0 - 100	见效果图表	0% / 0
45	效果 参数 2	0 - 255	0 - 100		0% / 0
46	效果 参数 3	0 - 255	0 - 100		0% / 0

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

47	效果 参数 4	0 - 255	0 - 100		0% / 0
48	效果 参数 5	0 - 255	0 - 100		0% / 0
49	效果 参数 6	0 - 255	0 - 100		0% / 0
50	效果 参数 7	0 - 255	0 - 100		0% / 0
51	效果 参数 8	0 - 255	0 - 100		0% / 0
52	效果 参数 9	0 - 255	0 - 100		0% / 0
53	效果 参数 10	0 - 255	0 - 100		0% / 0
54	效果 参数 11	0 - 255	0 - 100		0% / 0
55	效果 参数 12	0 - 255	0 - 100		0% / 0
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

Profile 109: LE HSI - 8-bit - 2 Pixels (6 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
CCT 锁定于 6500K					
像素 1					
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	色相	0 - 255	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
3	饱和度	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
像素 2					
4	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
5	色相	0 - 255	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
6	饱和度	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0

Profile 110: LE HSI - 16-bit - 2 Pixels (12 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
CCT 锁定于 6500K					
像素 1					
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	色相	0 - 65535	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
5 / 6	饱和度	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
像素 2					
7 / 8	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
9 / 10	色相	0 - 65535	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
11 / 12	饱和度	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0

Profile 111: LE HSIC+ - 8-bit - 2 Pixels (10 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿	
4	色相	0 - 255	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
5	饱和度	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
像素 2					
6	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
7	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
8	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿	
9	色相	0 - 255	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
10	饱和度	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

Profile 112: LE HSIC+ - 16-bit - 2 Pixels (20 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿	
7 / 8	色相	0 - 65535	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
9 / 10	饱和度	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
像素 2					
11 / 12	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
13 / 14	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
15 / 16	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿	
17 / 18	色相	0 - 65535	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
19 / 20	饱和度	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

Profile 113: LE HSIC+ & FX - 8-bit - 2 Pixels (20 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿至0绿至+绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿	
4	色相	0 - 255	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
5	饱和度	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
像素 2					
6	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
7	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
8	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿至0绿至+绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿	
9	色相	0 - 255	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
10	饱和度	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
FX					
11	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	从静态淡入色至 FX	0% / 0
12	触发	0 - 9	0 - 4	循环	0% / 0
		10 - 69	5 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发爆炸	0 - 69	0 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

	触发其他效果	0 - 69	0 - 27	循环	
		70 - 255	28 - 100	停止	
13	效果选择	0 - 9	0 - 4	夜店灯光	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	狗仔队	
		20 - 29	9 - 12	闪电	
		30 - 39	13 - 16	TV	
		40 - 49	17 - 20	蜡烛	
		50 - 59	21 - 24	火焰	
		60 - 69	25 - 28	Strobe	
		70 - 79	29 - 32	爆炸	
		80 - 89	33 - 36	故障灯泡	
		90 - 99	37 - 40	脉冲	
		100 - 109	41 - 44	焊接	
		110 - 119	45 - 48	警车	
		120 - 129	49 - 52	颜色追逐	
		130 - 139	53 - 56	派对灯	
		140 - 149	57 - 60	烟花	
		150 - 255	61 - 100	保留	
14	效果参数 1	0 - 255	0 - 100	见效果图表	0% / 0
15	效果参数 2	0 - 255	0 - 100		0% / 0
16	效果参数 3	0 - 255	0 - 100		0% / 0
17	效果参数 4	0 - 255	0 - 100		0% / 0
18	效果参数 5	0 - 255	0 - 100		0% / 0
19	效果参数 6	0 - 255	0 - 100		0% / 0
20	效果参数 7	0 - 255	0 - 100		0% / 0
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

Profile 114: LE HSIC+ & FX - 16-bit - 2 Pixels (35 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿至0绿至+绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿	
7 / 8	色相	0 - 65535	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
9 / 10	饱和度	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
像素 2					
11 / 12	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
13 / 14	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
15 / 16	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿至0绿至+绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿	
17 / 18	色相	0 - 65535	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
19 / 20	饱和度	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
FX					
21	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	从静态淡入色至 FX	0% / 0
22	触发	0 - 9	0 - 4	循环	0% / 0
		10 - 69	5 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发爆炸	0 - 69	0 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

	触发其他效果	0 - 69	0 - 27	循环	
		70 - 255	28 - 100	停止	
23	效果选择	0 - 9	0 - 4	夜店灯光	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	狗仔队	
		20 - 29	9 - 12	闪电	
		30 - 39	13 - 16	TV	
		40 - 49	17 - 20	蜡烛	
		50 - 59	21 - 24	火焰	
		60 - 69	25 - 28	Strobe	
		70 - 79	29 - 32	爆炸	
		80 - 89	33 - 36	故障灯泡	
		90 - 99	37 - 40	脉冲	
		100 - 109	41 - 44	焊接	
		110 - 119	45 - 48	警车	
		120 - 129	49 - 52	颜色追逐	
		130 - 139	53 - 56	派对灯	
		140 - 149	57 - 60	烟花	
		150 - 255	61 - 100	保留	
24	效果参数 1	0 - 255	0 - 100	见效果图表	0% / 0
25	效果参数 2	0 - 255	0 - 100		0% / 0
26	效果参数 3	0 - 255	0 - 100		0% / 0
27	效果参数 4	0 - 255	0 - 100		0% / 0
28	效果参数 5	0 - 255	0 - 100		0% / 0
29	效果参数 6	0 - 255	0 - 100		0% / 0
30	效果参数 7	0 - 255	0 - 100		0% / 0
31	效果参数 8	0 - 255	0 - 100		0% / 0
32	效果参数 9	0 - 255	0 - 100		0% / 0

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

33	效果 参数 10	0 - 255	0 - 100		0% / 0
34	效果 参数 11	0 - 255	0 - 100		0% / 0
35	效果 参数 12	0 - 255	0 - 100		0% / 0
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

Profile 115: LE HSIC+ & xy - 8-bit - 2 Pixels (16 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿	
4	色相	0 - 255	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
5	饱和度	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
6	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	HSIC+ 至 xy	0% / 0
7	x 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 136)
8	y 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 125)
像素 2					
9	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
10	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
11	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿	
12	色相	0 - 255	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
13	饱和度	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
14	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	HSIC+ 至 xy	0% / 0
15	x 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 136)
16	y 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 125)
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

DMX 配置文件规格 V1.2 2026 年 5 月

185

Profile 116: LE HSIC+ & xy - 16-bit - 2 Pixels (32 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿	
7 / 8	色相	0 - 65535	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
9 / 10	饱和度	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
11 / 12	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	HSIC+ 至 xy	0% / 0
13 / 14	x 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 34684)
15 / 16	y 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 32686)
像素 2					
17 / 18	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
19 / 20	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
21 / 22	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿	
23 / 24	色相	0 - 65535	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
25 / 26	饱和度	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
27 / 28	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	HSIC+ 至 xy	0% / 0
29 / 30	x 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 34684)
31 / 32	y 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 32686)
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

Profile 117: LE HSIC+ & xy & FX - 8-bit - 2 Pixels (26 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿	
4	色相	0 - 255	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
5	饱和度	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
6	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	HSIC+ 至 xy	0% / 0
7	x 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 136)
8	y 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 125)
像素 2					
9	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
10	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
11	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿	
12	色相	0 - 255	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
13	饱和度	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
14	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	HSIC+ 至 xy	0% / 0
15	x 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 136)
16	y 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 125)
FX					
17	交叉淡化 2	0 - 255	0 - 100	从静态淡入	0% / 0

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

				色至 FX	
18	触发	0 - 9	0 - 4	循环	0% / 0
		10 - 69	5 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发爆炸	0 - 69	0 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发其他效果	0 - 69	0 - 27	循环	
		70 - 255	28 - 100	停止	
19	效果选择	0 - 9	0 - 4	夜店灯光	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	狗仔队	
		20 - 29	9 - 12	闪电	
		30 - 39	13 - 16	TV	
		40 - 49	17 - 20	蜡烛	
		50 - 59	21 - 24	火焰	
		60 - 69	25 - 28	Strobe	
		70 - 79	29 - 32	爆炸	
		80 - 89	33 - 36	故障灯泡	
		90 - 99	37 - 40	脉冲	
		100 - 109	41 - 44	焊接	
		110 - 119	45 - 48	警车	
		120 - 129	49 - 52	颜色追逐	
		130 - 139	53 - 56	派对灯	
		140 - 149	57 - 60	烟花	
		150 - 255	61 - 100	保留	
20	效果参数 1	0 - 255	0 - 100	见效果图表	0% / 0
21	效果参数 2	0 - 255	0 - 100		0% / 0
22	效果参数 3	0 - 255	0 - 100		0% / 0
23	效果参数 4	0 - 255	0 - 100		0% / 0
24	效果参数 5	0 - 255	0 - 100		0% / 0
25	效果	0 - 255	0 - 100		0% / 0

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

	参数 6				
26	效果 参数 7	0 - 255	0 - 100		0% / 0
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

Profile 118: LE HSIC+ & xy & FX - 16-bit - 2 Pixels (47 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿至0绿至+绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿	
7 / 8	色相	0 - 65535	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
9 / 10	饱和度	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
11 / 12	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	HSIC+ 至 xy	0% / 0
13 / 14	x 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 34684)
15 / 16	y 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 32686)
像素 2					
17 / 18	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
19 / 20	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
21 / 22	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿至0绿至+绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿	
23 / 24	色相	0 - 65535	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
25 / 26	饱和度	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
27 / 28	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	HSIC+ 至 xy	0% / 0
29 / 30	x 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 34684)
31 / 32	y 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 32686)
FX					
33	交叉淡化 2	0 - 255	0 - 100	从静态淡入	0% / 0

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

				色至 FX	
34	触发	0 - 9	0 - 4	循环	0% / 0
		10 - 69	5 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发爆炸	0 - 69	0 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发其他效果	0 - 69	0 - 27	循环	
		70 - 255	28 - 100	停止	
35	效果选择	0 - 9	0 - 4	夜店灯光	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	狗仔队	
		20 - 29	9 - 12	闪电	
		30 - 39	13 - 16	TV	
		40 - 49	17 - 20	蜡烛	
		50 - 59	21 - 24	火焰	
		60 - 69	25 - 28	Strobe	
		70 - 79	29 - 32	爆炸	
		80 - 89	33 - 36	故障灯泡	
		90 - 99	37 - 40	脉冲	
		100 - 109	41 - 44	焊接	
		110 - 119	45 - 48	警车	
		120 - 129	49 - 52	颜色追逐	
		130 - 139	53 - 56	派对灯	
		140 - 149	57 - 60	烟花	
		150 - 255	61 - 100	保留	
36	效果参数 1	0 - 255	0 - 100	见效果图表	0% / 0
37	效果参数 2	0 - 255	0 - 100		0% / 0
38	效果参数 3	0 - 255	0 - 100		0% / 0
39	效果参数 4	0 - 255	0 - 100		0% / 0
40	效果参数 5	0 - 255	0 - 100		0% / 0
41	效果	0 - 255	0 - 100		0% / 0

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

DMX 配置文件规格 V1.2 2026 年 5 月

191

	参数 6				
42	效果 参数 7	0 - 255	0 - 100		0% / 0
43	效果 参数 8	0 - 255	0 - 100		0% / 0
44	效果 参数 9	0 - 255	0 - 100		0% / 0
45	效果 参数 10	0 - 255	0 - 100		0% / 0
46	效果 参数 11	0 - 255	0 - 100		0% / 0
47	效果 参数 12	0 - 255	0 - 100		0% / 0
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

Profile 119: LE xy - 8-bit - 2 Pixels (6 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	x 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 136)
3	y 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 125)
像素 2					
4	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
5	x 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 136)
6	y 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 125)

Profile 120: LE xy - 16-bit - 2 Pixels (12 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	x 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 34684)
5 / 6	y 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 32686)
像素 2					
7 / 8	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
9 / 10	x 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 34684)
11 / 12	y 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 32686)

Profile 121: LE RGB - 8-bit - 2 Pixels (6 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
CCT 锁定于 6500K					
像素 1					
1	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
2	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
3	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
像素 2					
4	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
5	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
6	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

Profile 122: LE RGB - 16-bit - 2 Pixels (12 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
CCT 锁定于 6500K					
像素 1					
1 / 2	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
3 / 4	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
5 / 6	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
像素 2					
7 / 8	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
9 / 10	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
11 / 12	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535

Profile 123: LE iRGB - 8-bit - 2 Pixels (8 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
CCT 锁定于 6500K					
像素 1					
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
3	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
4	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
像素 2					
5	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
6	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
7	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
8	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255

Profile 124: LE iRGB - 16-bit - 2 Pixels (16 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
CCT 锁定于 6500K					
像素 1					
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
5 / 6	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
7 / 8	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
像素 2					
9 / 10	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
11 / 12	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
13 / 14	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
15 / 16	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535

Profile 125: LE RGBAL - 8-bit - 2 Pixels (10 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
2	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
3	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
4	琥珀色	0 - 255	0 - 100	琥珀色强度	100% / 255
5	青柠色	0 - 255	0 - 100	青柠色强度	100% / 255
像素 2					
6	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
7	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
8	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
9	琥珀色	0 - 255	0 - 100	琥珀色强度	100% / 255
10	青柠色	0 - 255	0 - 100	青柠色强度	100% / 255

Profile 126: LE RGBAL - 16-bit - 2 Pixels (20 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1 / 2	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
3 / 4	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
5 / 6	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
7 / 8	琥珀色	0 - 65535	0 - 100	琥珀色强度	100% / 65535
9 / 10	青柠色	0 - 65535	0 - 100	青柠色强度	100% / 65535
像素 2					
11 / 12	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
13 / 14	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
15 / 16	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
17 / 18	琥珀色	0 - 65535	0 - 100	琥珀色强度	100% / 65535
19 / 20	青柠色	0 - 65535	0 - 100	青柠色强度	100% / 65535

Profile 127: LE CCT+ - 8-bit - 2 Pixels (6 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿	
像素 2					
4	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
5	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
6	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿	
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

Profile 128: LE CCT+ - 16-bit - 2 Pixels (12 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿	
像素 2					
7 / 8	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
9 / 10	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
11 / 12	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿	
				*请勿将“无效果”范围编入控台	

Control Channel Profiles - 2 Pixels

DMX 控制通道图表

The DMX Control Channel of the Profile should be a 0 value and then moved to the specific DMX 值以执行指令。执行完成后，DMX 值应归零。

DMX			功能	说明	保存时间
0	-	10	无功能	无	2.5 秒
11	-	13	信号闪烁开启	发送控制通道指令时，灯具闪烁以确认接收	2.5 秒
14	-	16	信号闪烁关闭	发送控制通道指令时，灯具在收到命令时不会闪烁。	2.5 秒
17	-	19	Sidus BT 开启		2.5 秒
20	-	22	Sidus BT 关闭		2.5 秒
23	-	25	Sidus BT Reset		2.5 秒
26	-	28	DMX 平滑: 关闭	强度跳变	2.5 秒 / 瞬时开启
29	-	31	DMX 平滑: Smooth	平滑至强度	2.5 秒 / 瞬时开启
32	-	34	DMX 平滑: 超平滑	超平滑至强度	2.5 秒 / 瞬时开启
35	-	37	DMX 平滑: Feather	Super Smooth from 0-4%, Snaps from 5 to 100%	2.5 秒 / 瞬时开启
38	-	40	CRMX 开启	开启 CRMX 无线	2.5 秒
41	-	43	CRMX 关闭	关闭 CRMX 无线	2.5 秒
44	-	46	CRMX 解除连接	TX: Unlink all linked fixtures RX: Unlink the fixture from a CRMX transmitter	2.5 秒
47	-	49	CRMX 连接	If set as a CRMX Transmitter, it will send the Link Signal	2.5 秒
50	-	52	CRMX 模式 RX	If set to a CRMX TX, it will change to RX. 若处于关闭状态，将保持关闭。	2.5 秒

53	-	55	CRMX 模式 TX	If set to a CRMX RX, it will change to TX. 若处于关闭状态, 将保持关闭。	2.5 秒
56	-	58	RDM off	Turns off the RDM	2.5 秒
59	-	61	RDM on	Turns on the RDM	2.5 秒
62	-	64	High Speed Mode On	若可用	2.5 秒
65	-	67	High Speed Mode Off	若可用	2.5 秒
68	-	70	Constant Output		2.5 秒
71	-	73	Maximum Output		2.5 秒
74	-	76	Studio Mode ON		2.5 秒
77	-	79	Studio Mode OFF		2.5 秒
80	-	82	Turn On Fan DMX Control 通道		2.5 秒
83	-	85	Turn Off Fan DMX Control 通道	Sets Fan to Smart	2.5 秒
86	-	88	N/A		
89	-	91	N/A		
92	-	94	N/A		
95	-	97	N/A		
98	-	100	Dim curve Linear	Dim curve Linear	2.5 秒
101	-	103	Dim curve Exponential	Dim curve Exponential	2.5 秒
104	-	106	Dim curve Logarithmic	Dim curve Logarithmic	2.5 秒
107	-	109	Dim curve S-Curve	Dim curve S-Curve	2.5 秒
110	-	172	N/A		2.5 秒
173	-	175	with Diffuser Calibration	Calibrated with Diffuser	2.5 秒
176	-	178	No Diffuser Calibration	Calibrated for use without Diffuser accessories	2.5 秒
179	-	249	Reserved		
250	-	252	Turn On Control 通道	Defaults to On	2.5 秒
253	-	255	Turn off Control 通道	Commands sent on the DMX Control Channel will be ignored.	2.5 秒

Profile 141: LE CCT & RGB & Control - 8-bit - 2 Pixels (17 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减 绿色	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加 绿色	
4	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
5	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
6	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
7	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
像素 2					
8	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
9	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
10	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减 绿色	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加 绿色	
11	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
12	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
13	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
14	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

控制通道					
15	Strobe	0 - 13		0 - 5	关闭
		14 - 128		6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)
		129 - 255		51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)
16	控制通道	0 - 255		0 - 100	见控制通道图表
17	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能
		39 - 77		16 - 30	高
			39 - 50	16 - 19	最大#
			51 - 77	20 - 30	高#
		78 - 115		31 - 45	中
		116 - 153		46 - 60	低
		154 - 191		61 - 75	延迟
		192 - 255		76 - 100	静音
				*请勿将“无效果”范围编入 控台	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

Profile 142: LE CCT & RGB & Control - 16-bit - 2 Pixels (31 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿至0绿至+绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿色	
7 / 8	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
9 / 10	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
11 / 12	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
13 / 14	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
像素 2					
15 / 16	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
17 / 18	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
19 / 20	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿至0绿至+绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿色	
21 / 22	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
23 / 24	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
25 / 26	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
27 / 28	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
控制通道					

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

29	Strobe	0 - 13		0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128		6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255		51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
30	控制通道	0 - 255		0 - 100	见控制通道图表	
31	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入控台		
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

Profile 143: LE CCT & RGB & FX & Control - 8-bit - 2 Pixels (27 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿色	
4	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
5	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
6	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
7	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
像素 2					
8	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
9	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
10	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿色	
11	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
12	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
13	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
14	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

FX					
15	交叉淡化 2	0 - 255	0 - 100	从静态淡入色至 FX	0% / 0
16	触发	0 - 9	0 - 4	循环	0% / 0
		10 - 69	5 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发爆炸	0 - 69	0 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发其他效果	0 - 69	0 - 27	循环	
		70 - 255	28 - 100	停止	
17	效果选择	0 - 9	0 - 4	夜店灯光	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	狗仔队	
		20 - 29	9 - 12	闪电	
		30 - 39	13 - 16	TV	
		40 - 49	17 - 20	蜡烛	
		50 - 59	21 - 24	火焰	
		60 - 69	25 - 28	Strobe	
		70 - 79	29 - 32	爆炸	
		80 - 89	33 - 36	故障灯泡	
		90 - 99	37 - 40	脉冲	
		100 - 109	41 - 44	焊接	
		110 - 119	45 - 48	警车	
		120 - 129	49 - 52	颜色追逐	
		130 - 139	53 - 56	派对灯	
		140 - 149	57 - 60	烟花	
		150 - 255	61 - 100	保留	
18	效果参数 1	0 - 255	0 - 100	见效果图表	0% / 0
19	效果参数 2	0 - 255	0 - 100		0% / 0
20	效果参数 3	0 - 255	0 - 100		0% / 0

21	效果 参数 4	0 - 255	0 - 100		0% / 0	
22	效果 参数 5	0 - 255	0 - 100		0% / 0	
23	效果 参数 6	0 - 255	0 - 100		0% / 0	
24	效果 参数 7	0 - 255	0 - 100		0% / 0	
控制通道						
25	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0	
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)		
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)		
26	控制 通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表		
27	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0	
		39 - 77	16 - 30	高		
			39 - 50	16 - 19		最大#
			51 - 77	20 - 30		高#
		78 - 115	31 - 45	中		
		116 - 153	46 - 60	低		
		154 - 191	61 - 75	延迟		
		192 - 255	76 - 100	静音		
				*请勿将“无效果”范围编入控台		
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

Profile 144: LE CCT & RGB & FX & Control - 16-bit - 2 Pixels (46 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿至0绿至+绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿色	
7 / 8	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
9 / 10	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
11 / 12	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
13 / 14	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 2					
15 / 16	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
17 / 18	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
19 / 20	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿至0绿至+绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿色	
21 / 22	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
23 / 24	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
25 / 26	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

27 / 28	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
FX					
29	交叉淡化 2	0 - 255	0 - 100	从静态淡入色至 FX	0% / 0
30	触发	0 - 9	0 - 4	循环	0% / 0
		10 - 69	5 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发爆炸	0 - 69	0 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发其他效果	0 - 69	0 - 27	循环	
		70 - 255	28 - 100	停止	
31	效果选择	0 - 9	0 - 4	夜店灯光	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	狗仔队	
		20 - 29	9 - 12	闪电	
		30 - 39	13 - 16	TV	
		40 - 49	17 - 20	蜡烛	
		50 - 59	21 - 24	火焰	
		60 - 69	25 - 28	Strobe	
		70 - 79	29 - 32	爆炸	
		80 - 89	33 - 36	故障灯泡	
		90 - 99	37 - 40	脉冲	
		100 - 109	41 - 44	焊接	
		110 - 119	45 - 48	警车	
		120 - 129	49 - 52	颜色追逐	
		130 - 139	53 - 56	派对灯	
		140 - 149	57 - 60	烟花	
		150 - 255	61 - 100	保留	
32	效果参数 1	0 - 255	0 - 100	见效果图表	0% / 0
33	效果参数 2	0 - 255	0 - 100		0% / 0
34	效果参数	0 - 255	0 - 100		0% / 0

	3					
35	效果 参数 4	0 - 255	0 - 100		0% / 0	
36	效果 参数 5	0 - 255	0 - 100		0% / 0	
37	效果 参数 6	0 - 255	0 - 100		0% / 0	
38	效果 参数 7	0 - 255	0 - 100		0% / 0	
39	效果 参数 8	0 - 255	0 - 100		0% / 0	
40	效果 参数 9	0 - 255	0 - 100		0% / 0	
41	效果 参数 10	0 - 255	0 - 100		0% / 0	
42	效果 参数 11	0 - 255	0 - 100		0% / 0	
43	效果 参数 12	0 - 255	0 - 100		0% / 0	
控制通道						
44	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0	
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)		
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)		
45	控制 通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表		
46	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0	
		39 - 77	16 - 30	高		
			39 - 50	16 - 19		最大#
			51 - 77	20 - 30		高#
		78 - 115	31 - 45	中		

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		116 - 153	46 - 60	低	
		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
					*请勿将“无效果”范围编入控台
					# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1

Profile 145: LE CCT & RGB & xy & Control - 8-bit - 2 Pixels (23 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿色	
4	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
5	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
6	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
7	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
8	交叉淡化 2	0 - 255	0 - 100	CCTRGB 至 xy	0% / 0
9	x 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 136)
10	y 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 125)
像素 2					
11	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
12	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
13	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿色	
14	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

15	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
16	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
17	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
18	交叉淡化 2	0 - 255	0 - 100	CCTRGB 至 xy	0% / 0
19	x 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 136)
20	y 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 125)
控制通道					
21	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
22	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
23	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	
		51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115	31 - 45	中	
		116 - 153	46 - 60	低	
		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入控台	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

Profile 146: LE CCT & RGB & xy & Control - 16-bit - 2 Pixels (43 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿至0绿至+绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿色	
7 / 8	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
9 / 10	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
11 / 12	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
13 / 14	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
15 / 16	交叉淡化 2	0 - 65535	0 - 100	CCTRGB 至 xy	0% / 0
17 / 18	x 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 34684)
19 / 20	y 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 32686)
像素 2					
21 / 22	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
23 / 24	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
25 / 26	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿至0绿至+绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿色	
27 / 28	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

29 / 30	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535	
31 / 32	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535	
33 / 34	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535	
35 / 36	交叉淡化 2	0 - 65535	0 - 100	CCTRGB 至 xy	0% / 0	
37 / 38	x 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 34684)	
39 / 40	y 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 32686)	
控制通道						
41	Strobe	0 - 13		0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128		6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255		51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
42	控制通道	0 - 255		0 - 100	见控制通道图表	
43	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入控台		
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

Profile 147: LE CCT & RGB & xy & FX & Control - 8-bit - 2 Pixels (33 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿色	
4	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
5	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
6	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
7	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
8	交叉淡化 2	0 - 255	0 - 100	CCTRGB 至 xy	0% / 0
9	x 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 136)
10	y 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 125)
像素 2					
11	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
12	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
13	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿色	
14	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

15	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
16	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
17	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
18	交叉淡化 2	0 - 255	0 - 100	CCTRGB 至 xy	0% / 0
19	x 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 136)
20	y 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 125)
FX					
21	交叉淡化 3	0 - 255	0 - 100	从静态淡入色至 FX	0% / 0
22	触发	0 - 9	0 - 4	循环	0% / 0
		10 - 69	5 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发爆炸	0 - 69	0 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发其他效果	0 - 69	0 - 27	循环	
		70 - 255	28 - 100	停止	
23	效果选择	0 - 9	0 - 4	夜店灯光	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	狗仔队	
		20 - 29	9 - 12	闪电	
		30 - 39	13 - 16	TV	
		40 - 49	17 - 20	蜡烛	
		50 - 59	21 - 24	火焰	
		60 - 69	25 - 28	Strobe	
		70 - 79	29 - 32	爆炸	
		80 - 89	33 - 36	故障灯泡	
		90 - 99	37 - 40	脉冲	
		100 - 109	41 - 44	焊接	
		110 - 119	45 - 48	警车	
		120 - 129	49 - 52	颜色追逐	
		130 - 139	53 - 56	派对灯	
		140 - 149	57 - 60	烟花	
		150 - 255	61 - 100	保留	
24	效果参数 1	0 - 255	0 - 100	见效果图表	0% / 0

25	效果 参数 2	0 - 255	0 - 100		0% / 0
26	效果 参数 3	0 - 255	0 - 100		0% / 0
27	效果 参数 4	0 - 255	0 - 100		0% / 0
28	效果 参数 5	0 - 255	0 - 100		0% / 0
29	效果 参数 6	0 - 255	0 - 100		0% / 0
30	效果 参数 7	0 - 255	0 - 100		0% / 0
控制通道					
31	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
32	控制 通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
33	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	
		51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115	31 - 45	中	
		116 - 153	46 - 60	低	
		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入控台	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

Profile 148: LE CCT & RGB & xy & FX & Control - 16-bit - 2 Pixels (58 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿至0绿至+绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿色	
7 / 8	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
9 / 10	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
11 / 12	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
13 / 14	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
15 / 16	交叉淡化 2	0 - 65535	0 - 100	CCTRGB 至 xy	0% / 0
17 / 18	x 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 34684)
19 / 20	y 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 32686)
像素 2					
21 / 22	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
23 / 24	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
25 / 26	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿至0绿至+绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿色	
27 / 28	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

29 / 30	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
31 / 32	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
33 / 34	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
35 / 36	交叉淡化 2	0 - 65535	0 - 100	CCTRGB 至 xy	0% / 0
37 / 38	x 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 34684)
39 / 40	y 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 32686)
FX					
41	交叉淡化 3	0 - 255	0 - 100	从静态淡入色至 FX	0% / 0
42	触发	0 - 9	0 - 4	循环	0% / 0
		10 - 69	5 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发爆炸	0 - 69	0 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发其他效果	0 - 69	0 - 27	循环	
		70 - 255	28 - 100	停止	
43	效果选择	0 - 9	0 - 4	夜店灯光	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	狗仔队	
		20 - 29	9 - 12	闪电	
		30 - 39	13 - 16	TV	
		40 - 49	17 - 20	蜡烛	
		50 - 59	21 - 24	火焰	
		60 - 69	25 - 28	Strobe	
		70 - 79	29 - 32	爆炸	
		80 - 89	33 - 36	故障灯泡	
		90 - 99	37 - 40	脉冲	
		100 - 109	41 - 44	焊接	
		110 - 119	45 - 48	警车	
		120 - 129	49 - 52	颜色追逐	
		130 - 139	53 - 56	派对灯	
		140 - 149	57 - 60	烟花	
		150 - 255	61 - 100	保留	
44	效果参数 1	0 - 255	0 - 100	见效果图表	0% / 0

45	效果 参数 2	0 - 255	0 - 100		0% / 0		
46	效果 参数 3	0 - 255	0 - 100		0% / 0		
47	效果 参数 4	0 - 255	0 - 100		0% / 0		
48	效果 参数 5	0 - 255	0 - 100		0% / 0		
49	效果 参数 6	0 - 255	0 - 100		0% / 0		
50	效果 参数 7	0 - 255	0 - 100		0% / 0		
51	效果 参数 8	0 - 255	0 - 100		0% / 0		
52	效果 参数 9	0 - 255	0 - 100		0% / 0		
53	效果 参数 10	0 - 255	0 - 100		0% / 0		
54	效果 参数 11	0 - 255	0 - 100		0% / 0		
55	效果 参数 12	0 - 255	0 - 100		0% / 0		
控制通道							
56	Strobe	0 - 13		0 - 5	关闭	0% / 0	
		14 - 128		6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)		
		129 - 255		51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)		
57	控制 通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表			
58	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能		0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高		
			39 - 50	16 - 19	最大#		
			51 - 77	20 - 30	高#		
		78 - 115		31 - 45	中		
		116 - 153		46 - 60	低		

		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入控台	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

Profile 149: LE HSI+ & Control - 8-bit - 2 Pixels (9 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX	
CCT 锁定于 6500K						
像素 1						
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0	
2	色相	0 - 255	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0	
3	饱和度	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0	
像素 2						
4	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0	
5	色相	0 - 255	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0	
6	饱和度	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0	
控制通道						
7	Strobe	0 - 13		0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128		6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255		51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
8	控制通道	0 - 255		0 - 100	见控制通道图表	
9	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

Profile 150: LE HSI - 16-bit - 2 Pixels (15 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX	
CCT 锁定于 6500K						
像素 1						
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0	
3 / 4	色相	0 - 65535	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0	
5 / 6	饱和度	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0	
像素 2						
7 / 8	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0	
9 / 10	色相	0 - 65535	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0	
11 / 12	饱和度	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0	
控制通道						
13	Strobe	0 - 13		0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128		6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255		51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
14	控制通道	0 - 255		0 - 100	见控制通道图表	
15	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

Profile 151: LE HSIC+ & Control - 8-bit - 2 Pixels (13 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿色	
4	色相	0 - 255	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
5	饱和度	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
像素 2					
6	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
7	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
8	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿色	
9	色相	0 - 255	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
10	饱和度	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
控制通道					
11	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	

		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)		
12	控制 通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表		
13	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入 控台		
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

Profile 152: LE HSIC+ & Control - 16-bit - 2 Pixels (23 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿至0绿至+绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿色	
7 / 8	色相	0 - 65535	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
9 / 10	饱和度	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
像素 2					
11 / 12	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
13 / 14	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
15 / 16	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿至0绿至+绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿色	
17 / 18	色相	0 - 65535	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
19 / 20	饱和度	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
控制通道					
21	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

DMX 配置文件规格 V1.2 2026 年 5 月

228

		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)		
22	控制 通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表		
23	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入控台		
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

Profile 153: LE HSIC+ & FX & Control - 8-bit - 2 Pixels (23 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿至0绿至+绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿色	
4	色相	0 - 255	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
5	饱和度	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
像素 2					
6	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
7	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
8	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿至0绿至+绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿色	
9	色相	0 - 255	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
10	饱和度	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
FX					
11	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	从静态淡入色至 FX	0% / 0
12	触发	0 - 9	0 - 4	循环	0% / 0
		10 - 69	5 - 27	触发	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

	触发 爆炸	70 - 255	28 - 100	停止	
		0 - 69	0 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发 其他 效果	0 - 69	0 - 27	循环	
		70 - 255	28 - 100	停止	
13	效果 选择	0 - 9	0 - 4	夜店灯光	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	狗仔队	
		20 - 29	9 - 12	闪电	
		30 - 39	13 - 16	TV	
		40 - 49	17 - 20	蜡烛	
		50 - 59	21 - 24	火焰	
		60 - 69	25 - 28	Strobe	
		70 - 79	29 - 32	爆炸	
		80 - 89	33 - 36	故障灯泡	
		90 - 99	37 - 40	脉冲	
		100 - 109	41 - 44	焊接	
		110 - 119	45 - 48	警车	
		120 - 129	49 - 52	颜色追逐	
		130 - 139	53 - 56	派对灯	
		140 - 149	57 - 60	烟花	
		150 - 255	61 - 100	保留	
14	效果 参数 1	0 - 255	0 - 100	见效果图表	0% / 0
15	效果 参数 2	0 - 255	0 - 100		0% / 0
16	效果 参数 3	0 - 255	0 - 100		0% / 0
17	效果 参数 4	0 - 255	0 - 100		0% / 0
18	效果 参数 5	0 - 255	0 - 100		0% / 0

19	效果 参数 6	0 - 255	0 - 100		0% / 0
20	效果 参数 7	0 - 255	0 - 100		0% / 0
控制通道					
21	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
22	控制 通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
23	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	
		51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115	31 - 45	中	
		116 - 153	46 - 60	低	
		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入控台	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

Profile 154: LE HSIC+ & FX & Control - 16-bit - 2 Pixels (38 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿至0绿至+绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿色	
7 / 8	色相	0 - 65535	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
9 / 10	饱和度	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
像素 2					
11 / 12	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
13 / 14	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
15 / 16	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿至0绿至+绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿色	
17 / 18	色相	0 - 65535	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
19 / 20	饱和度	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
FX					
21	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	从静态淡入色至 FX	0% / 0
22	触发	0 - 9	0 - 4	循环	0% / 0
		10 - 69	5 - 27	触发	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发 爆炸	0 - 69	0 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发 其他 效果	0 - 69	0 - 27	循环	
		70 - 255	28 - 100	停止	
23	效果 选择	0 - 9	0 - 4	夜店灯光	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	狗仔队	
		20 - 29	9 - 12	闪电	
		30 - 39	13 - 16	TV	
		40 - 49	17 - 20	蜡烛	
		50 - 59	21 - 24	火焰	
		60 - 69	25 - 28	Strobe	
		70 - 79	29 - 32	爆炸	
		80 - 89	33 - 36	故障灯泡	
		90 - 99	37 - 40	脉冲	
		100 - 109	41 - 44	焊接	
		110 - 119	45 - 48	警车	
		120 - 129	49 - 52	颜色追逐	
		130 - 139	53 - 56	派对灯	
		140 - 149	57 - 60	烟花	
		150 - 255	61 - 100	保留	
24	效果 参数 1	0 - 255	0 - 100	见效果图表	0% / 0
25	效果 参数 2	0 - 255	0 - 100		0% / 0
26	效果 参数 3	0 - 255	0 - 100		0% / 0
27	效果 参数 4	0 - 255	0 - 100		0% / 0
28	效果 参数 5	0 - 255	0 - 100		0% / 0

29	效果 参数 6	0 - 255	0 - 100		0% / 0	
30	效果 参数 7	0 - 255	0 - 100		0% / 0	
31	效果 参数 8	0 - 255	0 - 100		0% / 0	
32	效果 参数 9	0 - 255	0 - 100		0% / 0	
33	效果 参数 10	0 - 255	0 - 100		0% / 0	
34	效果 参数 11	0 - 255	0 - 100		0% / 0	
35	效果 参数 12	0 - 255	0 - 100		0% / 0	
控制通道						
36	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0	
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)		
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)		
37	控制 通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表		
38	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0	
		39 - 77	16 - 30	高		
			39 - 50	16 - 19		最大#
			51 - 77	20 - 30		高#
		78 - 115	31 - 45	中		
		116 - 153	46 - 60	低		
		154 - 191	61 - 75	延迟		
		192 - 255	76 - 100	静音		
				*请勿将“无效果”范围编入控台		
				# 高模式仅适用于		

				NOVA II 1x1
--	--	--	--	-------------

Profile 155: LE HSIC+ & xy & Control - 8-bit - 2 Pixels (19 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿色	
4	色相	0 - 255	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
5	饱和度	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
6	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	HSIC+ 至 xy	0% / 0
7	x 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 136)
8	y 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 125)
像素 2					
9	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
10	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
11	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿色	
12	色相	0 - 255	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
13	饱和度	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
14	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	HSIC+ 至 xy	0% / 0

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

DMX 配置文件规格 V1.2 2026 年 5 月

237

15	x 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 136)
16	y 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 125)
控制通道					
17	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
18	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
19	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	
		51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115	31 - 45	中	
		116 - 153	46 - 60	低	
		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入 控台	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

Profile 156: LE HSIC+ & xy & Control - 16-bit - 2 Pixels (35 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿色	
7 / 8	色相	0 - 65535	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
9 / 10	饱和度	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
11 / 12	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	HSIC+ 至 xy	0% / 0
13 / 14	x 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 34684)
15 / 16	y 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 32686)
像素 2					
17 / 18	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
19 / 20	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
21 / 22	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿色	
23 / 24	色相	0 - 65535	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
25 / 26	饱和度	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
27 / 28	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	HSIC+ 至 xy	0% / 0

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

29 / 30	x 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 34684)
31 / 32	y 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 32686)
控制通道					
33	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
34	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
35	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	
		51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115	31 - 45	中	
		116 - 153	46 - 60	低	
		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入控台	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

Profile 157: LE HSIC+ & xy & FX & Control - 8-bit - 2 Pixels (29 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿色	
4	色相	0 - 255	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
5	饱和度	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
6	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	HSIC+ 至 xy	0% / 0
7	x 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 136)
8	y 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 125)
像素 2					
9	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
10	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
11	±绿色	0 - 255	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10	0 - 4	无效果*	
		11 - 20	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		21 - 119	9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145	47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	100% / 全加绿色	
12	色相	0 - 255	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
13	饱和度	0 - 255	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

DMX 配置文件规格 V1.2 2026 年 5 月

241

14	交叉淡化	0 - 255	0 - 100	HSIC+ 至 xy	0% / 0
15	x 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 136)
16	y 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 125)
FX					
17	交叉淡化 2	0 - 255	0 - 100	从静态淡入色至 FX	0% / 0
18	触发	0 - 9	0 - 4	循环	0% / 0
		10 - 69	5 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发爆炸	0 - 69	0 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发其他效果	0 - 69	0 - 27	循环	
		70 - 255	28 - 100	停止	
19	效果选择	0 - 9	0 - 4	夜店灯光	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	狗仔队	
		20 - 29	9 - 12	闪电	
		30 - 39	13 - 16	TV	
		40 - 49	17 - 20	蜡烛	
		50 - 59	21 - 24	火焰	
		60 - 69	25 - 28	Strobe	
		70 - 79	29 - 32	爆炸	
		80 - 89	33 - 36	故障灯泡	
		90 - 99	37 - 40	脉冲	
		100 - 109	41 - 44	焊接	
		110 - 119	45 - 48	警车	
		120 - 129	49 - 52	颜色追逐	
		130 - 139	53 - 56	派对灯	
		140 - 149	57 - 60	烟花	
		150 - 255	61 - 100	保留	
20	效果参数 1	0 - 255	0 - 100	见效果图表	0% / 0
21	效果参数 2	0 - 255	0 - 100		0% / 0
22	效果参数 3	0 - 255	0 - 100		0% / 0

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

23	效果 参数 4	0 - 255	0 - 100		0% / 0
24	效果 参数 5	0 - 255	0 - 100		0% / 0
25	效果 参数 6	0 - 255	0 - 100		0% / 0
26	效果 参数 7	0 - 255	0 - 100		0% / 0
控制通道					
27	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
28	控制 通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
29	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	
		51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115	31 - 45	中	
		116 - 153	46 - 60	低	
		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入控台	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

Profile 158: LE HSIC+ & xy & FX & Control - 16-bit - 2 Pixels (50 通道)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减 绿色	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加 绿色	
7 / 8	色相	0 - 65535	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
9 / 10	饱和度	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0
11 / 12	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	HSIC+ 至 xy	0% / 0
13 / 14	x 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 34684)
15 / 16	y 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 32686)
像素 2					
17 / 18	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
19 / 20	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
21 / 22	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减 绿色	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加 绿色	
23 / 24	色相	0 - 65535	0 - 100	0 至 359.9°	0% / 0
25 / 26	饱和度	0 - 65535	0 - 100	白光转 RGB	0% / 0

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

DMX 配置文件规格 V1.2 2026 年 5 月

244

27 / 28	交叉淡化	0 - 65535	0 - 100	HSIC+ 至 xy	0% / 0
29 / 30	x 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 34684)
31 / 32	y 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 32686)
FX					
33	交叉淡化 2	0 - 255	0 - 100	淡入自 静态色至 FX	0% / 0
34	触发	0 - 9	0 - 4	循环	0% / 0
		10 - 69	5 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发 爆炸	0 - 69	0 - 27	触发	
		70 - 255	28 - 100	停止	
	触发其他 效果	0 - 69	0 - 27	循环	
		70 - 255	28 - 100	停止	
35	效果 选择	0 - 9	0 - 4	夜店灯光	0% / 0
		10 - 19	5 - 8	狗仔队	
		20 - 29	9 - 12	闪电	
		30 - 39	13 - 16	TV	
		40 - 49	17 - 20	蜡烛	
		50 - 59	21 - 24	火焰	
		60 - 69	25 - 28	Strobe	
		70 - 79	29 - 32	爆炸	
		80 - 89	33 - 36	故障灯泡	
		90 - 99	37 - 40	脉冲	
		100 - 109	41 - 44	焊接	
		110 - 119	45 - 48	警车	
		120 - 129	49 - 52	颜色追逐	
		130 - 139	53 - 56	派对灯	
		140 - 149	57 - 60	烟花	
		150 - 255	61 - 100	保留	
36	效果 参数 1	0 - 255	0 - 100	见效果图表	0% / 0
37	效果 参数 2	0 - 255	0 - 100		0% / 0
38	效果 参数 3	0 - 255	0 - 100		0% / 0

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

39	效果 参数 4	0 - 255	0 - 100		0% / 0
40	效果 参数 5	0 - 255	0 - 100		0% / 0
41	效果 参数 6	0 - 255	0 - 100		0% / 0
42	效果 参数 7	0 - 255	0 - 100		0% / 0
43	效果 参数 8	0 - 255	0 - 100		0% / 0
44	效果 参数 9	0 - 255	0 - 100		0% / 0
45	效果 参数 10	0 - 255	0 - 100		0% / 0
46	效果 参数 11	0 - 255	0 - 100		0% / 0
47	效果 参数 12	0 - 255	0 - 100		0% / 0
控制通道					
48	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
49	控制 通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
50	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	
		51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115	31 - 45	中	
		116 - 153	46 - 60	低	
		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入控台	
				# 高模式仅适用于	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

				NOVA II 1x1
--	--	--	--	-------------

Profile 159: LE xy & Control - 8-bit - 2 Pixels (9 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	x 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 136)
3	y 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 125)
像素 2					
4	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
5	x 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 136)
6	y 坐标	0 - 255	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 125)
控制通道					
7	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
8	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
9	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	
		51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115	31 - 45	中	
		116 - 153	46 - 60	低	
		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

Profile 160: LE xy & Control - 16-bit - 2 Pixels (15 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX	
像素 1						
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0	
3 / 4	x 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 34684)	
5 / 6	y 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 32686)	
像素 2						
7 / 8	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0	
9 / 10	x 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.4234 / 34684)	
11 / 12	y 坐标	0 - 65535	0 - 100	0 - 0.8	3200K (.3989 / 32686)	
控制通道						
13	Strobe	0 - 13		0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128		6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255		51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
14	控制通道	0 - 255		0 - 100	见控制通道图表	
15	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

Profile 161: LE RGB & Control - 8-bit - 2 Pixels (9 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
CCT 锁定于 6500K					
像素 1					
1	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
2	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
3	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
像素 2					
4	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
5	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
6	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
控制通道					
7	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
8	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
9	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	
		51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115	31 - 45	中	
		116 - 153	46 - 60	低	
		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

Profile 162: LE RGB & Control - 16-bit - 2 Pixels (15 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
CCT 锁定于 6500K					
像素 1					
1 / 2	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
3 / 4	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
5 / 6	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
像素 2					
7 / 8	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
9 / 10	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
11 / 12	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
控制通道					
13	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
14	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
15	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	
		51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115	31 - 45	中	
		116 - 153	46 - 60	低	
		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

Profile 163: LE iRGB & Control - 8-bit - 2 Pixels (11 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX	
CCT 锁定于 6500K						
像素 1						
1	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0	
2	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255	
3	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255	
4	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255	
像素 2						
5	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0	
6	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255	
7	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255	
8	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255	
控制通道						
9	Strobe	0 - 13		0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128		6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255		51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
10	控制通道	0 - 255		0 - 100	见控制通道图表	
11	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

Profile 164: LE iRGB & Control - 16-bit - 2 Pixels (19 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
CCT 锁定于 6500K					
像素 1					
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
5 / 6	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
7 / 8	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
像素 2					
9 / 10	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
11 / 12	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
13 / 14	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
15 / 16	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
控制通道					
17	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
18	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
19	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	
		51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115	31 - 45	中	
		116 - 153	46 - 60	低	
		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

Profile 165: LE RGBAL & Control - 8-bit - 2 Pixels (13 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX	
像素 1						
1	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255	
2	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255	
3	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255	
4	琥珀色	0 - 255	0 - 100	琥珀色强度	100% / 255	
5	青柠色	0 - 255	0 - 100	青柠色强度	100% / 255	
像素 2						
6	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255	
7	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255	
8	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255	
9	琥珀色	0 - 255	0 - 100	琥珀色强度	100% / 255	
10	青柠色	0 - 255	0 - 100	青柠色强度	100% / 255	
控制通道						
11	Strobe	0 - 13		0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128		6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255		51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
12	控制通道	0 - 255		0 - 100	见控制通道图表	
13	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于		

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

				NOVA II 1x1
--	--	--	--	-------------

Profile 166: LE RGBAL & Control - 16-bit - 2 Pixels (23 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1 / 2	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
3 / 4	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
5 / 6	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
7 / 8	琥珀色	0 - 65535	0 - 100	琥珀色强度	100% / 65535
9 / 10	青柠色	0 - 65535	0 - 100	青柠色强度	100% / 65535
像素 2					
11 / 12	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
13 / 14	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
15 / 16	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
17 / 18	琥珀色	0 - 65535	0 - 100	琥珀色强度	100% / 65535
19 / 20	青柠色	0 - 65535	0 - 100	青柠色强度	100% / 65535
控制通道					
21	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
22	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
23	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	
		51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115	31 - 45	中	
		116 - 153	46 - 60	低	
		154 - 191	61 - 75	延迟	
		192 - 255	76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

Profile 167: LE CCT+ & Control - 8-bit - 2 Pixels (9 ch.)

通道	功能	数值		百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1						
1	强度	0 - 255		0 - 100	0 - 100%	0% / 0
2	CCT	0 - 255		0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
3	±绿色	0 - 255		0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10		0 - 4	无效果*	
		11 - 20		5 - 8	-100 / 全减绿	
		21 - 119		9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145		47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244		58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255		97 - 100	100% / 全加绿	
像素 2						
4	强度	0 - 255		0 - 100	0 - 100%	0% / 0
5	CCT	0 - 255		0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
6	±绿色	0 - 255		0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 137
		0 - 10		0 - 4	无效果*	
		11 - 20		5 - 8	-100 / 全减绿	
		21 - 119		9 - 46	-99% - -1%	
		120 - 145		47 - 57	0% / 中性	
		146 - 244		58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255		97 - 100	100% / 全加绿	
控制通道						
7	Strobe	0 - 13		0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128		6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255		51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
8	控制通道	0 - 255		0 - 100	见控制通道图表	
9	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#		

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入控台		
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

Profile 168: LE CCT+ & Control - 16-bit - 2 Pixels (15 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1 / 2	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
3 / 4	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
5 / 6	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿色	
像素 2					
7 / 8	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
9 / 10	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
11 / 12	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿色	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿色	
控制通道					
13	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
14	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

15	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入控台		
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

Color Space Profiles - 2 Pixels

Profile 181: VRGB & Control - 8-bit - 2 Pixels (12 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
2	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
3	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
像素 2					
4	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
5	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
6	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
全局参数					
7	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
8	±绿色	0 - 10	0 - 4	中性 / 无效果*	中性 / 50% / 137
		11 - 20	5 - 8	全减绿	
		21 - 119	9 - 47	-99% - -1%	
		120 - 145	48 - 57	中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	全加绿	
9	颜色空间	0 - 255	0 - 100	见色彩空间图表	
控制通道					
10	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
11	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
12	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入控台		
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

Profile 182: VRGB & Control - 16-bit - 2 Pixels (20 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认
像素 1					
1 / 2	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
3 / 4	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
5 / 6	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
像素 2					
7 / 8	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
9 / 10	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
11 / 12	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
全局参数					
13 / 14	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
15 / 16	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿	
17	颜色空间	0 - 255	0 - 100	见色彩空间图表	
控制通道					
18	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

19	控制通道	0 - 255		0 - 100	见控制通道图表	
20	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入控台		
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

Profile 183: VRGB-I & Control - 8-bit - 2 Pixels (13 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
2	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
3	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
像素 2					
4	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
5	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
6	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
全局参数					
7	强度	0 - 255	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
8	CCT	0 - 255	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 20
9	±绿色	0 - 10	0 - 4	中性 / 无效果*	中性 / 50% / 137
		11 - 20	5 - 8	全减绿	
		21 - 119	9 - 47	-99% - -1%	
		120 - 145	48 - 57	中性	
		146 - 244	58 - 96	1% - 99%	
		245 - 255	97 - 100	全加绿	
10	色彩空间	0 - 255	0-100	见色彩空间图表	
控制通道					
11	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
12	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
13	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77	16 - 30	高	
		39 - 50	16 - 19	最大#	

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入控台		
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

Profile 184: VRGB & Control - 16-bit - 2 Pixels (22 ch.)

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1 / 2	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
3 / 4	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
5 / 6	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
像素 2					
7 / 8	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535
9 / 10	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535
11 / 12	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
全局参数					
13 / 14	强度	0 - 65535	0 - 100	0 - 100%	0% / 0
15 / 16	CCT	0 - 65535	0 - 100	1800K - 20000K	3200K / 5041
17 / 18	±绿色	0 - 65535	0 - 100	-绿 至 0绿 至 +绿	中性 / 50% / 35390
		0 - 2621	0 - 4	无效果*	
		2622 - 5243	5 - 8	-100 / 全减绿	
		5244 - 30146	9 - 47	-99% - -1%	
		30147 - 37355	48 - 57	0% / 中性	
		37356 - 62914	58 - 96	1% - 99%	
		62915 - 65535	97 - 100	100% / 全加绿	
19	颜色空间	0 - 255	0-100	见色彩空间图表	
控制通道					
20	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128	6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255	51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
21	控制通道	0 - 255	0 - 100	见控制通道图表	
22	风扇模式	0 - 38	0 - 15	智能	0% / 0

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				*请勿将“无效果”范围编入控台		
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

Profile 185: VRGB-CS & Control - 8-bit - 2 Pixels (10 ch.)

CCT Locked at 6500K					
通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1					
1	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
2	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
3	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
像素 2					
4	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255
5	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255
6	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255
全局参数					
7	颜色空间	0 - 255	0 - 100	见色彩空间图表	
控制通道					
8	Strobe	0 - 13	0 - 5	关闭	0% / 0

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

		14 - 128		6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255		51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
9	控制 通道	0 - 255		0 - 100	见控制通道图表	
10	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

Profile 186: VRGB-CS & Control - 16-bit - 2 Pixels (16 ch.)

CCT Locked at 6500K						
通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX	
像素 1						
1 / 2	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535	
3 / 4	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535	
5 / 6	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535	
像素 1						
7 / 8	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535	
9 / 10	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535	
11 / 12	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535	
全局参数						
13	色彩空间	0 - 255	0-100	见色彩空间图表		
控制通道						
14	Strobe	0 - 13		0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128		6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255		51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
15	控制通道	0 - 255		0 - 100	见控制通道图表	
16	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

Profile 187: VRGB-709 & Control - 8-bit - 2 Pixels (9 ch.)

CCT 锁定于 6500K @ sRGB						
通道	功能	数值		百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1						
1	红色	0 - 255		0 - 100	红色强度	100% / 255
2	绿色	0 - 255		0 - 100	绿色强度	100% / 255
3	蓝色	0 - 255		0 - 100	蓝色强度	100% / 255
像素 2						
4	红色	0 - 255		0 - 100	红色强度	100% / 255
5	绿色	0 - 255		0 - 100	绿色强度	100% / 255
6	蓝色	0 - 255		0 - 100	蓝色强度	100% / 255
全局参数						
控制通道						
7	Strobe	0 - 13		0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128		6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255		51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
8	控制通道	0 - 255		0 - 100	见控制通道图表	
9	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

DMX 配置文件规格 V1.2 2026 年 5 月

273

Profile 188: VRGB-709 - 16-bit - 2 Pixels (15 ch.)

CCT 锁定于 6500K @ sRGB

通道	功能	数值		百分比	说明	默认 % / DMX
像素 1						
1 / 2	红色	0 - 65535		0 - 100	红色强度	100% / 65535
3 / 4	绿色	0 - 65535		0 - 100	绿色强度	100% / 65535
5 / 6	蓝色	0 - 65535		0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
像素 2						
7 / 8	红色	0 - 65535		0 - 100	红色强度	100% / 65535
9 / 10	绿色	0 - 65535		0 - 100	绿色强度	100% / 65535
11 / 12	蓝色	0 - 65535		0 - 100	蓝色强度	100% / 65535
全局参数						
控制通道						
13	Strobe	0 - 13		0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128		6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255		51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
14	控制通道	0 - 255		0 - 100	见控制通道图表	
15	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				# 高级模式仅适用于 NOVA II 1x1		

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

DMX 配置文件规格 V1.2 2026 年 5 月

275

Profile 189: VRGB-sRGB - 8-bit - 2 Pixels (9 ch.)

CCT 锁定于 6500K @ sRGB

通道	功能	数值	百分比	说明	默认 % / DMX	
像素 1						
1	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255	
2	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255	
3	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255	
像素 2						
4	红色	0 - 255	0 - 100	红色强度	100% / 255	
5	绿色	0 - 255	0 - 100	绿色强度	100% / 255	
6	蓝色	0 - 255	0 - 100	蓝色强度	100% / 255	
全局参数						
控制通道						
7	Strobe	0 - 13		0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128		6 - 50	随机 (0.4Hz - 25Hz)	
		129 - 255		51 - 100	常亮 (0.4Hz - 25Hz)	
8	控制通道	0 - 255		0 - 100	见控制通道图表	
9	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	
		192 - 255		76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1		

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

DMX 配置文件规格 V1.2 2026 年 5 月

276

Profile 190: VRGB-sRGB - 16-bit - 2 Pixels (15 ch.)

CCT 锁定于 6500K @ sRGB

通道	功能	数值	百分比	说明	默认	
像素 1						
1 / 2	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535	
3 / 4	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535	
5 / 6	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535	
像素 2						
7 / 8	红色	0 - 65535	0 - 100	红色强度	100% / 65535	
9 / 10	绿色	0 - 65535	0 - 100	绿色强度	100% / 65535	
11 / 12	蓝色	0 - 65535	0 - 100	蓝色强度	100% / 65535	
全局参数						
控制通道						
13	Strobe	0 - 13		0 - 5	关闭	0% / 0
		14 - 128		6 - 50	随机 (0.4Hz -> 25Hz)	
		129 - 255		51 - 100	常亮 (0.4Hz -> 25Hz)	
14	控制通道	0 - 255		0 - 100	见控制通道图表	
15	风扇模式	0 - 38		0 - 15	智能	0% / 0
		39 - 77		16 - 30	高	
			39 - 50	16 - 19	最大#	
			51 - 77	20 - 30	高#	
		78 - 115		31 - 45	中	
		116 - 153		46 - 60	低	
		154 - 191		61 - 75	延迟	

		192 - 255	76 - 100	静音	
				# 高模式仅适用于 NOVA II 1x1	

色彩空间图表

VRGB

数值	百分比	说明	EOTF	RGB->XYZ Matrix
Default % / DMX 100% / 255				
0 - 255	0 - 100			
0 - 10	0 - 4	Broadcast SDR	Gamma 2.4	Rec709
11 - 20	5 - 8	sRGB	sRGB	Rec709
21 - 30	9 - 12	广播 Rec709 HDR (relative)	ST2084 (PQ) (相对)	Rec709
31 - 40	13 - 16	广播 Rec709 HDR (1000 nits Scaled)	ST2084 1000 尼特 缩放 (相对)	Rec709
41 - 50	17 - 20	Broadcast HDR: HLG (相对)	HLG 1200 尼特缩放 (相对)	Rec709
51 - 60	21 - 24	Display P3	sRGB	P3 D65
61 - 70	25 - 28	P3 HDR (relative)	ST2084 (PQ) (相对)	P3 D65
71 - 80	29 - 32	P3 HDR (1000 nits 缩放)	ST2084 1000 尼特 缩放 (相对)	P3 D65
81 - 90	33 - 35	P3 HDR: HLG (Relative)	HLG 1200 尼特缩放 (相对)	P3 D65
91 - 100	36 - 39	Rec2020 SDR	Gamma 2.4	Rec2020
101 - 110	40 - 43	Rec2100 HDR (Relative)	ST2084 (PQ) (相对)	Rec2020
111 - 120	44 - 47	Rec2100 HDR (1000 nits 缩放)	ST2084 1000 尼特 缩放 (相对)	Rec2020
121 - 130	48 - 51	Rec2100 HDR: HLG (相对)	HLG 1200 尼特缩放 (相对)	Rec2020
131 - 140	52 - 55	Apple Log	Apple Log	Rec2020
141 - 150	56 - 59	ACES AP1 (relative)	ACEScct (relative)	ACES AP1
151 - 160	60 - 63	ACES AP0	线性	ACES AP0
161 - 244	64 - 96	保留	保留	保留

NOVA II 2x1, NOVA II 1x1

245 - 255	97 - 100	Aputure Color Space	线性	Aputure Gamut
-----------	----------	----------------------------	----	----------------------