

Nova P300c



主要卖点

- 300W RGBWW LED柔光板灯
- 1米距离亮度高达9000勒克斯
- CRI和TLCI 95+
- 120°广角柔光
- CCT调节范围2000K-10000K
- 在CCT模式下可调绿-红色调整
- 可调节RGB颜色的色调、饱和度和强度
- 行业标准X, Y (CIE 1931) : 可调整颜色坐标匹配其他灯光
- Rec.2020颜色空间覆盖90%以上颜色
- 内置300多个行业标准色卡
- 15个内置照明效果: 警车、闪电、狗仔队、蜡烛、火焰等。
- 用户可编程预设
- 从0到100%的无级调光, 无色差
- Sidus Link应用兼容 (Sidus Mesh™)
- 配置5针DMX512输入和输出
- 控制盒可用线延伸, 并带快装件底座
- 配备0.6米和3米长的灯体连接线, 可灵活选用
- 4针卡侬直流电池输入: 24V (15A) -48V (7.5A)
- 内置镇流器
- Neutrik电源线, 旋转锁定, 防止脱落
- 配备Junior/Baby pin (28mm/16mm) , 可安装在任何灯架上
- 碟刹手柄, 灯体可360°旋转
- 配件插槽兼容Nova P300c Softbox和DOPchoice RABBIT-EARS®
- (选购) 推拉式滚轮手提箱
- (选购) 兼容Aputure 48V电池充电器

产品描述

Nova P300c是一款300W RGBWW LED柔光灯, 也是Aputure “Nova” 系列专业LED面板产品线的首款产品。通过使用独特的RGBWW芯片组, Nova能够在强烈的输出和精确的色彩质量之间取得平衡, 1米 (5500K) 照度可达9000+勒克斯, CCT范围为2000K-10000K。Nova P300c还具有一个可扩展、使用方便的手持式控制盒, 可以安装在灯体或灯架上。作为一款未来产品, P300c还兼容免费的Sidus Link App, 让您的操控随心所欲, 不再受到线的限制。

亮度测试

CCT	距离	1m	3m	5m
2700K	勒克斯(Lux)	7,450	890	350
	英尺烛光(ftc)	692	83	33
3200K	勒克斯(Lux)	8,200	960	370
	英尺烛光(ftc)	762	89	34
4300K	勒克斯(Lux)	8,600	1,000	395
	英尺烛光(ftc)	799	93	37
5500K	勒克斯(Lux)	9,000	1,100	430
	英尺烛光(ftc)	836	102	40
6500K	勒克斯(Lux)	8,550	1,020	400
	英尺烛光(ftc)	795	95	37

更多图片



产品参数

CCT	2,000K-10,000K
颜色模式	HSI, RGB, XY, 色纸
CRI	95+ (2,500K-10,000K)
TLCI	95+ (2,500K-10,000K)
CQS	92-97+ (2,500K-10,000K)
SSI (D55)	74
SSI (钨丝灯)	85
光线角度	120°
工作温度	-10~45°C
电源	AC 100~240V 50/60Hz
工作电流	4 A
电源输入	最大360W
电源输出	最大360W
控制方式	控制盒, Sidus Link (Sidus Mesh™), 5针DMX512
电池工作电压范围	DC 24-48V (4针卡龙插头)
冷却方式	主动式散热
附件安装	Nova P300c插入式附件插槽
安装	16mm/28mm 5/8in (Baby Pin)/1.125in (Junior Pin)

销售和运输信息

UPC	6971842180776
EAN	6971842180943
Nova P300c 灯尺寸	56.19*45.7*17.2cm / 22.12*17.99*6.77in
灯重量	10.350kg / 22.818lbs
Nova P300c控制盒	9.66*15.75*4.63cm / 3.80*6.20*1.82in
控制盒子重量	0.452kg / 0.937lbs
包装尺寸	65.8*34.7*57.5cm / 25.9*13.7*22.6in
毛重	15.394kg / 33.938lbs
整箱数量	1
整箱重量	17.240kg / 38.000lbs
整箱尺寸	68*37*61.5cm / 26.8*14.6*24.2in

产品清单



1x Nova P300c 灯



1x 控制盒



1x 快装夹



1x 5针公母卡侬灯体连接
接线 (3米)



1x Neutrik® 交流电源线 (6米)



1x 5针公母卡侬灯体连
接线 (0.6米)