

Aputure®

Light Storm

1200d Pro

主要卖点

- 1200瓦 LED点光源影视灯
- 1440瓦最大功率输入
- 1米处照度(裸光源)高达 56,300 Lux
- 标配三种鳞甲纹标准罩窄角,中度角,宽角:3 米处使用 LS 1200系列保荣卡口鳞甲纹反光罩(窄角)照度达83,100 Lux;3 米处使用 LS 1200系列保荣卡口鳞甲纹反光罩(中度角)照度达22,400 Lux;3 米处使用 LS 1200系列保荣卡口鳞甲纹反光罩(宽角)照度达 13,010 Lux
- 5,600K 色温贴近日光,效果更自然
- 超高显指CRI≥96、TLCI≥98、CQS ≥95、SSI (D56) ≥73、TM-30 Rf (平均值) 93、TM-30 Rg (平均值) 102
- 支持0.1~100%千分级控光
- 支持改变调光频率,进一步确保全域无频闪
- 支持主从模式:通过DMX连接后,操作并设定主灯,其余从灯可快速同步
- 支持演播室模式,无需手动操作,通电即亮
- 支持多种控制方式:控制面板控制, Sidus Link® App , 5-Pin DMX / RDM , 以太网口支持 Art-Net & sACN协议, LumenRadio CRMX
- 内置6种DMX配置,并可进行DMX信号丢失提示
- 内置4种调光曲线:线型、指数型、对数型、S型
- 内置4种风扇模式:智能/高速/中速/静音,适配多场景应用需求
- 内置8种拟真光效:“狗仔队”、“烟花”、“闪电”、“故障灯泡”、“电视”、“脉搏”、“闪光灯”、“爆炸”
- 支持直流电供电:单路直流电源(48V 720W) 供电时支持半功率输出;双路直流电源(48V 720W) 供电时支持全功率输出
- 耐候性设计:灯体及控制盒防尘、结构性防水;标配7.5m防水连接线及6m自锁式 Neutrik®电源线;使用7针航空插头,更加坚固安全;采用灯控分离的设计,控光触手可及;附赠控制盒快装件,灯体固定操作简单、便捷;控制盒增设快装卡口,提供两种快装设计
- 灯体采用碟刹式锁附结构,支持360°调节,军工级伞绳编织提手
- 标准保荣卡口,兼容多种配件
- 控制盒与电源适配器一体化设计,适配不同地区输入电压;控制盒配置LCD自适应显示屏,内部UI界面全新升级,操作可视化,性能全面提升
- 标配灯体拉杆收纳箱,并提供鳞甲纹反光罩专用收纳箱

亮度测试数据

色温	光源	单位	3m	5m	7m	9m
5,600K	裸光源	Lux	6,380	2,802	1,538	964
		Fc	598	263	144	90
	LS 1200系列保荣卡口鳞甲纹反光罩(窄角)	Lux	83,100	28,340	15,200	8,580
		Fc	7,788	2,656	1,425	804
	LS 1200系列保荣卡口鳞甲纹反光罩(中度角)	Lux	22,400	8,200	4,660	2,880
		Fc	2,099	769	437	270
	LS 1200系列保荣卡口鳞甲纹反光罩(宽角)	Lux	13,010	4,800	2,706	1,775
		Fc	1,364	635	264	152



终端零售价:
¥17,800.00

产品描述

LS 1200d Pro是爱图仕的光风暴系列最新推出的全新大功率点光源影视灯。搭载全新设计COB,辅以1440瓦的超高输入功率,LS 1200d Pro真正实现了1200瓦的高亮度输出,是目前爱图仕全线产品中输出最高的影视灯,同时也是市面上适配保荣卡口的LED影视灯中最亮的一款。LS 1200d Pro还拥有超高的显色指数:CRI≥96、TLCI≥98、CQS ≥95、SSI (D56) ≥73,轻松助力创作者还原真实色彩、呈现清晰悦目的完美影像。爱图仕LS 1200d Pro,将为影视制作带来更专业的灯光解决方案。

爱图仕为LS 1200d Pro配套设计了三款全新的保荣卡口鳞甲纹反光罩:窄角,中度角,宽角。装配窄角鳞甲纹反光罩后,LS 1200d Pro的照度在3米距离处可达83,100 Lux (5600K)。LS 1200d Pro完美兼容全部标准保荣卡口柔光附件,例如爱图仕的Light Dome系列和Lantern系列,帮助创作者实现多样的光线控制。LS 1200d Pro无疑是需求大功率点光源拍摄场景的最佳选择。

LS 1200d Pro支持多种影视工业级控制方式,内置LumenRadio无线模块,也可通过CRMX实现无线DMX控制;标配5针DMX512端口,支持无缝集成至专业DMX控台;LS 1200d Pro支持Art-Net & sACN协议,可通过标准以太网接口进行连接控制;还支持Sidus Link® App智能无线控制,轻松实现对拍摄现场灯光的精准把控。

LS 1200d Pro采用了耐候性材质与结构,可在恶劣天气中持续稳定工作。通过集成两个48V 720W 直流输入接口,LS 1200d Pro成功实现了高功率灯具的直流供电。单路直流电源(48V 720W) 供电时可提供半功率输出,双路直流电源(48V 720W) 供电时可进行全功率输出。

客户定位

拥有1200瓦的超高输出功率,搭载LumenRadio、以太网、DMX等多种影视工业标准控制方式,并拥有高质量结构性防水设计,LS 1200d Pro是专业电影摄影师和照明技术人员的最佳选择。拥有媲美镓灯的亮度,LS 1200d Pro的强大表现力足以替代传统镓灯和钨丝灯,而作为LED影视灯,LS 1200d Pro在使用时更加安全耐用,能够适应室内外复杂多样的拍摄环境;亮度灵活可调,无需添加纱网等额外附件进行亮度调整,是影视拍摄的最新利器。

Light storm

1200d Pro

产品参数

输出功率	≤1200W
输入功率	≤1440W
CCT	5,600K
CRI	≥96
TLCI	≥98
CQS	≥95
SSI (D56)	≥73
TM-30 Rf(平均值)	93
TM-30 Rg(平均值)	102
工作电压	100-240V, 50-60 Hz
工作电流	15A
[DC IN 48V A] 供电规格	48V / 720W
[DC IN 48V B] 供电规格	48V / 720W
控制方式	控制盒面板控制, Sidus Link® App , 5-Pin DMX / RDM, 以太网口支持Art-Net & sACN协议, LumenRadio CRMX
散热方式	主动散热
防护等级	全天候防护
配件卡口	标准保荣卡口
连接线	7-Pin 防水连接线 (7.5m)
电源线	Neutrik®自锁电源线 (6m)
灯架公头尺寸	28mm 1.125in (Junior Pin)

产品装箱清单

LS 1200d Pro拉杆箱装箱清单	数量
LS 1200d Pro 灯体	1
LS 1200d Pro 控制盒	1
快装件	1
LS 1200系列 7-pin 防水连接线 (7.5m)	1
Neutrik® powerCON 自锁电源线 (6m)	1
拉杆收纳箱	1

反光罩收纳箱装箱清单	数量
LS 1200系列保荣卡口鳞甲纹反光罩(窄角)	1
LS 1200系列保荣卡口鳞甲纹反光罩(中度角)	1
LS 1200系列保荣卡口鳞甲纹反光罩(宽角)	1
鳞甲纹反光罩收纳箱	1

运输规格

产品名称	LS 1200d Pro
灯体尺寸(不含支架)	33.23*23.16*21.63cm
灯体尺寸(含支架)	33.23*33.12*54.35cm
灯体重量	8.95kg
控制盒尺寸	19.99*16.10*33.60cm
控制盒重量	5.80kg
LS 1200d Pro装箱尺寸	67*48*48cm
反光罩收纳箱装箱尺寸	41*40*40cm
净重	20.33kg
毛重	31.40kg

