



终端零售价：
¥6,699.00

主要卖点

- 600瓦单色温点光源LED影视灯
- 720瓦最大输入功率
- 1米处照度(标准罩)近100,000Lux
- 5600K色温贴近日光,效果更自然
- 超高显指: CRI≥96, TLCI≥96, CQS≥94, SSI (D56) ≥73, TM-30 Rf (平均值) =92, TM-30 Rg (平均值)=102
- 标准保荣卡口,兼容多种配件
- 0~100%亮度可调,百分级调光
- 支持频率选择,可调节灯光闪烁频率,最大限度避免灯光频闪
- 支持演播室模式,无需手动操作,通电即亮
- 支持多种操控方式: Sidus Link APP控制、5-Pin DMX控制、手动控制
- 内置8种拟真光效: 狗仔队、烟花、闪电、坏灯泡、电视、呼吸、闪光灯、爆炸
- 4种调光曲线: 线性、S型、指数型、对数型
- 4种风扇模式: 智能、高速、中速、静音
- 控制盒内置电源适配器,一体设计
- 支持多种供电方式: DC输入供电(48V, 3针XLR)、V扣/A扣电池供电(14.4V/26V/28.8V)
- DC输入供电时支持全功率输出,双电池供电时支持半功率输出
- 电源线使用Neutrik®接头,连接更可靠,线长6m,满足较远距离供电
- 标配控制盒快装件,实现灯控快速固定在灯架上,安装便捷且稳固
- 灯体采用碟刹式锁附结构,支持360°调节
- 军工级伞绳编织提手
- 辅助转向把手,人性化设计
- 标配具有单独配件格的大容量拉杆收纳箱

亮度测试数据

| 距离 | 裸光源 | 标准罩 | F10 菲涅尔广角 | F10 菲涅尔聚焦 |
|----|------------|------------|------------|-------------|
| 1m | 22,150 lux | 98,500 lux | 89,200 lux | 224,200 lux |
| | 2,058 fc | 9,150 fc | 8,289 fc | 20,836 fc |
| 3m | 2,600 lux | 8,500 lux | 11,440 lux | 29,300 lux |
| | 242 fc | 790 fc | 1,063 fc | 2,723 fc |
| 5m | 1,020 lux | 3,000 lux | 4,260 lux | 10,580 lux |
| | 95 fc | 280 fc | 395 fc | 983 fc |

产品描述

LS 600d是爱图仕继Light Storm光风暴系列中的LS 600d Pro之后,特别推出的轻便精简版600瓦单色温点光源LED影视灯。与Pro版本一样,LS 600d的最大输出功率同样为600瓦,最大输入功率为720瓦。相较于LS 600d Pro,LS 600d在整体重量上减少了21.2%,灯体体积减少了19.2%,控制盒体积减少了53.4%,但依旧维持了与LS 600d Pro同样的照度输出水平,亮度超过6.2万流明,其能量转化效率高达103流明/瓦,使用标准罩时在1米处照度达到98,500Lux。LS 600d照度接近1.2k盏灯的输出,但功耗仅约为其一半,是对轻便性与高输出有着同样需求的拍摄团队的不二选择。

和所有爱图仕影视灯光产品一样,LS 600d在显色指数方面也依旧有着绝佳表现: CRI≥96, TLCI≥96, CQS≥94, SSI (D56) ≥73, TM-30 Rf (平均值) =92, TM-30 Rg (平均值)=102,无论是给拍摄对象补光、直播间布光亦或是在影视拍摄场景布光,LS 600d均能成为布光主力,完美还原被拍摄物体的颜色、演员肤色,为创作者带来极佳的使用体验。

LS 600d支持多种供电方式,除100V~240V交流供电以外,通过控制盒自带的多电压电池扣板,可使用14.4V、26V和28.8V的电池供电,也能通过3针XLR DC接口进行48V (15A)直流电供电。

传承爱图仕光风暴系列的技术功能,LS 600d支持多种控制方式: 标配5针DMX 512端口,支持无缝集成至专业DMX控台控制;同时支持Sidus Link® App智能无线控制,使用手机或平板电脑就能轻松实现LS 600d灯光的精准把控。

LS 600d沿用爱图仕光风暴600系列惯有的标准保荣卡口设计,完美兼容爱图仕现有的柔光箱、F10菲涅尔透镜、遮扉等多种保荣卡口附件,帮助创作者实现多样的光线控制。

Aputure 600d

Light Storm

产品参数

| | | | |
|----------------|-------------------------------|-------|---|
| 输出功率 | ≤600W | | |
| 输入功率 | ≤720W | | |
| CCT | 5600K | | |
| CRI | ≥96 | | |
| TLCI | ≥96 | | |
| CQS | ≥94 | | |
| SSI (D56) | ≥72 | | |
| TM-30 Rf (平均值) | 92 | | |
| TM-30 Rg (平均值) | 102 | | |
| 工作电压 | 100V~240V, 50Hz/60Hz | | |
| 供电方式 | 两块V扣电池供电 | 半功率输出 | 电池规格支持： 12.5V~16.8V (14.4V/15A) 22V~33.6V (26V/8.5A, 28.8V/7.5 A) |
| | DC供电 (3针XLR) | 全功率输出 | 48V/15A |
| 工作环境温度 | -20°C~45°C | | |
| 控制方式 | 手动, Sidus Link APP, DMX512 | | |
| 蓝牙遥控距离 | ≤80m | | |
| 屏幕类型 | OLED | | |
| 升级方式 | USB (FAT16/FAT32), Sidus Link | | |
| 散热方式 | 主动散热 | | |
| 防护等级 | IP20 | | |
| 配件卡口 | 标准保荣卡口 | | |
| 连接线 | LS 600系列标准5-pin连接线(3m) | | |
| 电源线 | Neutrik®电源线(6m) | | |
| 灯体重量 | 4.54kg | | |
| 控制盒重量 | 3.21kg | | |
| 灯体尺寸(含支架) | 27.48*24.36*41.28cm | | |
| 控制盒尺寸 | 28.20*15.40*9.00cm | | |

装箱清单

| 名称 | 数量 |
|-----------------------|----|
| LS 600d灯头 | 1 |
| LS 600d控制盒 | 1 |
| LS 600系列标准罩 | 1 |
| LS 600系列5-pin连接线 (3m) | 1 |
| Neutrik® AC电源线 (6m) | 1 |
| 快装件 | 1 |
| 拉杆收纳箱 | 1 |

运输规格

| 产品名称 | LS 600d |
|------|------------------|
| 单品净重 | 9.77kg |
| 单品毛重 | 16.55kg |
| 装箱数量 | 1pc |
| 外箱尺寸 | 62.5*43.5*39.0cm |
| 整箱重量 | 16.55kg |

