

amaran[®]
by Aputure[®]

200d S

产品介绍

艾蒙拉 S 系列是全新推出的升级版点光源 LED 影视灯系列，艾蒙拉 200d S 在经典的原艾蒙拉 200d 上升级采用了全新光源设计，提升光谱一致性，显著改善光品质，CRI、TLCI、SSI、CQS 指数均有提升。艾蒙拉 200d S 是影视级单色温 LED 点光源灯具，色温为 5600K，使用标准罩时照度达 55,800Lux @1m，拥有影视级显色指数：CRI≥96，TLCI≥99，精准还原色彩。

对比项	艾蒙拉200d	艾蒙拉200d S
CRI	≥95	≥96
TLCI	≥96	≥99
SSI(D56)	≥74	≥87
CQS	≥92	≥95

• SSI 指数≥87，真·优质点光源

艾蒙拉 200d S 采用了行业领先的双蓝芯片设计，SSI(D56) 光谱一致性指数≥87，无限趋近太阳光光质。TM-30(Rf) 平均值达 95，TM-30(Rg) 平均值达 103，无论是在影视场景布光时使用，还是 TVC 广告片拍摄时使用，皆能最大程度还原被拍摄物体色彩，告别后期校正颜色的烦恼；为人物补光时，更能打出透亮自然的肤色。在直播间等拍摄场景里，长时间使用也无需担心蓝光对人眼或皮肤造成危害。艾蒙拉 S 系列均通过欧盟标准的 IEC 62471 光生物安全测试认证，与 IEC/TR 62778 认证（即光源和灯具的蓝光危害评估），是更适合在直播间、片场等视频拍摄场景中长时间使用的高显指低蓝光专业 LED 影视灯。

• Sidus Link[®] 智能无线灯光控制系统

艾蒙拉 200d S 内置 Sidus Mesh[®] 蓝牙组网模块，在手机、平板电脑等移动设备上，支持通过无线控灯 App——Sidus Link[®] 快速调整灯光参数，调用 8 种内置光效：狗仔队、烟花、故障灯泡、闪电、电视、脉搏、闪光灯、爆炸。也可与其它爱图仕、艾蒙拉灯光设备组网控制，创建存储多个场景预设后，仅需几秒即可切换全场景布光风格，为直播、拍摄快速调用最佳灯光效果，实现智能化灯光控制，提升现场布光效率。

• 最大噪音值≤28dB，收音更安心

艾蒙拉 200d S 采用静音风扇系统，全功率输出时最大噪音值≤28dB。出色的控噪能力让同步进行的收音任务不受困扰，因此更适合在短视频拍摄与直播间录制时使用。

• 保荣卡口附件生态

随灯标配专属尺寸的鳞甲纹标准罩，灯体搭载行业通用的保荣卡口，可兼容爱图仕全面强大的控光附件系统，例如：Light Dome II、Light Dome SE、Fresnel 2X、球形柔光罩、柔光伞等，让艾蒙拉 200d S 成为全能照明好手，输出高质量白光，满足各类灯光需求。

终端零售价：¥1899.00



在高质量白光输出、智能化控制方式、出色控噪能力、影视工业标准保荣卡口等特性的加持下，艾蒙拉 200d S 得以在室内室外等环境下稳定工作，帮助创作者们开启影视级 LED 点光源使用体验。

主要卖点

- 全新升级版光源设计，提升光谱一致性指数与光品质
- 色温5600K
- CRI≥96, TLCI≥99, CQS≥95, SSI (D56)≥87, TM-30 Rf(平均值) 95, TM-30 Rf(平均值) 103
- 保荣卡口，兼容多种保荣卡口控光附件
- 配备柔光伞孔，使用标准罩的同时也能装配柔光伞附件
- 使用标准罩时照度达55,800Lux @1m(5600K)
- 低蓝光危害，已通过欧盟颁布的IEC 62471光生物安全测试认证
- 灯控一体式设计，亮度一键操控：点按快调、旋转细调
- 极简UI设计，操作简单易上手
- 8种内置光效：狗仔队、烟花、故障灯泡、闪电、电视、脉搏、闪光灯、爆炸
- 支持Sidus Link[®] App蓝牙无线控制
- DC 48V输入，可通过48V供电箱和电源适配器供电
- 具备出色的散热和控制噪音能力，全功率输出时最大噪音值≤28dB

应用场景&客户定位

为 人物、物体打光，应用场景有自媒体视频拍摄、直播间拍摄、产品拍摄等；也可满足小型影视场景布光需求，布设灯光进行视频创作。

作为入门级专业LED点光源影视灯，目标客户为对小功率优质点光源影视灯有需求的创作者群体。

照度数据

色温	距离	裸灯照度Lux	带标准罩照度Lux
5600K	0.5m	30,700	258,400
	1m	7,890	55,800
	3m	945	5,730
	5m	364	2,021

*艾蒙拉提供的所有照度数据均为灯具使用时间15分钟以上的真实热测数据，此时间后灯具将进入热稳定输出状态，比"冷测数据"更加接近灯具正常使用状态。

amaran[®]
by Aputure[®]

200d S

产品参数

灯体尺寸(不含支架)	20.7*11.5*11.5cm
灯体尺寸(含支架)	20.7*11.9*20.0cm
灯体重量	1.56kg
最大输入功率	221W
最大输出功率	200W
CCT	5600K
CRI	≥96
TLCI	≥99
CQS	≥95
SSI (D56)	≥87
TM-30 Rf(平均值)	95
TM-30 Rg(平均值)	103
光通量	20,000lm
供电规格	DC：48.0V / 5.2A AC：100V~240V / 2.5A~5.0A
工作温度	-10℃ ~ +40℃
存储温度	-20℃ ~ +80℃
控制方式	控制面板 Sidus Link [®] App
固件升级方式	Sidus Link [®] App
遥控距离(蓝牙)	≤100m
显示屏类型	LCD断码屏
散热方式	主动散热
最大噪音值	≤28dB



标配清单

名称	数量
艾蒙拉200d S灯体	1
灯头保护罩	1
鳞甲纹标准罩	1
3m电源适配器	1
1.8m电源线	1



运输规格

产品名称	艾蒙拉200d S
单品净重	2.84kg
单品毛重	3.71kg
单品包装尺寸	38.3*27.4*24.3cm
装箱数量	1件/箱
装箱尺寸	40.2*29.0*26.2cm
装箱重量	4.24kg