

Aputure[®]

Sidus Four 数据表 (暂定版)

主要特点

- 四个 Universe CRMX 发射器，带有内置无线路由器和以太网节点，支持多达四个额外的有线 DMX 域
- 内置以太网交换机，可实现网络可扩展性
- 4 个双向 DMX512 端口
- 通过以太网或 Wifi 兼容 CRMX、DMX512、Art-Net 和 sACN
- 单独使用四个板载 CRMX 发射器，每个端口都有四个 DMX512 端口的输入，用于传输四个独立的无线域
- 直观的用户界面和即时网络生命体征，可快速排除网络故障
- CRMX 链接键支持超快速灯具配对
- 超长无线范围：CRMX：800m，Sidus BT：300m，Wi-Fi：800m
- 高频 Wi-Fi：利用 5.8G Wi-Fi，Sidus Four 进行通信
- 通过避免拥挤的 2.4G 网络的干扰，更快、更稳定地获取数据
- CRMX 的频率范围为 2.4Ghz，确保与 Wifi 功能
- 80 分钟备用电池寿命
- 内置 V 型安装电池扣板，可延长电池运行时间
- IP65 防尘防水

产品描述

多达 8 个 DMX 域触手可及

Sidus Four 是一款内置无线功能的四宇宙 CRMX 发射器路由器和以太网节点支持多达四个额外的有线 DMX 域。同时，Sidus Four 可以传输多达 8 个 DMX 域。

传输任何协议

结合其高输出双频天线，Sidus Four 是一款强大的发射器，适用于最多产的照明协议。它可以充当 CRMX/DMX 发射器和基于 Wi-Fi 或以太网的 sACN/Art-Net 节点。

快速排除网络故障

由于其极其直观的用户界面，Sidus Four 的显示屏清晰地传达网络生命体征，使用户能够快速解决网络健康状况问题，而无需深入研究任何菜单。

最小的频率干扰

Sidus Four 的 CRMX 和 Wi-Fi 工作频率分别为 2.4Ghz 和 5.8Ghz，降低了因工作频率重叠而导致的网络干扰风险，大大提高了网络的可靠性。

丰富的有线连接选项

Sidus Four 配备两个双向以太网 RJ45 端口，每个端口的带宽为 100Mbps，以及四个双向 DMX512 XLR 端口。

强大的电源选项和可靠性

凭借内置 V 形安装电池板和 80 分钟的内部备用电池，Sidus Four 用户有多种电池解决方案可供选择，为他们的设备供电，而无需担心电源冗余。

可靠的耐候性

Sidus Four 专为专业电影制作人和照明技术人员打造，是采用耐用的 IP65 结构，因此可以带入任何电影制作环境，使其与市场上的其他产品区分开来。

销售和运输信息

产品名称	Sidus Four
SKU	APR0317A31
UPC	6971842189847
包装尺寸	37.0 x 15.5 x 31.5cm / 14.6 x 6.1 x 12.4in
净重	2.06kg / 4.54lbs
毛重	4.56kg / 10.05lbs
纸箱数量	3 pcs
纸箱尺寸	48.0 x 39.0 x 33.5cm / 18.9 x 15.4 x 13.2in
纸箱重量	14.90kg / 32.85lbs

Sidus Four 规格

连接		CRMX, DMX512, Art-Net & sACN via Ethernet and Wifi
Universe 支持		4 Wireless Universes & 4 Wired Universes
以太网连接		2x RJ45 Ports at 100Mbps Each
DMX 连接性		4x XLR 5-Pin DMX Bidirectional Female Ports
工作频率	Wi-Fi	5.8GHz at 150Mbps
	CRMX / Sidus BT	2.4GHz
无线范围	Bluetooth	≤300m / ≤984ft
	Wi-Fi	≤800m / 2,625≤ft
	CRMX	≤800m / 2,625≤ ft
Wi-Fi 模式		AP mode/STA mode
CRMX模式		TX mode
交流适配器工作电压		AC In: 100-240V DC Out: 9V / 18W
直流电源输入选项	DC Jack	5.5/2.5mm DC Barrel Jack (9-24V) (3m)
	V-Mount	V-Mount Battery Plate (12-16.8V)
锂聚合物电池		3.7V 1500mAH
备用电池寿命		80 min
功耗		17W Max, 6W Normal (W/O: Charging, Type-C Output)
充电时间		30 min
IP等级		IP65
工作温度		-20°C to 55°C / -4°F to 131°F
固件可升级		Sidus BT, USB-C, Sidus Link Pro Wifi
冷却方式		被动冷却
尺寸（不包括天线）		18.7 x 18.6 x 6.9cm / 7.4 x 7.3 x 2.7in
重量		1.40kg / 8.82lbs

包装清单

名字	Qty
Sidus Four	1
双频天线	5
3/8” to Baby Pin Receiver Adapter	1
Sidus Four 18W (9V) Power Adapter	1
US Plug	1
CN Plug	1
AU Plug	1
EU Plug	1
UK Plug	1
5 针 XLR 公头转 5 针 XLR 公头适配器	4
Sidus Four Hard Case	1





Sidus Four 18W (9V) 电源适配器

产品描述

18W (9V) 交流电源适配器，带锁定 5.5 毫米桶形连接器，用于 Sidus Four，带 3 米长的电缆。

包装清单

名称	Qty
Sidus Four 18W (9V) 电源适配器	1



销售和运输信息

产品名称	Sidus Four 18W (9V) 电源适配器
SKU	APR0317A37
UPC	6971842189878
包装尺寸	18.8 x 16.0 x 6.2cm / 7.4 x 6.3 x 2.4in
毛重	215.70g / 0.48lbs
纸箱数量	297.50g / 0.66lbs
纸箱尺寸	39.5 x 33.0 x 20.5cm / 15.6 x 13.0 x 8.1in
纸箱重量	3.99kg / 8.80lbs


Sidus Four双频天线套件

产品描述

包含五个双频 5.8/2,4Ghz 天线，用于 Sidus Four。

包装清单

名称	Qty
Sidus Four双频天线	5



销售和运输信息

产品名称	Sidus Four双频天线
SKU	APR0317A38
UPC	6971842189885
包装尺寸	26x29x214cm/ 10x11x8.4in
毛重	25.20g / 0.06lb
纸箱数量	32.40g / 0.07lbs
纸箱尺寸	44.3x20.6x25.0cm / 174x81x9.8in
纸箱重量	5.50kg / 12.13lbs

5 针 XLR 公头转 5 针 XLR 公头适配器套件

产品描述

包含四个 5 针 XLR 公头转 5 针 XLR 公头适配器，允许 Sidus Four 接收 DMX 数据。

包装清单

名称	Qty
5 针 XLR 公头转 5 针 XLR 公头适配器	4



销售和运输信息

产品名称	5 针 XLR 公头转 5 针 XLR 公头适配器套件
SKU	APR0317A35
UPC	6971842189854
包装尺寸	2.5 x 2.5 x 6.8cm / 1.0 x 1.0 x 2.7in
毛重	36.4g / 0.08lbs
纸箱数量	41.4g / 0.09lbs
纸箱尺寸	28.7 x 20.0 x 13.4cm / 11.3 x 7.9 x 5.3in
纸箱重量	4.95kg / 10.91lbs